

CQ ACCELERA PM SUPER

Origen: Camargo Química — Brasil

| CQ ACCELERA PM SÚPER

Acelerador de agarre

CQ Accelera PM Super es un aditivo líquido, libre de cloruros, listo para el consumo, destinado a acelerar el fraguado del hormigón. Su dosis puede variar dependiendo de la necesidad de aceleración. y endurecimiento requerido. Desarrollado especialmente para hormigones fluidos que requieren Altas resistencias iniciales para un desmolde rápido. Cumple con los requisitos de las normas brasileñas NBR 11768-1, clasificado como AR (Acelerador de Resistencia).

| PRINCIPALES VENTAJAS:

Aumenta las resistencias iniciales; Desencofrado y desmolde rápidos; Proporciona el acabado más rápido de losas; No provoca retracción por aceleración del mango;

| CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Accelera PM Super se recomienda para hormigones que requieren altas resistencias iniciales. Se puede utilizar hormigón prefabricado, armado o pretensado.

| DATOS TÉCNICOS

Acelerador de funciones para envases de hormigón.
Sales Inorgánicas de Base Química Comercializadas:
Líquido Azul Apariencia Bidones de 50 kg y
200 Kg, Contenedor de
pH 5,0 – 7,0
1000 Kg y Granel.
Densidad 1,00 – 1,02 g/cm ³
Nota: "No contiene cloruro de calcio agregado intencionalmente ni productos a base de
de cloruro".

| MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar 0,7 a 2,0% de CQ Accelera PM Super al peso del cemento (por cada 100 kg de cemento

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Se utiliza de 700 mL a 2 L de CQ Accelera PM Super). Se recomienda realizar pruebas preliminares. para determinar la dosis adecuada del producto.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. Granel: Debe almacenarse en tanques fabricados o revestidos con material resistente a corrosión como polipropileno, fibra de vidrio. No se debe utilizar acero al carbono. Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

| CQ ACCELERA PM SÚPER

Acelerador de agarre

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 05/2022 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

| MANGO DEL ACELERADOR

R. Alfonso Koch, 55 - Barrio Testo Central - Pomerode - SC CEP 89107-000 - Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.