

CQ LUMINA

Agregado Fotoluminiscente

Emisión: 27/01/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ LUMINA se produce con una mezcla de pigmento fotoluminiscente y resina de poliéster formando una granular irregular. No es tóxico y tiene una excelente resistencia a la intemperie. Se pueden utilizar en superficies de hormigón, pavimento asfáltico, entre otros, con la función de demarcar y asegurar más seguridad en ambientes con poca luz, además de usarse para jugar un papel estético y ornamental.

PRINCIPALES VENTAJAS

- No es tóxico;
- Es resistente a la intemperie;
- Luz ambiental renovable y autogenerada;
- Disminución del uso de electricidad;
- Garantiza la seguridad en entornos con poca luz;
- Desempeña un papel estético.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de CQ Lumina en:

- Hormigón expuesto;
- carriles bici;
- Pavimento asfáltico;
- Bordes de piscinas;
- Pisos, baldosas.

DATOS TÉCNICOS

Función Embalaje de agregado fotoluminiscente

Base química de resina comercial

Aspecto Sólido amarillo Lata de 500 g.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Lumina debe rociarse sobre la superficie de hormigón fresco inmediatamente después de que la mancha haya desaparecido. agua de exudación, que se presenta entre ½ y 2 horas después de alisado el hormigón, esto también depende de la Clima y tipo de hormigón. La luminosidad depende de la superficie de árido aplicado por m². el Los agregados funcionan mejor entre -20°C y 250°C.

| DOSIS RECOMENDADA

Brillo de alta definición: 2 kg de árido por m²; Brillo de definición moderada: 1 kg de árido por m².

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, protegido de la intemperie. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después

trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.