

# CQ ACCELERA PM

Acelerador de agarre

## ■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ ACCELERA PM Emitido: 27/01/2026

Acelerador de agarre Página: 1 de 2

CQ Accelera PM es un aditivo líquido, libre de cloruros, listo para consumir, destinado a acelerar el fraguado de hormigón. Su dosificación puede variar según la necesidad de aceleración y endurecimiento requerido. Desarrollado especialmente para hormigones fluidos que requieren altas resistencias iniciales para un desmolde rápido. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificada como AR (Acelerador de Resistencia).

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia inicial;
- Desencofrado y desmolde rápidos;
- Proporciona un acabado más rápido de las losas;
- No provoca retracción por aceleración del mango.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Accelera PM se recomienda para hormigones que requieren altas resistencias iniciales. Se puede utilizar hormigón prefabricado, armado o pretensado.

### Datos Técnicos

Acelerador de funciones para envases de hormigón.

Base Química Sales Inorgánicas Comercializadas

Bombonas del 63 y

Aspecto Líquido incoloro

252 kg, contenedor

Densidad 1,22 – 1,26 g/cm<sup>3</sup> 1260 kg y Granel.

pH 7,5 – 9,5

Nota: "No contiene cloruro de calcio agregado intencionalmente ni productos a base de cloruro".

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar 0,7 a 2,0% de CQ Accelera PM al peso del cemento (por cada 100 kg de cemento

Se utilizan 700 mL a 2 L de CQ Accelera PM). Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

#### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

---

CQ ACCELERE PM Emitido: 27/01/2026

Acelerador de agarre Página: 2 de 2

A granel: Debe almacenarse en tanques fabricados o revestidos con material resistente a la corrosión. como polipropileno, fibra de vidrio. No se debe utilizar acero al carbono. Debe estar sellado y contener una barrera. de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

#### PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto clasificado como corrosivo.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

#### RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de  
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada  
por el fabricante — Camargo Química

*Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.*