

CQ SILTOP AQUA

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ SILTOP AQUA Edición: 11/02/2025

Repelente al agua Página: 1 de 3

CQ Siltop Aqua es un repelente de agua incoloro, a base de silano-siloxano oligomérico disuelto en agua. Hace que las superficies minerales sean repelentes al agua y al aceite, evitando la penetración de la humedad.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Producto inodoro y no inflamable;
- No altera la apariencia del sustrato;
- Protege la superficie contra la acción de la lluvia y los rayos ultravioleta;
- Facilita la respiración y el secado del sustrato, permitiendo el paso del vapor de agua;
- Actúa como barrera contra la humedad exterior;
- Aumenta la durabilidad del sustrato;
- Preserva la belleza natural de la superficie;
- Previene la formación de hongos, moho y manchas;
- Previene la eflorescencia;
- Buena resistencia a las acciones químicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Siltop Aqua está recomendado para diferentes tipos de uso, como por ejemplo:

- Hormigón expuesto;
- Baldosas de hormigón y cerámica;
- Cerámica porosa;
- Ladrillo expuesto;
- Piedras naturales.

Datos Técnicos

Función repelente al agua

Base química Silano-siloxano oligomérico Envase

Líquido blanco

Comercializado

Apariencia

bombonas de 50 y 200 kg,
pH 4,0 – 7,0 Envase de 1000 kg y
Densidad 1,00 – 1,03 g/cm³ A granel.

Nota: "No contiene cloruro de calcio agregado intencionalmente ni productos a base de cloruro".

CQ SILTOP AQUA Edición: 11/02/2025

Repelente al agua Página: 2 de 3

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Siltop Aqua debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca, libre de aceites, grasas o partículas sueltas. Se puede aplicar con brocha, brocha, brocha o pistola. CQ Siltop Aqua viene listo para usar, no es necesario diluirlo.

Para obtener un mejor resultado se recomienda aplicar CQ Siltop Aqua en dos Manos generosas, cuidando de mantener un intervalo de 6 horas entre manos.

LIMPIEZA

Una vez finalizado el trabajo, las herramientas se pueden limpiar con agua.

INGRESOS

El rendimiento aproximado de CQ Siltop Aqua es de 5 a 8 m²/L, dependiendo de la porosidad de la superficie.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en buenas condiciones. limpieza adecuada y sin residuos de diferentes productos u otras marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el rendimiento. Consulte a nuestro departamento técnico sobre Compatibilidad de línea. Recomendamos limpiar completamente los tanques/depósitos cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES/ LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio y de campo. es

Es necesario el proceso diario de agitación o recirculación del aditivo, que se puede realizar mediante un motor. con paleta para agitación, bomba para recirculación o inyección de aire comprimido.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;

- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

CQ SILTOP AQUA Edición: 11/02/2025

Repelente al agua Página: 3 de 3

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en

aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes

el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.