

CQ DESFORM ECO S 30

Agente desmoldante biodegradable

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ DESFORM ECO S 30 Emitido: 30/01/2026

Agente desmoldante biodegradable Página: 1 de 2

CQ Desform Eco S 30 es un desmoldante biodegradable listo para usar. De estructura aceitosa fino, evita que el hormigón se adhiera al encofrado, favoreciendo el desmolde y mejorando el acabado superficie de la pieza. CQ Desform Eco S 30 es biodegradable y seguro para el medio ambiente.

PROPIEDADES

- Facilita el desmolde;
- Mejora la apariencia superficial del hormigón;
- Reduce el tiempo de preparación del molde;
- Protege las superficies de los moldes, aumentando su vida útil;
- Tiene propiedades antidesgaste;
- Fácil aplicación y alto rendimiento;
- Previene daños ambientales y elimina costes nocivos para la salud.

Datos Técnicos

Función Desmoldante biodegradable para hormigón

Embalaje

Base química Aceites vegetales Comercializados

Aspecto Líquido amarillo Bidones de 50L y

200L, Contenedor

Viscosidad 2 – 3 mPa.s 1000 L y Volumen.

Densidad 0,82 – 0,86 g/cm³

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Desform Eco S 30 se puede utilizar en formas metálicas, resinadas, plastificadas y otras.

Aplicar limpiamente con brocha, rodillo o preferiblemente con pulverizador de baja presión.

La capa de CQ Desform Eco S 30 sobre el molde debe ser fina y uniforme evitando exceso de producto sobre la forma.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

CQ DESFORM ECO S 30 Emitido: 30/01/2026

Agente desmoldante biodegradable Página: 2 de 2

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte peligroso: Inflamable.

Producto clasificado como peligroso por aspiración e inflamable.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.