

O intuito dessa atividade é “relembrar” a escrita de métodos em JAVA. Para isso, crie um programa em Java com os seguintes métodos:

- 1) Escreva um método que solicite a digitação de um lado de um triângulo e retorne o valor após a validação. Considere que essa digitação deverá ser, obrigatoriamente, positiva. Solicite nova digitação em caso de erro.

Assinatura do método:

```
public static float receberLado(int numero)
```

Obs.

O método deverá retornar um valor *float*, que será a digitação, após validada.

Muita atenção aqui.

Além disso, receberá, como parâmetro, um número inteiro, que será a identificação do lado para exibição na mensagem.

Veja no exemplo a aplicação do parâmetro recebido na mensagem exibida.

Exemplo: Digite o valor do 1º lado:

- 2) Escreva um método que receba, como parâmetro, um vetor float, com 3 posições. E para cada posição solicite a digitação de um lado do triângulo, utilizando o método anterior para preencher os lados.

Assinatura do método:

```
public static void preencherLados(float lados[])
```

Importante: Quantos lados tem um triângulo?

- 3) Escreva um método que receba um vetor, com 3 posições float. Em cada uma dessas posições haverá um valor *float*, que corresponde aos lados de um triângulo.

O método deverá verificar se os lados digitados realmente correspondem a um triângulo, e, para isso, é importante lembrar que o valor de cada lado deve ser menor ou igual à soma dos dois outros lados.

Assinatura do método:

```
public static boolean verificarTriangulo(float lados[])
```

Obs.

Retornar *true* caso atenda à regra e *false* se não atender.

- 4) Escreva um método que receba um vetor, com 3 posições *float*. Em cada uma dessas posições haverá um valor float, que corresponde aos lados de um triângulo.

O método deverá retornar qual o tipo de triângulo, considerando a regra:

Equilátero	- Todos os lados iguais
Isósceles	- 2 lados iguais.
Escaleno	- Todos os lados diferentes.

Assinatura do método:

```
public static String tipoTriangulo(float lados[])
```

Obs.

Esse método só será executado se a regra de ser triângulo for verdadeira (ver método 3)

5) No método principal:

5.1. Declarar um vetor com 3 posições.

5.2. Preencher cada posição com um valor válido (método 2)

5.3. Verificar se corresponde aos valores de um triângulo (método 3), se não for triângulo, informar, caso contrário, informar o tipo (método 4).