R markdown

Prof. Dra. Karina dos Santos Machado

Markdown

http://rmarkdown.rstudio.com/

R Markdown documents are fully reproducible and support dozens of static and dynamic output formats.

Permite formatos como: PDF, HTML, Presentation, Latex, Word e muitos outros!

Para nossas atividades, escolha PDF (facilitar envio e correção)

R Studio

Entrar no R Studio

Instalar o R Markdown

Observações sobre instalação de pacotes

 no windows tenha cuidado onde instalou o R studio e quem tem permissão de escrever nesse diretório. Para instalação de pacotes esse detalhe faz a diferença

Antes de instalar, mude o diretório de trabalho

setwd('diretório desejado')

Instalando o Markdown

install.packages("rmarkdown")

Saída (no meu R studio)

package 'mime' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'stringi' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'magrittr' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'digest' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'highr' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'markdown' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'stringr' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'Rcpp' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'bitops' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'backports' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'knitr' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'yaml' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'htmltools' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'caTools' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'evaluate' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'base64enc' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'jsonlite' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'rprojroot' successfully unpacked and MD5 sums checked package 'rmarkdown' successfully unpacked and MD5 sums checked

Começando a utilizar o R markdown

Abrir um arquivo novo no R Studio Salvar o arquivo como .Rmd

OU

File \rightarrow New \rightarrow R Markdown Escolher que quer salvar Documento formato PDF

Abra um Empty document

Começando a utilizar o R markdown

Títulos

111

Subtítulos ## e textos podem aparecer no meio do código, desde que o código fique delimitado conforme abaixo:

```
Código R
```

``` {r include=TRUE} Também pode ser usado echo=TRUE

## Começando a utilizar o R markdown

```
Código R → Chunk
``` {r include=TRUE} Também pode ser usado echo=TRUE
```

111

the keyboard shortcut Ctrl + Alt + I (OS X: Cmd + Option + I) the Add Chunk command in the editor toolbar or by typing the chunk delimiters ```{r} and ```.

Opções do Chunk

- include = FALSE prevents code and results from appearing in the finished file. R Markdown still runs the code in the chunk, and the results can be used by other chunks.
- echo = FALSE prevents code, but not the results from appearing in the finished file. This is a useful way to embed figures.
- message = FALSE prevents messages that are generated by code from appearing in the finished file. warning = FALSE prevents warnings that are generated by code from appearing in the finished. fig.cap = "..." adds a caption to graphical results.

Para as atividades da disciplina

- Sempre faça as atividades utilizando o Rmarkdown
- Envie no AVA FURG o arquivo PDF final e o arquivo .RMS do Rmarkdown

 Obs: Tenha cuidado com o compartilhamento de atividades com os colegas, serão utilizadas ferramentas de detecção de plagio nos arquivos Markdown enviados

Para gerar o relatório

No R Studio
Clique no botão Knit
Escolha o formato

Para pdf precisa ter o latex instalado corretamente no computador