
Aufgaben

						_	_
1	10+ 4:04	ماحممام	Funktion	01000	D	L + :	~ ~ 7
Ι.	181 (114 1	MICHIMA	FIINKIION		PIIIA	-111111111111111111111111111111111111	()[](
_ .	13t arc i	Olgeniae	I GIINGOII	CILIC	uic	ı uncu	011.

```
function add10 (x) {
     return x + 10;
}
```

Ja. Die gleiche Eingabe in die Funktion ergibt immer die gleiche Ausgabe.

2. Nutze die Datei "aufgabe_02.js". Gegeben sind die Funktionen map und der Array data. Nutz beides um ein neues Array zu erzeugen, dass nur die Namen der Personen enthält.



Higher Order Funktions enthalten Funktionen und geben Funktionen aus.

- 4. Betrachte die Datei "aufgabe_04.js". Verwendet das Programm nur immutable data?
 - Ja, Strings sind nicht veränderbar.

Erläutere, was ist ein Side Effect?

5.

Aufgaben

6. Betrachte die folgende Funktion. Welche Parameter hat die Funktion und was gibt sie als Return-Wert zurück?

const square = value => value * value;



7. Betrachte die Funktion aus Aufgabe 6. Schreibe eine Zeile, welche die Funktion aufruft. Als Parameter kannst du einen beliebigen Wert eingeben. Welchen Output erzeugt die Funktion mit dem gewählten Input?



8. Gegeben ist die Datei "aufgabe_08.js". Welche Personen verbleiben im gefilterten Array, dass durch den console.log-Aufruf ausgegeben wird?



9. Notiere die folgende Funktion in Form einer Arrow-Funktion

```
function (x) {
     return x * 2;
}
```

