# DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Wireframes de las 21 interfaces principales

| | |
|---|---|
| **Documento** | Material común para todos los grupos · Primera Entrega |
| **Base** | ENUNCIADO PROYECTO.pdf, apartado 11.4 (documento oficial, sin modificaciones) |
| **Tecnologías** | ASP.NET Framework 4.8.1 · MVC · Razor · Bootstrap · jQuery · Identity · SQL Server |
| **Estilo** | Wireframes de baja fidelidad, neutros, sin identidad corporativa impuesta |
| **Lugar** | Ecuador |
| **Fecha** | Octubre de 2026 |

# Índice


| | |
|---|---|
| **1** | Propósito y alcance |
| **2** | Fuentes utilizadas |
| **3** | Principios de diseño extraídos del apartado 11.4 |
| **4** | Mapa de navegación (11.4.2) |
| **5** | Inventario de las 21 pantallas |
| **6** | Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E y leyenda de estados |
| **7** | Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery) |
| **8** | Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos |
| **9** | Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse |
| **10** | Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21 |


# 1. Propósito y alcance

Este documento entrega a todos los grupos un conjunto común de **wireframes de baja fidelidad** para las 21 pantallas principales definidas en el apartado 11.4.5 de *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*. Cada pantalla incluye un wireframe gráfico y una especificación funcional suficientemente detallada para que el grupo, o el agente inteligente que utilice, pueda construir la vista Razor sin inventar la estructura.

> **Esqueleto funcional, no diseño empresarial obligatorio.** Los wireframes fijan qué información, campos, acciones, validaciones y estados debe tener cada pantalla. No imponen colores de marca, logotipos, tipografía, barra superior o lateral, tarjetas ni modales: cada grupo puede transformar este esqueleto en su propio diseño, siempre que conserve el contenido funcional. La única semántica visual obligatoria es la de los asientos (verde, rojo y morado).

**Alcance de la primera entrega.** Se excluyen el dashboard (pantalla 17 conserva su número como página de accesos), la auditoría, la concurrencia avanzada y los bloqueos, la fase de pruebas, el mantenimiento y el despliegue. El documento oficial no se modifica: estas delimitaciones solo aplican a la entrega actual.

# 2. Fuentes utilizadas

- *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*: apartados 11.4.1 a 11.4.8 (principios, mapa de navegación, wireframes conceptuales, 21 pantallas, adaptación, mensajes y accesibilidad), 15 (reglas de negocio) y 18.1 (decisiones pendientes).
- *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO*: flota, itinerarios y dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E.
- *Script_BD_AerolineaVIP.sql*: nombres de tablas, vistas y estados citados en las especificaciones.

# 3. Principios de diseño extraídos del apartado 11.4

## 3.1. Principios de interfaz (11.4.1) convertidos en reglas

| Principio oficial | Regla concreta en los wireframes |
|---|---|
| Navegación consistente y comprensible. | Un _Layout compartido con encabezado y pie en todas las vistas; indicador de pasos 1–4 en el flujo de compra (pantallas 8 a 11). |
| Formularios con campos etiquetados y validaciones claras. | Cada campo tiene etiqueta visible, marca «*» si es obligatorio, texto de ayuda y mensaje de error bajo el control. |
| Estados de reserva y compra diferenciados visualmente. | Etiquetas separadas para Reserva, Compra y Pago simulado (pantallas 10, 12, 13 y 14). |

| Principio oficial | Regla concreta en los wireframes |
|---|---|
| Información visible sobre fecha, origen, destino, horarios y escalas. | Barra de datos del vuelo en las pantallas 6 a 12; tarjeta de itinerario con tramos para Galápagos. |
| Disponibilidad de asientos actualizada al seleccionar un vuelo. | Mapa de asientos generado con datos del servidor y botón «Actualizar disponibilidad»; revalidación al continuar y al confirmar. |
| Confirmaciones que distingan operación solicitada de completada. | La selección de asientos se rotula como temporal; la confirmación muestra el estado real persistido. |
| Interfaz adaptable a escritorio, tablet y móvil. | Cada pantalla incluye su adaptación según 11.4.6; variantes móviles dibujadas para asientos y pago. |
| Accesibilidad: teclado, etiquetas, contraste, mensajes no dependientes del color. | Reglas A1–A5 aplicadas a todas las pantallas; los asientos muestran código y estado escritos. |
| Identidad sobria sugerida (azul oscuro, blanco, gris, dorado). | Es una recomendación, no una obligación: los wireframes se presentan en escala de grises. |

## 3.2. Mensajes de interfaz (11.4.7)

| Situación | Tipo | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Campos obligatorios vacíos | Advertencia | Todas las pantallas con formulario |
| Formato inválido | Error de validación | 2, 3, 5, 9, 11, 15 |
| Sin vuelos coincidentes | Información | 6 |
| Último asiento ocupado | Advertencia | 7, 8, 10 |
| Reserva registrada | Confirmación | 10, 12 |
| Pago pendiente | Información | 11, 12, 13 |
| Pago rechazado | Error comercial | 11, 12 |
| Sesión expirada | Advertencia | 2 (y redirección desde cualquier pantalla protegida) |
| Acceso no autorizado | Error de acceso | 13–21 |
| Vuelo con conflicto operativo | Advertencia administrativa | 18 |

## 3.3. Reglas generales de accesibilidad y usabilidad (11.4.8)

1. **A1.** Cada control tiene una etiqueta visible asociada (<label for>) y los obligatorios se indican con texto «*» además del color.
2. **A2.** Navegación completa con teclado (Tab / Mayús+Tab / Enter / Espacio) y foco visible.
3. **A3.** Los mensajes de error se asocian al control (aria-describedby) y se anuncian (role="alert").
4. **A4.** Estructura de encabezados coherente (un solo h1 por página) y contraste suficiente.
5. **A5.** Los estados se comunican con texto además del color (11.4.8).

## 3.4. Convenciones gráficas de este documento

| Elemento | Representación |
|---|---|
| Zona de diseño libre | **[Encabezado]** … |
| Campo obligatorio / opcional | Etiqueta con * / «(opcional)» |
| Botón principal / secundario / deshabilitado | **Principal** **Secundario** **Deshabilitado** |
| Mensaje | **Información:** Texto del mensaje |
| Recurso gráfico que aporta el grupo | [Logo] |

# 4. Mapa de navegación (11.4.2)

Se respeta la organización del apartado 11.4.2 y se indica el número de pantalla de cada destino.

**Inicio (1)**
Información · Búsqueda de vuelos (5 → 6 → 7) · Acceso a cuenta

**Área pública**
Inicio de sesión (2)
Registro (3)
Recuperación de acceso (4)
Consulta de itinerarios (5, 6, 7)

**Área del cliente**
Perfil (cuenta de Identity)
Reservas (8, 9, 10, 13, 14)
Compras y pagos (11, 12)
Check-in y comprobantes (15, 16)

**Área de counter**
Consulta autorizada (13, 20)
Asistencia (8–12, 15 en nombre del cliente)
Seguimiento de operaciones (14, 16)

**Área administrativa**
Accesos (17)
Vuelos e itinerarios (18)
Aeronaves y asignaciones (19)
Usuarios y reservas (20)
Reportes (21)

> En el mapa oficial el área administrativa incluye «Reportes y auditoría». La auditoría está excluida de la primera entrega: solo se desarrollan las consultas y reportes de la pantalla 21.

### Flujo principal de compra

| Paso | Pantalla | Resultado |
|---|---|---|
| Buscar | 5 → 6 | Vuelo o itinerario elegido |
| Ver asientos | 7 | Disponibilidad consultada |
| 1 Asientos | 8 | Selección temporal |
| 2 Pasajeros | 9 | Datos validados |
| 3 Reserva | 10 | Reserva PENDIENTE (asientos morados) |
| 4 Pago | 11 → modal | Pago simulado registrado; compra PAGADA si se aprueba (asientos rojos) |
| Resultado | 12 → 16 | Confirmación y comprobante académico |


# 5. Inventario de las 21 pantallas

| N.º | Pantalla (11.4.5) | Ruta sugerida | Perfil principal | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Página de inicio | `/Home/Index` | Público | Wireframe oficial conservado y completado |
| 2 | Inicio de sesión | `/Account/Login` | Visitante anónimo. | Wireframe completo |
| 3 | Registro de usuarios | `/Account/Register` | Visitante anónimo | Wireframe completo |
| 4 | Recuperación de acceso | `/Account/ForgotPassword` | Visitante anónimo. | Wireframe completo |
| 5 | Búsqueda de vuelos | `/Vuelos/Buscar` | Público | Wireframe completo |
| 6 | Resultados de búsqueda y horarios | `/Vuelos/Resultados` | Público | Wireframe oficial conservado y completado |
| 7 | Consulta de disponibilidad de asientos | `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}` | Público | Wireframe completo |
| 8 | Selección de vuelo y asiento | `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}` | Cliente autenticado | Wireframe completo |
| 9 | Registro de datos del pasajero | `/Reservas/Pasajeros` | Cliente autenticado | Wireframe completo |
| 10 | Reserva de pasajes | `/Reservas/Confirmar` | Cliente autenticado | Wireframe completo |
| 11 | Proceso de compra y pago | `/Compras/Pagar/{reservaId}` | Cliente titular de la reserva | Wireframe completo |
| 12 | Confirmación de compra o reserva | `/Compras/Confirmacion/{reservaId}` | Cliente titular | Wireframe completo |

| N.º | Pantalla (11.4.5) | Ruta sugerida | Perfil principal | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Consulta de reservas | `/Reservas/MisReservas` | Cliente autenticado | Wireframe completo |
| 14 | Gestión de reservas y cancelaciones | `/Reservas/Gestionar/{reservaId}` | Cliente titular | Wireframe completo |
| 15 | Check-in | `/CheckIn/Index` | Cliente titular | Wireframe completo |
| 16 | Visualización de comprobantes | `/Comprobantes/Index` | Cliente titular | Wireframe completo |
| 17 | Panel del administrador | `/Admin/Index` | Administrador | Excluido el dashboard; solo accesos |
| 18 | Administración de vuelos e itinerarios | `/Admin/Vuelos` | Administrador | Wireframe completo |
| 19 | Administración de aeronaves | `/Admin/Aeronaves` | Administrador | Wireframe completo |
| 20 | Gestión de usuarios, pasajeros y reservas | `/Admin/Gestion` | Administrador | Wireframe completo |
| 21 | Consultas y reportes administrativos | `/Admin/Reportes` | Administrador | Wireframe completo |

# 6. Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E

El documento *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO* incluye un dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E con proa a la izquierda: cuatro asientos en el lado superior del dibujo, tres asientos en el lado inferior (la primera posición corresponde a la puerta de acceso), mesas entre la segunda y la tercera fila y el baño en la parte posterior. Ese dibujo tiene marca de agua de derechos de autor de un tercero, por lo que en este documento **no se copia la imagen**: se utiliza una **representación esquemática fiel** que conserva exactamente su distribución. Los grupos pueden consultar el dibujo original en el documento de características.




Verde · Disponible (puede seleccionarse) Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable) Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

## 6.1. Nomenclatura propuesta (DP-11, debe confirmarse)

Código = número de fila (1 a 4, de la proa hacia la cola) + lado (**D** derecho, **I** izquierdo). Con la proa a la izquierda del dibujo, el lado superior corresponde al lado derecho de la aeronave y el inferior al izquierdo, donde se encuentra la puerta. No existe el asiento 1I porque esa posición es la zona de la puerta. Todos los asientos son individuales de ventanilla con acceso directo al pasillo; por eso no se usa la distinción ventanilla/pasillo. La orientación de cada asiento (hacia delante o hacia atrás) no puede determinarse con certeza en el dibujo y queda pendiente.

| N.º en BD (NumeroAsiento) | Código | Fila | Lado | Ubicación (tabla Asiento) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 1 | Derecho | Ventanilla, junto a la cabina de mando |
| 2 | 2D | 2 | Derecho | Ventanilla |
| 3 | 2I | 2 | Izquierdo | Ventanilla, después de la puerta |
| 4 | 3D | 3 | Derecho | Ventanilla |
| 5 | 3I | 3 | Izquierdo | Ventanilla |
| 6 | 4D | 4 | Derecho | Ventanilla, junto al baño |
| 7 | 4I | 4 | Izquierdo | Ventanilla |

## 6.2. Leyenda y semántica obligatoria de estados

| Color | Estado | Origen en la base de datos | ¿Seleccionable? |
|---|---|---|---|
| Verde | Disponible | Sin asignación vigente (o asignación CANCELADA / LIBERADA) | Sí |
| Rojo | Ocupado | ReservaPasajeroVuelo en estado CONFIRMADA (compra pagada) | No |

| Color | Estado | Origen en la base de datos | ¿Seleccionable? |
|---|---|---|---|
| Morado | Reservado | ReservaPasajeroVuelo en estado PENDIENTE (reserva sin pago) | No |
| Verde + borde negro + ✓ | Su selección actual | Solo en el navegador hasta confirmar la reserva | Se puede quitar |

> La vista `vw_EstadoAsientoVuelo` entrega para cada vuelo los siete asientos con `EstadoVisual` (DISPONIBLE / RESERVADO / OCUPADO) y `ColorEstado` (Verde / Morado / Rojo). Los colores deben provenir de esos datos, no fijarse en el HTML. La correspondencia entre estado de la reserva y ocupación efectiva es una propuesta derivada del modelo; las transiciones definitivas (reserva, ocupación, cancelación y liberación) dependerán de las políticas que el grupo apruebe en el punto 18.1.

### 6.3. Información obligatoria junto al dibujo (pantallas 7 y 8)

| Dato | Fuente |
|---|---|
| Origen y destino | vw_VueloDetalle (CiudadOrigen, CiudadDestino) |
| Fecha del vuelo | Vuelo.FechaOperacion |
| Hora de salida y llegada | Frecuencia.HoraSalida / HoraLlegada |
| Identificador del vuelo | vw_VueloDetalle.CodigoVuelo (VIP00000) |
| Aeronave asignada | Aeronave.Matricula (si existe; si no, el vuelo no se comercializa) |
| Capacidad máxima: siete | ModeloAeronave.CapacidadAsientos |
| Asientos disponibles | vw_DisponibilidadVuelo.Disponibles |
| Leyenda de estados | Siempre visible bajo el dibujo |
| Código y ubicación del asiento seleccionado | Asiento.Codigo / Asiento.Ubicacion |
| Pasajero asociado (pantalla 8) | Pasajero activo de la lista |
| Resumen, Continuar y Regresar | Panel de resumen |
| Mensaje sin asientos | «No quedan asientos disponibles en este vuelo» |

### 6.4. Reglas de negocio integradas

- Un asiento ocupado o reservado nunca se dibuja en verde ni puede seleccionarse (botón deshabilitado).
- La disponibilidad corresponde al vuelo y a la fecha consultados; el máximo es siete asientos (CHECK e índice único en la base).
- El servidor vuelve a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar la reserva (RNP-04).
- No se desarrollan bloqueos ni concurrencia avanzada: la selección es temporal y se rotula como tal; no equivale a una reserva confirmada.

## 7. Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)

1. **N1.** Vista Razor fuertemente tipada con un ViewModel; usar @Html.LabelFor, @Html.EditorFor/TextBoxFor y @Html.ValidationMessageFor.
2. **N2.** Validaciones con DataAnnotations en el modelo; jQuery Validation + jquery.validate.unobtrusive en el cliente y ModelState.IsValid en el servidor (RN-10).
3. **N3.** Formularios POST con @Html.AntiForgeryToken() y [ValidateAntiForgeryToken] en la acción.
4. **N4.** Usar el _Layout compartido y clases de rejilla de Bootstrap (row / col-12 col-md-*) para la adaptación.

- Una vista Razor por pantalla; los fragmentos repetidos (tarjeta de vuelo, mapa de asientos, resumen) como vistas parciales.
- Los CRUD de administración se generan con scaffolding (controlador MVC 5 con vistas, usando Entity Framework) y se ajustan al layout del proyecto.
- Autorización con [Authorize] y [Authorize(Roles = "...")] en controladores y acciones; nunca solo ocultando botones.
- jQuery solo para mejorar la experiencia (filtros dependientes, mapa de asientos, máscaras numéricas, modal); toda regla se repite en el servidor.
- Las cadenas de conexión separan la base de Identity (AerolineaVIP_Identity) de la base de dominio (AerolineaVIP).

## 8. Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos

| Módulo (4.4) | Pantallas | Tablas y vistas principales |
|---|---|---|
| Identidad y seguridad | 2, 3, 4, 20 | AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles |
| Operaciones de vuelo | 1, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19 | Aeropuerto, Ruta, Frecuencia, Vuelo, Aeronave, Asiento, Itinerario, TramoItinerario, CheckIn, vw_VueloDetalle, vw_EstadoAsientoVuelo |
| Transacciones | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, MetodoPago, MarcaTarjeta, Comprobante, vw_ComprobanteDetalle |
| Asistencia (counter) | 8–15 en nombre del cliente, 20 | Mismas tablas, según permisos del rol |
| Administración | 17, 18, 19, 20, 21 | Todas las anteriores; vw_DisponibilidadVuelo para reportes |

## 9. Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse

| Tema | Tratamiento en los wireframes | Referencia |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Galápagos | Se muestra como «Galápagos»; el código GPS de la base es un supuesto. | DP-01 |
| Asignación de aeronaves | Los datos de ejemplo asignan aeronaves solo para demostrar; no es una asignación definitiva. | DP-02 |
| Tarifas e importes | Importes de ejemplo (450 / 650 USD por tramo). | DP-04 |
| Comprobantes | Comprobante académico; numeración y datos fiscales de ejemplo. | DP-05 |
| Proveedor de pagos | Sustituido por una simulación académica sin cobros reales. | DP-06 |
| Retención de reservas | La reserva pendiente se muestra con fecha de expiración según política. | DP-07 |
| Cancelaciones y reembolsos | La pantalla 14 muestra condiciones «según política aprobada». | DP-08 |
| Venta por tramos y conexión en Guayaquil | Itinerario completo con tramos; la venta por tramo queda pendiente. | DP-09, DP-10 |
| Configuración de asientos | Nomenclatura 1D–4I propuesta en la sección 6. | DP-11 |
| Check-in | Ventana temporal y documentos pendientes. | DP-12 |

| Tema | Tratamiento en los wireframes | Referencia |
|---|---|---|
| Funciones del counter | Actúa con los permisos que se aprueben. | DP-13 |
| Marcas de tarjeta | Visa, Mastercard, American Express y Diners Club como configuración académica de presentación; los logotipos los aporta cada grupo. | Script_BD_AerolineaVIP.sql |

## 10. Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

Cada pantalla comienza en una página nueva con su wireframe de escritorio (y su variante móvil cuando aporta información) seguido de la especificación de los 24 puntos requeridos.

# Pantalla 1. Página de inicio

Ruta sugerida: /Home/Index | Perfil: Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.

**Referencia oficial conservada.** Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.3 del documento oficial. No se sustituye su diseño: se reproduce su estructura y se completa la especificación.

## Wireframe (escritorio)




Wireframe de baja fidelidad basado en 11.4.3. No representa una interfaz implementada.

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 1. Página de inicio · ruta sugerida `/Home/Index` |
| **2. Objetivo** | Presentar la aerolínea y facilitar el acceso a la búsqueda de vuelos. |
| **3. Perfil con acceso** | Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Ninguna (punto de entrada).<br>**Siguiente:** Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios (al buscar).<br>**Alternativos:** Pantalla 2 (Iniciar sesión) y Pantalla 3 (Registrarse) desde «Mi cuenta»; Pantalla 5 desde «Vuelos». |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado: marca «AEROLÍNEA VIP» y navegación «Inicio · Vuelos · Mi cuenta» (11.4.3).
- Bloque principal: título «Vuela a tu próximo destino» y descripción «Viajes privados con atención personalizada».
- Formulario «Encuentra tu vuelo» con cuatro campos y el botón «Buscar vuelos».
- Aviso: «Horarios sujetos a la programación establecida y disponibilidad real».
- Sección de destinos (Guayaquil, Manta, Galápagos) con sus días de operación.
- Pie de página compartido.

### 8. Componentes visuales

Barra de navegación · Formulario de búsqueda · Tarjetas o lista de destinos · Aviso informativo · Botones de cuenta

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Origen** | Lista desplegable (Aeropuerto). Valor inicial: Quito | Obligatorio |
| **Destino** | Lista desplegable filtrada por las rutas activas desde el origen | Obligatorio |
| **Fecha de salida** | Fecha dd/mm/aaaa; no anterior a hoy | Obligatorio |
| **Pasajeros** | Número entero de 1 a 7 | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Buscar vuelos** | Envía los criterios por GET a Vuelos/Resultados y abre la Pantalla 6. |
| **Iniciar sesión** | Abre la Pantalla 2 (desde «Mi cuenta» si el usuario no está autenticado). |
| **Registrarse** | Abre la Pantalla 3. |
| **Mi cuenta** | Usuario autenticado: abre su área (Pantalla 13); anónimo: muestra Iniciar sesión / Registrarse. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Origen y destino obligatorios y distintos.
- Fecha con formato válido y no anterior a la fecha actual.
- Pasajeros entre 1 y 7 (capacidad máxima, RN-03).

### 13. Validaciones del servidor

- Repetir todas las validaciones del cliente.
- Verificar que exista una ruta activa entre origen y destino.
- No confiar en los valores enviados por el navegador.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia | «Seleccione el destino.» / «Indique la fecha de salida.» |
| Error de validación | «La cantidad de pasajeros debe estar entre 1 y 7.» |
| Información | «No existe una ruta entre el origen y el destino seleccionados.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Si no hay rutas activas, el selector de destino muestra «Sin destinos disponibles» y el botón queda deshabilitado. |
| **16. Estado de carga** | Al pulsar «Buscar vuelos» el botón muestra «Buscando…» y se deshabilita para evitar envíos repetidos. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se conservan los datos válidos y se resalta solo el campo con error; el foco pasa al primer campo inválido. |
| **18. Permisos y restricciones** | Acceso público. Los botones de cuenta cambian según el estado de autenticación. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Aeropuerto (CodigoIATA, Localidad) para los selectores.<br>Ruta (origen-destino activos) para filtrar el destino.<br>Frecuencia (DiaSemana) para mostrar los días de operación en la sección de destinos. |
| **21. Resultado esperado** | Acceso a los vuelos válidos para los criterios seleccionados. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio. | Campos en dos filas. | Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- El formulario tiene un encabezado visible «Encuentra tu vuelo» que lo identifica.

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- HomeController.Index() devuelve un HomeViewModel con las listas de aeropuertos (SelectList).
- El destino puede filtrarse con jQuery al cambiar el origen (consulta a una acción que devuelva JsonResult dentro de la misma aplicación MVC).

**Supuestos y decisiones pendientes:** La identidad visual (colores, logotipo, imágenes) es libre para cada grupo.

# Pantalla 2. Inicio de sesión

Ruta sugerida: /Account/Login | Perfil: Visitante anónimo.

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 2. Inicio de sesión · ruta sugerida `/Account/Login` |
| **2. Objetivo** | Autenticar al usuario con nombre de usuario (o correo) y contraseña mediante ASP.NET Identity. |
| **3. Perfil con acceso** | Visitante anónimo. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 1 o cualquier página protegida (redirección con ReturnUrl).<br>**Siguiente:** Área permitida según el rol: Pantalla 13 (Cliente) o Pantalla 17 (Administrador / SuperUsuario).<br>**Alternativos:** Pantalla 4 (¿Olvidó su contraseña?) y Pantalla 3 (Crear cuenta). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Bloque centrado con el título «Iniciar sesión».
- Formulario de acceso.
- Enlaces de recuperación y registro.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Formulario | Casilla «Recordarme» | Resumen de errores | Enlaces

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Nombre de usuario o correo** | Texto, máximo 256 caracteres | Obligatorio |
| **Contraseña** | Contraseña (oculta), con opción mostrar/ocultar | Obligatorio |
| **Recordarme** | Casilla de verificación | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Iniciar sesión** | Valida credenciales con SignInManager.PasswordSignInAsync y redirige a ReturnUrl o al área del rol. |
| **¿Olvidó su contraseña?** | Abre la Pantalla 4. |
| **Crear cuenta** | Abre la Pantalla 3. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ambos campos obligatorios.
- Longitud máxima del usuario.

### 13. Validaciones del servidor

- Comprobación de credenciales en el servidor.
- Bloqueo temporal tras intentos fallidos si se habilita LockoutEnabled.
- Validar que ReturnUrl sea una URL local (Url.IsLocalUrl).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia | «Ingrese su nombre de usuario.» / «Ingrese su contraseña.» |
| Error de acceso | «Usuario o contraseña incorrectos.» (mensaje genérico que no revela si la cuenta existe). |
| Advertencia | «Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente.» (cuando llega por sesión expirada). |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | No aplica. |
| **16. Estado de carga** | El botón cambia a «Verificando...» y se deshabilita durante el envío. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se conserva el nombre de usuario; la contraseña se vacía; el foco vuelve al primer campo con error. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo usuarios no autenticados; si ya hay sesión, redirigir a su área. |
| **19. Datos y relación con la BD** | AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetUserRoles, AspNetRoles. |
| **21. Resultado esperado** | Sesión autorizada establecida o mensaje de error que no revela información sensible. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar AccountController.Login [HttpGet]/[HttpPost] de la plantilla de ASP.NET Identity, adaptando el campo a UserName.
- La autorización por rol se aplica con [Authorize(Roles = "...")] en los controladores, no ocultando botones.

# Pantalla 3. Registro de usuarios

Ruta sugerida: /Account/Register

Perfil: Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 3. Registro de usuarios · ruta sugerida `/Account/Register` |
| **2. Objetivo** | Crear una cuenta con nombre de usuario, correo, contraseña y rol, sin permitir que un visitante se otorgue privilegios elevados. |
| **3. Perfil con acceso** | Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 1 o Pantalla 2.<br>**Siguiente:** Pantalla 2 (inicio de sesión) o inicio automático de sesión, según la decisión del grupo.<br>**Alternativos:** Cancelar: vuelve a la Pantalla 1. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Crear cuenta».
- Formulario en dos columnas (escritorio).
- Aviso de privacidad y condiciones.
- Botones Crear cuenta / Cancelar.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Formulario · Selector de rol · Casilla de aceptación · Indicador de requisitos de contraseña

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Nombres** | Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios | Obligatorio |
| **Apellidos** | Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios | Obligatorio |
| **Nombre de usuario** | Texto 4–50, letras, números, punto o guion bajo; único | Obligatorio |
| **Correo electrónico** | Correo válido, máximo 256; único | Obligatorio |
| **Contraseña** | Mínimo 8, con mayúscula, minúscula, número y símbolo (política del grupo) | Obligatorio |
| **Confirmar contraseña** | Debe coincidir con la contraseña | Obligatorio |
| **Rol** | Lista desplegable. Visitante: solo «Cliente» (bloqueado). SuperUsuario: roles permitidos | Obligatorio |
| **Acepto el aviso de privacidad y las condiciones** | Casilla de verificación | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Crear cuenta** | Valida, crea el usuario con UserManager.CreateAsync y asigna el rol con AddToRoleAsync. |
| **Cancelar** | Descarta el formulario y vuelve a la Pantalla 1. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad de todos los campos.
- Formato del correo.
- Requisitos de la contraseña y coincidencia de la confirmación.
- Casilla de aceptación marcada.

### 13. Validaciones del servidor

- Unicidad de usuario y correo.
- Política de contraseñas de Identity (PasswordValidator).
- El rol recibido se ignora si el solicitante no es SuperUsuario: un visitante siempre queda como «Cliente».
- Nunca aceptar «SuperUsuario» o «Administrador» desde el registro público.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Error de validación | «El correo no tiene un formato válido.» |
| Error de validación | «El nombre de usuario ya está registrado.» |
| Error de validación | «La contraseña no cumple los requisitos.» (indicando cuáles) |
| Confirmación | «Cuenta creada correctamente. Ya puede iniciar sesión.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | No aplica. |
| **16. Estado de carga** | «Creando cuenta…» con botón deshabilitado. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se conservan los campos válidos; las contraseñas se vacían; se muestra el resumen de errores arriba del formulario. |
| **18. Permisos y restricciones** | Público para rol Cliente. La selección de roles elevados solo se habilita con sesión de SuperUsuario. |
| **19. Datos y relación con la BD** | AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles.<br>Nombres y Apellidos requieren ampliar ApplicationUser o guardarse en la base de dominio según el diseño del grupo. |
| **21. Resultado esperado** | Confirmación del registro o explicación de los errores encontrados. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los requisitos de la contraseña se muestran como lista de texto, no solo con colores.

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- RegisterViewModel con [Required], [EmailAddress], [StringLength], [Compare("Password")].
- Poblar el selector de roles en el servidor según User.IsInRole("SuperUsuario").

**Supuestos y decisiones pendientes:** Datos adicionales obligatorios del cliente (11.4.5, pantalla 3) a definir por el grupo.

# Pantalla 4. Recuperación de acceso

Ruta sugerida: /Account/ForgotPassword | Perfil: Visitante anónimo.

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 4. Recuperación de acceso · ruta sugerida `/Account/ForgotPassword` |
| **2. Objetivo** | Permitir que un usuario inicie la recuperación del acceso a su cuenta. |
| **3. Perfil con acceso** | Visitante anónimo. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 2.<br>**Siguiente:** Mensaje de resultado en la misma pantalla.<br>**Alternativos:** «Volver al inicio de sesión» (Pantalla 2). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título e instrucciones.
- Formulario de un campo.
- Mensaje de resultado.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Instrucciones | Formulario | Mensaje neutral

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Correo o nombre de usuario** | Texto, máximo 256 caracteres | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Solicitar recuperación** | Registra la solicitud y muestra siempre el mismo mensaje neutral. |
| **Volver al inicio de sesión** | Abre la Pantalla 2. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Campo obligatorio y longitud máxima.

### 13. Validaciones del servidor

- Formato del identificador.
- Control de solicitudes repetidas (por ejemplo, una por minuto por sesión).
- Generar el token con UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync solo si la cuenta existe, sin revelarlo en la respuesta.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «Si los datos corresponden a una cuenta registrada, recibirá las instrucciones para recuperar el acceso.» |
| Advertencia | «Ya se envió una solicitud recientemente. Intente más tarde.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | No aplica. |
| **16. Estado de carga** | «Enviando solicitud...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se muestra el error junto al campo sin borrar el texto. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo usuarios no autenticados. |
| **19. Datos y relación con la BD** | AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers (búsqueda por correo o nombre de usuario). |
| **21. Resultado esperado** | Mensaje neutral y seguro que no permite descubrir qué cuentas existen. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

> **Supuestos y decisiones pendientes:** El medio de envío (correo real o simulación académica) debe definirlo el grupo.

# Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

Ruta sugerida: /Vuelos/Buscar | Perfil: Público

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 5. Búsqueda de vuelos · ruta sugerida `/Vuelos/Buscar` |
| **2. Objetivo** | Localizar vuelos según origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros. |
| **3. Perfil con acceso** | Público; Cliente; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 1 o menú «Vuelos».<br>**Siguiente:** Pantalla 6.<br>**Alternativos:** Pantalla 1. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Buscar vuelos».
- Formulario de criterios.
- Panel informativo con los días de operación de cada ruta.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Formulario | Selectores | Selector de fecha | Panel informativo

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Origen** | Lista desplegable de aeropuertos activos | Obligatorio |
| **Destino** | Lista desplegable filtrada por rutas activas desde el origen | Obligatorio |
| **Fecha** | Fecha dd/mm/aaaa, no anterior a hoy | Obligatorio |
| **Pasajeros** | Entero de 1 a 7 | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Buscar** | Consulta los vuelos programados y abre la Pantalla 6. |
| **Limpiar filtros** | Restablece los valores iniciales sin recargar la página. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad.
- Origen distinto de destino.
- Fecha válida.
- Pasajeros de 1 a 7.

### 13. Validaciones del servidor

- Ruta admitida (tabla Ruta).
- Repetición de validaciones.
- Si el día elegido no tiene operación en esa ruta, informarlo (no inventar vuelos).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia | «Complete los campos marcados con *.» |
| Información | «La ruta Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes. Elija otra fecha.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Sin rutas para el origen: «No hay destinos disponibles desde este origen». |
| **16. Estado de carga** | Indicador «Buscando vuelos…» mientras se procesa la consulta. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | El campo con error se resalta con borde y texto; se conservan los demás valores. |
| **18. Permisos y restricciones** | Acceso público. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Aeropuerto, Ruta y Frecuencia (días y horarios de operación). |
| **21. Resultado esperado** | Lista de vuelos programados que coinciden con la búsqueda (Pantalla 6). |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio. | Campos en dos filas. | Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar GET para que la búsqueda pueda compartirse y repetirse (Vuelos/Resultados?origen=UIO&destino=GYE&fecha=…).
- El selector de fecha puede usar input type="date" o un componente de Bootstrap; validar también en el servidor.


**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-09: comercialización de tramos individuales de la ruta a Galápagos (definirá si Guayaquil–Galápagos puede buscarse por separado).

# Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

Ruta sugerida: /Vuelos/Resultados | Perfil: Público

**Referencia oficial conservada.** Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.4 («Resultados de vuelos», tarjetas por horario con «Consultar disponibilidad»). Se completa únicamente con los elementos exigidos en 11.4.5: escalas, estado de disponibilidad, «Ver detalles» y «Seleccionar vuelo».

## Wireframe (escritorio)




Las tarjetas 09:00 y 19:00 conservan el ejemplo de 11.4.4; el resto completa la especificación de 11.4.5.

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 6. Resultados de búsqueda y horarios · ruta sugerida `/Vuelos/Resultados` |
| **2. Objetivo** | Presentar los vuelos disponibles para los criterios introducidos. |
| **3. Perfil con acceso** | Público; Cliente; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 5 o Pantalla 1.<br>**Siguiente:** Pantalla 7 (Consultar disponibilidad) o Pantalla 8 (Seleccionar vuelo, requiere sesión).<br>**Alternativos:** «Modificar búsqueda» vuelve a la Pantalla 5. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Resultados de vuelos» y resumen «Origen → Destino · Fecha · N pasajeros».
- Filtros complementarios (horario).
- Lista de tarjetas, una por vuelo o itinerario.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Resumen de búsqueda | Tarjetas de vuelo | Etiquetas de estado | Detalle desplegable de tramos

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Filtro de horario** | Lista: Todos / Mañana / Tarde / Noche | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Consultar disponibilidad** | Abre la Pantalla 7 para el vuelo elegido (11.4.4). |
| **Ver detalles** | Despliega tramos, horarios, aeronave asignada y capacidad. |
| **Seleccionar vuelo** | Si hay sesión abre la Pantalla 8; si no, la Pantalla 2 con ReturnUrl. |
| **Modificar búsqueda** | Vuelve a la Pantalla 5 con los criterios cargados. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ninguna adicional (los criterios ya fueron validados).

### 13. Validaciones del servidor

- No presentar vuelos en días no autorizados ni horarios incompatibles.
- No mostrar vuelos sin aeronave asignada como comercializables (RNP-01).
- Mostrar vuelos cancelados solo como información, sin botón de selección.
- Disponibilidad calculada con vw_DisponibilidadVuelo.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «No hay vuelos para los criterios seleccionados.» (11.4.7) |
| Advertencia | «Quedan 2 asientos disponibles.» |
| Información | «Vuelo sin asientos disponibles.» (botón deshabilitado) |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No hay vuelos para los criterios seleccionados» + botón «Modificar búsqueda». |
| **16. Estado de carga** | Marcadores de posición (tarjetas grises) mientras se consulta. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Si los parámetros de la URL son inválidos, redirigir a la Pantalla 5 con el mensaje correspondiente. |
| **18. Permisos y restricciones** | Público para consultar; «Seleccionar vuelo» exige autenticación. |
| **19. Datos y relación con la BD** | vw_VueloDetalle (código, ruta, fecha, horas, estado).<br>vw_DisponibilidadVuelo (capacidad, ocupados, disponibles).<br>Itinerario y TramoItinerario para el viaje a Galápagos con escala. |
| **21. Resultado esperado** | Selección de un vuelo o itinerario válido. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles. | Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado). | Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Representar cada resultado con una vista parcial (_TarjetaVuelo.cshtml).
- Para Galápagos, una tarjeta de itinerario con sus tramos ordenados (Quito → Guayaquil → Galápagos).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-09 y DP-10: venta por tramos y condiciones de conexión en Guayaquil.

# Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

Ruta sugerida: /Vuelos/Disponibilidad/{vueloId} · Perfil: Público

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 7. Consulta de disponibilidad de asientos · ruta sugerida `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}` |
| **2. Objetivo** | Mostrar, sobre el dibujo del Embraer Phenom 300E, qué asientos del vuelo pueden reservarse. |
| **3. Perfil con acceso** | Público; Cliente; Empleado de counter; Administrador (solo consulta). |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 6.<br>**Siguiente:** Pantalla 8 (Continuar, requiere sesión).<br>**Alternativos:** «Regresar a resultados» (Pantalla 6). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Barra de datos del vuelo.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo.
- Leyenda de estados visible debajo del dibujo.
- Resumen: capacidad, disponibles y fecha de corte.
- Botones Actualizar disponibilidad / Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Mapa de asientos (SVG o HTML) · Leyenda · Panel de datos del vuelo · Mensajes

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Vuelo** | Solo lectura: código VIP00000 | Solo lectura |
| **Fecha** | Solo lectura | Solo lectura |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Actualizar disponibilidad** | Vuelve a consultar vw_EstadoAsientoVuelo y redibuja el mapa. |
| **Continuar** | Abre la Pantalla 8 con el vuelo elegido (pide sesión si es necesario). |
| **Regresar a resultados** | Vuelve a la Pantalla 6. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- En esta pantalla los asientos no se seleccionan; solo se consultan.

### 13. Validaciones del servidor

- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Estado operativo vigente del vuelo (PROGRAMADO o CONFIRMADO).
- Vuelo con aeronave asignada (RNP-01).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «Disponibilidad calculada a las 10:42. Se comprobará nuevamente al confirmar la reserva.» |
| Advertencia | «No quedan asientos disponibles en este vuelo.» (Continuar deshabilitado) |
| Información | «Este vuelo aún no tiene aeronave asignada; sus asientos no pueden reservarse.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Vuelo sin aeronave: se muestra el mensaje en lugar del dibujo. |
| **16. Estado de carga** | El dibujo se muestra atenuado con «Actualizando disponibilidad...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Si el vuelo no existe o fue cancelado: «El vuelo seleccionado no está disponible» y enlace a la Pantalla 6. |
| **18. Permisos y restricciones** | Público. No se muestran nombres de pasajeros en esta pantalla. |
| **19. Datos y relación con la BD** | vw_VueloDetalle (origen, destino, fecha, horas, código).<br>vw_EstadoAsientoVuelo (CodigoAsiento, EstadoVisual, ColorEstado).<br>Aeronave (Matricula) y ModeloAeronave (CapacidadAsientos = 7).<br>Asiento (Codigo, Ubicacion). |
| **21. Resultado esperado** | Disponibilidad calculada con los registros vigentes, sujeta a nueva comprobación al confirmar la reserva. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen. | Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px. | Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Cada asiento tiene aria-label, por ejemplo «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible».
- La leyenda usa texto además del color; los asientos muestran su código y su estado escritos.

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Generar el mapa en Razor recorriendo la lista de asientos del ViewModel; cada asiento es un elemento con data-codigo y data-estado.
- Los colores se asignan con clases CSS (asiento-disponible, asiento-reservado, asiento-ocupado) a partir del estado del servidor.

> **Supuestos y decisiones pendientes:** DP-11: numeración y configuración física de la cabina (propuesta de este documento).

# Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

Ruta sugerida: /Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId} | Perfil: Cliente autenticado

## Wireframe (escritorio)


/Reservas/SeleccionAsiento/42

**[Encabezado]** Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

**1 Asientos** · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago

Tramo 1 · Quito → Guayaquil 09:00 | Tramo 2 · Guayaquil → Galápagos 11:00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuelo | VIP00042 | Salida – llegada | 09:00 – 10:00 | Capacidad máxima | 7 asientos |
| Fecha | dom. 08/11/2026 | Aeronave | AV-03 · Phenom 300E | Disponibles | **4** |




Verde · Disponible (puede seleccionarse) | Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable)

Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

### Resumen de la selección

| Pasajero | Tramo 1 | Tramo 2 |
|---|---|---|
| Pasajero 1 ▶ (activo) | **4D** · ventanilla der. | — |
| Pasajero 2 | — | — |


Quitar selección

**Información:** Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.

Continuar | Regresar

**[Pie]** Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

## Variante móvil




Variante móvil: avión vertical, proa arriba, resumen fijo al pie.

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 8. Selección de vuelo y asiento · ruta sugerida `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}` |
| **2. Objetivo** | Elegir el vuelo y un asiento disponible para cada pasajero de la operación. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente autenticado; Empleado de counter (en nombre de un cliente). |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 6 o Pantalla 7.<br>**Siguiente:** Pantalla 9 (Registro de datos del pasajero).<br>**Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 7. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos: 1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago.
- Barra con los datos del vuelo; pestañas por tramo cuando el itinerario tiene escala.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo con asientos seleccionables.
- Leyenda de estados.
- Panel de resumen de la selección.
- Botones Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Mapa de asientos interactivo · Pestañas por tramo · Lista de pasajeros a ubicar · Resumen · Leyenda

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Vuelo / tramo** | Pestaña seleccionada (solo lectura) | Solo lectura |
| **Pasajero a ubicar** | Lista: Pasajero 1 … Pasajero N (N = cantidad buscada) | Obligatorio |
| **Asiento** | Clic en un asiento verde del dibujo; se guarda el código (1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I) | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Clic en asiento verde** | Lo marca como «Su selección» (borde negro grueso + ✓) para el pasajero activo. |
| **Quitar selección** | Libera la selección temporal de ese pasajero. |
| **Continuar** | Envía las selecciones al servidor, que revalida y abre la Pantalla 9. |
| **Regresar** | Vuelve a la Pantalla 7 sin guardar. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Solo se pueden seleccionar asientos verdes; los rojos y morados son botones deshabilitados (disabled + aria-disabled).
- Un asiento por pasajero y por tramo; no se permite el mismo asiento para dos pasajeros.
- Continuar se habilita cuando todos los pasajeros tienen asiento en todos los tramos.

### 13. Validaciones del servidor

- Asiento existente en la distribución (tabla Asiento) y no ocupado ni reservado (índice UX_RPV_AsientoActivo).
- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Volver a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar (RNP-04).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia | «El asiento 3D acaba de ser ocupado. Seleccione otro.» (11.4.7, último asiento ocupado) |
| Información | «Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.» |
| Advertencia | «Falta asignar asiento al Pasajero 2 en el tramo 2.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Si no quedan asientos verdes: «No quedan asientos disponibles en este vuelo» y botón «Elegir otro vuelo». |
| **16. Estado de carga** | «Comprobando disponibilidad...» al pulsar Continuar. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Si el servidor rechaza un asiento, se redibuja el mapa con el estado real y se conserva el resto de la selección. |
| **18. Permisos y restricciones** | Requiere autenticación. El empleado de counter actúa dentro de los permisos de su rol. |
| **19. Datos y relación con la BD** | vw_EstadoAsientoVuelo, Asiento, vw_VueloDetalle.<br>La selección se guarda en ReservaPasajeroVuelo solo al confirmar la reserva (Pantalla 10). |
| **21. Resultado esperado** | Selección temporal de asientos que todavía no constituye una reserva (sin mecanismos de bloqueo en esta entrega). |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen. | Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px. | Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los asientos son elementos <button> enfocables con aria-pressed para la selección.
- La selección se anuncia en una región aria-live: «Asiento 3D seleccionado para Pasajero 1».

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- jQuery: $('.asiento-disponible').on('click', ...) alterna la clase asiento-seleccionado y actualiza campos ocultos (NumeroAsiento por pasajero y tramo).
- No implementar bloqueo concurrente; la validación definitiva la hacen el servidor y las restricciones de la base.

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-07 (duración de la reserva pendiente) y DP-11 (configuración de cabina).

# Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

Ruta sugerida: /Reservas/Pasajeros | Perfil: Cliente autenticado

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 9. Registro de datos del pasajero · ruta sugerida `/Reservas/Pasajeros` |
| **2. Objetivo** | Registrar los datos de cada persona que viaja (puede ser distinta del usuario que reserva). |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente autenticado; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 8.<br>**Siguiente:** Pantalla 10.<br>**Alternativos:** «Regresar a asientos» (Pantalla 8). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 2).
- Formulario por pasajero (acordeón o bloques).
- Resumen lateral del itinerario y asientos.
- Botones.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Formularios repetibles | Acordeón | Resumen lateral | Búsqueda de pasajero frecuente (opcional)

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Tipo de documento** | Lista: Cédula / Pasaporte (TipoDocumentoIdentidad) | Obligatorio |
| **Número de documento** | Cédula: 10 dígitos; Pasaporte: 5–20 alfanuméricos | Obligatorio |
| **Nombres** | Texto 1–100, letras y espacios | Obligatorio |
| **Apellidos** | Texto 1–100, letras y espacios | Obligatorio |
| **Fecha de nacimiento** | Fecha dd/mm/aaaa, posterior a 01/01/1900 y no futura | Opcional |
| **Correo** | Correo válido, máximo 256 | Opcional |
| **Teléfono** | Solo dígitos, espacios y «+», máximo 20 | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Guardar datos** | Valida y guarda el bloque del pasajero. |
| **Añadir pasajero** | Agrega un bloque si la cantidad no supera los asientos seleccionados. |
| **Continuar** | Habilitado cuando todos los pasajeros están completos; abre la Pantalla 10. |
| **Regresar a asientos** | Vuelve a la Pantalla 8 conservando los datos. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y formatos (máscara numérica para cédula).
- No repetir el mismo documento en la misma reserva.

### 13. Validaciones del servidor

- Unicidad (TipoDocumento + NumeroDocumento) en Pasajero: si existe, reutilizar el registro.
- CHECK de la base: longitud del documento, formato de correo y teléfono.
- Un pasajero no puede ocupar dos asientos vigentes en el mismo vuelo (UX_RPV_PasajeroActivo).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Error de validación | «La cédula debe tener 10 dígitos.» |
| Error de validación | «Este pasajero ya tiene un asiento en este vuelo.» |
| Confirmación | «Datos del Pasajero 1 guardados.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Si no hay asientos seleccionados, redirigir a la Pantalla 8 con un aviso. |
| **16. Estado de carga** | «Guardando...» en el bloque correspondiente. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Cada bloque muestra sus errores; los bloques correctos permanecen guardados. |
| **18. Permisos y restricciones** | Requiere autenticación. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Pasajero, TipoDocumentoIdentidad. |
| **21. Resultado esperado** | Datos validados y vinculados a la operación que se confirmará en la Pantalla 10. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** Datos adicionales exigidos para viajar a Galápagos (DP-15, normativa) — fuera del alcance de esta entrega.

# Pantalla 10. Reserva de pasajes

Ruta sugerida: /Reservas/Confirmar | Perfil: Cliente autenticado

## Wireframe (escritorio)

/Reservas/Confirmar

**[Encabezado]** Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · **3 Reserva** · 4 Pago

### Itinerario

| Tramo | Vuelo | Ruta | Fecha | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP00042 | Quito → Guayaquil | 08/11/2026 | 09:00–10:00 |
| 2 | VIP00043 | Guayaquil → Galápagos | 08/11/2026 | 11:00–13:00 |

### Pasajeros y asientos

| Pasajero | Documento | Asiento tramo 1 | Asiento tramo 2 | Importe (ejemplo) |
|---|---|---|---|---|
| Pasajero 1 | Cédula 17... | 4D | 4D | 1 100,00 USD |
| Pasajero 2 | Pasaporte PA... | 3D | 3D | 1 100,00 USD |

Total estimado **2 200,00 USD** (tarifa de ejemplo)

Estado tras confirmar: Reserva pendiente de pago

Condiciones de la reserva (texto según la política aprobada)

☐ Acepto las condiciones de la reserva *

Confirmar reserva | Confirmar y pagar | Volver a modificar

**[Pie]** Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 10. Reserva de pasajes · ruta sugerida `/Reservas/Confirmar` |
| **2. Objetivo** | Confirmar la solicitud de reserva conforme a las reglas vigentes. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente autenticado; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 9.<br>**Siguiente:** Pantalla 12 (reserva registrada) o Pantalla 11 (Reservar y pagar).<br>**Alternativos:** «Volver a modificar» (Pantalla 9). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 3).
- Resumen del vuelo y tramos.
- Tabla de pasajeros y asientos.
- Condiciones de la reserva.
- Aceptación y botones.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Resumen | Tabla | Condiciones | Casilla de aceptación | Modal de confirmación

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Acepto las condiciones de la reserva** | Casilla de verificación | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Confirmar reserva** | Revalida disponibilidad y registra Reserva (PENDIENTE) y ReservaPasajeroVuelo (PENDIENTE = morado). |
| **Confirmar y pagar** | Registra la reserva y abre la Pantalla 11. |
| **Volver a modificar** | Regresa a la Pantalla 9 sin registrar nada. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- La casilla de condiciones debe estar marcada.

### 13. Validaciones del servidor

- Disponibilidad vigente (RNP-04) y ausencia de asignaciones duplicadas (índices únicos).
- Datos completos de todos los pasajeros.
- Registro en una transacción: si un asiento falla, no se guarda nada.
- Prevención de envíos repetidos (deshabilitar botón y validar en servidor).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Confirmación | «Reserva RV00000013 registrada. Estado: Pendiente de pago.» (11.4.7) |
| Advertencia | «El asiento 3D ya no está disponible. Seleccione otro.» |
| Información | «La reserva pendiente se conservará según la política de retención aprobada (DP-07).» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Sin datos de la operación: redirigir a la Pantalla 5. |
| **16. Estado de carga** | «Registrando reserva...» con botón deshabilitado. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Si la revalidación falla se vuelve a la Pantalla 8 indicando los asientos afectados. |
| **18. Permisos y restricciones** | Requiere autenticación; la reserva queda asociada al UsuarioId del usuario autenticado. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Reserva (CodigoReserva, EstadoReservaCodigo, FechaExpiracion).<br>ReservaPasajeroVuelo (NumeroAsiento, ImporteTramo, Estado).<br>Ruta.TarifaReferencial (valor de ejemplo, DP-04). |
| **21. Resultado esperado** | Identificador de reserva y estado real de la operación. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Panel detallado de la operación. | Panel adaptable a una columna. | Resumen compacto con acceso al detalle. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-04 (tarifas), DP-07 (retención de la reserva).

# Pantalla 11. Proceso de compra y pago

Ruta sugerida: /Compras/Pagar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular de la reserva

## Wireframe (escritorio)



## Variante móvil




Variante móvil del formulario de pago.

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 11. Proceso de compra y pago · ruta sugerida `/Compras/Pagar/{reservaId}` |
| **2. Objetivo** | Completar la compra de una reserva elegible mediante un pago SIMULADO con tarjeta. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente titular de la reserva; Empleado de counter (en nombre del cliente). |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 10 o Pantalla 13 (reserva pendiente).<br>**Siguiente:** Pantalla 12 (resultado).<br>**Alternativos:** «Volver» a la reserva. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Aviso permanente: «Simulación académica: no se realizan cobros reales».
- Resumen de compra (importe, moneda, estado).
- Selección del método y de la marca de tarjeta (4 logotipos).
- Formulario de la tarjeta.
- Botón Pagar que abre el modal de confirmación.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Resumen · Radios de método · Selector de marca con logotipos · Formulario de tarjeta · Modal de confirmación

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Método de pago** | Radio: Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito (MetodoPago) | Obligatorio |
| **Marca de la tarjeta** | Selección por logotipo: Visa / Mastercard / American Express / Diners Club (MarcaTarjeta) | Obligatorio |
| **Número de tarjeta** | Solo dígitos; longitud según la marca (16 / 16 / 15 / 14); se muestra en grupos de 4 | Obligatorio |
| **Nombre del titular** | Letras y espacios, 2–100 | Obligatorio |
| **Vencimiento** | MM/AA, solo dígitos, mes 01–12 y no vencido | Obligatorio |

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Código de seguridad** | Solo dígitos; 3 (4 para American Express); campo oculto | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Pagar** | Valida el formulario y abre el modal «¿Está seguro de que desea realizar este pago?». |
| **Modal · Pagar** | Envía al servidor; se registra Pago (simulado) con su resultado y se abre la Pantalla 12. |
| **Modal · Cancelar** | Cierra el modal; NO se registra ningún pago y se conservan los datos del formulario. |
| **Volver** | Regresa sin pagar; la reserva sigue pendiente. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Permitir solo números en número, vencimiento y código (jQuery keypress/input).
- maxlength dinámico según la marca elegida (MarcaTarjeta.LongitudNumero / LongitudCodigoSeguridad).
- Vencimiento con formato MM/AA y fecha no pasada.
- Mensajes de ayuda bajo cada campo.

### 13. Validaciones del servidor

- Reserva del usuario, elegible y con compra no pagada (UX_Compra_ReservaVigente).
- Importe calculado en el servidor (no se acepta el enviado por el navegador).
- Repetir las validaciones de formato; NO verificar existencia de la tarjeta ni autorizar con un banco.
- Guardar solo marca, últimos 4 dígitos, titular y código de operación SIM-...; nunca el número completo, el vencimiento ni el código.
- Un único pago aprobado por compra (UX_Pago_AprobadoPorCompra).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «Simulación académica: no se realizan cobros reales.» |
| Error de validación | «El número debe tener 15 dígitos para American Express.» |
| Información | «Pago pendiente: la compra aún no está confirmada como pagada.» (11.4.7) |
| Error comercial | «Pago simulado rechazado. Puede intentar con otra tarjeta.» (11.4.7) |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Si la reserva ya está pagada o cancelada: mensaje y enlace a la Pantalla 13. |
| **16. Estado de carga** | Tras «Pagar» en el modal: «Procesando pago simulado...» con ambos botones deshabilitados. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se conservan los datos válidos; el número de tarjeta y el código se vacían por seguridad al volver con errores del servidor. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo el titular de la reserva o personal autorizado. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Compra (Importe, MonedaCodigo, EstadoCompraCodigo).<br>Pago (MetodoPagoCodigo, MarcaTarjetaCodigo, UltimosCuatroDigitos, NombreTitular, CodigoOperacion, EsSimulado, EstadoPagoCodigo).<br>MetodoPago y MarcaTarjeta (RutaLogo, longitudes). |
| **21. Resultado esperado** | Compra y pago identificados de forma separada; la compra solo pasa a PAGADA después de registrar el pago simulado aprobado. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Modal de Bootstrap con id="modalConfirmarPago"; el POST real se envía solo desde el botón «Pagar» del modal.
- La regla que decide si la simulación se aprueba o se rechaza la define el grupo (por ejemplo, número de prueba terminado en 0000 = rechazado) y debe documentarse.
- Los logotipos son recursos gráficos que incorpora cada grupo en ~/Content/img/tarjetas/; en este wireframe se representan como marcadores.

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-04 (tarifas y moneda), DP-06 (proveedor de pagos: en esta entrega se reemplaza por la simulación académica). Las 4 marcas son una configuración académica de presentación que debe confirmarse.

# Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

Ruta sugerida: /Compras/Confirmacion/{reservaId} · Perfil: Cliente titular

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 12. Confirmación de compra o reserva · ruta sugerida `/Compras/Confirmacion/{reservaId}` |
| **2. Objetivo** | Comunicar el resultado final o provisional de la operación, diferenciando reserva, compra y pago. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente titular; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 10 u 11.<br>**Siguiente:** Pantalla 13, 16 o 1.<br>**Alternativos:** — |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Mensaje principal según el resultado.
- Tres etiquetas de estado separadas: Reserva · Compra · Pago simulado.
- Itinerario, pasajeros y asientos.
- Resumen comercial.
- Botones.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Mensaje de resultado · Etiquetas de estado · Tablas de resumen

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Ninguno** | Pantalla de solo lectura | — |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Ver reserva** | Abre el detalle en la Pantalla 13/14. |
| **Consultar comprobante** | Abre la Pantalla 16 (solo si la compra está pagada). |
| **Reintentar pago** | Visible si el pago fue rechazado; vuelve a la Pantalla 11. |
| **Volver al inicio** | Pantalla 1. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

### 13. Validaciones del servidor

- Mostrar únicamente datos persistidos y estados confirmados.
- Verificar la titularidad de la reserva.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Confirmación | «Compra RV00000013 pagada. Pago simulado aprobado SIM-RV00000013-02.» |
| Información | «Reserva registrada. La compra continúa pendiente de pago.» |
| Error comercial | «El pago simulado fue rechazado. La reserva sigue pendiente.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Operación inexistente: «No se encontró la operación solicitada». |
| **16. Estado de carga** | No aplica (datos ya registrados). |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Acceso con un identificador ajeno: error de acceso sin revelar información. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo el titular o personal autorizado. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Reserva, Compra, Pago (último resultado), ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle, Asiento. |
| **21. Resultado esperado** | Confirmación inequívoca de qué operación se completó y cuál continúa pendiente. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Panel detallado de la operación. | Panel adaptable a una columna. | Resumen compacto con acceso al detalle. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

# Pantalla 13. Consulta de reservas

Ruta sugerida: /Reservas/MisReservas | Perfil: Cliente autenticado (solo las propias).

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 13. Consulta de reservas · ruta sugerida `/Reservas/MisReservas` |
| **2. Objetivo** | Permitir al cliente revisar sus reservas y su estado. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente autenticado (solo las propias). |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Menú «Mi cuenta».<br>**Siguiente:** Pantalla 14 (detalle/gestión), Pantalla 11 (pagar), Pantalla 16 (comprobantes).<br>**Alternativos:** Pantalla 1. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Mis reservas».
- Filtros.
- Tabla de reservas con paginación.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Etiquetas de estado | Paginación

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Fecha de viaje desde** | Fecha | Opcional |
| **Fecha de viaje hasta** | Fecha ≥ desde | Opcional |
| **Estado** | Lista: Todos / Pendiente / Confirmada / Cancelada / Expirada | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Filtrar** | Aplica los filtros. |
| **Ver detalle** | Abre la Pantalla 14. |
| **Pagar** | Visible si la reserva está pendiente; abre la Pantalla 11. |
| **Solicitar cancelación** | Visible solo si la política lo permite; abre la Pantalla 14. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- «Hasta» no puede ser anterior a «Desde».

### 13. Validaciones del servidor

- Filtrar siempre por el UsuarioId autenticado (no por un parámetro de la URL).
- Filtros válidos.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «No tiene reservas que coincidan con los filtros.» |
| Advertencia | «La reserva RV00000010 expira el 22/10/2026 15:05.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «Aún no tiene reservas» + botón «Buscar vuelos». |
| **16. Estado de carga** | Tabla con filas de marcador mientras se consulta. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Rango de fechas inválido: mensaje junto al filtro sin borrar los valores. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo reservas propias; nunca se exponen operaciones de otros clientes. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Reserva, Compra, ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle. |
| **21. Resultado esperado** | Detalle actualizado sin exponer operaciones de otros clientes. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles. | Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado). | Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).


### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

# Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

Ruta sugerida: /Reservas/Gestionar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 14. Gestión de reservas y cancelaciones · ruta sugerida `/Reservas/Gestionar/{reservaId}` |
| **2. Objetivo** | Mostrar el detalle de una reserva y gestionar solicitudes de cancelación conforme a la política aprobada. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente titular; Empleado de counter; Administrador. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 13 o Pantalla 20.<br>**Siguiente:** La misma pantalla con el estado actualizado.<br>**Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 13. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Encabezado de la reserva con estados.
- Itinerario y asientos.
- Condiciones y consecuencias de la cancelación.
- Formulario de solicitud.
- Modal de confirmación.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Detalle | Etiquetas de estado | Área de condiciones | Formulario | Modal

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Motivo de cancelación** | Texto 10–300 caracteres (si la política lo exige) | Según política (DP-08) |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Solicitar cancelación** | Abre el modal con las consecuencias de la operación. |
| **Confirmar solicitud** | Ejecuta la cancelación autorizada: Reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (vuelven a verde) y tratamiento de la compra/pago según la política. |
| **Regresar** | Vuelve a la Pantalla 13. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Motivo con longitud válida cuando sea obligatorio.

### 13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso del rol.
- Estado de la reserva (no cancelar una cancelada o expirada).
- Aplicar solo la política aprobada; sin política aprobada, registrar la solicitud sin ejecutar reembolsos.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia | «La cancelación liberará los asientos 4D y 3D. Esta acción no se puede deshacer.» |
| Confirmación | «Reserva RV00000013 cancelada.» |
| Información | «Las condiciones de reembolso están pendientes de aprobación.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | No aplica. |
| **16. Estado de carga** | «Procesando solicitud...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Si el estado cambió mientras se revisaba, se recarga el detalle con el estado actual. |
| **18. Permisos y restricciones** | Titular, empleado de counter o administrador según sus permisos. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante (nota de crédito académica cuando corresponda). |
| **21. Resultado esperado** | Estado actualizado y tratamiento coherente de la disponibilidad y del pago simulado. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Panel detallado de la operación. | Panel adaptable a una columna. | Resumen compacto con acceso al detalle. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-08 (cancelaciones, reembolsos y penalizaciones).

# Pantalla 15. Check-in

Ruta sugerida: /CheckIn/Index | Perfil: Cliente titular

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 15. Check-in · ruta sugerida `/CheckIn/Index` |
| **2. Objetivo** | Registrar el check-in de los pasajeros de una reserva pagada. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente titular; Empleado de counter. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Menú «Check-in» o Pantalla 13.<br>**Siguiente:** La misma pantalla con el estado persistido; Pantalla 16.<br>**Alternativos:** Pantalla 13. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Paso 1: localizar la reserva.
- Paso 2: lista de pasajeros y tramos con elegibilidad.
- Confirmación.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Formulario de búsqueda | Tabla de elegibilidad | Casillas por pasajero | Mensajes

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Código de reserva** | Texto RV + 8 dígitos | Obligatorio |
| **Número de documento del pasajero** | Texto 5–20 | Obligatorio |

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Pasajeros a registrar** | Casillas por pasajero y tramo elegible | Obligatorio (al menos uno) |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Iniciar check-in** | Busca la reserva y muestra los pasajeros. |
| **Confirmar** | Registra CheckIn (COMPLETADO) para los seleccionados. |
| **Consultar estado** | Muestra el check-in ya registrado. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formato del código de reserva.
- Al menos un pasajero seleccionado.

### 13. Validaciones del servidor

- Reserva válida y del usuario (o permiso de counter).
- Solo asientos CONFIRMADA (compra pagada) — trigger de la base.
- Ventana temporal según DP-12.
- Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente).

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Confirmación | «Check-in completado para Pasajero 1 en VIP00042.» |
| Error | «El check-in solo puede completarse para reservas pagadas.» |
| Información | «El check-in para este vuelo aún no está habilitado.» (DP-12) |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No se encontró una reserva con esos datos.» (mensaje neutral). |
| **16. Estado de carga** | «Buscando reserva…» / «Registrando check-in…». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se conservan los datos; se marca el campo inválido. |
| **18. Permisos y restricciones** | Titular o empleado de counter. |
| **19. Datos y relación con la BD** | ReservaPasajeroVuelo (estado CONFIRMADA), CheckIn, Pasajero, vw_VueloDetalle. |
| **21. Resultado esperado** | Estado de check-in persistido o explicación del rechazo. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista. | Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario. | Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-12 (apertura, cierre, documentos y excepciones del check-in).

# Pantalla 16. Visualización de comprobantes

Ruta sugerida: /Comprobantes/Index | Perfil: Cliente titular

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 16. Visualización de comprobantes · ruta sugerida `/Comprobantes/Index` |
| **2. Objetivo** | Consultar y descargar en PDF los comprobantes ACADÉMICOS asociados a una operación. |
| **3. Perfil con acceso** | Cliente titular; Empleado de counter; Administrador. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 12 o menú «Mi cuenta».<br>**Siguiente:** Vista previa / descarga PDF.<br>**Alternativos:** Pantalla 13. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Filtros.
- Tabla de comprobantes.
- Vista previa del comprobante seleccionado.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Vista previa | Leyenda de comprobante académico

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Desde / Hasta** | Fechas de emisión | Opcional |
| **Tipo** | Lista: Todos / Confirmación / Comprobante de venta académico / Nota de crédito | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Visualizar** | Muestra la vista previa. |
| **Descargar PDF** | Genera el PDF en la aplicación con los datos de vw_ComprobanteDetalle. |
| **Imprimir** | Imprime la vista previa. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.

### 13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso de acceso.
- Generar el PDF solo con datos persistidos.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado.» |
| Información | «No hay comprobantes para los filtros seleccionados.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «Aún no tiene comprobantes». |
| **16. Estado de carga** | «Generando PDF...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Filtros inválidos: mensaje junto al campo. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo comprobantes propios o con permiso del rol. |
| **19. Datos y relación con la BD** | vw_ComprobanteDetalle (encabezado, emisor, pago simulado).<br>ReservaPasajeroVuelo + vw_VueloDetalle + Asiento + Pasajero (detalle).<br>AerolineaVIP_Identity.AspNetUsers (datos del cliente). |
| **21. Resultado esperado** | Acceso al comprobante, sin confundirlo con una autorización de embarque ni con un pago aprobado. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles. | Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado). | Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- El PDF puede generarse con una librería compatible con .NET Framework 4.8.1 elegida por el grupo.

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-05 (impuestos y comprobantes): numeración y datos fiscales son de ejemplo.

# Pantalla 17. Panel del administrador

Ruta sugerida: /Admin/Index | Perfil: Administrador

**Funcionalidad excluida de la primera entrega:** dashboard o panel de indicadores generales. Se conserva el identificador 17 para no romper la numeración de las 21 pantallas.

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 17. Panel del administrador · ruta sugerida `/Admin/Index` |
| **2. Objetivo** | Se conserva el identificador para mantener las 21 pantallas. En la primera entrega el DASHBOARD (panel de indicadores generales) está EXCLUIDO: esta pantalla se limita a una página de acceso a los módulos administrativos autorizados. |
| **3. Perfil con acceso** | Administrador; SuperUsuario. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Inicio de sesión con rol administrativo.<br>**Siguiente:** Pantallas 18, 19, 20 y 21.<br>**Alternativos:** Pantalla 1. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Administración».
- Lista o menú de accesos a módulos según el rol (sin indicadores ni gráficos).
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Menú de accesos (enlaces o botones)

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Ninguno** | Sin filtros (los filtros de fecha y estado del dashboard quedan excluidos) | — |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Administrar vuelos e itinerarios** | Pantalla 18. |
| **Gestionar aeronaves** | Pantalla 19. |
| **Usuarios, pasajeros y reservas** | Pantalla 20. |
| **Consultas y reportes** | Pantalla 21. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

### 13. Validaciones del servidor

- [Authorize(Roles = "Administrador,SuperUsuario")].

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Error de acceso | «No tiene permisos para acceder a esta sección.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | Si el rol no tiene módulos asignados: «No tiene módulos disponibles». |
| **16. Estado de carga** | No aplica. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | No aplica. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo roles administrativos; cada acceso se muestra según el permiso efectivo y se vuelve a validar en el servidor. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Ninguna consulta de indicadores. |
| **21. Resultado esperado** | Navegación hacia los módulos autorizados, sin panel de indicadores. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tablas con filtros y acciones por fila. | Tablas simplificadas y formularios adaptados. | Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).


### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

# Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

Ruta sugerida: /Admin/Vuelos · Perfil: Administrador

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 18. Administración de vuelos e itinerarios · ruta sugerida `/Admin/Vuelos` |
| **2. Objetivo** | Gestionar la programación aprobada: generar vuelos desde las frecuencias, asignar aeronaves, cambiar estados y revisar itinerarios. |
| **3. Perfil con acceso** | Administrador; SuperUsuario. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 17.<br>**Siguiente:** Formulario de edición (misma pantalla).<br>**Alternativos:** Pantalla 19 (aeronaves). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Vuelos por fecha · Frecuencias aprobadas · Itinerarios y tramos.
- Filtros.
- Tabla con acciones por fila.
- Formulario de edición / generación.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Pestañas · Filtros · Tabla CRUD (scaffolding) · Formulario · Mensajes de conflicto

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Fecha desde / hasta** | Fechas; rango ≤ 366 días | Obligatorio para generar |
| **Ruta** | Lista de rutas | Opcional (filtro) |
| **Estado** | Lista: Programado / Confirmado / Cancelado / Completado | Obligatorio al editar |
| **Aeronave asignada** | Lista de aeronaves disponibles o «Sin asignar» | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Generar vuelos** | Ejecuta usp_GenerarVuelos para el rango (solo días autorizados). |
| **Editar** | Cambia aeronave o estado del vuelo. |
| **Consultar conflictos** | Lista superposiciones de aeronave. |
| **Ver tramos** | Muestra el itinerario y el orden de sus tramos. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.
- Campos obligatorios del formulario.

### 13. Validaciones del servidor

- Día de operación (trigger trg_Vuelo_Validar).
- Aeronave disponible y sin superposición horaria (RNP-02).
- Continuidad de tramos (RNP-05).
- No modificar vuelos COMPLETADOS.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Advertencia administrativa | «La aeronave AV-02 ya tiene un vuelo entre 09:00 y 10:00. No se guardó la asignación.» (11.4.7) |
| Confirmación | «Se generaron 22 vuelos.» |
| Error | «La fecha no corresponde al día de operación de la frecuencia.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No hay vuelos programados en el rango seleccionado» + botón «Generar vuelos». |
| **16. Estado de carga** | «Generando vuelos...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | El formulario muestra el error del servidor y conserva los datos. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo roles administrativos. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Vuelo, Frecuencia, Ruta, Aeronave, Itinerario, TramoItinerario, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos. |
| **21. Resultado esperado** | Programación coherente con los días, horarios y restricciones del proyecto. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tablas con filtros y acciones por fila. | Tablas simplificadas y formularios adaptados. | Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-02 (asignación de los tres jets), DP-03 (tiempos de preparación), DP-10 (conexión en Guayaquil).

# Pantalla 19. Administración de aeronaves

Ruta sugerida: /Admin/Aeronaves · Perfil: Administrador

## Wireframe (escritorio)

/Admin/Aeronaves

**[Encabezado]** Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

| Identificador | Modelo | Capacidad | Estado | Vuelos próximos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-01 | Embraer Phenom 300E | 7 | Disponible | 9 | Consultar Modificar estado |
| AV-02 | Embraer Phenom 300E | 7 | Disponible | 9 | Consultar Modificar estado |
| AV-03 | Embraer Phenom 300E | 7 | Disponible | 4 | Consultar Modificar estado |

**Editar AV-01**

Matrícula / identificador *
AV-01


Modelo *
Embraer Phenom 300E

Capacidad
7

Estado operativo *
Disponible

Guardar Cancelar

**Distribución (solo lectura)**




**[Pie]** Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 19. Administración de aeronaves · ruta sugerida `/Admin/Aeronaves` |
| **2. Objetivo** | Mantener la información de las tres aeronaves y consultar su distribución de asientos y asignaciones. |
| **3. Perfil con acceso** | Administrador; SuperUsuario. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 17.<br>**Siguiente:** Detalle / edición.<br>**Alternativos:** Pantalla 18 (asignaciones). |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Tabla de la flota.
- Formulario de edición.
- Distribución de asientos (solo lectura).
- Próximas asignaciones.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Tabla CRUD · Formulario · Mapa de asientos de solo lectura · Tabla de asignaciones

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Matrícula / identificador** | Texto 1–15, único | Obligatorio |
| **Modelo** | Lista: Embraer Phenom 300E | Obligatorio |
| **Capacidad** | 7 (solo lectura, del modelo) | Solo lectura |
| **Estado operativo** | Lista: Disponible / No disponible | Obligatorio |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Consultar** | Abre el detalle. |
| **Modificar estado** | Cambia el estado operativo. |
| **Revisar asignaciones** | Lista los vuelos asignados a la aeronave. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y longitud.

### 13. Validaciones del servidor

- Unicidad de la matrícula.
- Modelo existente; capacidad máxima de siete (CHECK).
- Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones (trigger).
- No alterar asignaciones históricas.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Error de validación | «La matrícula ya está registrada.» |
| Advertencia | «La aeronave tiene 6 vuelos asignados próximamente. Revise la programación antes de marcarla como no disponible.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No hay aeronaves registradas». |
| **16. Estado de carga** | «Guardando...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Se muestra el error y se conservan los datos. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo roles administrativos. |
| **19. Datos y relación con la BD** | Aeronave, ModeloAeronave, EstadoAeronave, Asiento, vw_AsientoAeronave, Vuelo. |
| **21. Resultado esperado** | Flota actualizada sin alterar asignaciones históricas de forma inconsistente. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tablas con filtros y acciones por fila. | Tablas simplificadas y formularios adaptados. | Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)


- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** RN-01: la flota inicial consta de tres jets; la creación de aeronaves adicionales requiere aprobación.

# Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

Ruta sugerida: /Admin/Gestion | Perfil: Administrador (operaciones CRUD permitidas)

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas · ruta sugerida `/Admin/Gestion` |
| **2. Objetivo** | Permitir al personal autorizado consultar y administrar usuarios, pasajeros y reservas. |
| **3. Perfil con acceso** | Administrador (operaciones CRUD permitidas); SuperUsuario (además, asignación de roles). |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 17.<br>**Siguiente:** Pantalla 14 (detalle de reserva) o formularios CRUD.<br>**Alternativos:** Pantalla 21. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Usuarios · Pasajeros · Reservas.
- Filtros.
- Tabla con acciones.
- Formularios CRUD (scaffolding).
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Pestañas | Filtros | Tablas CRUD | Formularios | Modal de confirmación para eliminar

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Buscar** | Texto: usuario, correo, documento o código de reserva | Opcional |
| **Estado** | Lista según la pestaña | Opcional |
| **Rol (pestaña Usuarios)** | Lista de roles; editable solo por SuperUsuario | Obligatorio al asignar |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Consultar** | Aplica los filtros. |
| **Crear / Editar / Detalles / Eliminar** | Acciones CRUD con scaffolding y layout del proyecto. |
| **Asignar rol** | Solo SuperUsuario: AddToRole / RemoveFromRole. |
| **Revisar historial** | Muestra reservas, compras y pagos relacionados. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formatos de los formularios CRUD.

### 13. Validaciones del servidor

- Autorización por rol en cada acción.
- Integridad referencial: no eliminar pasajeros o reservas con operaciones asociadas (FK).
- Un Administrador no puede asignarse ni asignar roles elevados.
- Protección de datos personales: mostrar solo los campos necesarios.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Error | «No se puede eliminar: el pasajero tiene reservas asociadas.» |
| Error de acceso | «Solo el SuperUsuario puede asignar roles.» |
| Confirmación | «Cambios guardados.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No se encontraron registros». |
| **16. Estado de carga** | Tabla con marcador de carga. |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | El formulario CRUD conserva los datos y muestra los errores. |
| **18. Permisos y restricciones** | Administrador: CRUD autorizado. SuperUsuario: todas las funciones, incluida la gestión de roles. |
| **19. Datos y relación con la BD** | AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles.<br>AerolineaVIP: Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago. |
| **21. Resultado esperado** | Cambios controlados y datos protegidos según el rol. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tablas con filtros y acciones por fila. | Tablas simplificadas y formularios adaptados. | Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** DP-13 (funciones exactas del counter).

# Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

Ruta sugerida: /Admin/Reportes | Perfil: Administrador

## Wireframe (escritorio)




## Especificación funcional

| | |
|---|---|
| **1. Pantalla** | 21. Consultas y reportes administrativos · ruta sugerida `/Admin/Reportes` |
| **2. Objetivo** | Proporcionar consultas tabulares sobre vuelos, ocupación, reservas y operaciones comerciales (sin dashboard). |
| **3. Perfil con acceso** | Administrador; SuperUsuario. |
| **4. Navegación** | **Anterior:** Pantalla 17.<br>**Siguiente:** Resultados en la misma pantalla.<br>**Alternativos:** Pantalla 18 o 20 desde un registro. |

### 5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Selector de consulta.
- Filtros.
- Tabla de resultados con fecha de corte.
- Pie compartido.

### 8. Componentes visuales

Selector de consulta | Filtros | Tabla de resultados | Definición de cada columna

### 9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

| Etiqueta | Tipo y formato esperado | Obligatoriedad |
|---|---|---|
| **Consulta** | Lista: Ocupación por vuelo / Reservas por estado / Compras y pagos simulados | Obligatorio |
| **Fecha desde / hasta** | Rango de fechas (≤ 366 días) | Obligatorio |
| **Ruta** | Lista | Opcional |
| **Aeronave** | Lista | Opcional |
| **Estado** | Lista | Opcional |

### 12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

| Botón / acción | Comportamiento esperado |
|---|---|
| **Consultar** | Ejecuta la consulta. |
| **Actualizar resultados** | Repite la consulta con la hora de corte actual. |
| **Exportar** | Visible solo si la función se aprueba. |

### 13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango válido y consulta seleccionada.

### 13. Validaciones del servidor

- Permisos.
- Rango válido.
- Coherencia de fuentes: ocupación desde vw_DisponibilidadVuelo; ventas desde Compra/Pago.

### 14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

| Tipo | Texto sugerido |
|---|---|
| Información | «Datos con corte al 22/10/2026 10:45.» |
| Información | «No hay resultados para los filtros seleccionados.» |

| | |
|---|---|
| **15. Estado vacío** | «No hay resultados para los filtros seleccionados». |
| **16. Estado de carga** | «Consultando...». |
| **17. Datos inválidos y recuperación** | Mensaje junto al filtro inválido. |
| **18. Permisos y restricciones** | Solo roles administrativos. |
| **19. Datos y relación con la BD** | vw_DisponibilidadVuelo, vw_VueloDetalle, Reserva, Compra, Pago. |
| **21. Resultado esperado** | Información verificable, con fecha de corte y definiciones claras. |

### 22. Adaptación (11.4.6)

| Escritorio | Tableta | Móvil |
|---|---|---|
| Tablas con filtros y acciones por fila. | Tablas simplificadas y formularios adaptados. | Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta. |

### 23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

### 24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

**Supuestos y decisiones pendientes:** Exportación: solo si se aprueba. Los gráficos y el dashboard quedan excluidos de la primera entrega.