Keyring

Guia de comandos. Um cofre local para Windows com gavetas numeradas (1, 2, 3…), uma por empresa ou projecto, com valores, notas e ficheiros de qualquer tipo.

> **Regra de ouro:** tudo o que mexe em segredos começa por `keyring sudo`. Sem `sudo` só se vêem nomes e estados, nunca valores. A password do `sudo` é `1234` até a mudares com `keyring sudo passwd`. Uma gaveta pode ser dita pelo **número** (`1`) ou pelo **nome** (`acme`, sem maiúsculas nem acentos); nomes com espaços vão entre plicas: `'Acme Corp'`.

---

1 Sem password: ver o que existe

```
keyring ls
```

Lista todas as gavetas: número, nome, entidade, quantos itens e quantos a rodar.

```
keyring
```

O índice completo para uma IA: todas as gavetas, itens, estados e projectos. Nunca mostra valores.

```
keyring --json
```

O mesmo índice em JSON (para programas).

```
keyring ajuda-ia
```

O guia e as regras para uma IA.

---

2 Entrar (sudo)

```
keyring sudo
```

Pede a password (1234 por omissão) e abre a sessão por 15 minutos, para todo o PC. Dentro dela não volta a pedir.

```
keyring sudo --minutos 60
```

Abre a sessão por 60 minutos (de 1 a 1440).

```
keyring sudo -k
```

Fecha a sessão já.

```
keyring sudo passwd
```

Muda a password (pede a antiga e a nova duas vezes).

Cinco passwords erradas seguidas bloqueiam 5 minutos. Num script: `echo 1234 | keyring sudo`.

---

3 Ver uma gaveta

```
keyring sudo acme ls
```

Lista tudo o que há na gaveta em texto simples: ficha, itens, tipo, estado, variável, nota. Os valores aparecem se estiveres num terminal; senão vêm como `***(comprimento)`. Para os veres sempre: `--mostrar`.

---

4 Imprimir uma gaveta (rec)

```
keyring sudo acme rec txt > C:\pasta\acme.txt
keyring sudo acme rec pdf C:\pasta\acme.pdf
```

A gaveta inteira, valores incluídos, em texto ou em PDF. Sem `txt` nem `pdf`, faz PDF.

```
keyring sudo 'acme' 'globex' rec pdf C:\pasta
```

Vários PDFs de uma vez: um ficheiro por gaveta, dentro da pasta (`acme.pdf`, `globex.pdf`).

> **Atenção:** o `>` é do terminal. Funciona em `cmd` e Git Bash; no PowerShell 5.1 estraga PDFs, por isso aí escreve o caminho no fim em vez do `>`. Os ficheiros do `rec` têm **os segredos em texto simples**: apaga-os quando acabares.

5 Criar e guardar

```
keyring sudo criar 'Acme Corp' --entidade AC
```

Cria uma gaveta (recebe o próximo número). Opções: `--ficha-de ficheiro.md` (o texto da ficha) e `--numero N`.

```
keyring sudo acme pôr cloudflare.token --env CLOUDFLARE_API_TOKEN --descricao "conta de teste"
```

Guarda um valor: pede-o sem aparecer no ecrã. Nomes de item: minúsculas, números, ponto e sublinhado. `--env` é o nome da variável que o `correr` cria.

```
keyring sudo acme pôr chave.pem C:\chaves\servidor --env SSH_SERVIDOR
```

Guarda um ficheiro de qualquer tipo (PDF, chave, imagem, .env…).

```
keyring sudo acme pôr como.fazer notas.md --tipo nota
printf %s 'valor' | keyring sudo acme pôr x --stdin
```

Uma nota (texto). Com `--stdin` o valor vem da entrada (a sessão sudo tem de estar aberta antes).

```
keyring sudo acme ficha --de ficha.md
keyring sudo acme ficha
```

Define e mostra a ficha da gaveta (o que é o projecto, onde corre). A ficha e as notas não são secretas.

6 Mexer nos itens

Comando	O que faz
`keyring sudo acme estado cloudflare.token rodar`	Marca o estado: `ok` (e a data de hoje), `rodar` ou `revogado`.
`keyring sudo acme copiar cloudflare.token`	Copia o valor; a área de transferência limpa-se em 30 s e fica fora do histórico do Windows.
`keyring sudo acme abrir como.fazer`	Abre a nota ou o ficheiro na aplicação do Windows, numa pasta temporária que se apaga sozinha.
`keyring sudo acme tirar chave.pem C:\pasta`	Extrai um ficheiro para uma pasta.
`keyring sudo acme remover cloudflare.token`	Apaga o item e as suas versões antigas.

Cada item guarda a versão actual e as 5 anteriores: ao rodar um segredo, o antigo não se perde.

7 Usar os segredos sem os mostrar (correr)

```
keyring sudo acme correr -- bash -c 'curl -s -H "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
https://api.cloudflare.com/client/v4/user/tokens/verify'
```

Corre o comando com os itens da gaveta que têm `--env` como variáveis de ambiente, só dentro dele. A saída vem censurada: qualquer segredo que apareça é trocado por `***`. É assim que um agente de IA (como o Claude Code) usa as credenciais sem as ver. Itens `revogado` não se injectam.

8 Projectos (itens de várias gavetas)

```
keyring sudo projecto criar site --descricao "Website da Acme"
keyring sudo projecto adicionar site 1/github.token 1/cloudflare.token 2/db.senha
keyring sudo projecto site
keyring sudo projecto site correr -- <comando>
```

Um projecto é uma lista de itens, mesmo de gavetas diferentes. `correr` carrega tudo o que o projecto precisa de uma vez. Também: `keyring sudo correr --projecto site -- <comando>`.

9 Cópia de recuperação

```
keyring sudo acme exportar D:\copias
keyring sudo importar D:\copias\acme-20260101.keyring
```

Um só ficheiro com a gaveta inteira (histórico incluído), cifrado com uma frase-passe tua (mínimo 8 caracteres). Serve para recuperar se o PC avariar. Guarda-o num disco externo, nunca num servidor. Se o número já estiver ocupado: `--numero N`.

Para lembrar

Tema	Como é
Onde ficam os dados	`C:\Users\<utilizador>\.keyring\` (só tua; fora do OneDrive e de repositórios). Só neste PC.
Variáveis de ambiente	`KEYRING_DIR` (outra pasta de dados), `KEYRING_SENHA` (a password do sudo), `KEYRING_FRASE` (a frase-passe da recuperação).
Códigos de saída	0 = bem · 1 = erro explicado · 2 = erro inesperado. Com `--json` os erros vão em JSON para o stderr.
Limites	Valores com menos de 6 caracteres não são censurados no `correr`. A password 1234 só trava o uso casual: a tranca a sério é a do Windows.
Agentes de IA	Só funcionam neste PC, com a tua conta do Windows (um agente na nuvem ou num servidor não abre as gavetas).