



@tiacademybrasi

•HTML e CSS

• AULA 14 | Prof. Marcelo

RECAPITULANDO - AULA 13 – HTML E CSS

- Resolução do exercício 22
- Inserir imagem:
- figure
- img
- -figcaption



AULA 14 – HTML E CSS

- Resolução do exercício 23
- Elemento <nav> elemento de navegação
- Elemento <a> elemento de âncora
- Atributo html target "_blank"
- Pseudo classes :hover



Elemento de Navegação - <nav>

O elemento **NAV** é a tag **semântica** para a criação de uma espécie de "menu", permitindo a navegação (navegation).

Esta navegação pode ser:

- Na mesma página
- No diretório do localhost
- Referência para outras páginas fora do localhost

Contudo o elemento **NAV** não possui elementos filhos diretos, para possibilitar a navegação usa-se o elemento de âncora, a tag **<a>**.

Sintaxe do elemento nav:

<nav> âncoras </nav>



Elemento de Navegação - <a>

O elemento de ÂNCORA <a> permite que o usuário possa navegar entre o próprio documento ou mesmo entre as páginas de um mesmo *localhost*.

Os LINKS nada mais são que "âncoras" para uma outra página fora do seu localhost.

TEXTO DE ANCORAGEM

Criando âncoras:

Para criar uma âncora é necessário definir um **ID** que será a referência de ancoragem entre a âncora e o local de destino.

O ID no elemento HTML será referencia pelo "#" no atributo de ancoragem.



Âncoras ou links internos

Os links internos referenciam as páginas que estão no mesmo diretório ou em subdiretórios do *localhost* onde as página estão hospedadas.

Suponha a página HOME <index.html> e deseja levar o usuário para a pagina de contato.

Index.html → paginas/contato.html

 Contato



• Âncoras ou links externos

Os links internos externos são todas as páginas que são acessadas fora do *localhost*, fora da pasta raiz do seu projeto. Isso significa que o link levará o usuário, por meio de uma outra **URL**, para um **servidor externo**.

A **URL** (*Uniform Resource Locato*r) "Localização Padrão de Recursos" corresponde ao caminho AMIGÁVEL de um endereço que levará o usuário para o local desejado.

Localhost do seu projeto → https://massamadreblog.com.br/receitas/pizza/pizza-napoletana/

 Contato



Âncoras ou links externos



Pizza Napoletana



Propriedade target

A propriedade **TARGET** com o parâmetro _blank fará com que o navegador abra a página solicitada em outra aba do navegador.

Pizza Napoletana



Pseudo-classes

Uma **pseudo-classe** CSS é uma ação que altera o estado de um seletor. Existem diversas pseudo-classes.

PSEUDO-CLASSE: hover

A pseudo-classe :hover permite alterar um elemento/seletor no momento em que o mouse acessa este mesmo elemento.

Estes elementos, podem ser: links, botões, divs, textos e etc.



• Exercício 23

- 1. Dê uma definição para o elemento HTML <body>.
- 2. É correto dizer que por padrão o todos os elementos HTML possuem uma definição de margin e padding?
- 3. Uma tag <figure> pode conter várias tags <figurecaption>



• Exercício 24

- 1. O que a propriedade CSS padding irá proporcionar em um elemento HTML?
- 2. É verdade que todos os elementos HTML possuem por padrão a propriedade position no estado STICKY?
- 3. Qual é a vantagem de utilizar o atributo ALT em um elemento



- Próxima aula:
 - TAG HTML
 - Sections
 - Scroll

