



@tiacademybrasi  
|

- 
- HTML e CSS
  - AULA 19 | Prof. Marcelo

## RECAPITULANDO - AULA 18 – HTML E CSS

Resolver o exercício 27

- Unidade de medidas
  - Viewport
    - Fixas
    - Relativas

## AULA 19 – HTML E CSS

Resolver o exercício 28

- Estrutura das tabelas

- Table

- tr / td

- Tbody

- Thead

- th

## AULA 19 – HTML E CSS

Resolver o exercício 28

- Estrutura das tabelas

- Table

- tr / td

- Tbody

- Thead

- th

## • Tabelas em HTML

As tabelas devem representar **DADOS TABULARES**, como por exemplo uma relação de itens que se dividem em linhas e colunas. Uma tabela HTML possui elementos **FILHOS**.

### Estrutura básica de uma tabela

**<table> </table>**: Indica que uma tabela será criada.

**<tr> </tr>**: Define as linhas de uma tabela.

**<td> </td>**: Define as “colunas de dados” de uma tabela

**<thead> </thead>**: Indica que haverá um cabeçalho.

**<th> </th>**: Definição do cabeçalho

## • Tabelas em HTML

```
<table> <!-- ELEMENTO DE ABERTURA DA TABELA-->
  <tbody> <!-- ELEMENTO QUE DEFINE O CORPO DA TABELA-->
    <thead> <!-- ELEMENTO DO CABEÇALHO DE UMA TABELA-->
      <th>Nome</th>
      <th>Disciplina</th>
      <th>Nota</th>
    </thead>
    <tr>
      <td>José</td>
      <td>HTML/CSS</td>
      <td>10</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

# Tabelas em HTML

Nome	Disciplina	Nota
José	HTML/CSS	10





## • Exercício 28

1. Como é possível descobrir qual é a fonte padrão de renderização do navegador?
2. É verdade que quando alteramos um CSS diretamente no DEV TOOL automaticamente alteramos o arquivo CSS?

## • Exercício 29

1. Qual a diferença da unidade de medida **em** e **rem**?
2. Como é criada uma variável no CSS? Dê um exemplo.



- Próxima aula:

- Formulários em HTML