



@tiacademybrasi
|

HTML e CSS

AULA 12 | Prof. Marcelo

RECAPITULANDO - AULA 11 – HTML E CSS

- Resolução do exercício 19
- **Propriedade Position**
 - Camadas de elementos com Z-INDEX

AULA 12 – HTML E CSS

- Resolução do exercício 20
- Elementos pai e elementos filhos
 - HTML
 - Referência CSS de elementos filhos

Elementos Filhos HTML / CSS

Alguns elementos **HTML** possuem por padrão elementos filhos. Mas toda vez que um **BOX MODEL** agrega algum outro elemento, este é considerado um elemento **filho** e seu contêiner é considerado um elemento **pai**.

Ex 1.:

```
<div id="pai">  
  <div id="filha"> conteúdo </div>  
</div>
```

Ex 2.:

```
<header>  
  <h1> TÍTULO DE NÍVEL 1 </h1>  
</header>
```



Referência do elemento Filho no CSS

No CSS um elemento pai pode “**apontar**” seu elemento filho como o “**alvo**” do estilo.

Existem duas formas para se fazer esta referência no CSS, vejamos as duas:

```
#pai > #filha {  
  propriedades css;  
}
```

ou

```
#pai #filha {  
  propriedades css;  
}
```

Exercício 21

1. É verdade que todo arquivo CSS precisa estar dentro de outra pasta para que o navegador possa renderizar os estilos das propriedades CSS?
2. É verdade que todo elemento HTML possui por padrão elementos filhos?
3. O que é o viewport?

Exercício 22

1. No CSS um elemento filho pode ser referenciado por uma separação de espaço.
2. A propriedade CSS background-size permitirá renderizar um tamanho, além de alterar o tamanho do arquivo.
3. A tag responsável por criar títulos em até 6 níveis é a HEADER.

■ Próxima aula:

- Inserindo imagens
 - tags figure e img