Symboles de la logique de description et leur équivalent OWL

Symbole	Se lit	Élément OWL	Exemple	Sens
≡	équivalent à	`owl:equivalentClass`	Enseignant ≡ Formateur	Mêmes individus dans les deux classes
⊑	est inclus dans (sous-classe de)	`rdfs:subClassOf`	Etudiant ⊑ Personne	Tout étudiant est une personne, pas l'inverse
∩	et (intersection)	`owl:intersectionOf`	Etudiant ∩ Employé	Être les deux à la fois
∪	ou (union)	`owl:unionOf`	Mère ∪ Père	Être l'un ou l'autre
¬	non (complément)	`owl:complementOf`	¬Etudiant	Tout ce qui n'est pas Etudiant
⊥	disjoint de	`owl:disjointWith`	Etudiant ⊥ Enseignant	Aucun individu en commun
∃	il existe (au moins un)	`owl:someValuesFrom`	∃ aPourEnfant.Personne	Au moins un enfant de type Personne
∀	pour tout (uniquement)	`owl:allValuesFrom`	∀ mange.Végétal	Toutes les valeurs sont des Végétaux
= v	a pour valeur	`owl:hasValue`	habiteEn = Tunis	Valeur précise (individu)
≥ n	au moins n	`owl:minCardinality`	≥ 4 aPourModule	Au moins 4 modules
≤ n	au plus n	`owl:maxCardinality`	≤ 1 aPourResponsable	Au plus 1 responsable
= n	exactement n	`owl:cardinality`	= 1 aPourResponsable	Exactement 1 responsable
⊤	tout (Thing)	`owl:Thing`	⊤	Classe de tous les individus
⊥	rien (Nothing)	`owl:Nothing`	⊥	Classe vide

Attention : A ⊑ B veut dire « tout A est un B » (condition nécessaire). A ≡ B veut dire « A et B sont identiques » (condition nécessaire et suffisante, classement automatique).