

Array Asociativo									
\$juego =	[	"jugadorCruz"	"jugadorCirculo"	"puntosCruz"	"puntosCirculo"	]	Clave (STRING)		
		"nombreX"	"nombreO"	ptosX	ptosO				
	{	(string)	(string)	(int)	(int)	}	Valores		
Array Multidimensional									
indexado de arreglos asociativos									
\$coleccionJuegos =	[	\$juego	"jugadorCruz"	"jugadorCirculo"	"puntosCruz"	"puntosCirculo"	]	Clave (STRING)	
		0	"majo"	"pepe"	5	0			
		1	"juan"	"majo"	1	1			
		2	"ana"	"lisa"	1	1			
		3	"lisa"	"juan"	6	0			
		4	"majo"	"lisa"	1	1			
		5	"ana"	"luis"	5	0			
		6	"luis"	"juan"	0	6			
		7	"ana"	"juan"	1	1			
		8	"ana"	"juan"	5	0			
		9	"pepe"	"juan"	0	5			
	{		(string)	(string)	(int)	(int)	}	Valores	
Array Multidimensional									
arreglo de datos asociativos de arreglos asociativos									
\$tableroTateti =	[		col0	col1	col2	]	Claves (STRING)		
		fila0	L	L	L				
		fila1	L	L	L				
		fila2	L	L	L				
		Claves (STRING		constantes	constantes	constantes			