

xx项目接口描述文档

0. 测试0

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

1. 测试1

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

2. 测试2

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

3. 测试3

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```



```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

4. 测试4

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

5. 测试5

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

6. 测试6

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

7. 测试7

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```



```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

8. 测试8

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```

9. 测试9

接口描述

查询用户基本信息

接口地址

/user/findUser

请求方式

HTTP+POST

数据格式

JSON

参数说明

| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | JSON格式化传输 | 示例 | 默认值 |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |
| 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 | 测试01 |

返回示例

返回成功示例

返回成功注意事项

异常示例

返回异常示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
```

```
[
  'pashan',
  'movies'
],
'name' :
{
  'firstName' : 'zhang',
  'lastName' : 'san',
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies',
    'name' :
    {
      'firstName' : 'zhang',
      'lastName' : 'san',
      'aihao' :
      [
        'pashan',
        'movies'
      ]
    }
  ]
}
]
}
}
```