产品与工程评估 / 决策版 + 开发附录

Yukio
AI 活动检测升级

技术评估与实施方案

建议推进，但升级重点应放在活动数据底座。

不是给原有状态多写几句话，而是让每个可见活动都有对象、归属、结果和依据，再由千问将其解释成用户能理解的工作过程。

本次建议批准的范围

独立 AI 工作台、具体活动与结果、本地历史、任务与 Agent 关联、可展开依据，以及千问的通俗解释。已经明确发生的提问和权限申请，作为活动状态展示。

本次不提前承诺的范围

不做通用偏题评分、心理意义上的“犹豫识别”、全面正确性判断或自动接管。后续重点研究何时需要用户参与，以及 Agent 交接中的信息偏差。

实施原则

记录与解释分开；执行状态与验收状态分开；观察能力与控制能力分开。

现有桌宠继续运行，新工作台不应以重写整个应用为前提。

评估依据与边界

以你上传的讨论记录中“先做好活动检测，为后续评估打基础”的最新澄清为准。核查公开仓库 main 分支的相关代码与官方文档；未在你的设备上运行应用，未读取本机真实日志，未调用你的千问 API。本文中的设计、样例和验收目标均不是已实现或已实测的能力。[U]

核查日期：2026 年 10 月 13 日。公开分支可能变化，正式开发应固定提交版本和客户端版本。

阅读导航：第 2–11 页为决策与产品实施；第 12–13 页为开发合同；第 14–15 页为可点击的核查来源。

01 / 范围与可行性

你想要的效果，哪些现在可以落地？

核心目标可以实现，但不同信息的可靠程度不同。应先明确“采集到了什么”，再决定页面能解释到哪一步，不能要求千问补齐软件没有提供的证据。

你想看到的内容	技术判断	本阶段的实现边界
正在操作什么	可优先实现	从工具名称、参数和结果提取文件、搜索词、命令、修改目标；识别不了时保留原始活动，不强行归类。
文件里是什么	有条件实现	只有实际取得的内容片段才能摘要；文件名或读取请求不能代替文件内容。
为什么做这一步	有条件实现	优先引用 AI 的公开说明；没有说明时允许给出有标识的推测，也允许不解释。
整个任务进展如何	可以展示有依据的进展	展示当前计划、已声明完成的事项、已观察到的检查结果和待验收项；不由模型估计百分比。
多个 Agent 如何协作	按可见范围实现	记录委派、父子关系、返回和后续引用；接收方上下文取不到时明确标记缺口。
什么时候需要我参与	明确请求现在做，隐含需求以后评估	真实问题和权限申请直接展示；反复比较方案、长时间无新日志不直接判为需要介入。
中途纠正或停止	依赖具体客户端	首版保留返回原聊天和已有可靠回答通道；没有受支持连接就不提供可用的直接控制按钮。

优先路线：先做好一条完整使用路径

建议先在实际主用的平台和 AI 客户端上完成“接入 → 看懂 → 查依据 → 回原聊天”全流程。本文以现有 macOS Swift 实现说明代码落点，同时保留 Windows 对应接口；这不是要求放弃另一端。

两项必须纠正的技术预期

第一，活动观察不等于读取 AI 的全部内部思考。软件公开的说明可以记录；没有公开的动机不能由助手伪装成已知事实。

第二，官方接口存在不等于能接管任意现有会话。Codex App Server 有定向追加输入和中断接口，但仍需验证连接、线程归属和回执；现有 Yukio 的回答通道也有明确接入范围。[10,12]

02 / 现有代码核查

可以复用的基础，以及需要真正补上的部分

以下是本次静态阅读直接支持的发现，不是运行测试结论。README 已介绍三类本地会话来源；因此不需要重做桌宠，也不需要从零建立所有采集入口。[1]

位置	已观察到的实现	建议修改
Events.swift [2]	PetEvent 面向状态显示，包含会话、工具调用标识、短说明、任务清单等。	另建详细活动与证据模型；增加项目、执行轮次、Agent、来源位置和采集质量。不要把所有内容塞进 detail。
ClaudeParsers.swift [3]	跳过 isSidechain；工具结果主要转成结束或失败事件；过程文字转为 thinking。	保留公开过程说明与必要结果片段；子 Agent 进入详细历史，但仍可不驱动主桌宠。
CodexParsers.swift [4]	识别双流记录和 parentSession；工具返回被压缩为结束状态；部分搜索补出开始/结束。	保留结果、交接关联和原始时间依据；回溯补记不能显示成真实实时开始。
LiveSources.swift [5]	以文件增量读取和近期尾部回放恢复当前状态。	新增持久化游标与本地历史库；“恢复当前状态”不能代替“完整项目历史”。
独立窗口 [8,9]	助手页面处于暂停开放状态；代码已有 AppKit 窗口和 SwiftUI 内容。	复用窗口容器，新增工作台页与专属数据服务，不把提醒页面改名冒充活动页。

两处应优先核对的细节

并发配对风险。Codex 解析器用单个 pendingFailure 暂存失败状态，再应用到后续输出。并发或乱序时存在错误关联的可能；应改为按调用标识保存结果，并增加重放用例。这是代码结构暴露的风险，不是本次已复现的故障。[4]

接口说明需要更新。本次读取的 macOS README 仍称 PostToolUseFailure、StopFailure 不存在，而当前 Claude 官方文档已经列出这些事件。应按已安装版本做能力探测，不应继续照旧说明限制采集，也不能反过来假定所有旧版本都支持新事件。[6,11]

最小正确改造

在原始输入被压缩成桌宠状态之前建立详细记录；桌宠和工作台从同一套事实生成各自的显示。

03 / 系统结构

先保存事实，再分别驱动桌宠和工作台

推荐增加一条独立的数据处理链。下列模块是建议设计名称，不表示仓库已经存在这些实现。首版可在应用进程内完成，不需要先搭建微服务、训练平台或多模型评审系统。

层次	做什么	必须守住的边界
来源适配	读取支持的日志、钩子或已授权事件接口。	先保留来源标识与必要证据；未知事件记入兼容性诊断，不静默当作正常。
事件标准化	统一项目、会话、执行轮次、Agent、调用和结果。	开始与结束是两个事件，同一调用是它们的关联键；不能去重时把结束事件删掉。
本地记录库	保存事件、证据、来源游标、任务和说明版本。	建议 SQLite 单写入队列；证据和游标按事务提交，页面只读提交成功的状态。
活动状态计算	由事件计算进行中、失败、取消、等待对象及计划状态。	状态由程序规则产生，不由千问自由改写；可重放并得到一致结果。
千问解释服务	将有限的相关证据转成短说明，并返回依据引用。	无执行权限；解释失败不影响本地记录，过期结果不覆盖最新活动。
两个展示出口	工作台显示详细过程，PetEvent 投影继续驱动桌宠。	动画防抖、停留时间和主会话选择只影响展示，不删除底层活动。

状态定义要比动画更精确

将“已发起操作”“等待批准”“已确认执行中”“已返回成功／失败／拒绝／取消”“结果未知”分开。执行前钩子只说明操作准备发生，可能随后被权限流程拒绝，不能据此显示“已经修改文件”。[11]

同样，区分等待用户、等待权限、等待子 Agent、等待后台进程与暂时无新记录。若缺少明确结束事件，应显示“状态暂无法确认”，而不是自动变成完成。

接入策略：现有日志先复用，官方事件逐步增强

日志适配保留为兼容路线；对支持的 Claude 版本补充官方钩子。Codex App Server 可作为获得结构化事件的候选，但只有确认能观测目标线程时才接入；不为观察而另起一个会话，再误以为那就是用户原来的任务。[11,12]

04 / 解释可信度

怎样解释“看了什么、里面是什么、为什么看”？

必须把三个问题拆开回答。内容摘要和目的说明都需要各自的证据，不能只根据文件名生成一段听起来完整的故事。

实际拿到的材料	允许展示的内容	不应展示的内容
只有文件名或路径	正在发起与该文件有关的操作；具体结果待确认。	文件的真实内容、已经完整读完、此次操作的确定目的。
读取参数与返回片段	读取范围、工具返回状态，以及所见片段的简短概括。	把局部片段描述成完整文件，或把未返回的部分一起总结。
AI 的公开过程说明	“AI 表示，这一步是为了……”并附对应消息。	把 AI 的说法自动升级为已经验证的因果关系。
助手根据上下文推断	“结合当前任务，助手推测……”；允许不输出目的。	不标明推测，或声称看到了未公开的内部思考。
助手后来补读的文件	“助手补充查看的当前内容”，注明时间与授权范围。	用后来的文件版本替代工作 AI 当时实际取得的内容。

活动卡文案样例

以下为虚构演示，用于规定文案层次，不是本次仓库的实际运行结果。

正在核对活动列表的显示逻辑

已观察到：读取工具返回了 ActivityPanel.swift 的第 20–80 行。
内容说明：所见片段包含活动列表的行布局与状态标签。
目的依据：AI 在公开消息中表示，要确认长文件名是否影响布局。
查看依据：读取结果片段 + 对应的过程说明。

三个防止“越说越像真相”的实现要求

摘要始终回到证据。后续说明不能只读取上一轮摘要继续扩写；应重新取用相关事件和片段。

引用存在不等于引用支持。程序可以检查事件编号和任务归属，但摘要是否准确仍需样本审查；事实不足时用模板回退。

脚本内容不等于执行结果。一段脚本可能包含多个命令、分支或动态路径。未拿到子操作记录时只描述脚本层面的已知行为，不伪造完整文件清单。

05 / 项目与多 Agent

记录整个项目，但不把不同工作混在一起

项目、任务、会话和一轮执行必须分开

一个项目可以包含多个任务，一个任务也可能跨越多次聊天。建议由本地项目编号关联目录、会话和工作副本；目录只是关联线索，不是唯一真相。同名文件夹、同名会话不能自动合并，归属不清时先保留为“未关联”。

当前阶段只需要一张可编辑的**任务背景卡**：项目目的、本次要求、相关会话、最近一次要求变更。它不应成为开始记录活动前的强制长表单；未经用户确认的目标摘要，也不应直接用作后续判断对错的标准。

多 Agent 最有价值的是交接链，而不只是数量

交接节点	优先保存什么	没有证据时怎样显示
原始要求	用户原始请求、约束及版本；区分长期目标与本次任务。	“尚未关联到已确认的本次要求”。
A 委派给 B	委派调用、发送方和接收方标识、任务正文、附件引用。	“观察到委派，接收方尚未确认”。
B 实际收到	能取得的接收侧输入、上下文片段及可见范围。	“未取得接收方完整上下文”，不推测“要求一定丢失”。
B 返回给 A	返回消息、证据附件、尚未验证的声明与失败结果。	“子任务结束，但返回内容不可用”。
A 后续引用或操作	主 Agent 的公开引用、后续操作与相关结果编号。	“尚未观察到后续使用”，不声称“主 Agent 忽略了它”。

交接正文不一定等于接收方的完整输入。例如 OpenAI Agents SDK 允许通过输入过滤和历史映射改变接收方看到的内容；这说明必须记录接收侧可见范围，但不能将该 SDK 的行为直接套到所有客户端。[17]

首版的实际取舍

先做真实可见的父子关系、委派和返回展示；复杂 Agent 网络不必首版全部画出。接收侧信息不完整，仍然可以发布可用的活动页，但该类交接不能作为“已完整观测”的评估样本。

应让用户看到的覆盖范围

本项目已关联 3 个会话；本轮发现 2 个子 Agent。已取得委派和返回记录，尚未取得全部接收侧上下文。此为展示样例，不是当前检测结果。

06 / 千问接入

把千问接成解释服务，而不是事实裁判

先确认接口，再决定调用方式

阿里云官方列出了 qwen3.8-max 及结构化输出能力，可作为接入候选。实际模型名、服务地址、区域和权限仍以你的 API 服务商与账号为准；不能仅凭“千问 3.8”四个字直接写死接口。[13–15]

设置页应提供服务商、服务地址、模型名、密钥安全保存、单项目云端开关，以及使用虚构记录的连接测试。先测普通输出和结构化输出，再测超时与失败回退；本报告未实际调用你的账户。

一次解释请求，只带本次需要的材料

输入	输出	本地校验
任务背景与版本；当前活动及近期相关事件；已授权的结果片段；可见范围和缺失项。	短标题；事实说明；AI 自述目的；助手推测；每项依据；信息不足项。	字段格式、编号存在、任务一致、结果状态一致、证据范围足够、说明未过期。
模型只看到被选出的证据，不默认上传全部聊天或整个仓库。	缺少内容时返回空值或“未观察到”，不强制填满所有栏目。	状态、进度计数和是否待用户处理仍由本地规则决定。

优先使用服务商支持的 JSON Schema；不支持时采用 JSON Object 加本地字段校验。结构化输出限制的是格式，不是事实准确性。阿里云文档区分这两种模式，并列出各自支持范围。[14]

调用调度：不追逐每一条日志

连续相关操作先合并为短步骤；步骤切换、明确结果返回和用户主动刷新时再请求解释。每个任务只保留有限待处理请求，调用变慢时合并更新而不是无限排队；本地状态和明确等待提示不等待模型。

每次请求绑定任务编号、背景版本和事件水位。旧请求晚到时只能更新对应历史步骤；不能覆盖“现在正在做什么”。同一输入快照可复用缓存，修改目标或证据后必须重新生成。

故障和费用都要有底线

超时、断网、限流、字段错误或输出截断时，继续展示本地活动和“解释暂不可用”；不无限重试，不显示半份结果。记录调用次数、输入输出用量与耗时，设置额度和暂停入口。具体费用须用真实任务测量，不预报未经验证的价格或响应时间。

07 / 页面与进度

独立工作台：先让人看懂，再让人核对

页面不应做成技术监控大屏。默认展示工作含义，技术参数和原始片段放进可展开的依据区。下面是内容结构示意，不是已完成的界面。

页面区域	默认显示内容
顶部：项目与当前工作	项目名 / 本次要求 / 当前来源 / 记录覆盖范围。 一句话说明正在做什么；注明最近更新时间和“实时 / 补记 / 记录不完整”。
中部：进展与结果	AI 计划中已标记完成的事项；已观察到的检查结果；仍需用户验收的成果。 没有可靠计划时展示可确定的当前阶段，不猜剩余时间。
下部：活动时间线	按工作步骤合并展示：读取、搜索、修改、检查、委派、返回。 可按任务和 Agent 筛选；展开后保留每次工具调用与结果。
按需打开：依据面板	具体文件或命令、读取范围、必要结果片段、来源消息和时间。 将“真实操作”“AI 自述”“助手推测”分开。
需你处理：有事才出现	只在存在明确待回答问题或待批准申请时突出显示。 提供查看完整请求、返回原聊天和已有受支持的回答入口。

进度必须同时展示“声明”与“验证”

建议的进度文案

AI 已在当前计划中标记完成 3 / 5 项。
已观察到：1 项自动检查通过；界面实际显示仍待确认。
本轮已结束，但项目尚未由你验收。

上例中的分母属于当前计划版本，不是整个项目的工作量。新增、删除或重排计划时应显示变化，不能用新分母悄悄覆盖旧进度。检查通过也只覆盖该检查对应的版本和范围，不能推导成整个功能正确。

桌宠与工作台各做一件事

桌宠继续承担轻量状态和必要提醒；点击进入对应任务的工作台。工作台提供完整解释与回看。增加“这条解释不准确”的轻量反馈，并记录对应证据快照，供改进解释质量使用，而不是让用户重新填写技术报告。

已有回答通道按客户端能力显示；申请内容变化、请求已失效或回执不明确时保留提示，不把“界面按钮被点击”显示为“纠正已经生效”。[10]

08 / 可靠性与隐私

真正影响信任的，不只是模型写得好不好

历史必须可恢复，缺口必须可见

事件和读取游标应在本地事务中一起提交。重启后从最后确认的位置继续；未写完的 JSON 等待补齐，不提前跳过。文件轮换、被重写、休眠恢复和重复输入都要有测试，且不能把上一份文件的游标直接套到新文件。

记录发生时间与收到时间分开；没有可靠发生时间时保留空值。来源失联只影响采集状态，不自动把正在执行的任务标成完成。磁盘不足或超大输出造成降级时，应显示“仅保留元数据 / 结果有截断”，而非悄悄丢弃。

“保留证据”不等于无限保存完整聊天

现有仓库说明强调本地处理与不上传聊天。接入云端解释会改变这一数据流，必须由用户明确启用，并展示发送范围。[1] 建议按项目控制云端权限，默认不发送完整文件、截图或全部历史；保留期限、导出和删除入口应随首版提供。

密钥存系统凭据设施，不进入代码、普通日志或历史数据库。云端发送前处理密钥、令牌和敏感字段；本地证据同样需要访问权限。仅靠正则脱敏无法保证没有敏感内容，因此用户排除范围和最小发送仍是主要边界。

模型只负责解释，没有执行权限

文件和网页可能夹带诱导模型的指令，这是间接提示注入风险。[16] 建议解释服务不配命令执行、目标修改、自动发送或自动批准能力；输入明确标为数据，输出按安全文本呈现，不直接执行其中的链接、脚本或指令。

本地接入也要限制写入权限并记录来源身份；无法验证的外部记录标为来源未验证。不要默认把任何进程写入的文本都当成可信工具结果。

费用、维护和退出机制

费用按服务商实际用量计算：各次输入用量 × 输入单价，加输出用量 × 输出单价，再按计费单位换算；缓存等项目按账单单列。界面里的估算应注明是估算，取消请求也不能假定一定不计费。

保存客户端版本、适配器版本和模型配置版本；每次升级运行同一套回放样例。新工作台与云端解释设置独立开关，必要时退回旧桌宠。退出应用后不承诺继续采集；重新启动只补取仍可获得的历史，并注明缺口。

09 / 开发顺序

分阶段交付，每一阶段都有退出条件

推荐按下表推进，而不是先做一个漂亮页面，再发现缺少支撑文案的数据。这里的阶段是开发顺序，不是工期或预算估算。

阶段	实际交付	进入下一阶段前必须满足
M0 验证采集能力	固定仓库与客户端版本；收集脱敏的读取、写入、失败、拒绝、等待和 Agent 样例；形成能力矩阵。	明确每种来源能取得哪些字段、哪些事件只能补记、哪些信息拿不到。未支持的能力不能写为已完成。
M1 建立本地事实链	详细事件与证据库、去重配对、历史回放；独立工作台基础页；保留桌宠状态投影。Agent 可见记录从此阶段保留。	断网仍能查看活动；重启恢复历史；并行任务不串线；失败和拒绝不当成成功。
M2 千问解释与完整首版	配置与授权、证据选择、结构化解释、版本校验；完善当前工作、计划、成果和依据面板。	说明有证据；无内容不编摘要；旧结果不覆盖新活动；API 故障不影响观察。用户能完成“看懂 → 核对 → 回原聊天”。
M3 扩展与稳定	在已验证合同上扩展另一端和其他来源；完善跨会话关联、长历史查询与覆盖诊断。	同一回放样例在两端得到一致的活动含义；新来源没有稳定证据时保留能力限制。

哪些可以先不做

首版不需要训练专属模型、向量数据库、自动扫描所有项目、多个监督 Agent 互相评审、通用风险评分或全平台统一重写。它们都不能替代正确的调用关联和可回看的证据。

平台选择的建议

macOS 可沿用现有 AppKit + SwiftUI 窗口基础；Windows 保留现有 Python 采集与运行方式，工作台窗口单独验证。两端首先共享数据合同、错误语义与回放用例，而不是为了代码统一强行替换现有应用。[7–9,18]

本轮实施完成后，你应拿到什么

一个可使用的独立工作台；一份逐来源的能力与限制说明；一组可重复运行的真实脱敏样例；一份故障回退和验收结果。只有页面截图和一段顺畅的模型总结，不足以视为升级完成。

10 / 验收与后续评估

先证明记录可靠，再研究什么时候提醒人

建议用约 20 类可重复场景和少量真实脱敏任务启动工程验收；这是测试起点，不是统计学上的精度保证。验收先核对来源确实产生且允许采集的事件，再单独报告来源本身的盲区。

要检查什么	建议验收要求
事件完整与配对	测试范围内预期关键事件全部可定位；同一调用的开始、结束和结果能配对；多源重复不产生重复活动。
并发与任务隔离	两个项目、多 Agent、乱序返回和相同文件名场景中，不串任务，不借用其他调用的失败状态。
真实结果与状态	失败、拒绝、取消、仅发起、结果未知均不显示为已成功；本轮结束不显示为项目已验收。
说明与证据	逐项抽查文件、范围、结果和目的依据；无内容时不生成内容摘要；虚构引用不得入库。
重启与信息缺口	重启、日志轮换、休眠、截断和源文件删除后可恢复或明确缺口，不静默重建为“正常”。
云端与权限	断网、限流、格式错误时仍可观察；排除内容不进入请求；旧说明和旧目标不覆盖新状态。
用户是否看懂	让非技术用户说出“当前在做什么、结果怎样、哪里能查依据”；与旧版比较答对比例和所需时间。

性能建议目标：在约定测试负载下，从记录到达采集入口到本地卡片更新，95% 的样本不超过 1 秒。该目标尚未实测，且不包含上游日志延迟或云端模型耗时；模型解释另行测量，不阻塞本地显示。

后续评估的两个重点

需要用户参与的时刻。先利用真实提问和审批事件；再调查“缺少偏好”“关键取舍未获授权”等候选情形。长停顿、出现不确定词或多次比较方案都不能单独触发判断。

Agent 交接偏差。候选问题包括约束没有传递、未验证结论被提升为已确认、失败结果未在后续使用中得到体现。但要结合接收侧可见信息与后续公开行为，避免把合理过滤或正常探索误报为错误。

评估上线前用人工复核的真实片段建立测试集，按完整任务隔离开发与验证样本，并加入正常探索、目标变化和记录缺失的反例。优先衡量提醒是否值得用户介入及误打扰频率，不以模型自报“置信度”代替准确率。

附录 A / 开发数据合同

详细事件不是更长的 PetEvent

以下字段为建议的内部合同；先保证身份、时间、结果和证据的含义，再确定具体序列化实现。

字段组	建议字段	关键规则
事件身份	event_id / event_type activity_id / call_id	每次状态变化有独立 event_id；同一次调用共享关联键。开始与结束不能因 call_id 相同而被去掉。
项目与执行上下文	project_id / logical_task_id session_id / turn_id	保留上游 ID 与本地 ID 映射。未知时允许为空；不得由模型猜造。一个逻辑任务可跨多轮执行。
Agent 关系	agent_id / parent_agent_id delegation_id	父子关系与委派消息分开；跨会话工作者也需记录原始身份，不能只用显示名称。
来源与时间	source_kind / source_version source_position / source_generation occurred_at / observed_at	发生时间允许未知；收到时间必填。重写或轮换后的源文件使用新代次；关联优先依靠调用 ID，而非时间相近。
动作与结果	tool_name / arguments_ref status / output_ref exit_code / error_kind	成功、失败、拒绝、取消与未知保留区别；工具成功只代表该工具的结果，不代表用户任务完成。
证据完整性	evidence_refs / content_hash completeness / origin	完整性至少区分完整、局部、脱敏、不可用；注明来源是当时返回还是事后补读。哈希用于快照校验，不证明内容真实。
背景与说明版本	goal_version / plan_version snapshot_seq / summary_version	说明绑定生成时的背景和事件水位；新目标不追溯性改写旧记录，旧说明不覆盖新活动。

存储建议

建议分别保存项目与会话映射、追加式事件、证据对象、活动视图、背景版本、模型说明和来源游标。追加式事件指业务层不改写过去的事实；仍应允许按用户选择执行保留期清理和删除，不宣称永久不可删除。

去重与乱序处理

源内去重优先使用上游唯一 ID；无 ID 时使用源文件代次、完整记录位置和内容摘要。跨来源按调用标识及事件类型建立映射，不凭文本相似度合并。工具已结束而开始记录后到时补齐历史；重复输入不应触发重复说明或重复提醒。

说明输出建议

SummaryEnvelope = 任务身份 + 背景版本 + 事件水位 + 标题 + claims[] + missing_info[]。每条 claim 至少含 text、basis_type（observed / agent_reported / inferred）和 evidence_refs。由本地程序派生状态及进度，不接受模型输出覆盖它们。

附录 B / 代码落点

建议如何拆分开发任务

下表中新增模块名称是建议，不是现存文件。保持旧 PetEvent 接口兼容，可降低对已有动画、卡片和回答通道的影响。

模块 / 位置	具体修改	应绑定的测试
现有解析器 ClaudeParsers.swift CodexParsers.swift Windows 对应 parsers 文件	在压缩为 PetEvent 前保留公开文本、工具参数、结果证据和父子关系；并发失败按调用归属处理。[3,4,7]	读取成功、执行失败、用户拒绝、Agent 返回、双流重复、乱序与并发。
现有来源层 LiveSources.swift Windows sources / tailer	接入可持久化游标、源代次和采集诊断；额外发现子 Agent 来源，不能只删除侧链过滤就算完成。[5,18]	半条记录、文件替换、轮换、重启、历史导入与实时追踪同时发生。
新增 ActivityRecord EvidenceStore ActivityReducer	独立详细记录与状态计算；提供从已提交事件重建当前状态的路径；向旧路由器输出 PetEvent 投影。	同一批事件不同顺序到达，最终状态一致；动画合并不丢历史。
新增 ProjectContext AgentLinker	维护项目关联、要求变化、接收侧可见范围与交接边；来源不明不自动归属。	同名项目、工作副本、跨会话、目标修改、缺少接收侧输入。
新增 ExplanationService SummaryScheduler	服务商配置、脱敏选材、结构化结果校验、缓存、额度控制和过期响应隔离。	离线、限流、恶意内容、输出截断、虚构引用、旧结果晚到。
新增 WorkbenchStore ActivityWorkbenchView	macOS 从现有窗口容器挂入新页面；Windows 新建对应普通工作窗口；读同一数据合同。[8,9,18]	长文本、多任务、筛选、依据跳转、关闭窗口后继续采集及正确退出。

发布前的三条硬约束

不让观察功能改变被观察任务。钩子采集应尽快本地落地，不同步等待云端解释；采集失败不能自动授权，也不能阻断用户原本的流程。

不把技术校验误写成产品验收。能够解析 JSON，不等于说明可信；单元测试通过，不等于实际客户端链路已经验证。

不把没有看见当成没有发生。任何后续风险评估都应读取采集质量与信息覆盖字段。

核查来源 / 1

仓库与现有实现

点击条目名称可打开来源。源码引用针对本次可见的 main 分支内容；函数与文件定位优先于可能变化的行号。

[1] Yukio 仓库 README

用于核查本地日志来源、桌宠活动与现有展示范围，以及本地处理承诺。README 的描述不能替代实际安装包验证。

[2] Events.swift：PetEvent 与 TodoItem

用于核查当前事件字段、工具调用标识、短说明与任务清单。重点：PetEvent、Kind。

[3] ClaudeParsers.swift：转录与钩子解析

用于核查侧链过滤、公开文字的状态化处理及工具结果压缩。重点：ClaudeTranscriptParser、ClaudeHookParser。

[4] CodexParsers.swift：Codex 记录解析

用于核查双流处理、parentSession、pendingFailure、toolEnd 和回溯搜索事件。并发关联问题仅作为静态风险提出。

[5] LiveSources.swift：文件增量读取

用于核查 TailedFile、近期启动回放及 ClaudeTranscriptSource。不能据此宣称已有持久的完整项目历史。

[6] macOS README：事件来源与旧钩子说明

用于核查现有状态映射、回放方式及版本相关说明；文中关于部分钩子不存在的描述与当前官方文档不一致。

[7] Windows parsers_codex.py

用于核查 Windows 对应解析入口、工具分类与双流记录处理；未运行 Windows 客户端。

[8] ASSISTANT.md：独立助手页面状态

用于核查独立页面暂停开放、保留的开发记录与窗口入口。保留代码不等于可直接交付的工作台。

[9] AssistantWindow.swift：现有窗口与视图

用于核查 AppKit 窗口、NSHostingView 与 SwiftUI 页面结构；建议在该容器中增加独立工作台。

核查来源 / 2

接口、模型与安全依据

官方文档检索日期：2026 年 10 月 13 日。接口应以安装版本与账号实测为准；本报告不承诺未来版本维持相同字段。

[10] Yukio：回答与批准申请的接入范围

用于核查不同客户端的连接前提、回执和实验性网页／插件能力；不据此推导任意时刻的通用控制。

[11] Claude Code：Hooks reference

用于核查执行前后事件、失败事件和子 Agent 生命周期。本文仅将其用作适配依据，不假定现有应用已接入全部能力。

[12] OpenAI：Codex App Server

用于核查结构化事件、审批与用户输入，以及 turn/steer、turn/interrupt。实际连接和目标线程归属仍须验证。

[13] 阿里云：qwen3.8-max 模型说明

用于核查模型标识与公开能力；不作为你的服务商、账号可用性或效果评测的替代。

[14] 阿里云：Structured output

用于核查 JSON Object、JSON Schema 及模型支持范围。格式约束不保证语义真实；本地仍需校验身份和证据。

[15] 阿里云：Regions and endpoints

用于核查区域和服务地址配置；使用你的服务商实际提供的地址、模型权限及匹配凭据。

[16] OWASP：LLM01 Prompt Injection

用于说明文件、网页等外部内容可能形成间接提示注入；本报告据此建议权限隔离与最小发送。

[17] OpenAI Agents SDK：Handoffs

用于说明接收方历史可被过滤或映射；仅为机制示例，不代表所有多 Agent 客户端的实际行为。

[18] Windows README：结构与验证边界

用于核查 Python 目录结构、采集与窗口实现分工，以及文档声明的验证范围。

[U] 用户提供：《粘贴的 Markdown (1).md》。范围依据为“先做好活动检测，为评估打基础”的澄清，以及末尾当前阶段／预留／暂不做的划分。