



OpsGate

DailyOps.Tech

OpsGate - Guide utilisateur V2

[Administrateurs](#) · [Formateurs](#) · [Referents securite](#)

[DailyOps.Tech](#) · [OpsGate](#) · [FR](#)



Version : 2.1 (produit 1.2 + lot V2 juillet 2026)
Maturité : V2 fonctionnel / pre-GA - STATUS-V2.md
Langue : Français
Public : administrateurs console, référents sécurité, formateurs

1. Introduction

OpsGate protège les données de l'entreprise lorsque les collaborateurs utilisent des sites d'IA dans le navigateur.

Ce guide décrit l'usage quotidien de la console et de l'extension, ainsi que les options proxy et SSO.

Pour les décideurs (DSI/RSSI) : voir aussi DECIDEURS-V2-FR.md.

Pour l'installation chez le client : DEPLOIEMENT-CLIENT.md (+ PDF).

Pour les tests techniques : GUIDE-TEST-V2.md.

Pour l'avancement global : STATUS-V2.md.

2. Rôles

Rôle	Peut
Administrateur principal	Tout (admins, policy, licences, recovery)
Admin console	Selon permissions (events, agents, policy...)
Utilisateur final	Extension : banner mask/block, journal local

3. Première connexion console

1. Ouvrir l'URL console (ex. <http://127.0.0.1:5173>).
2. Vérifier le statut API OK.
3. Se connecter :
 - SSO (recommandé si OIDC/SAML configuré), ou
 - Email / mot de passe (ex. seed admin@demo.local / 0000 en démo), ou
 - Passkey / Windows Hello (si enregistrée).
4. Si SSO enforce : seul le bouton SSO est affiché.
5. Si MFA TOTP activé : saisir le code Authenticator.
6. Session déjà ouverte : demande d'acceptation (10 s) ou connexion lecture seule.
7. Multi-org : choisir l'organisation ; bascule ultérieure = code MFA (portfolio MSP).

Changer immédiatement le mot de passe par défaut en production.

4. Tableaux de bord & navigation

- Dashboard : widgets libres (drag / resize), licences, connectivité, activité, messages.
- Portfolio MSP (si multi-org) : KPI cross-tenants, ouverture avec MFA.
- Messages : inbox user -> admin (répondre, clôturer, ack client).



- Events : filtres décision / sévérité / source (extension vs proxy).
- Agents : groupes, profils, maintenance, export + import CSV.
- Policy : action par défaut, hosts IA, profils départements.
- People : users & groupes (dont import LDAP).
- Règles auto : conditions AND/OR, règle permanente.
- Audit : journal WORM + vérification d'intégrité (principal).
- Paramètres : monitoring, SIEM, SMTP, notifications multi-canaux, LDAP, rapports, backup.

Deep-links : `#/dashboard`, `#/settings/mail`, `#/messages`, etc.

Forcer la synchronisation : policy aux agents au prochain poll (~2 min).

5. Extension navigateur

Installation

Navigateur	Build	Chargement
Chrome / Edge	<code>pnpm build:chrome</code>	<code>build/chrome-mv3-prod</code>
Firefox	<code>pnpm build:firefox</code>	<code>about:debugging -> manifest</code>
Safari	<code>pnpm build:safari</code>	Conversion Xcode (Mac)

Usage

1. Aller sur un site IA autorisé.
2. Saisir un prompt contenant un secret de test.
3. Le bandeau OpsGate propose : masquer & envoyer, envoyer tel quel (si policy), annuler.
4. Joindre un fichier : scan PDF / DOCX / PPTX / XLSX ; OCR images si activé en policy.
5. Contacter l'admin depuis l'extension (messages).
6. Journal local dans la popup ; events org si enrôlé.

Enrôlement org

Options -> code org (ex. DEMO-OPSGATE) -> enroll.

La policy et le pack de règles se synchronisent automatiquement.

6. Proxy local (option)

Complète l'extension (filet HTTPS multi-IA).

```
pnpm proxy:gen-ca
# Trust CA
pnpm proxy:enroll
pnpm proxy:dev
```

Modes : observe (journal) / enforce (block ou soft-mask on-wire).

Production Windows : `pnpm proxy:msi` (Node portable inclus).



7. SSO, MFA, passkeys, SAML

Méthode	Où
OIDC	Bouton SSO login ; env OPSGATE_OIDC_*
SAML	/v1/auth/saml/start ; env OPSGATE_SAML_* (signature IdP en prod)
MFA TOTP	Paramètres -> Général (QR) ; obligatoire multi-org
WebAuthn / passkeys	Paramètres -> Général + bouton login
LDAP	Paramètres -> LDAP -> Test / Sync / Cron

8. Exports, alertes, backup

Fonction	Où
Export logs planifié (e-mail)	Paramètres -> Rapports + SMTP
Test envoi export	Bouton Envoyer un export test maintenant
Alertes licence / lockout / recovery	Paramètres -> Notifications (+ Telegram/Slack)
Backup config org	Paramètres -> Général -> Exporter / Importer
Backup Postgres	scripts/backup-db.ps1 (voir architecture/BACKUP.md)

9. Mot de passe oublié (OTP e-mail)

1. Écran de login -> récupération mot de passe.
2. Saisir l'e-mail de l'administrateur principal.
3. Un OTP est envoyé par e-mail (SMTP configuré côté API : OPSGATE_SMTP_*).
4. Saisir l'OTP + nouveau mot de passe.

Sans SMTP (lab) : l'OTP peut apparaître dans les logs API / mode dev uniquement.

Détail ops : architecture/SMTP-MAIL.md.

10. Licences (côté client)

- Essai 30 jours à la création de l'organisation.
- Licence full : coller la clé fournie par DailyOps (OPS-XXXX-...) dans Paramètres -> Gestion des licences -> Ajouter.
- Les champs société / sièges / expiration sont remplis par la clé (lecture seule).
- Vous n'émettez pas de licences depuis la console : l'émission est réservée au fournisseur (voir LICENCES-CLIENTS.md côté DailyOps).

11. Bonnes pratiques admin

1. Postgres durable (DATABASE_URL) en pilote réel.



2. Force-install extension (MDM / AMO) + policy lock.
3. SSO + MFA (et passkeys) pour les admins ; MFA multi-tenant.
4. SMTP réel pour reset mdp / OTP / exports.
5. SIEM branché pour le SOC.
6. Backup DB quotidien + export config avant upgrade.
7. Tester un secret volontaire chaque mois (contrôle d'efficacité).
8. Ne jamais committer secrets IdP / bind LDAP / SMTP / Stripe.

12. Support

- Statut produit V2 : STATUS-V2.md
- Déploiement client : DEPLOIEMENT-CLIENT.md
- Cahier technique : CHANGELOG-TECHNIQUE.md, architecture/*
- Privacy : PRIVACY.md
- Runbook proxy : architecture/PROXY-RUNBOOK.md
- Licences (vendeur vs client) : LICENCES-CLIENTS.md

© DailyOps.Tech - OpsGate