



OpsGate

DailyOps.Tech

**Protégez les données de votre entreprise
dans chaque interaction avec l'IA.**

Document DSI / RSSI

Données sensibles filtrées et bloquées

Public : DSI · RSSI · Comités sécurité

Version produit V1.2+ / V2 · 16 juillet 2026

Confidentiel — usage évaluation interne



OpsGate

Console MMC · DailyOps.Tech

Ce document n'est pas le manuel administrateur. Il s'adresse aux organes décisionnels : que propose OpsGate, pourquoi l'adopter, puis quoi est filtré et comment le blocage s'applique.

1. La solution que nous proposons

En une phrase

OpsGate est la plateforme DailyOps.Tech qui empêche (ou alerte avant) l'exfiltration involontaire de secrets, de données financières et de configurations d'infrastructure lorsque vos collaborateurs utilisent ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Grok et les autres services d'IA générative.

Le problème métier

L'IA est déjà dans l'entreprise. Les équipes collent dans les prompts des clés API, des IBAN et numéros de carte, des extraits de config firewall / routeur / VPN, des fichiers .env et tokens Git. Une seule erreur = fuite vers un fournisseur tiers. Les DLP génériques et CASB lourds sont souvent trop larges, lents à déployer, ou aveugles au contenu réellement collé dans un chat IA.

Ce qu'OpsGate apporte

Pilier	Bénéfice pour la DSI
Protection au point d'usage	Au moment du prompt / fichier, dans le navigateur.
Double filet	Extension (warn / mask / block) + proxy local (observe / enforce).
Gouvernance centralisée	Console MMC : policies, packs, licences, journal, export.
Privacy by design	Pas de relecture des conversations chez le fournisseur IA.
Déploiement progressif	Pilote warn → mask / block / proxy enforce.
Multi-IA	Pas un verrou ChatGPT seul : catalogue large de services IA.

2. Pourquoi choisir OpsGate

1. Spécialisé IA, pas un DLP générique

Conçu pour le risque prompt / fichier vers l'IA : sites ciblés, règles secrets + finance + configs réseau, modes adaptés au terrain (warn → mask → block).



2. Preuve et pilotage pour le comité

Dashboard licences, connectivité agents, décisions (masquer / envoyer quand même / annuler / block proxy), export CSV/JSON pour l'audit.

3. Adoption réaliste

Mode warn pour former et mesurer ; mask pour corriger sans bloquer le métier ; proxy enforce pour le filet réseau. Maintenance agents (conгés / panne) pour éviter les faux positifs ops.

4. Éditeur DailyOps.Tech

Produit terrain ops & sécurité, charte navy #0A1128 + teal #2BD9C5, même marque que la page de login MMC (BrandMark porte/bouclier).

5. Trajectoire V2 alignée entreprise

Roadmap : SIEM / syslog, métriques Grafana, multi-navigateur (Firefox...), SSO/MFA, store — sécuriser le risque IA dès aujourd'hui en V1.x.

Ce qu'OpsGate n'est pas

Non-objectif	Pourquoi le dire
CASB / DLP sur tout Internet	Périmètre volontairement IA pour ROI clair.
Lecture historiques fournisseur	Respect privacy ; pas de session replay.
Antivirus / EDR	Complément, pas remplacement de votre stack endpoint.

3. Comment ça marche (vue décideur)

Couche	Rôle	Bloque réseau ?
Extension navigateur	Détecte prompt / fichiers ; warn mask cancel	Côté page (DOM)
Proxy local (option)	MITM allowlist multi-IA ; observe ou enforce	Oui en enforce
Control plane	Policies, packs, licences, MMC, exports	Gouvernance

Double filet : un utilisateur en mode warn peut cliquer « Envoyer quand même » ; si le proxy est en enforce, la requête peut encore être coupée avant d'atteindre le fournisseur IA.

4. Ce qui est filtré (catalogue)

Moteur commun @opsgate/engine (extension + proxy). Pack embarqué ; l'org peut publier / activer des packs.



4.1 Secrets applicatifs & cloud

Règle	Sév.	Action	Exemple
AWS Access / Secret Key	high	mask	AKIA..., aws_secret=...
API Key / Token	high	mask	api_key, sk-, ghp_, xox
Clé privée PEM	high	mask	BEGIN PRIVATE KEY
Mot de passe assigné	high	mask	password=Secret123
URL connexion / Azure / GCP	high	mask	postgres://, AccountKey
Clés Stripe / vendors IA	high	mask	sk_live_, sk-proj-
Tokens GitLab / npm / .env	high	mask	glpat-, npm_, DATABASE_URL
JWT / Bearer session	med.	mask*	eyJ... (*pas de coupe proxy)
Clé de licence	med.	mask	XXXX-XXXX-XXXX

4.2 Données financières & PII

Règle	Sév.	Action	Notes
Carte bancaire (Visa/MC/Amex)	high	mask	Luhn + anti-faux positifs
IBAN	high	mask	Structure + contexte bancaire
E-mail	low	warn	PII légère
Téléphone FR / intl	low	warn	PII légère

Oui : les cartes Visa / Mastercard sont des données sensibles au même titre que l'IBAN (sévérité high).

4.3 Infrastructure / réseau

Fortinet, Cisco, Juniper, Huawei, MikroTik, Palo Alto, pfSense/OPNsense, WireGuard/OpenVPN, Arista, SNMP/RADIUS/PSK, SSH/RDP, Secrets Kubernetes, URI SFTP/FTP avec mdp, IAM cloud (sévérité high sauf IP privées en warn et IAM medium).

5. Comment le blocage s'applique

Modes policy extension

Mode	Comportement	Données vers l'IA ?
warn	Alerte ; mask / envoyer / annuler	Si envoyer → oui (sauf proxy enforce)
mask_recommend	Propose de masquer	Secrets obfusqués si mask
mask_force	Masquage obligatoire	Masqués ou envoi refusé
block	Envoi refusé côté page	Non (DOM)

Proxy local

Mode	Effet
observe	Journal MMC uniquement — ne coupe pas
enforce	Coupe si détection actionnable (hors JWT session, email, tél., IP seule)



Anti-casse sites IA : les JWT de session (Authorization: Bearer eyJ...) et cookies d'auth ne coupent pas l'accès au site — jetons techniques du navigateur, pas un secret collé dans le prompt.

Forme du masquage

- Carte → XXXX-XXXX-XXXX-1234
- Clé API → préfixe + XXXX... + fin
- E-mail → aXXX@domaine
- IBAN → préfixe pays + XXXX + fin

6. Périmètre multi-IA

Filtrage proxy MITM sur allowlist (et sous-domaines) : ChatGPT/OpenAI, Claude, Gemini/Bard/AI Studio, Copilot, Grok, Perplexity, DeepSeek, Mistral, Groq, Meta AI, Poe, You.com, HuggingFace, OpenRouter, Together, Fireworks, Phind, etc. Hors allowlist = tunnel transparent (pas de déchiffrement OpsGate).

7. Journalisation & gouvernance

Élément	Description
Events MMC	mask_send, send_anyway, cancel, observe, block, enroll...
Catégories de logs	Désactivation possible events proxy / détection
Rétention	Configurable (défaut produit 90 j)
Export	CSV/JSON events et agents (inventaire)
SIEM / Syslog / Grafana	Roadmap V2

8. Responsabilités (RACI simplifié)

Acteur	Responsabilité
DSI / RSSI	Périmètre hosts IA, warn vs enforce, packs, rétention, SIEM futur
Admin OpsGate	Console, licences, groupes, monitoring — guide utilisateur
Utilisateur	Respecter les alertes ; ne pas coller de secrets
DailyOps.Tech	Produit OpsGate, training, runbooks, support

9. Formation DailyOps.tech

À publier sur DailyOps.tech (parcours DSI + parcours admin) :

1. Pourquoi OpsGate (ce document, version courte)
2. Installer : API + console + extension Chromium + proxy optionnel
3. Configurer : code org, licences, hosts IA, policy, packs
4. Proxy : CA, mode observe vs enforce
5. Dashboard : en ligne / inactif / hors ligne, décisions, events
6. Exercices : faux IBAN / carte test / clé AWS
7. Incidents : 403 proxy, récupération d'accès, mode observe de secours



10. FAQ décideurs

Q. « Envoyer quand même » en mode warn — les données partent-elles ?

A. Côté page, oui. Si le proxy est en enforce, la requête peut encore être coupée : double filet.

Q. Pourquoi un JWT peut apparaître dans les logs ?

A. Jeton de session du site IA. Il ne bloque plus l'accès au site ; seuls les secrets collés dans le contenu utilisateur sont actionnables en enforce.

Q. Peut-on prouver ce qui a été bloqué ?

A. Oui : journal MMC (block / observe, règles, horodatage, device). Export CSV pour audit.

Q. Multi-navigateur ?

A. Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera) dès aujourd'hui. Firefox / Safari : V2.



OPSGATE · DAILYOPS.TECH

Protégez les données de votre entreprise dans chaque interaction avec l'IA.