



OpsGate

DailyOps.Tech

Guide utilisateur

[Administrateurs console](#) · [pilotes](#) · [support](#)

Version produit 1.2

[Extension](#) · [Console MMC](#) · [Policies](#) · [Licences](#) · [Logs](#) · [Recovery](#)

[DailyOps.Tech](#) · [OpsGate](#) · [FR](#)



OpsGate

Guide administrateur · Console MMC

Usage quotidien d'OpsGate : extension, console, enrôlement, politiques, licences, logs et recovery. Installation technique : GUIDE-STACK-LOCALE.md.

Public : administrateurs console, pilotes, support

Version produit : 1.2

Langue : français

Ce guide décrit l'usage quotidien d'OpsGate : extension, console, enrôlement, politiques, licences, logs et recovery.

Pour l'installation technique locale (Docker, ports), voir aussi GUIDE-STACK-LOCALE.md.

1. Vue d'ensemble

Composant	Rôle
Extension	Détecte les données sensibles sur les sites IA, applique la policy, journalise les décisions
API (control plane)	Enrôlement, sync policy/packs, events, authentification console
Console	Administration : dashboard, policy, agents, packs, événements, audit
Postgres	Stockage durable (recommandé en pilote / prod)

Sans Postgres, l'API utilise un store mémoire : toutes les données sont perdues au redémarrage.

2. Première connexion console

1. Démarrer l'API (et Postgres si utilisé).
2. Ouvrir la console (ex. `http://127.0.0.1:5173`).
3. Se connecter avec l'email principal et le mot de passe d'installation.
4. Changer le mot de passe à la première connexion si demandé.

Mode avancé (login) : le champ URL API est masqué par défaut ; l'activer uniquement pour pointer une autre instance.

Session unique : une seconde connexion propose « Forcer la déconnexion ».

Mauvais mot de passe : le message indique combien d'essais restent. Après trop d'échecs, le compte est verrouillé - un administrateur principal le débloque dans Admins & groupes.



3. Enrôlement (extension)

Organisation

1. Options de l'extension OpsGate.
2. Saisir l'URL API et le code organisation (ex. DEMO-OPSGATE).
3. Nommer l'appareil (label).
4. Enrôler.

Après un sync réussi :

- les policies sont gérées par l'org (non modifiables localement) ;
- la protection reste active hors ligne avec la dernière policy reçue.

Personnel

Clé de licence personnelle -> mode personnel (pas de télémétrie org vers la console).

Désinscription

Si la policy l'exige : identifiant + mot de passe administrateur.

Recovery concepteur : réservé au principal / support (voir §8).

4. Tableau de bord

Vue d'ensemble de la flotte : licences, agents connectés, décisions, menaces fréquentes.

- Cliquez un indicateur pour voir le détail (liste d'agents ou logs).
- Étendre : les graphiques remplissent l'écran de contenu (la barre du haut et le menu de gauche restent visibles).
- Réduire : retour à la vue normale.
- Force sync : pousse la configuration aux agents en ligne (effet sous ~2 min).

5. Policy

Policy org par défaut

S'applique aux agents licenciés sans profil / groupe spécifique.

- Sites IA : catalogue par groupes + sites personnalisés
- Action par défaut : warn | mask_recommend | mask_force | block
- Collecte d'événements : on/off
- Messages utilisateur : textes du bandeau (optionnel)

Enregistrer puis Synchroniser (ou attendre le poll <= 2 min).

Policies par département (profils)

1. Créer un profil (ex. Finance).



2. Assigner via groupes (ou agent).
3. Les agents du groupe héritent du profil.
4. Vous pouvez désactiver un profil sans le supprimer.

6. Licences

- Un siège = un agent protégé.
- Sans siège : période de grâce (24 h), puis protection inactive (unlicensed).
- L'assignation à un groupe (ou manuelle) active en général le siège.
- Essai : 30 jours à la création de l'organisation.
- Licence full : clé du type OPS-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (Paramètres -> Licences).
- Dashboard : listes Licensed / Grace / UNLICENSED.

7. Packs de règles

Un pack est le jeu de signatures de détection poussé aux agents sans rebuild l'extension.

- Publier : nouvelle version (éventuellement sans certaines règles bruyantes).
- Activer : version reçue au prochain sync.

8. Admins, recovery & paramètres

Admins & groupes

- Plusieurs administrateurs ; un ou plusieurs principaux (accès complet).
- Modifier un compte · Nouveau mdp · Déverrouiller · supprimer (selon droits).
- Groupes pour lier agents et profils policy.

Recovery concepteur

Phase	Pratique
Actuel	Secret fort OPSGATE_VENDOR_RECOVERY ; délai offline >= 2 h
Recommandé V1.x	Pool de codes one-time (bas de page Admins & groupes, principal uniquement)

Paramètres utiles

- Langue FR / EN (Paramètres -> Général) - s'applique à toute la console.
- Rétention des logs (défaut 90 jours) et types de journaux.
- Seuil d'échecs de login (verrouillage compte).
- Monitoring : seuils online / hors-ligne ; planning heures de travail.

9. Événements (logs) & export

Décisions typiques : mask_send, send_anyway, cancel, enroll / unenroll.



Rétention

- Définie par l'entreprise (Paramètres -> logs).
- Au-delà : purge automatique.
- Exporter la semaine, tout, ou une période (CSV / JSON).
- Archive auto fin de semaine si activée.

Audit admin

Journal des actions console (policy, profils, admins, packs...).
Réservé au principal. Export disponible.

10. Monitoring & horaires

- Seuils online / not connected long time
- Planning (fuseau, jours, pauses) pour ne pas alerter hors heures
- Rétention logs + archive hebdo

Fuseaux : Europe, Cameroun (Africa/Douala), Madagascar (Africa/Antananarivo), etc.

11. Règles d'affectation

Règles auto (label / hostname -> groupe), conditions en AND, priorité ordonnée.
Appliquées à l'enroll et via « Ré-évaluer ».

12. Données & base - pourquoi tout peut « disparaître »

Cause	Effet	Prévention
API sans base Postgres	Store mémoire -> vide au restart	Toujours démarrer Postgres
docker compose down -v	Volume Postgres détruit	Ne pas utiliser -v en pilote
Nouveau volume / autre machine	DB « vide » + re-seed DEMO	Vérifier le volume Docker
Rétention logs courte	Events anciens purgés	Ajuster la rétention ; exporter avant
Redémarrage API en mémoire	Perte agents, events, admins	Passer à Postgres

Le seed DEMO-OPSGATE ne s'exécute que si l'org n'existe pas encore : il ne réécrit pas une org déjà présente.

Checklist démarrage durable

```
docker compose up -d
$env:DATABASE_URL = "postgres://opsgate:opsgate@127.0.0.1:5432/opsgate"
pnpm api:dev
pnpm console:dev
```

Vérifier le log API : store=postgres (et non memory).



13. Raccourcis console (V1)

Action	Détail
/	Focus recherche / filtre événements (onglet Événements)
Thème	Clair / sombre sur le bandeau d'état

14. Support & docs liées

Document	Contenu
GUIDE-STACK-LOCALE.md	Docker, ports, build extension
RECOVERY-CONCEPTEUR.md	Pool one-time, offline
RULE-PACKS.md	Packs de règles
RUNBOOK-OPS.md	Exploitation
PRIVACY.md	Modes & privacy

Contact support : contact@dailyops.tech (indiquer le code organisation et la version).

OpsGate V1 · Guide utilisateur · document de référence produit



OPSGATE · DAILYOPS.TECH

Protégez les données de votre entreprise dans chaque interaction avec l'IA.