



OpsGate

DailyOps.Tech

OpsGate — Guide utilisateur V2

Administrateurs · Formateurs · Référents sécurité

DailyOps.Tech · OpsGate V2 · FR



Version : 2.0 (alignée produit 1.2 + briques V2)

Langue :

1. Introduction

OpsGate protège les données de l'entreprise lorsque les collaborateurs utilisent des sites d'IA dans le navigateur.

Pour les décideurs (DSI/RSSI) : voir aussi DECIDEURS-V2-FR.md.

2. Rôles

Rôle	Peut
Administrateur principal	Tout (admins, policy, licences, recovery)
Admin console	Selon permissions (events, agents, policy...)
Utilisateur final	Extension : banner mask/block, journal local

3. Première connexion console

1. Ouvrir l'URL console (ex. `http://127.0.0.1:5173`).
2. Vérifier

Changer immédiatement le mot de passe par défaut en production.

4. Tableaux de bord

- Vue d'ensemble : agents en ligne, events, licences.
- Events

Forcer la synchronisation : applique la policy aux agents au prochain poll (~2 min).

5. Extension navigateur

Installation

NavigateurBuildChargement



Chrome / Edge



pnpm build:chrome



build/chrome-mv3-prod



Firefox



pnpm build:firefox



about:debugging -> manifest



Safari



pnpm build:safari





Usage

1. Aller sur un site IA autorisé.

2. Saisir u

Enrôlement org

Options -> code org (ex. DEMO-OPSGATE) -> enroll.

La policy

6. Proxy local (option)

Complète l'extension (filet HTTPS multi-IA).

```
pnpm proxy:gen-ca
```

Trust CA

Modes : observe (journal) / enforce (block ou soft-mask on-wire).

Productio

7. SSO, MFA, passkeys, SAML

Méthode

Où

OIDC

Bouton SSO login ; env OPSGATE_OIDC_*

SAML

/v1/auth/saml/start ; env OPSGATE_SAML_*

MFA TOTP

Paramètres admin connecté

WebAuthn

API register/login passkey (console admin)

LDAP

Paramètres -> LDAP -> Test / Sync / Cron

8. Bonnes pratiques admin

1. Postgres durable (DATABASE_URL) en pilote réel.

2. Force-i

9. Support

- Cahier technique : CHANGELOG-TECHNIQUE.md, architecture/*

• Privac

© DailyOps.Tech - OpsGate