

OpsGate - Guide utilisateur (V1)

Public : administrateurs console, pilotes, support

Version produit : 1.2

Langue : français

Ce guide décrit l'usage quotidien d'OpsGate : extension, console, enrôlement, politiques, licences, logs et recovery.

Pour l'installation technique locale (Docker, ports), voir aussi GUIDE-STACK-LOCALE.md.

1. Vue d'ensemble

Composant | Rôle

Extension | Détecte les données sensibles sur les sites IA, applique la policy, journalise les décisions

API (control plane) | Enrôlement, sync policy/packs, events, authentification console

Console | Administration : dashboard, policy, agents, packs, événements, audit

Postgres | Stockage durable (recommandé en pilote / prod)

Sans Postgres (DATABASE_URL non défini), l'API utilise un store mémoire : toutes les données sont perdues au redémarrage.

2. Première connexion console

- Démarrer l'API (et Postgres si utilisé).
- Ouvrir la console (ex. `http://127.0.0.1:5173`).
- Se connecter avec l'email principal et le mot de passe d'installation.
- Changer le mot de passe à la première connexion si demandé.

Mode avancé (login) : le champ URL API est masqué par défaut ; l'activer uniquement pour pointer une autre instance.

Session unique par compte : une seconde connexion propose « Forcer la déconnexion ».

3. Enrôlement (extension)

Organisation

- Options de l'extension OpsGate.
- Saisir l'URL API et le code organisation (ex. DEMO-OPSGATE).
- Nommer l'appareil (label).
- Enrôler.

Après un sync réussi :

- les politiques sont gérées par l'org (non modifiables localement) ;
- la protection reste active hors ligne avec la dernière policy reçue.

Personnel

Clé de licence personnelle -> mode personnel (pas de télémétrie org vers la console DEMO).

Désinscription

Si la policy l'exige : identifiant + mot de passe administrateur.

Recovery concepteur : réservé au principal / support (voir §8).

4. Policy

Policy org par défaut

S'applique aux agents licenciés sans profil / groupe spécifique.

- Sites IA : catalogue par groupes + sites personnalisés
- Action par défaut : warn | mask_recommend | mask_force | block
- Collecte d'events : on/off
- Messages utilisateur : textes du bandeau (optionnel)

Enregistrer puis Synchroniser (ou attendre le poll <= 2 min).

Politiques par département (profils)

- Créer un profil (ex. Finance).
- Assigner via groupes (ou agent).
- Les agents du groupe héritent du profil.

5. Licences

- Un siège = un agent protégé.
- Sans siège : période de grâce, puis protection inactive (unlicensed).
- L'assignation à un groupe (ou manuelle) active en général le siège.
- Dashboard : listes Licensed / Grace / UNLICENSED.

6. Packs de règles

Un pack est le jeu de signatures de détection poussé aux agents sans rebuild l'extension.

- Publier : nouvelle version (éventuellement sans certaines règles bruyantes).
- Activer : version reçue au prochain sync.

7. Événements (logs) & export

Décisions typiques : mask_send, send_anyway, cancel, enroll / unenroll.

Rétention

- Définie par l'entreprise (Monitoring -> jours de rétention).
- Au-delà : purge automatique.
- Exporter la semaine ou tout l'historique avant purge (CSV).
- Archive auto fin de semaine si activée (listes téléchargeables avec jours restants).

Audit admin

Journal des actions console (policy, profils, admins, packs...).

Réservé au principal. Export CSV disponible (symétrie events).

8. Recovery concepteur

Phase | Pratique

Actuel | Secret fort OPSGATE_VENDOR_RECOVERY ; délai offline >= 2 h

Recommandé V1.x | Pool de codes one-time (voir RECOVERY-CONCEPTEUR.md)

OTP Administrator principal et Recovery : bas de page Admins & groupes (principal uniquement).

9. Monitoring & horaires

- Seuils online / not connected long time
- Planning (fuseau, jours, pauses) pour ne pas alerter hors heures
- Rétention logs + archive hebdo

Fuseaux : Europe, Cameroun (Africa/Douala), Madagascar (Africa/Antananarivo), etc.

10. Règles d'affectation

Règles auto (label / hostname -> groupe), conditions en AND, priorité ordonnée.

Appliquées à l'enroll et via « Ré-évaluer ».

11. Données & base - pourquoi tout peut « disparaître »

Cause | Effet | Prévention

API sans DATABASE_URL | Store mémoire -> vide au restart | Toujours démarrer Postgres + exporter DATABASE_URL

docker compose down -v | Volume Postgres détruit | Ne pas utiliser -v en pilote

Nouveau volume / autre machine | DB « vide » + re-seed DEMO | Vérifier le volume Docker

Rétention logs courte | Events anciens purgés | Ajuster Monitoring ; exporter avant

Redémarrage API memory | Perte agents, events, admins custom | Passer à Postgres

Le seed DEMO-OPSGATE ne s'exécute que si l'org n'existe pas encore : il ne réécrit pas une org déjà présente.

Checklist démarrage durable

`docker compose up -d`

`$env:DATABASE_URL = "postgres://opsgate:opsgate@127.0.0.1:5432/opsgate"`

`pnpm api:dev`

`pnpm console:dev`

Vérifier le log API : store=postgres (et non memory).

12. Raccourcis console (V1)

Action | Détail

/ | Focus recherche / filtre événements (onglet Événements)

13. Support & docs liées

Document | Contenu

GUIDE-STACK-LOCALE.md | Docker, ports, build extension

RECOVERY-CONCEPTEUR.md | Pool one-time, offline

RULE-PACKS.md | Packs de règles

RUNBOOK-OPS.md | Exploitation

PRIVACY.md | Modes & privacy

OpsGate V1 - Guide utilisateur - document de référence produit

Annexe - Pilote recovery one-time

1. Console (principal) > Admins & groupes > Generer N codes (ex. 10).
2. Copier ou telecharger le .txt - affichage unique.
3. Force-sync est lance auto apres generation.
4. Sur l'agent, attendre sync (ou Synchroniser dans Options).
5. Mettre l'agent offline > 2h (ou last sync ancien en test).
6. Desinscription : username vendor + un code XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
7. Code consomme : plus actif en console ; un second usage echoue.
8. Stock bas (<5) : regenerer + force-sync.