



OpsGate

DailyOps.Tech

OpsGate - Guide utilisateur V2

[Administrateurs](#) · [Formateurs](#) · [Referents securite](#)

[DailyOps.Tech](#) · [OpsGate](#) · [FR](#)



Version : 2.0 (alignée produit 1.2 + briques V2)

Langue : Français

Public : administrateurs console, référents sécurité, formateurs

1. Introduction

OpsGate protège les données de l'entreprise lorsque les collaborateurs utilisent des sites d'IA dans le navigateur.

Ce guide décrit l'usage quotidien de la console et de l'extension, ainsi que les options proxy et SSO.

Pour les décideurs (DSI/RSSI) : voir aussi DECIDEURS-V2-FR.md.

Pour les tests techniques : GUIDE-TEST-V2.md.

2. Rôles

Rôle	Peut
Administrateur principal	Tout (admins, policy, licences, recovery)
Admin console	Selon permissions (events, agents, policy...)
Utilisateur final	Extension : banner mask/block, journal local

3. Première connexion console

1. Ouvrir l'URL console (ex. `http://127.0.0.1:5173`).
2. Vérifier le statut API OK.
3. Se connecter :
 - SSO (recommandé si OIDC/SAML configuré), ou
 - Email / mot de passe (ex. seed `admin@demo.local` / 0000 en démo).
4. Si SSO enforce : seul le bouton SSO est affiché.
5. Si MFA TOTP activé : saisir le code Authenticator.

Changer immédiatement le mot de passe par défaut en production.

4. Tableaux de bord

- Vue d'ensemble : agents en ligne, events, licences.
- Events : filtres décision / sévérité / source (extension vs proxy).
- Agents : groupes, profils, maintenance, export.
- Policy : action par défaut, hosts IA, profils départements.
- People : users & groupes (dont import LDAP).
- Paramètres : monitoring, SIEM, quotas, LDAP, rapports PDF.

Forcer la synchronisation : applique la policy aux agents au prochain poll (~2 min).



5. Extension navigateur

Installation

Navigateur	Build	Chargement
Chrome / Edge	pnpm build:chrome	build/chrome-mv3-prod
Firefox	pnpm build:firefox	about:debugging -> manifest
Safari	pnpm build:safari	Conversion Xcode (Mac)

Usage

1. Aller sur un site IA autorisé.
2. Saisir un prompt contenant un secret de test.
3. Le bandeau OpsGate propose : masquer & envoyer, envoyer tel quel (si policy), annuler.
4. Journal local dans la popup (mode local) ; events org si enrôlé.

Enrôlement org

Options -> code org (ex. DEMO-OPSGATE) -> enroll.

La policy et le pack de règles se synchronisent automatiquement.

6. Proxy local (option)

Complète l'extension (filet HTTPS multi-IA).

```
pnpm proxy:gen-ca
# Trust CA
pnpm proxy:enroll
pnpm proxy:dev
```

Modes : observe (journal) / enforce (block ou soft-mask on-wire).

Production Windows : pnpm proxy:msi (Node portable inclus).

7. SSO, MFA, passkeys, SAML

Méthode	Où
OIDC	Bouton SSO login ; env OPSGATE_OIDC_*
SAML	/v1/auth/saml/start ; env OPSGATE_SAML_*
MFA TOTP	Paramètres admin connecté
WebAuthn	API register/login passkey (console admin)
LDAP	Paramètres -> LDAP -> Test / Sync / Cron



8. Licences (côté client)

- Essai 30 jours à la création de l'organisation.
- Licence full : coller la clé fournie par DailyOps (OPS-XXXX-...) dans Paramètres -> Gestion des licences -> Ajouter.
- Les champs société / sièges / expiration sont remplis par la clé (lecture seule).
- Vous n'émettez pas de licences depuis la console : l'émission est réservée au fournisseur (voir LICENCES-CLIENTS.md côté DailyOps).

9. Bonnes pratiques admin

1. Postgres durable (DATABASE_URL) en pilote réel.
2. Force-install extension (MDM / AMO) + policy lock.
3. SSO + MFA pour les admins.
4. SIEM branché pour le SOC.
5. Tester un secret volontaire chaque mois (contrôle d'efficacité).
6. Ne jamais committer secrets IdP / bind LDAP.

10. Support

- Cahier technique : CHANGELOG-TECHNIQUE.md, architecture/*
- Privacy : PRIVACY.md
- Runbook proxy : architecture/PROXY-RUNBOOK.md
- Licences (vendeur vs client) : LICENCES-CLIENTS.md

© DailyOps.Tech - OpsGate