

OpsGate — Guide utilisateur (V1)

Public : administrateurs console, pilotes, support

Version produit : 1.2

Langue : français

Ce guide décrit l'usage quotidien d'OpsGate : extension, console, enrôlement, politiques, licences, logs et recovery. Pour l'installation technique locale (Docker, ports), voir aussi GUIDE-STACK-LOCALE.

1. Vue d'ensemble

Composant	Rôle
Extension	Détecte les données sensibles sur les sites IA, applique la policy, journalise les décisions
API (control plane)	Enrôlement, sync policy/packs, events, authentification console
Console	Administration : dashboard, policy, agents, packs, événements, audit
Postgres	Stockage durable (recommandé en pilote / prod)

Sans Postgres, l'API utilise un store mémoire : toutes les données sont perdues au redémarrage.

2. Première connexion console

- Démarrer l'API (et Postgres si utilisé).
- Ouvrir la console (ex. <http://127.0.0.1:5173>).
- Se connecter avec l'email principal et le mot de passe d'installation.
- Changer le mot de passe à la première connexion si demandé.

Mode avancé (login) : le champ URL API est masqué par défaut ; l'activer uniquement pour pointer une autre instance.

Session unique par compte : une seconde connexion propose « Forcer la déconnexion ».

Mauvais mot de passe : le message indique combien d'essais restent (ex. « Invalid. Il vous reste 3 essais. »).

Après trop d'échecs, le compte est verrouillé — un administrateur principal le débloque dans Admins & groupes.

3. Enrôlement (extension)

Organisation

- Options de l'extension OpsGate.
- Saisir l'URL API et le code organisation (ex. DEMO-OPSGATE).
- Nommer l'appareil (label).
- Enrôler.

Après un sync réussi :

- les politiques sont gérées par l'org (non modifiables localement) ;
- la protection reste active hors ligne avec la dernière policy reçue.

Personnel

Clé de licence personnelle → mode personnel (pas de télémétrie org vers la console).

Désinscription

Si la policy l'exige : identifiant + mot de passe administrateur. Recovery concepteur : réservé au principal / support (voir §8).

4. Tableau de bord

Vue d'ensemble de la flotte : licences, agents connectés, décisions, menaces fréquentes.

- Cliquez un indicateur pour voir le détail (liste d'agents ou logs).

- Étendre : les graphiques remplissent l'écran de contenu (barre du haut et menu de gauche restent visibles).
- Réduire : retour à la vue normale.
- Force sync : pousse la configuration aux agents en ligne (effet sous ~2 min).

5. Policy

Policy org par défaut

S'applique aux agents licenciés sans profil / groupe spécifique.

- Sites IA : catalogue par groupes + sites personnalisés
- Action par défaut : warn | mask_recommend | mask_force | block
- Collecte d'événements : on/off
- Messages utilisateur : textes du bandeau (optionnel)

Enregistrer puis Synchroniser (ou attendre le poll ≤ 2 min).

Policies par département (profils)

- Créer un profil (ex. Finance).
- Assigner via groupes (ou agent).
- Les agents du groupe héritent du profil.
- Vous pouvez désactiver un profil sans le supprimer.

6. Licences

- Un siège = un agent protégé.
- Sans siège : période de grâce (24 h), puis protection inactive (unlicensed).
- L'assignation à un groupe (ou manuelle) active en général le siège.
- Essai : 30 jours à la création de l'organisation.
- Licence full : clé du type OPS-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (Paramètres → Licences).
- Dashboard : listes Licensed / Grace / UNLICENSED.

7. Packs de règles

Un pack est le jeu de signatures de détection poussé aux agents sans rebuild l'extension.

- Publier : nouvelle version (éventuellement sans certaines règles bruyantes).
- Activer : version reçue au prochain sync.

8. Admins, recovery & paramètres

Admins & groupes

- Plusieurs administrateurs ; un ou plusieurs principaux (accès complet).
- Modifier un compte · Nouveau mdp · Déverrouiller · supprimer (selon droits).
- Groupes pour lier agents et profils policy.

Recovery concepteur

Phase	Pratique
Actuel	Secret fort OPSGATE_VENDOR_RECOVERY ; délai offline ≥ 2 h
Recommandé V1.x	Pool de codes one-time (bas de page Admins & groupes, principal uniquement)

Paramètres utiles

- Langue FR / EN (Paramètres → Général) — s'applique à toute la console.
- Rétention des logs (défaut 90 jours) et types de journaux.
- Seuil d'échecs de login (verrouillage compte).
- Monitoring : seuils online / hors-ligne ; planning heures de travail.

9. Événements (logs) & export

Décisions typiques : mask_send, send_anyway, cancel, enroll / unenroll.

Rétention

- Définie par l'entreprise (Paramètres → logs).
- Au-delà : purge automatique.
- Exporter la semaine, tout, ou une période (CSV / JSON).
- Archive auto fin de semaine si activée.

Audit admin

Journal des actions console (policy, profils, admins, packs...). Réserve au principal. Export disponible.

10. Monitoring & horaires

- Seuils online / not connected long time
- Planning (fuseau, jours, pauses) pour ne pas alerter hors heures
- Rétention logs + archive hebdo

Fuseaux : Europe, Cameroun (Africa/Douala), Madagascar (Africa/Antananarivo), etc.

11. Règles d'affectation

Règles auto (label / hostname → groupe), conditions en AND, priorité ordonnée. Appliquées à l'enroll et via « Ré-évaluer ».

12. Données & base — pourquoi tout peut « disparaître »

Cause	Effet	Prévention
API sans base Postgres	Store mémoire → vide au restart	Toujours démarrer Postgres
docker compose down -v	Volume Postgres détruit	Ne pas utiliser -v en pilote
Nouveau volume / autre machine	DB « vide » + re-seed DEMO	Vérifier le volume Docker
Rétention logs courte	Events anciens purgés	Ajuster la rétention ; exporter avant
Redémarrage API en mémoire	Perte agents, events, admins	Passer à Postgres

Le seed DEMO-OPSGATE ne s'exécute que si l'org n'existe pas encore : il ne réécrit pas une org déjà présente.

Checklist démarrage durable

```
docker compose up -d
$env:DATABASE_URL = "postgres://opsgate:opsgate@127.0.0.1:5432/opsgate"
pnpm api:dev
pnpm console:dev
```

Vérifier le log API : store=postgres (et non memory).

13. Raccourcis console (V1)

Action	Détail
/	Focus recherche / filtre événements (onglet Événements)
Thème	Clair / sombre sur le bandeau d'état

14. Support & docs liées

Document	Contenu
GUIDE-STACK-LOCALE	Docker, ports, build extension
RECOVERY-CONCEPTEUR	Pool one-time, offline
RULE-PACKS	Packs de règles

OpsGate | Guide utilisateur V1

RUNBOOK-OPS	Exploitation
PRIVACY	Modes & privacy

Contact support : contact@dailyops.tech (indiquer le code organisation et la version).

OpsGate V1 · Guide utilisateur · document de référence produit