```
| ["$[0]", "$[2].x"]
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', 'ghi');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', 'ghi') |
NULL
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*]');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*]') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$**.k');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$**.k') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*][0].k');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*][0].k') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1]');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1]') |
   _____
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1][0]');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1][0]') |
| "$[1][0].k"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc', NULL, '$[2]');
| JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc', NULL, '$[2]') |
| "$[2].x"
mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%a%');
```