```
    "queryExecutor": {
        "scanned" : NumberLong(<num>)
    },
    "record" : {
        "moves" : NumberLong(<num>)
    },
    "repl" : {
        "apply" : {
            "batches" : {
                "num" : <num>,
                "totalMillis" : <num>
            },
            "ops" : NumberLong(<num>)
        },
        "buffer" : {
            "count" : NumberLong(<num>),
            "maxSizeBytes" : <num>,
            "sizeBytes" : NumberLong(<num>)
        },
        "network" : {
            "bytes" : NumberLong(<num>),
            "getmores" : {
                "num" : <num>,
                "totalMillis" : <num>
            },
            "ops" : NumberLong(<num>),
            "readersCreated" : NumberLong(<num>)
        },
        "oplog" : {
            "insert" : {
                "num" : <num>,
                "totalMillis" : <num>
            },
            "insertBytes" : NumberLong(<num>)
        },
        "preload" : {
            "docs" : {
                "num" : <num>,
                "totalMillis" : <num>
            },
            "indexes" : {
                "num" : <num>,
                "totalMillis" : <num>
            }
        }
    },
    "storage" : {
        "freelist" : {
            "search" : {
                "bucketExhausted" : <num>,
                "requests" : <num>,
                "scanned" : <num>
            }
        }
    },
    "ttl" : {
        "deletedDocuments" : NumberLong(<num>),
        "passes" : NumberLong(<num>)
```