

- Stromabsenkung in Ruhestellung.
- Konstante, lastunabhängige Laufzeit.
- Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige.
- Nenndrehmoment: 20 Nm.
- Nennspannung: AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V.
- Ansteuerung Stellsignal Y: stetig, DC 0...10 V.
- Arbeitsbereich: DC 2...10 V.
- Stellungsrückmeldung: DC 2...10 V.
max. 0,5 mA
- Leistungsverbrauch:
 - Betrieb: 12 W
 - Ruhestellung: 1,5 W
- Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm²
- Drehsinn: wählbar mit Schalter
- Drehwinkel: max. 95 Grad
- Handverstellung: Drucktaste, rückstellend
- Laufzeit: 35 s / 90 Grad Drehwinkel
- Schutzklasse: III Schutzkleinspannung
- Schutzart: IP54
- EMV: CE gemäß 2014/30/EU

Zubehör:

- Signalwandler Spannung zu Strom für Stellantriebe
- Anschluss-, Verbindungs- und Halterungsmaterial
- Technische Dokumentation

Komplett montiert und funktionsgeprüft

Fabrikat / Typ: **Belimo / SMC24A-MF**
oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

.....

Summe Pos. 9.1. (Liefern + Montieren + Anschließen)