Formats	Description	Default	Introduced	Removed
`INSTALL_MYSQLTESTDIR`	mysql-test directory	`PREFIX/mysql-test`		
`INSTALL_PKGCONFIGDIR`	Directory for mysqlclient.pc pkg-config file	`INSTALL_LIBDIR/pkgconfig`		
`INSTALL_PLUGINDIR`	Plugin directory	`PREFIX/lib/plugin`		
`INSTALL_PRIV_LIBDIR`	Installation private library directory		8.0.18	
`INSTALL_SBINDIR`	Server executable directory	`PREFIX/bin`		
`INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR`	secure_file_priv default value	`platform specific`		
`INSTALL_SHAREDIR`	aclocal/mysql.m4 installation directory	`PREFIX/share`		
`INSTALL_STATIC_LIBRARIES`	Whether to install static libraries	`ON`		
`INSTALL_SUPPORTFILESDIR`	Extra support files directory	`PREFIX/support-files`		
`LINK_RANDOMIZE`	Whether to randomize order of symbols in mysqld binary	`OFF`		
`LINK_RANDOMIZE_SEED`	Seed value for LINK_RANDOMIZE option	`mysql`		
`MAX_INDEXES`	Maximum indexes per table	`64`		
`MUTEX_TYPE`	InnoDB mutex type	`event`		
`MYSQLX_TCP_PORT`	TCP/IP port number used by X Plugin	`33060`		
`MYSQLX_UNIX_ADDR`	Unix socket file used by X Plugin	`/tmp/mysqlx.sock`		
`MYSQL_DATADIR`	Data directory			
`MYSQL_MAINTAINER_MODE`	Whether to enable MySQL maintainer-specific development environment	`OFF`		
`MYSQL_PROJECT_NAME`	Windows/macOS project name	`MySQL`		
`MYSQL_TCP_PORT`	TCP/IP port number	`3306`		
`MYSQL_UNIX_ADDR`	Unix socket file	`/tmp/mysql.sock`		