## 5. Konstruktionsbeschreibung der Einzelbauteile

## 5.1 Bauteile der wärmeübertragenden Umfassungsfläche

Die wärmeschutztechnisch relevanten Bauteilaufbauten im normal beheizten Bereich für die geplante Sanierung mit entsprechenden bauteilspezifischen Ausführungshinweisen können den Anlagen mit nachfolgender Gliederung entnommen werden:

| Bauteilbezeichnung  | Anlage    |
|---|-----------|
| Fußboden gegen Erdreich mit oberseitiger Wärmedämmung, Abdichtung und Estrich auf Trennlage | 1         |
| Außenwand gegen Erdreich mit Perimeterdämmung   | 2         |
| Außenwand aus Stahlbeton mit hinterlüfteter Fassadenbekleidung, normal beheizte Bereiche    | 3         |
| Fußboden gegen Außenluft mit deckenunterseitiger WD, Bekleidung und Estrich auf Trennlage   | 5         |
| Flachdach (massiv) mit Warmdachaufbau, normal beheizt                                       | 6         |
| Flachdach (massiv) mit Warmdachaufbau und Plattenbelag                                      | 7         |
| Pultdach aus Stahlbeton mit hinterlüfteter Dacheindeckung,<br>normal beheizte Bereiche      | 8 - 9     |
| Außenwand mit MW-Wärmedämmverbundsystem   | 12        |
| Fußboden gegen Außenluft mit deckenunterseitigem MW-WDVS und Estrich auf Trennlage          | 13        |
| Fußboden gegen Räume mit hohen thermischen Lasten   | 14        |
| Lüftungsschächte massiv durch beheizte Bereiche   | 15        |
| Fensterkonstruktion + Fenstertüren (Lochfassade)  | 16        |
| Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion, Orientierung: Osten, Süden und Westen                  | 17 und 18 |
| Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion, Orientierung: Norden                                   | 19 und 20 |
| Lichtkuppeln und RWA-Öffnungen  | 21        |
| Außentüren  | 22        |