




LOGSTRATEGIE

FÜR DIE *POLIZEI SACHSEN*

LOGOBJECT AG



2026
LOGOBJECT AG

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformationen	1
1.1	Dokumenthistorie	1
2	Präambel	2
2.1	Rahmenbedingungen	2
2.2	Zielgruppe	2
3	Technischer Aufbau	3
3.1	Logging in Clusterumgebungen	3
3.1.1	Wichtige Merkmale von Log4j2	3
3.1.2	Asynchronität	3
3.2	Root-Verzeichnis	3
3.3	Archivierung / Rollover	3
3.4	Weitere technische Grundlagen	4
4	Migration	5
4.1	Betroffene Server und Services	5
4.2	Prüfung der Log-Ordner	5
4.3	Rollover-Ordner	5
4.4	Pfadkonzept	5
4.5	Anpassung der Log-Konfigurationen	5
4.6	Migration (pro Service)	6
4.7	Verifikation	6
4.8	Cleanup	6
4.9	Rollback-Plan	6
5	Logstruktur und Strategie	7
5.1	Logstruktur und Rollover	7
5.1.1	Rollover	7
5.1.1.1	Kompression	8
5.1.1.2	Löschen	8
5.2	Lokale Konfiguration	8
5.2.1	Laufendes Log	8
5.2.2	Rollover	10
6	Customizing	12
6.1	Disclaimer	12
6.2	Weiterführende Informationen	12
6.3	Logs nach Services	12
6.3.1	mLogistics / LoApp	12
6.3.1.1	Konfiguration	12
6.3.1.1.1	Konfigurationsdatei	13

6.3.1.1.2	Start/Stop des Logging	13
6.3.1.2	Serverlogs	13
6.3.1.2.1	mlogistics_access.log	13
6.3.1.2.2	mlogistics_alive.log	13
6.3.1.2.3	mlogistics_audit.log	13
6.3.1.2.4	mlogistics_commanding.log	13
6.3.1.2.5	mlogistics_commanding-cache.log	13
6.3.1.2.6	mlogistics_commanding-debug.log	13
6.3.1.2.7	mlogistics_cxf.log	13
6.3.1.2.8	mlogistics_error.log	14
6.3.1.2.9	mlogistics_gdi-import.log	14
6.3.1.2.10	mlogistics_locking.log	14
6.3.1.2.11	mlogistics_mot.log	14
6.3.1.2.12	mlogistics_mot-forms.log	14
6.3.1.2.13	mlogistics_multi-query-servlet.log	14
6.3.1.2.14	mlogistics_pushd.log	14
6.3.1.2.15	mlogistics_query-servlet.log	14
6.3.1.2.16	mlogistics_query-stream.log	14
6.3.1.2.17	mlogistics_scheduler.log	14
6.3.1.2.18	mlogistics_server.log	14
6.3.1.2.19	mlogistics_warn.log	14
6.3.1.2.20	logserver.log	14
6.3.1.3	mRic/Web Logs	15
6.3.2	LoMFJ	15
6.3.2.1	Setup	15
6.3.2.2	Logs	15
6.3.2.2.1	lomfj_audit.log	15
6.3.2.2.2	lomfj_df.log	15
6.3.2.2.3	lomfj_error.log	15
6.3.2.2.4	lomfj_eventmanager.log	16
6.3.2.2.5	lomfj_fnas.log	16
6.3.2.2.6	lomfj_heartbeat.log	16
6.3.2.2.7	lomfj_incomplete_fnas-pdus.log	16
6.3.2.2.8	lomfj_mfj.log	16
6.3.2.2.9	lomfj_mfjserver.log	16
6.3.2.2.10	lomfj_pelix.log	16
6.3.2.2.11	lomfj_uea.log	16
6.3.3	LoPushD	16
6.3.3.1	Konfiguration	16
6.3.3.1.1	Konfigurationsdatei	16
6.3.3.2	Logs	16
6.3.3.2.1	pushd_error.log	16
6.3.3.2.2	pushd_server.log	17
6.3.4	LoRouter	17
6.3.4.1	Konfiguration	17
6.3.4.1.1	Konfigurationsdatei	17
6.3.4.2	Logs	17
6.3.4.2.1	lorouter_cacheExecutionResult.log	17

6.3.4.2.2	lorouter_server.log	17
6.3.5	LoDoc	17
6.3.5.1	Konfiguration	17
6.3.5.1.1	Konfigurationsdatei	17
6.3.5.2	Logs	17
6.3.5.2.1	lodoc_server.log	17
7	Anhänge und Auszüge	18
7.1	Loggingkonfigurationen	18
7.1.1	mLogistics	18
7.1.1.1	mLogistics/log4j2.xml Konfiguration	18
7.1.1.2	mLogistics/logserver2.xml Konfiguration	19
7.1.2	LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration	26
7.1.3	LoRouter/log4j2.xml Konfiguration	30
7.1.4	LoDoc/log4j2.xml Konfiguration	31

Abbildungsverzeichnis

6.1	mRic Errors	15
-----	-----------------------	----

Tabellenverzeichnis

1.1	Dokumentinformationen	1
1.2	Dokumenthistorie	1

Listings

7.1	Inhalt log4j2.xml	18
7.2	Inhalt logserver2.xml	19
7.3	LoMFJ/log4j2.xml	26
7.4	LoRouter/log4j2.xml	30
7.5	LoDoc/log4j2.xml	31

1 Dokumentinformationen

Datum	21.01.26
Version	0.6
Verantwortlicher Autor	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.1: Dokumentinformationen

1.1 Dokumenthistorie

Datum	Version	Änderung	Bearbeiter
08.08.25	0.1	Initiale Erstellung	Frank Sieger
15.08.25	0.2	Erweiterung Asynchronität und Attribute	Frank Sieger
17.10.25	0.3	Erweiterung Logging Web-Client	Lukas Stucki
23.11.25	0.4.1	Umstrukturierung und Erweiterung auf Dokumentation aller LO-Services	Nils Bennerscheidt
16.01.26	0.5	Update Template	Bastian Schuchardt
20.01.26	0.5.1	Font	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.2	Neue SNDE Logs	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.3	Template Korrektur	Bastian Schuchardt
22.01.26	0.5.4	ToDo's, Neuere Logs und Kleinigkeiten	Nils Bennerscheidt
17.03.26	0.5.5	Überarbeitung	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.2: Dokumenthistorie

2 Präambel

Ziel dieses Dokuments ist es, eine Übersicht über alle Logfiles, die von mLogistics erstellt werden, zu bieten und darüber hinaus eine sinnvolle Ordnung in der Ordner- und Dateistruktur darzustellen. Es dient als Grundlage für den Betrieb, die Analyse sowie die Weiterentwicklung der Logging-Strategie innerhalb der Systemlandschaft.

2.1 Rahmenbedingungen

Dieses Dokument ist noch nicht final ausgearbeitet; Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten. Es beschreibt die Konfigurationen und Umgebungen, wie sie von LogObject empfohlen werden und für einen stabilen Betrieb vorgesehen sind.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich primär an Applikationsverantwortliche der mLogistics-Systemlandschaft. Dazu zählen insbesondere Personen, die für den Betrieb, die Konfiguration sowie die Analyse der Anwendungen und deren Logging verantwortlich sind.

Darüber hinaus adressiert dieses Dokument auch indirekt alle beteiligten Rollen, die im erweiterten Betrieb und Support der Systeme tätig sind. Hierzu gehören beispielsweise Systemadministratoren, DevOps-Teams sowie externe Dienstleister, die mit Wartung, Fehleranalyse oder Infrastrukturbetreuung beauftragt sind.

Ziel ist es, sowohl eine fachliche als auch eine technische Grundlage bereitzustellen, um:

- die Struktur und Funktionsweise des Loggings zu verstehen,
- relevante Logdateien schnell identifizieren zu können,
- Fehler effizient zu analysieren und einzugrenzen,
- sowie den stabilen Betrieb der Systeme sicherzustellen.

Das Dokument setzt ein grundlegendes technisches Verständnis von verteilten Systemen und Java-basierten Anwendungen voraus, ist jedoch so aufgebaut, dass auch angrenzende Rollen ohne tiefgehende Entwicklungskenntnisse die wesentlichen Inhalte nachvollziehen können.

3 Technischer Aufbau

mLogistics verwendet *Log4j2*, um Logdateien zu erzeugen und zu verwalten.

3.1 Logging in Clusterumgebungen

Log4j2 ist ein leistungsfähiges und flexibles Logging-Framework für Java-Anwendungen und die Weiterentwicklung von Log4j (Apache Logging Services). Es ermöglicht Entwicklern, Protokollnachrichten effizient zu erfassen, zu formatieren und zu verwalten.

Log4j2 ist bekannt für seine hohe Performance, Modularität und einfache Konfiguration.

3.1.1 Wichtige Merkmale von Log4j2

- Asynchrones Logging (über LMAX-Disruptor)
- Pluggable Architektur
- Flexible Konfiguration (YAML, JSON, XML, Java)
- Filtermechanismen auf verschiedenen Ebenen
- Rollover und Archivierung von Logdateien
- Komprimierung
- Integration mit diversen Frameworks

3.1.2 Asynchronität

Die Protokollierung erfolgt asynchron. Das bedeutet, dass die EPOS-Anwendung und das Logging-Modul unabhängig voneinander arbeiten, um Performance-Einbußen zu vermeiden.

3.2 Root-Verzeichnis

Standardmäßig werden Logdateien in der im System definierten Verzeichnisstruktur abgelegt. Diese Struktur bildet die Basis für konsistente Ablage und Zugriff auf Logs innerhalb der gesamten Umgebung.

3.3 Archivierung / Rollover

Hier folgt die detaillierte Beschreibung der Archivierung und der Rollover-Strategien.



3.4 Weitere technische Grundlagen

Weitere technische Inhalte und Details zur Implementierung des Loggings werden hier ergänzt.

4 Migration

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die neue Logging-Strategie bei Kunden umgesetzt werden kann. Die Migration erfolgt in mehreren Schritten, um Stabilität, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

4.1 Betroffene Server und Services

- Alle betroffenen Server und Services identifizieren.
- Prüfen, welche Log4j-Versionen pro Service im Einsatz sind.

4.2 Prüfung der Log-Ordner

- Existenz der Log-Ordner prüfen.
- Schreibrechte für den Service-User sicherstellen.
- Verfügbaren Speicherplatz prüfen.

4.3 Rollover-Ordner

- Existenz des Rollover-Ordners prüfen.
- Festlegen, welche Komprimierung für Rollover-Dateien genutzt wird.
- (Optional) Netzwerkverfügbarkeit von Archivservern prüfen (z.B. Mounts, NFS, Freigaben).

4.4 Pfadkonzept

- Entscheidung treffen: Symlinks oder globale Pfade.
- Globale Pfade vereinfachen das Setup, da lokale Ordner entlastet werden. Die Konfiguration wird dadurch nur marginal komplexer.
- Bei Symlinks: korrekte Auflösung prüfen, um Probleme zu vermeiden, wenn in applikationsbezogene Ordner geschrieben wird.

4.5 Anpassung der Log-Konfigurationen

Templates sind in Abschnitt *Anhänge und Auszüge* hinterlegt.

- Cron-Jobs oder andere Archivierungsjobs prüfen und berücksichtigen.

- Templates an lokale bzw. kundenspezifische Besonderheiten anpassen.
- Log-Pfade und Rollover-Pfade konfigurieren.
- Rollover-Policies prüfen (größe-basiert oder zeitbasiert).
- Rollover-Kompression setzen.
- Löschrufen für Logs definieren.

4.6 Migration (pro Service)

1. Bereitstellen der neuen Konfigurationsdateien.
 - a) Pro Service eine separate Datei verwenden.
 - b) Lokale Sicherung der alten Konfigurationen für schnelle Rollbacks erstellen.
 - c) Alte Konfigurationsdatei durch die neue ersetzen.
 - d) Prüfen, ob der Service bereits auf die neue Log-Struktur schreibt.

4.7 Verifikation

- Laufende Logs prüfen (Pfad, Format).
- Rollover überprüfen (Pfad, Kompression, täglicher Rollover).

4.8 Cleanup

- Alte Logs in einen `_Old`-Ordner im Rollover-Verzeichnis der jeweiligen Applikation verschieben.
 - Beispiel: `mLogistics server.log.gz` → `/archiv/mLogistics/server/_Old`
- Alte Ordnerstrukturen entfernen.
- Nach 1–2 Rollovern die alten Strukturen endgültig prüfen und ggf. Konfigurationen auf Fehler kontrollieren.

4.9 Rollback-Plan

- Schritte dokumentieren, um alte Konfigurationen und Logs wiederherzustellen.
- Alte Konfigurationen lokal und auf dem Server sichern.
- Bei Problemen: Alte Konfiguration wieder einspielen und ggf. Service neu starten.
- Alte Logs zurückverschieben, falls notwendig.

5 Logstruktur und Strategie

Je nach Kundenanforderungen hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben, Aufbewahrungszeiträumen, Infrastruktur und verfügbaren Kapazitäten kann die Struktur, in der Logdateien abgelegt werden, variieren. In der von LogObject empfohlenen Struktur werden alle Logdateien in einen zentralen Logordner geschrieben, sodass sämtliche Logs systemweit an einer Stelle einsehbar sind.

5.1 Logstruktur und Rollover

Für Überwachung und Analyse ist es in den meisten Umgebungen am einfachsten, wenn alle Logdateien in einem zentralen Logverzeichnis abgelegt werden. Bei SNDE wird hierfür der Pfad `/local/log` verwendet.

Dort werden die Logs servicebezogen (z. B. *mLogistics*, *LoMFJ*, *LoRouter* usw.) in separaten Unterverzeichnissen strukturiert. Innerhalb jedes Service-Verzeichnisses wird für jeden Logstream ein eigener Unterordner angelegt, beispielsweise:

- `log/lomfj/audit`
- `log/lomfj/mfjserver`
- `log/lorouter/server`
- `log/lorouter/error`

In diesen Unterordnern befindet sich jeweils die aktuell laufende Logdatei, in die fortlaufend Logeinträge geschrieben werden.

5.1.1 Rollover

Beim Log-Rollover wird die aktuelle Logdatei automatisch komprimiert (`.gz` oder `.zip`) und kann anschließend in ein beliebiges Zielverzeichnis verschoben werden.

Üblich ist entweder eine rein lokale Ablage oder eine strukturierte Ablage in tagesbezogenen Unterordnern mit Datumsangabe, beispielsweise:

- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.1.gz`
- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.2.gz`

Der Zielpfad für diese Rollover-Archive ist frei konfigurierbar und kann beispielsweise auch auf einen Fileserver verweisen.

Vom direkten Schreiben der laufenden Logdateien auf einen Fileserver wird ausdrücklich abgeraten, da dies zu Performance- und Stabilitätsproblemen führen kann. Für die Verwaltung und den Betrieb der auf dem Fileserver abgelegten Logarchive ist der jeweilige Fileserver-Betreiber verantwortlich.

5.1.1.1 Kompression

Logdateien lassen sich aufgrund ihres stark repetitiven, textbasierten Inhalts sehr effizient komprimieren. In der Praxis sind Platzersparnisse von 85–95 % gegenüber der unkomprimierten Datei üblich. Für die Kompression beim Rollover ist das .gz-Format dem .zip-Format klar überlegen. .gz arbeitet als reiner Datenstrom und ist dadurch schneller, benötigt weniger CPU- und I/O-Ressourcen und erzielt in der Regel eine bessere Kompressionsrate. .zip hingegen ist ein Archivformat mit zusätzlichem Overhead, das vor allem für mehrere Dateien gedacht ist und bei einzelnen Logdateien unnötige Ressourcen verbraucht.

Daher gilt für Logdateien als Best Practice die Verwendung von .gz statt .zip.

5.1.1.2 Löschen

Unabhängig davon, wo die Rollover-Dateien gespeichert werden und ob diese in Datumsordnern gruppiert sind, kann eine zeitbasierte Löschrategie konfiguriert werden.

5.2 Lokale Konfiguration

Die Logs werden nach folgenden Regeln geschrieben:

- Laufende Logs
 - werden lokal auf den Maschinen geführt,
 - werden im Pfad `/local/log/applicationName` gespeichert,
 - folgen dem Namensschema `applicationName_logName`.
- Rollover
 - erfolgen auf den Fileserver unter `/els/shared/{hostname}/applicationName/logName/dailyRollover`
 - werden als .gz komprimiert.
 - Ein Rollover wird ausgelöst durch:
 - Erreichen einer Größe von 20 MB,
 - Neustart der Applikation,
 - täglich um Mitternacht.
- Logdateien werden nach einer konfigurierbaren Anzahl von Tagen automatisch gelöscht (pro Log individuell einstellbar).

5.2.1 Laufendes Log

Das aktuell laufende Log verwendet die Endung `.log` (z. B. `server.log`). In der Darstellung `server.log / ...` bezeichnet der Teil hinter dem Slash die zugehörigen Rollover-Dateien.

Dabei steht `.i` für eine fortlaufende Nummer und `yyyy-MM-dd` für das Datum der Logrotation.



```
log/
+-- lodoc/
|   '-- lodoc_server.log
+-- logserver.log
+-- lomfj/
|   +-- audit/
|   |   '-- lomfj_audit.log
|   +-- df/
|   |   '-- lomfj_df.log
|   +-- error/
|   |   '-- lomfj_error.log
|   +-- eventmanager/
|   |   '-- lomfj_eventmanager.log
|   +-- fnas/
|   |   '-- lomfj_fnas.log
|   +-- heartbeat/
|   |   '-- lomfj_heartbeat.log
|   +-- incomplete_fnas_pdus/
|   |   '-- lomfj_incomplete_fnas_pdus.log
|   +-- mfj/
|   |   '-- lomfj_mfj.log
|   +-- mfjserver/
|   |   '-- lomfj_mfjserver.log
|   +-- pelix/
|   |   '-- lomfj_pelix.log
|   '-- uea/
|       '-- lomfj_ua.log
+-- lorouter/
|   +-- cacheExecutionResult/
|   |   '-- lorouter_cacheExecutionResult.log
|   '-- server/
|       '-- lorouter_server.log
+-- mlogistics/
|   +-- access/
|   |   '-- mlogistics_access.log
|   +-- alive/
|   |   '-- mlogistics_alive.log
|   +-- audit/
|   |   '-- mlogistics_audit.log
|   +-- commanding/
|   |   '-- mlogistics_commanding.log
|   +-- commanding_cache/
|   |   '-- mlogistics_commanding-cache.log
|   +-- commanding_debug/
|   |   '-- mlogistics_commanding-debug.log
|   +-- cxf/
|   |   '-- mlogistics_cxf.log
|   +-- error/
|   |   '-- mlogistics_error.log
|   +-- gdi/
|   |   '-- mlogistics_gdi-import.log
|   +-- locking/
|   |   '-- mlogistics_locking.log
|   +-- mot/
|   |   '-- mlogistics_mot.log
|   +-- mot_forms/
|   |   '-- mlogistics_mot-forms.log
|   +-- multi_query_servlet/
|   |   '-- mlogistics_multi-query-servlet.log
|   +-- pushd/
|   |   '-- mlogistics_pushd.log
|   +-- query_servlet/
|   |   '-- mlogistics_query_servlet.log
|   +-- query_stream/
|   |   '-- mlogistics_query-stream.log
```




```
| +-- scheduler/  
| | '-- mlogistics_scheduler.log  
| +-- server/  
| | '-- mlogistics_server.log  
| '-- warn/  
|   '-- mlogistics_warn.log  
+-- pushd/  
| +-- error/  
| | '-- pushd_error.log  
| '-- server/  
|   '-- pushd_server.log  
-- vm-te0001sv0281-1.log
```

5.2.2 Rollover

```
fileserver/log/  
+-- lodoc/  
| +-- 1970-01-01/  
| | '-- lodoc_server.log.i.gz  
+-- lomfj/  
| +-- audit/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_audit.log.i.gz  
| +-- df/  
| | '-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_df.log.i.gz  
| +-- error/  
| | '-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_error.log.i.gz  
| +-- eventmanager/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_eventmanager.log.i.gz  
| +-- fnas/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_fnas.log.i.gz  
| +-- heartbeat/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_heartbeat.log.i.gz  
| +-- incomplete_fnas_pdus/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_incomplete_fnas_pdus.log.i.gz  
| +-- mfj/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_mfj.log.i.gz  
| +-- mfjserver/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_mfjserver.log.i.gz  
| +-- pelix/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lomfj_pelix.log.i.gz  
| '-- uae/  
|   +-- 1970-01-01/  
|   | '-- lomfj_uae.log.i.gz  
+-- lorouter/  
| +-- cacheExecutionResult/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- lorouter_cacheExecutionResult.log.i.gz  
| '-- server/  
|   +-- 1970-01-01/  
|   | '-- lorouter_server.log.i.gz  
+-- mlogistics/  
| +-- access/  
| | +-- 1970-01-01/  
| | | '-- mlogistics_access.log.i.gz
```



```
+-- alive/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_alive.log.i.gz
+-- audit/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_audit.log.i.gz
+-- commanding/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_commanding.log.i.gz
+-- commanding_cache/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_commanding-cache.log.i.gz
+-- commanding_debug/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_commanding-debug.log.i.gz
+-- cxf/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_cxf.log.i.gz
+-- error/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_error.log.i.gz
+-- gdi/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_gdi-import.log.i.gz
+-- locking/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_locking.log.i.gz
+-- mot/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_mot.log.i.gz
+-- mot_forms/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_mot-forms.log.i.gz
+-- multi_query_servlet/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_multi-query-servlet.log.i.gz
+-- pushd/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_pushd.log.i.gz
+-- query_servlet/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_query_servlet.log.i.gz
+-- query_stream/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_query-stream.log.i.gz
+-- scheduler/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_scheduler.log.i.gz
+-- server/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_server.log.i.gz
+-- warn/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- mlogistics_warn.log.i.gz
+-- pushd/
+-- error/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- pushd_error.log.i.gz
+-- server/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- pushd_server.log.i.gz
```

6 Customizing

6.1 Disclaimer

Die Software von LogObject nutzt standardmäßig die hier dokumentierte Logging-Konfiguration. Diese Standardisierung gewährleistet über alle Kunden hinweg eine konsistente Basis, die schnellen, zuverlässigen und effektiven Support ermöglicht.

Unabgestimmte Änderungen an dieser Konfiguration sind ausdrücklich nicht erwünscht, da sie die Nachvollziehbarkeit und Supportfähigkeit erheblich beeinträchtigen können.

Insbesondere in kritischen Situationen können kundenspezifische Anpassungen der Logging-Konfiguration zu Verzögerungen oder zusätzlichen Problemen führen. Daher wird dringend davon abgeraten, die Verzeichnisstrukturen der Logdateien eigenständig zu verändern.

Anpassungen von Logdatei-Mengen, Archivierungsstrategien oder Rollover-Größen sollten ausschließlich nach vorheriger Abstimmung und mit sorgfältiger Planung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten erfolgen. Änderungen ohne Abstimmung erfolgen auf eigenes Risiko und können den Support einschränken.

6.2 Weiterführende Informationen

Für detaillierte Informationen zur Bedienung und Konfiguration des Loggings wird auf die offizielle Log4j-Dokumentation verwiesen. Dort finden sich Hinweise zu Log-Leveln, Appendern, Layouts, Rollover-Strategien und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

6.3 Logs nach Services

6.3.1 mLogistics / LoApp

Die Hauptapplikation, mLogistics oder auch LoApp genannt, setzt, wie alle Serverseitigen Applikationen von LogObject auf die Library log4J. mLogistics enthält die Businesslogik und generiert Logs die zur Fehlerlösung und Überwachung ebenjener genutzt werden können.

6.3.1.1 Konfiguration

Das Logging in der Hauptapplikation ist zentralisiert, das heißt das alle Nodes des Clusters die Logs an eine Node senden welche die Logs schreibt. Es ist möglich zusätzlich eine Node als sekundäre Node zu definieren, welche im Fall eines Ausfalls der primären Node, das Loggen übernimmt. (Referenz zu Abschnitt einfügen) Die Logdateien werden in einem lokalem Speicher abgespeichert.

Für die Konfiguration des Loggings gibt es Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Konfiguration des mLogistics-Loggings gibt es zwei Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Hauptapplikation werden zwei getrennte genutzt um die Appenders von den Loggern zu trennen. So ist die Konfiguration übersichtlicher.



6.3.1.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration Appenders: `/cfg/log4j2.xml`

Konfiguration Pfade und Logs: `/cfg/logserver2.xml`

log4j2.xml

Der Inhalt der **log4j2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/log4j2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

logserver2.xml

Der Inhalt der **logserver2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/logserver2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

6.3.1.1.2 Start/Stop des Logging

Der Loggingservice kann mit Befehl gestartet und gestoppt werden.

Start des Loggingservices: `/server/bin/mlogistics startlog` Beenden des Loggingservices:
`/server/bin/mlogistics stoplog`

6.3.1.2 Serverlogs

6.3.1.2.1 mlogistics_access.log

Das `mlogistics_access.log` enthält Informationen über Zugriffe von Usern auf die Clients, also mRic und MOT.

6.3.1.2.2 mlogistics_alive.log

Das `mlogistics_alive.log` enthält Daten zum Workplacemanagement.

6.3.1.2.3 mlogistics_audit.log

Das `mlogistics_audit.log` enthält drei Ebenen von Logs für sicherheitsrelevante und betrieblich signifikante Ereignisse im System.

- **AUTH** (Info-Level): Protokolliert Login-Versuche und erfolgreiche Anmeldungen.
- **SEC** (Warn-Level): Protokolliert potenzielle Sicherheitsvorfälle, wie unautorisierte Zugriffsversuche auf Daten oder fehlgeschlagene Logins.
- **OPS** (Debug- und Info-Level): Protokolliert die vom Benutzer ausgeführten Transaktionen und Operationen.

6.3.1.2.4 mlogistics_commanding.log

Das `mlogistics_commanding.log` was introduced for this ticket <https://redmine.logobject.ch/issues/60450>, but it is implemented only on TCS level.

6.3.1.2.5 mlogistics_commanding-cache.log

Das `mlogistics_commanding-cache.log` ist das Commanding Resource.

6.3.1.2.6 mlogistics_commanding-debug.log

Das `mlogistics_commanding-debug.log` ist für TCS implementiert worden.

6.3.1.2.7 mlogistics_cxf.log

Das `mlogistics_cxf.log` protokolliert alle Webdienste, die die Apache CXF-Bibliothek verwenden, von denen es auf allen Ebenen viele gibt, beispielsweise MFJ (interner Dienst), aber auch GDI (externe und SNDE-Ebene).



6.3.1.2.8 mlogistics_error.log

Das `mlogistics_error.log` sammelt alle Logs mit dem Level `ERROR` oder höher. Sie dient dazu, kritische Fehlerzustände des Systems gezielt nachzuverfolgen.

6.3.1.2.9 mlogistics_gdi-import.log

Das `mlogistics_gdi-import.log` protokolliert nur Vorgänge, die mit GDI (SNDE-Level-Schnittstelle) stattfinden, insbesondere `importAlarmObjects`, `importLayers`, `importDivisions`.

6.3.1.2.10 mlogistics_locking.log

Das `mlogistics_locking.log` enthält Informationen über den Lockingmechanismus.

6.3.1.2.11 mlogistics_mot.log

Das `mlogistics_mot.log` enthält Informationen über die Interaktionen des Servers mit der MOT.

6.3.1.2.12 mlogistics_mot-forms.log

Das `mlogistics_mot-forms.log` enthält Informationen über die Synchronisation der MOT Forms.

6.3.1.2.13 mlogistics_multi-query-servlet.log

Das `mlogistics_multi-query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.3.1.2.14 mlogistics_pushd.log

Das `mlogistics_pushd.log` protokolliert die Operationen, die über die PushD-Funktionalität ausgeführt werden.

6.3.1.2.15 mlogistics_query-servlet.log

Das `mlogistics_query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_multi-query-servlet.log` und das `mlogistics_multi-query-servlet.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.3.1.2.16 mlogistics_query-stream.log

Das `mlogistics_query-stream.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.3.1.2.17 mlogistics_scheduler.log

Das `mlogistics_scheduler.log` enthält die Logs des Schedulers.

6.3.1.2.18 mlogistics_server.log

Das `mlogistics_server.log` enthält alle Logs, die in den anderen Logdateien nicht erfasst werden. Sie bezieht sich hauptsächlich auf serverbezogene Ereignisse.

6.3.1.2.19 mlogistics_warn.log


Das `mlogistics_warn.log` enthält alle Logs auf Warn-Level. Es erfolgt keine inhaltliche Filterung, sondern lediglich eine Selektion nach Log-Level.

6.3.1.2.20 logserver.log

Das `logserver.log` ist das Log des Logservers selbst. In einer Cluster-Umgebung gibt es einen zentralen Server, der alle Events der Umgebung sammelt. Dieses Log dokumentiert speziell die Aktivitäten des Logservers.

6.3.1.3 mRic/Web Logs

Die Logs die der Web-Client in der Runtime generiert wird nur bei Bedarf an den Server gesendet und gespeichert. Zum Senden der Log wird die *Send Log* Funktion in dem Webclient ausgeführt. (Welches Grant?) (Wo kann man die Einsehen?)



The screenshot shows a web application window titled "mRIC Errors". It features a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown menu set to "All". Below the search bar are buttons for "Clear filter", "Edit filter", "Refresh", and "Export". The main content is a table with the following columns: Date, Username, Profile, Client, Workplace, and Message. The table contains three entries:

Date	Username	Profile	Client	Workplace	Message
10/17/2025 09:14:47	lodev	mRic Admin			Switch Profile: old: Development LogObject (EPOS PEP Nord) version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10...
10/17/2025 09:13:53	lodev	EPOS PEP Nord			New login: version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10.15 05:56) (MASTER)
10/17/2025 08:54:44	lodev	mRic Admin			New login: version=25.2.1.1 (dart build: -) (MASTER)

Abbildung 6.1: mRic Errors

6.3.2 LoMFJ

LoMFJ fungiert als Schnittstelle zwischen der Hauptapplikation und externen Kommunikationssystemen, beispielsweise Telefonie- oder Alarmierungssystemen. Dabei erzeugt LoMFJ eigenständig Logdateien über stattfindende Ereignisse und Fehler, unabhängig vom zentralen Logging der Hauptapplikation.

6.3.2.1 Setup

Im Gegensatz zur Hauptapplikation, deren Logging zentralisiert ist, schreibt jede LoMFJ-Node eigene lokale Logdateien.

Für die Konfiguration wird eine einzelne Datei verwendet, die sowohl die *RollingFile*-Appender als auch die *Logger*-Definitionen enthält:

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/config/log4j2.xml`

Das Logging ist integraler Bestandteil des LoMFJ-Services und kann nicht unabhängig gestartet oder gestoppt werden.

6.3.2.2 Logs

Abhängig von der kundenspezifischen MFJ-Version können unterschiedliche Logdateien vorhanden sein. Im Folgenden sind die Logbereiche aufgeführt, wie sie beim Kunden SNDE eingesetzt werden.

6.3.2.2.1 lomfj_audit.log

Enthält Informationen über Benutzeranmeldungen.

6.3.2.2.2 lomfj_df.log

Protokolliert Aktionen, die durch Interaktionen zwischen MFJ und den DF-Steckern ausgelöst werden.

6.3.2.2.3 lomfj_error.log

Sammelt Fehlerzustände und Ausnahmen, die bei Interaktionen zwischen MFJ und angebundenen Komponenten auftreten.



6.3.2.2.4 lomfj_eventmanager.log

Der Event Manager verarbeitet eingehende Informationen aus angebundenen Services (z. B. FNAS). Er erkennt beispielsweise doppelte Call-PDUs und stellt sicher, dass auf Pelix-Seite nur ein konsolidiertes `CallEvent` erzeugt wird.

6.3.2.2.5 lomfj_fnas.log

Protokolliert sämtliche Interaktionen mit dem FNAS.

6.3.2.2.6 lomfj_heartbeat.log

Damit primäre und sekundäre MFJ-Node zusammenarbeiten können, wird regelmäßig ein Heartbeat erzeugt, der den aktiven Zustand der Node signalisiert. Diese Informationen werden in diesem Log festgehalten.

6.3.2.2.7 lomfj_incomplete-fnas-pdus.log

Enthält Requests vom FNAS, die unvollständige oder fehlerhafte Felder enthalten.

6.3.2.2.8 lomfj_mfj.log

Beinhaltet allgemeine Systeminformationen zur MFJ-Architektur, wie Speicherverbrauch, Startzeitpunkt oder Prozess-ID. Diese Logs sind im Normalbetrieb meist wenig relevant, können jedoch bei ungewöhnlichem Verhalten wichtige Hinweise liefern (z. B. SDS-Protokolle).

6.3.2.2.9 lomfj_mfjserver.log

Für den Kunden SNDE wurde gefordert, alle LoMFJ-Logeinträge zusätzlich in einer zentralen Datei zu erfassen. Diese Datei entspricht funktional einem `server.log` und enthält sämtliche Ereignisse in komprimierter Form.

Aufgrund des hohen Logaufkommens wachsen diese Dateien sehr schnell an und müssen bei Bedarf zeitnah ausgewertet werden. Diese Logs enthalten unter anderem Status- und Ereignismeldungen von Sensoren und fest installierten Alarmkomponenten.

6.3.2.2.10 lomfj_pelix.log

Protokolliert die Interaktionen zwischen MFJ und Pelix bzw. mLogistics.

6.3.2.2.11 lomfj_uea.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.3.3 LoPushD

Der LoPushD-Service ist dafür verantwortlich, Updates von der Hauptapplikation an die Webclients zu übertragen.

6.3.3.1 Konfiguration

6.3.3.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/cfg/log4j2.xml`

6.3.3.2 Logs

6.3.3.2.1 pushd_error.log

Das `pushd_error.log` protokolliert sämtliche Fehler, die im LoPushD-Server auftreten.

6.3.3.2.2 pushd_server.log

Das `pushd_server.log` enthält alle Ereignisse, die im LoPushD-Server verarbeitet werden.

6.3.4 LoRouter

LoRouter ist ein mLogistics-Modul, das GIS-Funktionen bereitstellt. Es bietet unter anderem:

- Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- Routing-Funktionalitäten
- Dienste zur Stapelverarbeitung von Geokodierungsaufgaben
- Vorbereitung von Scheduler-Caches

6.3.4.1 Konfiguration

6.3.4.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lorouter/config/log4j2.xml`

6.3.4.2 Logs

6.3.4.2.1 lorouter_cacheExecutionResult.log

Das `lorouter_cacheExecutionResult.log` protokolliert die Ergebnisse der Cache-Berechnungen für Geokodierungs- und Routing-Aufgaben.

6.3.4.2.2 lorouter_server.log

Das `lorouter_server.log` enthält alle serverbezogenen Ereignisse des LoRouter-Services.

6.3.5 LoDoc

Der LoDoc-Service wird von der Hauptapplikation genutzt, um Dokumente aus Templates und Datensätzen zu generieren. LoDoc läuft dabei als eigenständiger Service.

6.3.5.1 Konfiguration

6.3.5.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lodoc/config/log4j2.xml`

6.3.5.2 Logs

6.3.5.2.1 lodoc_server.log

Das `lodoc_server.log` protokolliert sämtliche Ereignisse, die im LoDoc-Server verarbeitet werden.

7 Anhänge und Auszüge

7.1 Loggingkonfigurationen

Die genutzten Logs und Eigenschaften jedes Service wird jeweils in einer *log4j2.xml* und für den mLogistics Service auch einer *logserver2.xml* Konfigurationsdatei gespeichert. Diese Logkonfigurationen haben einen Standard der durch Logobject geliefert und bevorzugt wird, kann aber auf die Gegebenheiten des Kundensystems angepasst werden.

Folgend sind die Logkonfigurationen die zum 21.12.2025 auf dem TE System der Polizei Sachsen verwendet werden hinterlegt.

7.1.1 mLogistics

7.1.1.1 mLogistics/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- This is the logging configuration for every cluster node -->
3 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
  log">
4   <Appenders>
5     <!-- Primary Appender -->
6     <RobustSocket name="REMOTE_PRIMARY" host="pl....polizei-sn.de" port="8010"
       reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
7     <!-- Backup Appender -->
8     <RobustSocket name="REMOTE_SECONDARY" host="pl....polizei-sn.de" port="8010"
       reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
9   </Appenders>
10  <Loggers>
11    <!-- START OF LOAS CONFIG-->
12    <Logger name="javax.faces" level="warn" />
13    <Logger name="org.apache" level="warn" />
14    <Logger name="httpclient.wire" level="off" />
15    <Logger name="org.apache.http.wire" level="off" />
16    <Logger name="org.hibernate" level="warn" />
17    <Logger name="org.hibernate.cfg.AnnotationBinder" level="error" />
18    <Logger name="org.hibernate.dialect.function.TemplateRenderer" level="error" />
19    <Logger name="org.hibernate.boot.internal.InFlightMetadataCollectorImpl" level="error" />
20    <Logger name="org.springframework" level="warn" />
21    <Logger name="org.hibernate.engine.StatefulPersistenceContext.ProxyWarnLog" level="off" /
      >
22    <Logger name="org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl" level="off" />
23    <!-- SQL: set to debug to see sql statements -->
24    <Logger name="org.hibernate.SQL" level="off" />
25    <Logger name="org.hibernate.impl.SessionImpl" level="info" />
26    <Logger name="org.hibernate.type.descriptor.sql" level="off" />
27    <Logger name="org.apache.cxf" level="info" />
28    <Logger name="org.apache.cxf.services" level="debug" />
29    <Logger name="org.apache.axis" level="info" />
30    <Logger name="org.apache.axis.messages" level="debug" />
31    <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info" />
32    <Logger name="org.ejtools" level="off" />
33    <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
34    <Logger name="ch.logobject.as" level="debug" />
35    <Logger name="ch.logobject.as.deploy.ArchiveClassLoader" level="info" />
36    <Logger name="ch.logobject.as.tm" level="error" />
37    <Logger name="ch.logobject.as.LogExceptionHandler" level="debug" />
38    <Logger name="ch.logobject.as.jpa" level="info" />
39    <Logger name="ch.logobject.as.jpa.ManagedEntityManager" level="error" />
40    <Logger name="ch.logobject.pushd.net.PushDecoder" level="off" />

```

```

41 <!-- END OF LOAS CONFIG -->
42
43 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
44 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages" level="debug
    " />
45 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages.long" level="
    off" />
46 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog" level="off" />
47 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.remoteaddrlog" level="off" />
48 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog.hexdump" level="off" />
49 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.CommunicationChannel" level="
    off" />
50 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.LZWCommunicationChannel" level=
    "off" />
51 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.JZCommunicationChannel" level="
    off" />
52 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.monomot.comm.channel.XmlCommunicationChannel" level
    ="off" />
53 <Logger name="ch.logobject.common.timer.JmsJob" level="off" />
54 <Logger name="ch.logobject.common.xml" level="warn" />
55 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.EntityLockManagement" level="info" />
56 <Logger name="ch.logobject.common.bl.Emailer.javamail" level="warn" />
57 <Logger name="ch.logobject.router.api.xml.BeanSerializator" level="info" />
58
59 <!-- Scheduler -->
60 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.scheduler" level="info" />
61 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.dao.scheduler" level="info" />
62
63 <!-- Client Query -->
64 <Logger name="ch.logobject.common.security.MLAuthZ" level="info" />
65 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query" level="warn" />
66 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery" level="warn" />
67 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery_error" level="warn" />
68 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.QueryTimeData" level="warn" />
69 <Logger name="ch.logobject.common.query" level="warn" />
70 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.query" level="warn" />
71 <!-- Commanding -->
72 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.command.CommandSelectCalculator" level="info" />
73
74 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit.auth" level="warn" />
75 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit.ops" level="warn" />
76
77 <Root level="debug">
78   <AppenderRef ref="REMOTE_PRIMARY" />
79   <AppenderRef ref="REMOTE_SECONDARY" />
80 </Root>
81 </Loggers>
82 </Configuration>

```

Listing 7.1: Inhalt log4j2.xml

7.1.1.2 mLogistics/logserver2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
    log">
3   <Properties>
4     <!-- Application Name -->
5     <Property name="applicationName">mlogistics</Property>
6     <!-- Active File Path -->
7     <Property name="activeFilePath">../..../local/log/${applicationName}</Property>
8     <!-- Active File Size -->
9     <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
10    <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
11    <Property name="rolledOverFilesPath">../..../archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
12
13    <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
        paths below -->
14    <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
15    <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
16    <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
17    <!-- Directory where the files will be archived -->

```



```

17 <Property name="archiveDirectoryPath">/els/archiv/${hostName}/mlogistics/arcDir</Property
18 >
19 </Properties>
20 <Appenders>
21 <RollingFile name="R" fileName="${activeFilePath}/server/${applicationName}_server.log"
22     filePattern="${rolledOverFilesPath}/server/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
23     applicationName}_server.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
24     <Policies>
25         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
26         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
27         <OnStartupTriggeringPolicy/>
28     </Policies>
29     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
30         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/server" maxDepth="2">
31             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
32             <IfLastModified age="30d" />
33         </Delete>
34     </DefaultRolloverStrategy>
35     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
36         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/server" />
37 </RollingFile>
38 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
39 c - %m%n" />
40 <ContextMapFilter onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" operator="or">
41     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
42     <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
43     <KeyValuePair key="jms-type" value="mRricErrorMessage" />
44     <!-- QUERY SERVLET -->
45     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
46     <!-- QUERY Stream SERVLET -->
47     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
48     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
49     <!-- We don't want the scheduler stuff in the main log -->
50     <!-- MANUAL SCHEDULER -->
51     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
52     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
53     <!-- AUTOMATIC SCHEDULER -->
54     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
55     <!-- ALIVE -->
56     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
57     <KeyValuePair key="jms-type" value="isActivePeriodic" />
58     <!-- no locking log -->
59     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
60     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfoAll" />
61     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
62     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
63     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
64     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
65     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
66     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
67     <!-- COMMANDING -->
68     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
69     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
70     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
71     <!-- COMMANDING DEBUG -->
72     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
73     <!-- COMMANDING CACHE -->
74     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
75 </ContextMapFilter>
76 </RollingFile>
77 <RollingFile name="AUDIT" fileName="${activeFilePath}/audit/${applicationName}_audit.log"
78     filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
79     applicationName}_audit.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
80     <Policies>
81         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
82         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
83         <OnStartupTriggeringPolicy/>
84     </Policies>
85     <DefaultRolloverStrategy>
86         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit">
87             <IfFileName glob="audit.*.log.gz" />
88             <IfLastModified age="P30D" />
89         </Delete>
90     </DefaultRolloverStrategy>
91     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
92         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/audit" />

```



```

84 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{client-ip} %X{jms-type} %X{
85     principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
86 </RollingFile>
87 <RollingFile name="LOCKING" fileName="${activeFilePath}/locking/${applicationName}
88     _locking.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/locking/%d${{
89     rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_locking.log.%i${{
90     rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
91     <Policies>
92     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
93     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
94     <OnStartupTriggeringPolicy/>
95     </Policies>
96     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
97     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/locking" maxDepth="2">
98     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
99     <IfLastModified age="30d" />
100    </Delete>
101    </DefaultRolloverStrategy>
102    <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
103    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
104    <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
105    c - %m%n" />
106    <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
107    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
108    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
109    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
110    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
111    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
112    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
113    <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
114    </ContextMapFilter>
115    </RollingFile>
116    <RollingFile name="MOT" fileName="${activeFilePath}/mot/${applicationName}_mot.log"
117    filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot/%d${{rolledOverFilesDatePattern}}/${{
118    applicationName}_mot.log.%i${{rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
119    <Policies>
120    <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
121    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
122    <OnStartupTriggeringPolicy/>
123    </Policies>
124    <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
125    <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot" maxDepth="2">
126    <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
127    <IfLastModified age="30d" />
128    </Delete>
129    </DefaultRolloverStrategy>
130    <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
131    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
132    <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
133    c - %m%n" />
134    <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
135    <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
136    </ContextMapFilter>
137    </RollingFile>
138    <RollingFile name="MOT_FORMS" fileName="${activeFilePath}/mot_forms/${applicationName}
139    _mot-forms.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot_forms/%d${{
140    rolledOverFilesDatePattern}}/${{applicationName}_mot-forms.log.%i${{
141    rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
142    <Policies>
143    <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
144    <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
145    <OnStartupTriggeringPolicy/>
146    </Policies>
147    <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
148    <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot_forms" maxDepth="2">
149    <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
150    <IfLastModified age="30d" />
151    </Delete>
152    </DefaultRolloverStrategy>
153    <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
154    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
155    <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
156    c - %m%n" />
157    <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
158    <KeyValuePair key="jms-type" value="synchronizeForms" />
159    </ContextMapFilter>

```

```

145 </RollingFile>
146 <RollingFile name="WARN" fileName="${activeFilePath}/warn/${applicationName}_warn.log"
    filePattern="${rolledOverFilesPath}/warn/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_warn.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
147   <Policies>
148     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
149     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
150     <OnStartupTriggeringPolicy/>
151   </Policies>
152   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
153     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/warn" maxDepth="2">
154       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
155       <IfLastModified age="30d" />
156     </Delete>
157   </DefaultRolloverStrategy>
158   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/warn"/>
159   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
    c - %m%n" />
160   <Filters>
161     <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" />
162     <ThresholdFilter level="WARN" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
163   </Filters>
164 </RollingFile>
165 <!-- file contains errors and above -->
166 <RollingFile name="ERROR" fileName="${activeFilePath}/error/${applicationName}_error.log"
    filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_error.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
167   <Policies>
168     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
169     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
170     <OnStartupTriggeringPolicy/>
171   </Policies>
172   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
173     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
174       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
175       <IfLastModified age="30d" />
176     </Delete>
177   </DefaultRolloverStrategy>
178   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/mlogistics"/>
179   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
    c - %m%n" />
180   <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
181 </RollingFile>
182 <RollingFile name="QUERY_SERVLET" fileName="${activeFilePath}/query_servlet/${
    applicationName}_query-servlet.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_servlet
    /%d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_query-servlet.log.%i${
    rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
183   <Policies>
184     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
185     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
186     <OnStartupTriggeringPolicy/>
187   </Policies>
188   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
189     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_servlet" maxDepth="2">
190       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
191       <IfLastModified age="30d" />
192     </Delete>
193   </DefaultRolloverStrategy>
194   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
195   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n"
    />
196   <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
197     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
198   </ContextMapFilter>
199 </RollingFile>
200 <RollingFile name="QUERY_STREAM" fileName="${activeFilePath}/query_stream/${
    applicationName}_query-stream.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_stream/%
    d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_query-stream.log.%i${
    rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
201   <Policies>
202     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
203     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
204     <OnStartupTriggeringPolicy/>

```



```

205 </Policies>
206 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
207   <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_stream" maxDepth="2">
208     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
209     <IfLastModified age="30d" />
210   </Delete>
211 </DefaultRolloverStrategy>
212 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
213   archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
214 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n"
215   />
216 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
217   <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStringServlet" />
218 </ContextMapFilter>
219 </RollingFile>
220 <RollingFile name="QUERY_SERVLET_MULTI" fileName="${activeFilePath}/multi_query_servlet/${
221   applicationName}_multi_query_servlet.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/
222   multi_query_servlet/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_multi-query-
223   servlet.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
224   <Policies>
225     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
226     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
227     <OnStartupTriggeringPolicy/>
228   </Policies>
229   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
230     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/multi_query_servlet" maxDepth="2">
231       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
232       <IfLastModified age="30d" />
233     </Delete>
234   </DefaultRolloverStrategy>
235   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
236     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
237   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n"
238     />
239   <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
240     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
241   </ContextMapFilter>
242 </RollingFile>
243 <!-- SCHEDULER -->
244 <RollingFile name="SCHEDULER" fileName="${activeFilePath}/scheduler/${applicationName}
245   _scheduler.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/scheduler/%d${
246     rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_scheduler.log.%i${
247     rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
248   <Policies>
249     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
250     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
251     <OnStartupTriggeringPolicy/>
252   </Policies>
253   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
254     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/scheduler" maxDepth="2">
255       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
256       <IfLastModified age="30d" />
257     </Delete>
258   </DefaultRolloverStrategy>
259   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
260     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
261   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
262     c{1} - %m%n" />
263   <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
264     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
265     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
266     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
267   </ContextMapFilter>
268 </RollingFile>
269 <RollingFile name="ACCESS" fileName="${activeFilePath}/access/${applicationName}_access.
270   log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/access/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
271     applicationName}_access.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
272   <Policies>
273     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
274     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
275     <OnStartupTriggeringPolicy/>
276   </Policies>
277   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
278     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/access" maxDepth="2">
279       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
280       <IfLastModified age="30d" />

```



```

267 </Delete>
268 </DefaultRolloverStrategy>
269 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
270 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p
    %c{1} - %m%n" />
271 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
272 <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
273 <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
274 </ContextMapFilter>
275 </RollingFile>
276 <RollingFile name="PUSHD" fileName="${activeFilePath}/pushd/${applicationName}_pushd.log"
    filePattern="${rolledOverFilesPath}/pushd/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_pushd.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
277 <Policies>
278 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
279 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
280 <OnStartupTriggeringPolicy/>
281 </Policies>
282 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
283 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pushd" maxDepth="2">
284 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
285 <IfLastModified age="30d" />
286 </Delete>
287 </DefaultRolloverStrategy>
288 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/pushd"/>
289 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p
    %c{1} - %m%n" />
290 </RollingFile>
291 <RollingFile name="GDI-IMPORT" fileName="${activeFilePath}/gdi/${applicationName}_gdi-
    import.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/gdi/%d${rolledOverFilesDatePattern
    }/${applicationName}_gdi-import.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
292 <Policies>
293 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
294 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
295 <OnStartupTriggeringPolicy/>
296 </Policies>
297 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
298 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/gdi" maxDepth="2">
299 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
300 <IfLastModified age="30d" />
301 </Delete>
302 </DefaultRolloverStrategy>
303 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
304 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p
    %c{1} - %m%n" />
305 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
306 <KeyValuePair key="jms-type" value="GDI-IMPORT" />
307 </ContextMapFilter>
308 </RollingFile>
309 <RollingFile name="CXF" fileName="${activeFilePath}/cxf/${applicationName}_cxf.log"
    filePattern="${rolledOverFilesPath}/cxf/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_cxf.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
310 <Policies>
311 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
312 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
313 <OnStartupTriggeringPolicy/>
314 </Policies>
315 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
316 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/cxf" maxDepth="2">
317 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
318 <IfLastModified age="30d" />
319 </Delete>
320 </DefaultRolloverStrategy>
321 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
322 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname} [%t] %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
323 </RollingFile>
324 <RollingFile name="ALIVE" fileName="${activeFilePath}/alive/${applicationName}_alive.log"
    filePattern="${rolledOverFilesPath}/alive/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_alive.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
325 <Policies>
326 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
327 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />

```



```

328     <OnStartupTriggeringPolicy/>
329 </Policies>
330 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
331     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/alive" maxDepth="2">
332         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
333         <IfLastModified age="30d" />
334     </Delete>
335 </DefaultRolloverStrategy>
336 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
337     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
338 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
339 c - %m%n" />
340 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
341     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
342     <KeyValuePair key="jms-type" value="isAlivePeriodic" />
343     <KeyValuePair key="jms-type" value="PelixCommWs-alive" />
344 </ContextMapFilter>
345 </RollingFile>
346 <RollingFile name="COMMANDING" fileName="${activeFilePath}/commanding/${applicationName}
347     _commanding.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/commanding/%d${{
348     rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_commanding.log.%i${
349     rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
350 <Policies>
351     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
352     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
353     <OnStartupTriggeringPolicy/>
354 </Policies>
355 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
356     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding" maxDepth="2">
357         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
358         <IfLastModified age="30d" />
359     </Delete>
360 </DefaultRolloverStrategy>
361 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
362     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
363 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
364 c - %m%n" />
365 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
366     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
367     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
368     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
369 </ContextMapFilter>
370 </RollingFile>
371 <RollingFile name="COMMANDING_DEBUG" fileName="${activeFilePath}/commanding_debug/${
372     applicationName}_commanding-debug.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/
373     commanding_debug/%d${{rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_commanding-
374     debug.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
375 <Policies>
376     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
377     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
378     <OnStartupTriggeringPolicy/>
379 </Policies>
380 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
381     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding_debug" maxDepth="2">
382         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
383         <IfLastModified age="30d" />
384     </Delete>
385 </DefaultRolloverStrategy>
386 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
387     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
388 <PatternLayout pattern="%d [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
389 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
390     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
391 </ContextMapFilter>
392 </RollingFile>
393 <RollingFile name="COMMANDING_CACHE" fileName="${activeFilePath}/commanding_cache/${
394     applicationName}_commanding-cache.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/
395     commanding_cache/%d${{rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_commanding-
396     cache.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}" append="true">
397 <Policies>
398     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
399     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
400     <OnStartupTriggeringPolicy/>
401 </Policies>
402 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
403     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding_cache" maxDepth="2">

```



```

390     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
391     <IfLastModified age="30d" />
392     </Delete>
393     </DefaultRolloverStrategy>
394     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
      archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
395     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
      c - %m%n" />
396     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
397       <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
398     </ContextMapFilter>
399     </RollingFile>
400 </Appenders>
401 <Loggers>
402   <Logger name="ch.logobject.pushd" level="debug" additivity="false">
403     <AppenderRef ref="PUSHD" />
404   </Logger>
405   <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit" additivity="false">
406     <AppenderRef ref="AUDIT" />
407   </Logger>
408   <Logger name="org.apache.cxf" additivity="false">
409     <AppenderRef ref="CXF" />
410   </Logger>
411   <Root level="debug">
412     <AppenderRef ref="R" />
413     <AppenderRef ref="WARN" />
414     <AppenderRef ref="ERROR" />
415     <AppenderRef ref="MOT" />
416     <AppenderRef ref="MOT_FORMS" />
417     <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET" />
418     <AppenderRef ref="QUERY_STREAM" />
419     <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET_MULTI" />
420     <AppenderRef ref="SCHEDULER" />
421     <AppenderRef ref="ACCESS" />
422     <AppenderRef ref="GDI-IMPORT" />
423     <AppenderRef ref="ALIVE" />
424     <AppenderRef ref="COMMANDING" />
425     <AppenderRef ref="COMMANDING_DEBUG" />
426     <AppenderRef ref="COMMANDING_CACHE" />
427   </Root>
428 </Loggers>
429 </Configuration>

```

Listing 7.2: Inhalt logserver2.xml

7.1.2 LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3   <Properties>
4     <!-- Patterns -->
5     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
7   </Properties>
8   <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
9   <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
10     - %m%n</Property>
11   <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
12     files routing logic -->
13   <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
14     X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
15   <!-- Select one of the pattern above -->
16   <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
17   <!-- Application Name -->
18   <Property name="applicationName">lomfj</Property>
19   <!-- Active File Path -->
20   <Property name="activeFilePath">../../local/log/${applicationName}</Property>
21

```



```

22 <!-- Active File Size -->
23 <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
24
25 <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
26 <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
27 >
28
29 <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
30 paths below -->
31 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
32
33 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
34 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
35 </Properties>
36 <Appenders>
37 <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
38 <PatternLayout pattern="${selectedPattern}"/>
39 </Console>
40 <RollingRandomAccessFile name="MergedRollingFile" fileName="${activeFilePath}/mfjserver/${
41 applicationName}_mfjserver.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfjserver/%d${{
42 rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_mfjserver.log.%i${
43 rolledOverFilesFormatSuffix}">
44 <PatternLayout>
45 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
46 </PatternLayout>
47 <Policies>
48 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
49 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
50 <OnStartupTriggeringPolicy/>
51 </Policies>
52 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
53 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfjserver" maxDepth="2">
54 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
55 <IfLastModified age="30d" />
56 </Delete>
57 </DefaultRolloverStrategy>
58 </RollingRandomAccessFile>
59
60 <RollingRandomAccessFile name="MergedErrorFile" fileName="${activeFilePath}/error/${
61 applicationName}_error.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${{
62 rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_error.log.%i${
63 rolledOverFilesFormatSuffix}">
64 <PatternLayout>
65 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
66 </PatternLayout>
67 <Filters>
68 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
69 </Filters>
70 <Policies>
71 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
72 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
73 <OnStartupTriggeringPolicy/>
74 </Policies>
75 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
76 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
77 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
78 <IfLastModified age="30d" />
79 </Delete>
80 </DefaultRolloverStrategy>
81 </RollingRandomAccessFile>
82 <!-- RoutingAppender to dynamically create rolling files per logic -->
83 <!-- PLEASE keep routes sorted this way: at the top routes starting with MFJ (sorted
84 alphabetically), Felix and then processors in alphabetical order -->
85 <Routing name="RoutingAppender">
86 <Routes pattern="${ctx:route}">
87 <!-- Default route -->
88 <Route>
89 <RollingRandomAccessFile name="MainRollingFile" fileName="${activeFilePath}/mfj/${
90 applicationName}_mfj.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfj/%d${{
91 rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_mfj.log.%i${
92 rolledOverFilesFormatSuffix}">
93 <PatternLayout>
94 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
95 </PatternLayout>
96 <Policies>
97 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>

```



```

86         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
87         <OnStartupTriggeringPolicy/>
88     </Policies>
89     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
90         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfj" maxDepth="2">
91             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
92             <IfLastModified age="30d" />
93         </Delete>
94     </DefaultRolloverStrategy>
95 </RollingRandomAccessFile>
96 </Route>
97 <Route key="MfjEventManager">
98     <RollingRandomAccessFile name="MfjEventManagerRollingFile" fileName="${
99         activeFilePath}/eventmanager/${applicationName}_eventmanager.log" filePattern="${
100         ${rolledOverFilesPath}/eventmanager/%d${${rolledOverFilesDatePattern}}/${
101         applicationName}_eventmanager.log.%i${${rolledOverFilesFormatSuffix}}">
102     <PatternLayout>
103         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
104     </PatternLayout>
105     <Policies>
106         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
107         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
108         <OnStartupTriggeringPolicy/>
109     </Policies>
110     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
111         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/rolledOverFilesPath" maxDepth="2">
112             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
113             <IfLastModified age="30d" />
114         </Delete>
115     </DefaultRolloverStrategy>
116     <property name="createOnDemand">true</property>
117 </RollingRandomAccessFile>
118 </Route>
119 <Route key="MfjHeartbeat">
120     <RollingRandomAccessFile name="HeartBeatRollingFile" fileName="${activeFilePath}/
121     heartbeat/${applicationName}_heartbeat.log" filePattern="${rolledOverFilesPath
122     }/heartbeat/%d${${rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_heartbeat.log
123     .%i${${rolledOverFilesFormatSuffix}}" createOnDemand="true">
124     <PatternLayout>
125         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
126     </PatternLayout>
127     <Policies>
128         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
129         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
130         <OnStartupTriggeringPolicy/>
131     </Policies>
132     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
133         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/heartbeat" maxDepth="2">
134             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
135             <IfLastModified age="30d" />
136         </Delete>
137     </DefaultRolloverStrategy>
138     <property name="createOnDemand">true</property>
139 </RollingRandomAccessFile>
140 </Route>
141 <Route key="Pelix">
142     <RollingRandomAccessFile name="PelixRollingFile" fileName="${activeFilePath}/pelix/
143     ${applicationName}_pelix.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/pelix/%d${
144     rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_pelix.log.%i${
145     rolledOverFilesFormatSuffix}>
146     <PatternLayout>
147         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
148     </PatternLayout>
149     <Policies>
150         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
151         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
152         <OnStartupTriggeringPolicy/>
153     </Policies>
154     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
155         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pelix" maxDepth="2">
156             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
157             <IfLastModified age="30d" />
158         </Delete>
159     </DefaultRolloverStrategy>
160     <property name="createOnDemand">true</property>
161 </RollingRandomAccessFile>

```



```

153     </Route>
154     <Route key="DfStecker">
155         <RollingRandomAccessFile name="DfSteckerRollingFile" fileName="${activeFilePath}/df
            /${applicationName}_df.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/df/%d${{
            rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_df.log.%i${{
            rolledOverFilesFormatSuffix}}">
156             <PatternLayout>
157                 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
158             </PatternLayout>
159             <Policies>
160                 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
161                 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
162                 <OnStartupTriggeringPolicy/>
163             </Policies>
164             <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
165                 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/df" maxDepth="2">
166                     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
167                     <IfLastModified age="30d" />
168                 </Delete>
169             </DefaultRolloverStrategy>
170             <property name="createOnDemand">true</property>
171         </RollingRandomAccessFile>
172     </Route>
173     <Route key="StrabagFnasServiceProcessor">
174         <RollingRandomAccessFile name="StrabagRollingFile" fileName="${activeFilePath}/fnas
            /${applicationName}_fnas.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/fnas/%d${{
            rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_fnas.log.%i${{
            rolledOverFilesFormatSuffix}}">
175             <PatternLayout>
176                 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
177             </PatternLayout>
178             <Policies>
179                 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
180                 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
181                 <OnStartupTriggeringPolicy/>
182             </Policies>
183             <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
184                 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/fnas" maxDepth="2">
185                     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
186                     <IfLastModified age="30d" />
187                 </Delete>
188             </DefaultRolloverStrategy>
189             <property name="createOnDemand">true</property>
190         </RollingRandomAccessFile>
191     </Route>
192     <Route key="UeaProcessor">
193         <RollingRandomAccessFile name="UEARollingFile" fileName="${activeFilePath}/uea/${{
            applicationName}}_uea.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/uea/%d${{
            rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_uea.log.%i${{
            rolledOverFilesFormatSuffix}}">
194             <PatternLayout>
195                 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
196             </PatternLayout>
197             <Policies>
198                 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
199                 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
200                 <OnStartupTriggeringPolicy/>
201             </Policies>
202             <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
203                 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/uea" maxDepth="2">
204                     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
205                     <IfLastModified age="30d" />
206                 </Delete>
207             </DefaultRolloverStrategy>
208             <property name="createOnDemand">true</property>
209         </RollingRandomAccessFile>
210     </Route>
211 </Routes>
212 </Routing>
213 <RollingRandomAccessFile name="AuditAdmOpFile" fileName="${activeFilePath}/audit/${{
            applicationName}}_audit.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${{
            rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_audit.log.%i${{
            rolledOverFilesFormatSuffix}}">
214     <PatternLayout>
215         <Pattern>${pattern}</Pattern>
216     </PatternLayout>

```

```

217 <Policies>
218   <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
219   <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
220   <OnStartupTriggeringPolicy/>
221 </Policies>
222 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
223   <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit" maxDepth="2">
224     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
225     <IfLastModified age="30d" />
226   </Delete>
227 </DefaultRolloverStrategy>
228 </RollingRandomAccessFile>
229 <RollingRandomAccessFile name="FNASPDUMonitor" fileName="${activeFilePath}/
  incomplete_fnas_pds/${applicationName}_incomplete-fnas-pds.log" filePattern="${
  rolledOverFilesPath}/incomplete-fnas-pds/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
  applicationName}_incomplete-fnas-pds.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}">
230   <PatternLayout>
231     <Pattern>${pattern}</Pattern>
232   </PatternLayout>
233   <Policies>
234     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
235     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
236     <OnStartupTriggeringPolicy/>
237   </Policies>
238   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
239     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/incomplete_fnas_pds" maxDepth="2">
240       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
241       <IfLastModified age="30d" />
242     </Delete>
243   </DefaultRolloverStrategy>
244   <property name="createOnDemand">true</property>
245 </RollingRandomAccessFile>
246 </Appenders>
247 <Loggers>
248   <Logger name="org.springframework" level="error"/>
249   <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
250   <Logger name="org.eclipse.jetty" level="warn"/>
251   <Logger name="ch.logobject.server.MfjServletJson" level="info"/>
252   <Logger name="ch.logobject.server.json.JsonBeanSerializator" level="info"/>
253   <Logger name="ch.logobject.util" level="debug"/>
254   <Logger name="ch.logobject.mfj.services.dfstecker.DfStecker-messages" level="off"/>
255   <Logger name="ch.logobject.logging.Audit" level="trace">
256     <AppenderRef ref="AuditAdmOpFile"/>
257   </Logger>
258   <Logger name="FNAS PDU Monitor" level="trace" additivity="false">
259     <AppenderRef ref="FNASPDUMonitor"/>
260   </Logger>
261   <Root level="trace">
262     <AppenderRef ref="RoutingAppender"/>
263     <AppenderRef ref="MergedRollingFile"/>
264   </Root>
265 </Loggers>
266 </Configuration>

```

Listing 7.3: LoMFJ/log4j2.xml

7.1.3 LoRouter/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration>
3   <Properties>
4     <!-- Patterns -->
5     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C2} (%L) - %m%n</Property>
7     <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
8     <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
9       - %m%n</Property>
10    <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
11    files routing logic -->
12    <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
13      X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
14    <!-- Select one of the pattern above -->

```

```

12 <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
13 <!-- Application Name -->
14 <Property name="applicationName">lodoc</Property>
15 <!-- Active File Path -->
16 <Property name="activeFilePath">.././local/log/${applicationName}</Property>
17 <!-- Active File Size -->
18 <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
19 <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
20 <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
21 <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
    paths below -->
22 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
23 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
24 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
25 </Properties>
26 <Appenders>
27 <RollingRandomAccessFile name="RollingFile" fileName="${activeFilePath}/${applicationName}
    _server.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_server.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}">
28 <PatternLayout>
29 <Pattern>${pattern}</Pattern>
30 </PatternLayout>
31 <Policies>
32 <OnStartupTriggeringPolicy />
33 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
34 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
35 </Policies>
36 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
37 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}"/> maxDepth="2">
38 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
39 <IfLastModified age="30d" />
40 </Delete>
41 </DefaultRolloverStrategy>
42 </RollingRandomAccessFile>
43 </Appenders>
44
45 <Loggers>
46 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
47 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
48 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
49 <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
50 <Logger name="ch.logobject" level="debug"/>
51 <Logger name="freemarker" level="warn"/>
52 <Root level="error">
53 <AppenderRef ref="RollingFile"/>
54 </Root>
55 </Loggers>
56 </Configuration>

```

Listing 7.4: LoRouter/log4j2.xml

7.1.4 LoDoc/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration>
3 <Properties>
4 <!-- Patterns -->
5 <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6 <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C2} (%L) - %m%n</Property>
7 <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
8 <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
    - %m%n</Property>
9 <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
    files routing logic -->
10 <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
    X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
11 <!-- Select one of the pattern above -->
12 <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
13 <!-- Application Name -->
14 <Property name="applicationName">lodoc</Property>
15 <!-- Active File Path -->

```



```

16 <Property name="activeFilePath">../../local/log/${applicationName}</Property>
17 <!-- Active File Size -->
18 <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
19 <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
20 <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
21 <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
    paths below -->
22 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
23 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
24 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
25 </Properties>
26 <Appenders>
27 <RollingRandomAccessFile name="RollingFile" fileName="${activeFilePath}/${applicationName}
    _server.log" filePattern="${rolledOverFilesPath}/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_server.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}">
28 <PatternLayout>
29 <Pattern>${pattern}</Pattern>
30 </PatternLayout>
31 <Policies>
32 <OnStartupTriggeringPolicy />
33 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
34 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
35 </Policies>
36 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200">
37 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/" maxDepth="2">
38 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
39 <IfLastModified age="30d" />
40 </Delete>
41 </DefaultRolloverStrategy>
42 </RollingRandomAccessFile>
43 </Appenders>
44
45 <Loggers>
46 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
47 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
48 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
49 <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
50 <Logger name="ch.logobject" level = "debug"/>
51 <Logger name="freemarker" level = "warn"/>
52 <Root level="error">
53 <AppenderRef ref="RollingFile"/>
54 </Root>
55 </Loggers>
56 </Configuration>

```

Listing 7.5: LoDoc/log4j2.xml