

PHP: Acessar banco de dados

Hélder Antero Amaral Nunes

PDO

- Realiza uma conexão entre o PHP e o banco de dados.

O objeto PDO

- Um exemplo de como instanciar um objeto PDO
- `$obj = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=minhabasededados', 'root', 'senha');`

Gerando uma classe de conexão (Singleton)

```
<?php  
class Conexao{  
public static $instancia;
```

```
...
```

Gerando uma classe de conexão (Singleton)

```
public static function getInstance() {  
    if (!isset(self::$instance)) {  
        self::$instance = new  
PDO('mysql:host=localhost;dbname=minhabasededados'  
, 'root', 'senha');  
    }  
    return self::$instance;  
}  
}  
?>
```

4 novas funções do php

- Include => inclui um arquivo em outro
- Include_once => verifica se o arquivo já foi incluído, caso não tenha sido ele vai incluir.
- Require => inclui um arquivo mas caso não consiga vai causar um erro
- Require_once => inclui um arquivo (causando erro caso não consiga), caso ele já não tenha sido incluído.

Vamos ao Exemplo...

Classe UsuarioVO

```
class UsuarioVO {  
    private $cod_usuario; private $nome; private  
    $email; private $senha;  
  
    //metodos gets e sets  
  
}
```

Classe UsuarioDAO

```
require_once ('conexao.php');  
Class UsuarioDAO{  
    public static $instance;  
    public static function getInstance() {  
        if (!isset(self::$instance))  
            self::$instance = new UsuarioDAO();  
        return self::$instance;  
    }  
}
```

...

Classe UsuarioDAO - Inserir

```
public function Inserir ($usuario) {  
    try {  
        $sql = "INSERT INTO usuario ( nome, email, senha, ativo,  
cod_perfil) VALUES ( :nome, :email, :senha)";  
        $p_sql = Conexao::getInstance()->prepare($sql);  
        $p_sql->bindValue(":nome", $usuario->getNome());  
        $p_sql->bindValue(":email", $usuario->getEmail());  
        $p_sql->bindValue(":senha", $usuario->getSenha());  
        return $p_sql->execute();  
    } catch (Exception $e) {  
        echo "Ocorreu um erro ao tentar executar esta ação". $e-  
->getCode() . " Mensagem: " . $e->getMessage();  
    }  
}
```

Classe Usuario DAO - Deletar

```
public function Deletar($cod) {  
    try {  
        $sql = "DELETE FROM usuario WHERE cod_usuario =  
:cod";  
        $p_sql = Conexao::getInstance()->prepare($sql);  
        $p_sql->bindValue(":cod", $cod);  
        return $p_sql->execute();  
    } catch (Exception $e) {  
        echo "Ocorreu um erro ao tentar executar esta ação.  
Erro: Código: " . $e->getCode() . " Mensagem: " . $e->  
>getMessage());  
    }  
}
```

Classe Usuario DAO - PopularObjeto

```
private function populaUsuario($row) {  
    $obj = new UsuarioVO();  
    $obj->setCod_usuario($row['cod_usuario']);  
    $pojo->setNome($row['nome']);  
    $pojo->setEmail($row['email']);  
    $pojo->setSenha($row['senha']);  
    return $pojo;  
}
```

Classe Usuario DAO - PopularObjeto

```
public function BuscarPorCOD($cod) {  
    try {  
        $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE cod_usuario =  
:cod";  
        $p_sql = Conexao::getInstance()->prepare($sql);  
        $p_sql->bindValue(":cod", $cod);  
        $p_sql->execute();  
        return $this->populaUsuario( $p_sql->fetch(  
PDO::FETCH_ASSOC ));  
    } catch (Exception $e) {  
        echo "Ocorreu um erro ao tentar executar esta ação.  
Erro: Código: " . $e->getCode() . " Mensagem: " . $e-  
>getMessage());  
    }  
}
```

Exercício:

- Faça o método de Editar
- Faça o método de buscar por varias condições e que o mesmo método possa funcionar para buscar por exemplo:
 - Um usuário pelo login e senha;
 - Um usuário pelo login;
 - Um usuário pelo nome;

(OBS.: Não são varios metodos de busca é apenas um que possa fazer varias buscas.)