```
Permisos
  GRANT CREATE ANY TYPE, ALTER ANY TYPE, DROP ANY TYPE, EXECUTE ANY TYPE,
  UNDER ANY TYPE TO usuario;
Arrays
  CREATE [OR REPLACE] TYPE nombreTipo
  ASVARRAY(numElementos)OF tipoDato;
Tabla anidada
  CREATE [OR REPLACE] TYPE nombreTipo
     AS TABLE OF tipoDato;
     /
    CREATE TABLE nombreTabla(
       campo nombreTipo,
    ) NESTED TABLE campo STORE AS nombreTablaAlmacen;
Tipo objeto
      CREATE [OR REPLACE] TYPE nombreTipoObj AS OBJECT(
          NombreCampo tipoCampo,
         [MEMBER FUNCTION nombreFuncion return tipoDato,]
         [MEMBER PROCEDURE nombreProcedimiento,]
          ...);
         CREATE [OR REPLACE] TYPE BODY nombreTipoObj AS
         member function nombreFuncion return tipoDevuelto
            is
               declaraciones
           begin
                instrucciones
           end;
         end;
  Tablas de objetos:
                            CREATE TABLE nombreTabla OF tipoObjeto;
  Acceso a atributos de un objeto dentro de una tabla: aliasTabla.campo.atributoObjeto Acceso a métodos de un objeto dentro de una tabla: aliasTabla.campo.metodoObjeto()
Herencia
     CREATE [OR REPLACE] TYPE nombreSuperTipo AS OBJECT(
             . . .
     ) NOT FINAL;
     CREATE [OR REPLACE] TYPE nombreSubTipo UNDER nombreSuperTipo (
```

... );