Eventos Nova — Diagrama de clases · Vista 3: CQRS, interfaces e infraestructura

Aplicación · CQRS básico

«Command Handler» ConfirmarCambioHandler
+handle()

«Command Handler» RegistrarCancelacionPorFaltaDeRegularizacionHandler
+handle()

«Command Handler» GenerarNuevaVersionPropuestaHandler
+handle()

«Command Handler» DarSeguimientoAnticipoPendienteHandler
+handle()

«View Model» EstadoCuentaResumenViewModel
+estadoCuentaId
+contratoId
+anticipo
+pagosRegistrados
+saldoContratoOriginal
+obligacionesAdicionales

0..*

«Query Handler» ConsultarEstadoPagosHandler
+handle()

«View Model» EstadoPagosViewModel
+eventoId
+estadosCuenta

«View Model» SolicitudPendienteViewModel
+tipoSolicitud
+solicitudId
+servicioAfectado
+estadoActual
+accionPendiente
+estadoPago

0..*

«Query Handler» ConsultarSolicitudesPendientesHandler
+handle()

«View Model» SolicitudesPendientesViewModel
+eventoId
+solicitudes

Aplicación · interfaces (puertos)

IPropuestaRepository
+obtenerPorId()
+listarPorEventoId()
+guardar()

IContratoRepository
+obtenerPorId()
+listarPorEventoId()
+guardar()

IEventoRepository
+obtenerPorId()
+guardar()

IEstadoCuentaRepository
+obtenerPorId()
+obtenerPorContratoId()
+listarPorEventoId()
+guardar()

ISolicitudCambioRepository
+obtenerPorId()
+listarPendientesPorEventoId()
+guardar()

ISolicitudServicioAdicionalRepository
+obtenerPorId()
+listarPendientesPorEventoId()
+guardar()

ISustitucionProveedorRepository
+obtenerPorId()
+listarPendientesPorEventoId()
+guardar()

IConsultaDisponibilidadProveedor
+consultar()

INotificadorParticipantes
+notificar()

IVerificadorPagos
+verificar()

IEjecutorDevoluciones
+ejecutar()

IUnitOfWork
+iniciar()
+registrar()
+confirmar()
+revertir()

IPublicadorEventosDominio
+suscribir()
+publicar()

Infraestructura (implementaciones en memoria del código base)

PropuestaRepositoryMemoria

ContratoRepositoryMemoria

EventoRepositoryMemoria

EstadoCuentaRepositoryMemoria

SolicitudCambioRepositoryMemoria

SolicitudServicioAdicionalRepositoryMemoria

SustitucionProveedorRepositoryMemoria

DespachadorOutbox
+despachar()

lee el Outbox

UnitOfWorkMemoria
+iniciar()
+registrar()
+confirmar()
+revertir()

PublicadorEnProceso
+suscribir()
+reacciones()
+publicar()

ConsultaDisponibilidadSimulada

NotificadorEnMemoria

VerificadorPagosSimulado

EjecutorDevolucionesSimulado

Los Command Handlers delegan en el Application Service correspondiente (vista 2); los Query Handlers solo leen y no usan IUnitOfWork.
Línea discontinua con triángulo = implementación de la interfaz. La infraestructura depende de la aplicación, nunca al revés.