（六）伤害计算 · 板块 UI 方案对比

每个板块 3 个方案，用真实数值渲染，直接看哪种顺眼。选定后我按所选方案改 `board.html` 的渲染。

先说结论：现在的卡片不适合读。 1366 宽下 5 张卡并排，每张只有约 150px，长句被挤成 6–9 行；「算法 / 依据 / 说明」全堆在卡面，扫一眼只能看到字数，看不到数字；三服对比还得逐卡横向找。 它适合「查某一项」，不适合「对照某一组」。

1、场景　2、攻击力　3、加成　4、守方侧

1、场景 每个场景一行，重点是「谁有行、窗口、门槛、K」

方案 A

文档式

适合：内容多、要顺着读

缺点：查单项慢

远星城 · 三档完全不同

远星城不是一张配置，而是 23 / 448 / 698 三套。23 两服攻击逐段相同；448 经典高压、简单缺行；698 简单略松。

场景 ID 23 / 448 / 698　经典行 30403 / 30952 / 25147　简单行 7472 / — / 9291

夏尔镇 · 按子模式拆开

6/799/19/20 一套、304/305 一套；616 经典缺行落默认，简单有 10574。

场景组	经典窗口	简单窗口	月卡
6 / 799 / 19 / 20	0.8 ~ 1.8	0.8 ~ 1.8	无行 → 0.5 ~ 2.0
304 / 305	0.6 ~ 1.6	0.6 ~ 1.8	无行 → 0.5 ~ 2.0
616	无行 → 0.4 ~ 3.0	有行 10574	无行 → 0.5 ~ 2.0

方案 B

矩阵表

适合：横向对照、快速定位

缺点：解释性文字放不下

场景组	经典服	简单生存服	月卡服	差异点
远星城 23	有 30403	有 7472	无行	仅窗口 / 门槛 / K
远星城 448	有 30952 1.0~1.5	**无行**	无行	**经典最紧**
远星城 698	有 25147	有 9291	无行	断点 30/40/60 vs 35/60/80
夏尔镇 6 / 799 / 19 / 20	有	有	无行	断点 30 vs 50
夏尔镇 304 / 305	有	有	无行	上限 1.6 vs 1.8

绿色 = 较宽松；橙色 = 较严格；「无行」= 本服该场景没有配置行

方案 C

卡片 + 三服并列

适合：一眼看出谁松谁紧

缺点：占竖向空间

远星城 448

高压档

经典服	简单生存	月卡服
1.0~1.5	无行	无行

经典 **封顶 20.75**

另两服回退全局

夏尔镇 304 / 305

战斗子模式

经典服	简单生存	月卡服
0.6~1.6	0.6~1.8	无行

上线差 **0.2**

2、攻击力 核心是三段折线的断点与同输入对比

方案 A

文档式

适合：讲清五阶段

缺点：数字不突出

五阶段

① 基础攻击 ×(1+hurt_ratio) → ② 扣护甲 → ③ 分段折线 → ④ 下限兜底 → ⑤ 战术修正。只有 ③④ 分服。

夏尔镇 6：经典 30/50/70/100，简单 50/60/70/100；同输入 x=100 得 **63** 与 **71**。

三服取数

经典 min_attack 12 · M 0.4　　简单 min_attack 24 · M 0.4　　月卡 na 10 · M 0.3 · 不压缩

方案 B

矩阵表

适合：比数值

缺点：看不到曲线形状

场景	经典断点	简单断点	x=50 经典 / 简单 / 月卡	x=100 经典 / 简单 / 月卡
远星城 23	30/50/70/100	30/50/70/100	44 / 44 / **50**	63.0 / 63.0 / **100**
远星城 448	**20/25/30**	无（不压缩）	21 / 50 / 50	**20.8 / 100 / 100**
远星城 698	30/40/60	35/60/80	37 / 44 / 50	38.4 / **52.2** / 100
夏尔镇 6	30/50/70/100	50/60/70/100	44 / **50** / 50	63.0 / **71.0** / 100
夏尔镇 304/305	30/50/70/100	30/50/70/100	44 / 44 / 50	63.0 / 63.0 / 100

月卡全部无行 → 全局表无 source_hurt 列 → 不压缩，数值即原值

方案 C

卡片 + 大数字

适合：抓住关键差距

缺点：细节要再点开

夏尔镇 6

x = 100 的实际攻击力

经典服	简单生存	月卡服
63	71	100

简单 **+8**（晚 20 点起压）

远星城 448

x = 100 的实际攻击力

经典服	简单生存	月卡服
20.8	100	100

经典 **封顶**，另两服无压制

3、加成 核心是 rate 落在哪段、压缩后剩多少

方案 A

文档式

适合：解释负数不过曲线

缺点：多场景对照费劲

六步

rate = 1 + Σ桶 → 玩家对玩家再加「攻方加成 − 守方减免」→ 夹窗口 → delta = rate−1 → 过 p2p → 生效 = delta+1。

加成 1.6、减免 1.8 → rate 0.80 → delta −0.2 → **负数不过曲线** → 生效 0.80（夏尔镇两服相同）。

夏尔镇 6 的四个采样点

原始加成	经典服	简单生存	月卡服
+20%	1.20	1.10	1.20
+40%	1.34	1.20	1.40
+60%	1.42	1.30	1.60

+80%	1.47	1.40	1.80

方案 B

矩阵表

适合：多场景多服比对

缺点：段落式解释弱

场景	服	+20%	+40%	+60%	+80%	净 0.6
远星城 23	经典	1.20	1.34	1.42	1.47	**0.75**
	简单	1.10	1.20	1.30	1.40	0.80
	月卡	1.20	1.40	1.60	1.80	0.60
夏尔镇 6	经典	1.20	1.34	1.42	1.47	0.80
	简单	1.10	1.20	1.30	1.40	0.80
	月卡	1.20	1.40	1.60	1.80	0.60

rate ≤ 1 段：夏尔镇两服都托底 0.80；月卡托底 0.50

方案 C

卡片 + 大数字

适合：只关心「压成多少」

缺点：段结构看不见

夏尔镇 6 • +60%

原始 rate 1.60

经典服	简单生存	月卡服
1.42	1.30	1.60

经典压 **11%**；简单压 19%

加成 1.6 对减免 1.8

净 0.80

经典服	简单生存	月卡服
0.80	0.80	0.80

负数不过曲线，**三服一致**

4、守方侧 结论是三服一致，重点在「不是差异来源」

方案 A

文档式

适合：讲清与「守方减免」的区别

缺点：几乎没数字可看

这一段做什么

目标自身增伤/减伤桶先乘成 t，d = t−1 过 b_class，snapshot 乘 (1+d)；之后叠额外伤害，最后按目标最大 HP 百分比夹取并向上取整。

不要混淆

加成环节里的「守方减免」是 player_hurt_reduction_rate，直接减 rate；这里的「目标减伤桶」是目标属性，乘成 t 后走 b_class。两条不同的量。

方案 B

矩阵表

适合：确认三服是否一致

缺点：内容单薄

曲线	经典服	简单生存服	月卡服	是否分服
b_class	0/0.8 · 0.8/1.0 · 1.0+	同左	同左	**一致**
c_class	0/1.0 · 1.0/1.2 · 1.2+	同左	同左	**一致**
HP 百分比上限	同函数	同左	同左	**一致**

守方侧不产生跨服差异，差异只可能来自玩家身上的桶

方案 C

卡片 + 一致标记

适合：结论型板块

缺点：信息量低

b_class

防守方加成压缩

经典服	简单生存	月卡服
一致	一致	一致

0/0.8 · 0.8/1.0 · **1.0+**

c_class

武器乘算减伤

经典服	简单生存	月卡服
一致	一致	一致

0/1.0 · 1.0/1.2 · **1.2+**

这一板如果选 C，基本就只剩一张「三服一致」的结论卡，意义不大；A 更能解释它与加成环节里的减免不是同一个量。

说明：以上为静态样张，数据取自 4 张配置表的实际解码结果；选定方案后，我会把它落到 board.html 的渲染层，而不是只改这一页。