

HU-01 -Gestionar el perfil del puesto con cargo, descripción, habilidades, tecnologías, experiencia, formación e idiomas

Historia de Usuario	
Número: 1	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Gestionar el perfil del puesto con cargo, descripción, habilidades, tecnologías, experiencia, formación e idiomas.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 2 y Sprint 4
Programador responsable: Backend y Frontend: Lesly Salomé Salas Cueva	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero gestionar el perfil del puesto con cargo, descripción, habilidades, tecnologías, experiencia, formación e idiomas, para disponer de la información necesaria con la cual evaluar posteriormente la afinidad de los candidatos con la vacante.	
Validación: • El sistema debe permitir registrar un nuevo perfil de puesto. • Se debe registrar el cargo y la descripción correspondiente al puesto. • Se deben registrar las habilidades y tecnologías requeridas para la vacante. • Se deben especificar los requisitos de experiencia laboral. • Se debe registrar la formación académica requerida. • Se deben registrar los idiomas requeridos cuando correspondan. • El sistema debe permitir consultar la información registrada del perfil. • El perfil del puesto debe servir como referencia para la evaluación, clasificación y generación del ranking de candidatos.	

Tab. 1. HU-01 Gestionar el perfil del puesto con cargo, descripción, habilidades, tecnologías, experiencia, formación e idiomas.

HU-02 - Registrar criterios de evaluación asociados al perfil del puesto

Historia de Usuario	
Número: 2	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Registrar criterios de evaluación asociados al perfil del puesto.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 2
Programador responsable: Backend: Lesly Salomé Salas Cueva	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero registrar criterios de evaluación asociados al perfil del puesto, para establecer de forma clara	

los requisitos utilizados durante la valoración de la adecuación de los candidatos a una vacante.
Validación: • Los criterios de evaluación deben estar vinculados a un perfil de puesto específico. • Se deben considerar criterios relacionados con habilidades y tecnologías requeridas. • Se debe considerar la experiencia laboral relevante para la vacante. • Se debe considerar la formación académica compatible con el puesto. • Se deben incluir los idiomas requeridos cuando correspondan. • Los criterios registrados deben servir como referencia para el etiquetado, clasificación y cálculo de afinidad de los candidatos. • Los criterios deben mantenerse relacionados con las necesidades reales del puesto y no con atributos personales irrelevantes para la evaluación.

Tab. 2. HU-02 Registrar criterios de evaluación asociados al perfil del puesto.

HU-03 – Cargar hojas de vida en formato PDF estándar

Historia de Usuario	
Número: 3	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Cargar hojas de vida en formato PDF estándar.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 2 y Sprint 4
Programador responsable: Backend y Frontend: Lesly Salomé Salas Cueva	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero cargar hojas de vida en formato PDF estándar, para incorporar los documentos de los candidatos al sistema e iniciar su procesamiento y posterior evaluación frente al perfil del puesto.	
Validación: • El sistema debe permitir seleccionar y cargar archivos en formato PDF. • Las hojas de vida deben utilizar el formato estándar definido para el proyecto. • Se debe permitir la carga individual o por lote. • El sistema admite hasta 50 hojas de vida por vacante. • Cada archivo debe tener un tamaño máximo de 10 MB. • Los documentos cargados deben quedar relacionados con la ejecución correspondiente. • Una vez realizada la carga, los archivos deben quedar disponibles para las etapas de validación, extracción y procesamiento.	

Tab. 3. HU-03 Cargar hojas de vida en formato PDF estándar.

HU-04 — Validar formato y condiciones mínimas del documento cargado

Historia de Usuario	
Número: 4	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Validar formato y condiciones mínimas del documento cargado.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 2
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero que el sistema valide el formato y las condiciones mínimas de las hojas de vida cargadas, para asegurar que los documentos puedan ser procesados correctamente antes de iniciar la extracción de información.	
Validación:	
• El sistema debe aceptar únicamente hojas de vida en formato PDF estándar. • Cada archivo debe tener un tamaño máximo de 10 MB. • Se debe permitir un máximo de 50 hojas de vida por vacante. • El PDF debe contener texto digital nativo y seleccionable. • El documento debe conservar la estructura establecida en una sola columna y con las secciones definidas para el formato estándar. • Los documentos escaneados, con imágenes que contengan texto, tablas complejas o estructuras que impidan la extracción adecuada no deben continuar al procesamiento. • El sistema debe informar al usuario cuando un archivo no cumpla las condiciones establecidas.	

Tab. 4. HU-04: Validar formato y condiciones mínimas del documento cargado

HU-05 - Extraer texto seleccionable desde los archivos PDF

Historia de Usuario	
Número: 5	Usuario: Responsable del procesamiento de datos
Nombre historia: Extraer texto seleccionable desde los archivos PDF.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del procesamiento de datos, quiero extraer el texto seleccionable contenido en las hojas de vida en formato PDF estándar, para transformar los documentos cargados en información textual que pueda ser utilizada durante las etapas posteriores del procesamiento.	

Validación:

- El sistema debe procesar únicamente archivos PDF previamente cargados y validados.
- El PDF debe contener texto digital nativo y seleccionable.
- El proceso debe obtener el contenido correspondiente a las secciones definidas en el formato estándar.
- La extracción debe conservar la información necesaria para identificar experiencia, formación, habilidades, tecnologías, idiomas, cursos y demás campos relevantes.
- Los documentos escaneados que requieran OCR se encuentran fuera del alcance del sistema.
- El texto obtenido debe quedar disponible para su posterior depuración y normalización.
- Los errores producidos durante la extracción deben poder identificarse dentro del flujo de procesamiento.

Tab. 5. HU-05 Extraer texto seleccionable desde los archivos PDF

HU-06 — Depurar el texto extraído eliminando ruido y fragmentos innecesarios

Historia de Usuario	
Número: 6	Usuario: Responsable del procesamiento de datos
Nombre historia: Depurar el texto extraído eliminando ruido y fragmentos innecesarios	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares	
Descripción:	
Como responsable del procesamiento de datos, quiero depurar el texto obtenido de las hojas de vida, para eliminar elementos que no aporten información útil y obtener una entrada consistente para las siguientes etapas de normalización y modelado.	
Validación:	
• El proceso debe recibir el texto seleccionable obtenido previamente desde el PDF. • Se deben eliminar saltos de línea innecesarios, fragmentos repetidos y ruido producido por la maquetación del documento. • Se deben evitar encabezados, separadores u otros elementos repetitivos que no aporten información al análisis. • La depuración no debe eliminar información relevante relacionada con experiencia, formación académica, habilidades, tecnologías, idiomas y cursos. • El texto resultante debe quedar preparado para su posterior normalización y consolidación.	

- El sistema no utiliza OCR, debido a que el procesamiento se limita a documentos con texto digital nativo y seleccionable.

Tab. 6. HU-06: Depurar el texto extraído eliminando ruido y fragmentos innecesarios

HU- 07- Normalizar y consolidar la información en campos comparables

Historia de Usuario	
Número: 7	Usuario: Responsable del procesamiento de datos
Nombre historia: Normalizar y consolidar la información en campos comparables	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del procesamiento de datos, quiero normalizar y consolidar la información obtenida de las hojas de vida en campos comparables, para disponer de registros homogéneos que puedan utilizarse durante el entrenamiento, evaluación e inferencia de los modelos de clasificación.	
Validación: • La normalización debe ejecutarse después de la extracción y depuración del texto. • La información debe organizarse en campos comparables entre candidatos. • Se deben conservar principalmente habilidades, tecnologías, experiencia laboral, formación académica, idiomas, palabras clave y texto normalizado. • Cada perfil debe mantener un identificador interno que permita conservar la trazabilidad con su documento de origen. • Las diferencias de redacción entre candidatos deben consolidarse dentro de una estructura homogénea. • El resultado de la normalización debe poder ser utilizado para construir el dataset y para realizar nuevas inferencias. • La información consolidada debe mantener relación con el candidato y el perfil del puesto correspondiente.	

Tab. 7HU-07 Normalizar y consolidar la información en campos comparables

HU-08 — Separar o enmascarar datos personales antes del modelado

Historia de Usuario	
Número: 8	Usuario: Responsable del procesamiento y modelado

Nombre historia: Separar o enmascarar datos personales antes del modelado	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del procesamiento y modelado, quiero separar o enmascarar los datos personales de las hojas de vida antes de utilizarlas en el modelo, para reducir la exposición de información identificativa y evitar que datos no pertinentes intervengan en la clasificación.	
Validación:	
• Se deben separar, eliminar o enmascarar nombres y apellidos, número de identificación, correo electrónico, teléfono, dirección y fotografía. • Cada candidato debe mantener un identificador interno que permita conservar la trazabilidad sin exponer directamente su identidad. • El modelado debe conservar únicamente información pertinente como experiencia, habilidades, tecnologías, formación académica e idiomas. • Los datos personales deben mantenerse separados del perfil analítico utilizado por el modelo. • La operación debe respetar los principios de minimización y protección de datos considerados en la investigación. • La separación de datos no debe impedir relacionar posteriormente un resultado con el candidato correspondiente mediante los identificadores internos.	

Tab. 8. HU-08: Separar o enmascarar datos personales antes del modelado

HU-09 — Construir el dataset para entrenamiento, prueba y validación

Historia de Usuario	
Número: 9	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Construir el dataset para entrenamiento, prueba y validación	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del modelado, quiero construir un dataset a partir de las hojas de vida previamente procesadas y normalizadas, para disponer de registros consistentes que puedan utilizarse durante el entrenamiento, prueba y validación de los modelos de clasificación.	
Validación:	

- Cada registro del dataset debe representar una hoja de vida previamente procesada y normalizada frente a un perfil de puesto.
- Se deben conservar identificadores internos que permitan mantener la trazabilidad del origen del registro.
- El dataset debe incluir información relevante como habilidades, tecnologías, experiencia laboral, formación académica, idiomas, palabras clave y texto normalizado.
- Los datos personales no necesarios para la clasificación no deben formar parte de las características utilizadas por los modelos.
- La estructura debe permitir relacionar el perfil analítico del candidato con el perfil del puesto y con su etiqueta objetivo.
- La información debe quedar disponible para su posterior partición en entrenamiento, prueba o validación.

Tab. 9. HU-09: Construir el dataset para entrenamiento, prueba y validación

HU-10 — Etiquetar registros según su adecuación al perfil del puesto

Historia de Usuario	
Número: 10	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Etiquetar registros según su adecuación al perfil del puesto	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del modelado, quiero etiquetar cada registro según su adecuación al perfil del puesto, para disponer de una variable objetivo consistente que permita entrenar y evaluar los modelos de clasificación supervisada.	
Validación:	
• Cada hoja de vida debe estar relacionada con un perfil de puesto específico antes de asignar la etiqueta. • La clasificación debe ser binaria: apto/relevante o no apto/no relevante. • La asignación debe considerar la rúbrica de afinidad definida para el puesto. • Los criterios incluyen coincidencia con tecnologías clave, experiencia laboral, formación compatible, habilidades técnicas e idiomas requeridos. • La etiqueta asignada debe almacenarse junto con la muestra correspondiente para mantener la trazabilidad del dataset. • Se debe mantener consistencia en la aplicación de los criterios para reducir variabilidad en la construcción de la variable objetivo.	

Tab. 10. HU-10: Etiquetar registros según su adecuación al perfil del puesto

HU-11 — Particionar el dataset en entrenamiento, prueba o validación

Historia de Usuario	
Número: 11	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Particionar el dataset en entrenamiento, prueba o validación	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 3	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción: Como responsable del modelado, quiero particionar el dataset en subconjuntos de entrenamiento, prueba o validación, para evaluar los modelos utilizando información independiente de aquella empleada durante su aprendizaje.	
Validación: • Se debe utilizar como estrategia principal una partición de 80 % para entrenamiento y 20 % para prueba. • La división debe mantener una distribución semejante entre las clases apto y no apto mediante partición estratificada. • Se debe conservar el subconjunto asignado a cada registro para garantizar trazabilidad y reproducibilidad. • Los registros del conjunto de prueba no deben intervenir en el entrenamiento del modelo. • Se debe aplicar validación cruzada estratificada de 5 folds como estrategia complementaria de evaluación.	

Tab. 11. HU-11: Particionar el dataset en entrenamiento, prueba o validación

HU-12 - Entrenar modelos KNN y árboles de clasificación.

Historia de Usuario	
Número: 12	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Entrenar modelos KNN y árboles de clasificación.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 3 y Sprint 4
Programador responsable: Backend: Lesly Salas	
Descripción: Como responsable del modelado, quiero entrenar modelos KNN y árboles de clasificación utilizando el dataset preparado, para comparar su capacidad de clasificar hojas de vida de acuerdo con su adecuación al perfil del puesto.	
Validación:	

- Se deben entrenar los modelos KNN y Árbol de Clasificación.
- Ambos modelos deben utilizar la misma representación textual TF-IDF para mantener condiciones comparables.
- La vectorización debe utilizar un máximo de 5000 características y un rango de n-gramas de 1 a 2 conforme a la configuración experimental.
- El entrenamiento debe utilizar únicamente los registros correspondientes al conjunto de entrenamiento.
- Los parámetros utilizados durante el entrenamiento deben quedar registrados para mantener la reproducibilidad.
- Se debe registrar el tiempo de entrenamiento y predicción como indicador complementario.
- Los modelos obtenidos deben quedar disponibles para su posterior evaluación y selección.

Tab. 12. HU-12 Entrenar modelos KNN y árboles de clasificación.

HU-13 - Evaluar modelos mediante Accuracy, Precisión, Recall, F1-Score y matriz de confusión

Historia de Usuario	
Número: 13	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Evaluar modelos mediante Accuracy, Precisión, Recall, F1-Score y matriz de confusión	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 3 y Sprint 4
Programador responsable: Backend: Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del modelado, quiero evaluar los modelos KNN y Árbol de Clasificación mediante Accuracy, Precisión, Recall, F1-Score y matriz de confusión, para comparar objetivamente su desempeño e identificar cuál presenta el comportamiento más adecuado para la preselección de candidatos.	
Validación:	

- Ambos modelos deben evaluarse bajo las mismas condiciones experimentales.
- La evaluación debe realizarse utilizando datos que no hayan intervenido en el entrenamiento.
- Se deben calcular Accuracy, Precisión, Recall y F1-Score.
- Se debe generar la matriz de confusión para identificar verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.
- Para la selección del modelo se deben priorizar Recall y F1-Score.
- Accuracy y Precisión deben mantenerse como métricas complementarias.
- La evaluación final debe contemplar la partición 80/20, validación cruzada estratificada de 5 folds y las ejecuciones repetidas definidas para el experimento.
- Los resultados obtenidos deben mantenerse asociados al modelo y a la ejecución correspondiente.

Tab. 13. HU-13 Evaluar modelos mediante Accuracy, Precisión, Recall, F1-Score y matriz de confusión.

HU-14 — Seleccionar y registrar el modelo final

Historia de Usuario	
Número: 14	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Seleccionar y registrar el modelo final	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3 y Sprint 4
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del modelado, quiero seleccionar y registrar el modelo que presente el comportamiento más adecuado durante la evaluación, para disponer de una versión activa y trazable que pueda utilizarse posteriormente en la clasificación de nuevas hojas de vida.	
Validación:	
• La selección debe comparar los modelos KNN y Árbol de Clasificación bajo condiciones equivalentes. • El criterio principal de selección debe priorizar el mayor Recall y posteriormente el mayor F1-Score. • En resultados equivalentes se deben considerar la estabilidad de las métricas y el tiempo de entrenamiento y predicción. • Se debe registrar el algoritmo, parámetros, métricas obtenidas y versión del dataset utilizada. • El modelo seleccionado debe quedar identificado mediante una versión para su utilización durante la inferencia. • Las versiones anteriores deben conservarse para mantener la trazabilidad del ciclo de vida del modelo.	

Tab. 14. HU-14: Seleccionar y registrar el modelo final

HU-15 — Clasificar nuevas hojas de vida procesadas

Historia de Usuario	
Número: 15	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Clasificar nuevas hojas de vida procesadas	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero que las nuevas hojas de vida procesadas sean clasificadas automáticamente mediante el modelo activo, para identificar cuáles perfiles son aptos o no aptos respecto al perfil del puesto y apoyar la etapa inicial de preselección.	
Validación: • La inferencia debe utilizar únicamente hojas de vida que hayan completado las etapas de validación, extracción, depuración, normalización y separación de datos personales. • El sistema debe emplear la versión activa del modelo previamente seleccionada y registrada. • Se debe utilizar la misma representación TF-IDF definida durante el entrenamiento. • Cada candidato debe recibir una clasificación binaria: apto/relevante o no apto/no relevante. • El resultado debe asociarse con el perfil del puesto, el candidato, la ejecución y la versión del modelo utilizada. • La clasificación representa un mecanismo de apoyo a la preselección y no una decisión definitiva de contratación.	

Tab. 15. HU-15: Clasificar nuevas hojas de vida procesadas

HU-16 - Calcular score de afinidad y generar un ranking configurable de candidatos, permitiendo consultar Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20 resultados según la selección del usuario.

Historia de Usuario	
Número: 16	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Calcular score de afinidad y generar un ranking configurable de candidatos, permitiendo consultar Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20 resultados según la selección del usuario	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 3 y Sprint 4
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero que el sistema calcule el score de afinidad de cada candidato y genere un ranking configurable, para consultar de forma ordenada los perfiles con mayor correspondencia con	

el puesto y seleccionar Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20 resultados según la necesidad del proceso de preselección.

Validación:

- El sistema debe calcular un score de afinidad para cada candidato procesado.
- El score debe combinar un 70 % de la salida del modelo de clasificación y un 30 % de la similitud textual entre el perfil del puesto y la hoja de vida.
- El resultado debe normalizarse mediante min-max en una escala de 0 a 100.
- Los candidatos deben ordenarse de mayor a menor score de afinidad.
- El usuario debe poder seleccionar Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20.
- Para cada resultado se debe mostrar como mínimo la posición, identificador del candidato, score y clasificación obtenida.
- El score representa la afinidad relativa del candidato dentro de la ejecución y no una probabilidad de contratación.
- El ranking debe utilizarse como apoyo a la revisión humana y no como decisión definitiva de contratación.

Tab. 16. HU-16 Calcular score de afinidad y generar un ranking configurable de candidatos, permitiendo consultar Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20 resultados según la selección del usuario.

HU-17 — Almacenar ejecuciones, resultados, métricas y trazas

Historia de Usuario	
Número: 17	Usuario: Responsable del sistema
Nombre historia: Almacenar ejecuciones, resultados, métricas y trazas	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del sistema, quiero almacenar la información generada durante las ejecuciones de entrenamiento e inferencia, para conservar la trazabilidad de los modelos, resultados y condiciones bajo las cuales fueron producidos.	
Validación:	
• Cada ejecución debe mantener su identificador, estado y fecha correspondiente. • Se debe registrar el perfil del puesto evaluado y los candidatos procesados. • Los resultados deben conservar su clasificación y su relación con la versión del modelo utilizada. • Para los entrenamientos deben almacenarse algoritmo, parámetros, versión del dataset, métricas y matriz de confusión cuando corresponda.	

- El sistema debe conservar información suficiente para reconstruir las condiciones de una ejecución posteriormente.
- La persistencia debe mantener relación entre documentos de origen, perfiles analíticos, modelo aplicado y resultados obtenidos.

Tab. 17. HU-17: Almacenar ejecuciones, resultados, métricas y trazas

HU-18 — Generar reportes en JSON y CSV

Historia de Usuario	
Número: 18	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Generar reportes en JSON y CSV	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 3	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Meybili Olivares, Lesly Salas	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero disponer de reportes de las ejecuciones en formatos JSON y CSV, para consultar, conservar y reutilizar los resultados generados durante el proceso de evaluación y clasificación de candidatos.	
Validación:	
• El sistema debe permitir generar reportes en formatos JSON y CSV. • El reporte debe estar asociado con la ejecución que lo originó. • Debe conservar información suficiente para identificar el perfil evaluado, modelo utilizado y resultados obtenidos. • Los reportes pueden contener la clasificación, score de afinidad, posición del candidato y demás información relevante de la ejecución. • Los archivos generados deben almacenarse en el contenedor correspondiente a reportes. • La generación del reporte debe conservar la trazabilidad entre la ejecución y los resultados exportados.	

Tab. 18. HU-18: Generar reportes en JSON y CSV

HU-19 — Permitir reentrenamiento controlado del modelo.

Historia de Usuario	
Número: 19	Usuario: Responsable del modelado
Nombre historia: Permitir reentrenamiento controlado del modelo	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Sprint 4
Programador responsable: Backend: Lesly Salas	
Descripción:	
Como responsable del modelado, quiero permitir un reentrenamiento controlado del modelo cuando existan condiciones que justifiquen una nueva ejecución, para actualizar el componente de clasificación	

manteniendo el historial, la evaluación y la trazabilidad de las versiones generadas.
Validación: • El sistema debe verificar las condiciones establecidas antes de iniciar un nuevo entrenamiento. • El reentrenamiento debe utilizar datos previamente preparados y etiquetados. • Cada nuevo entrenamiento debe generar o registrar una nueva versión del modelo. • Se deben conservar el algoritmo, parámetros, versión del dataset y métricas obtenidas. • Una nueva versión no debe reemplazar directamente al modelo activo sin haber sido evaluada. • Las versiones anteriores deben mantenerse disponibles para conservar la trazabilidad. • Si no se cumplen las condiciones establecidas para un nuevo entrenamiento, el sistema debe continuar utilizando la versión activa del modelo. • El proceso debe permitir identificar las verificaciones realizadas respecto a la necesidad de reentrenamiento.

Tab. 19. HU-19 Permitir reentrenamiento controlado del modelo.

HU-20 — Permitir que el sistema tome automáticamente las hojas de vida disponibles en la base de datos para generar el ranking, sin que el usuario deba seleccionar manualmente los identificadores de los candidatos.

Historia de Usuario	
Número: 20	Usuario: Personal de Talento Humano
Nombre historia: Permitir que el sistema tome automáticamente las hojas de vida disponibles en la base de datos para generar el ranking, sin que el usuario deba seleccionar manualmente los identificadores de los candidatos	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: Sprint 3
Programador responsable: Backend: Lesly Salas	
Descripción:	
Como personal de Talento Humano, quiero que el sistema utilice automáticamente las hojas de vida disponibles en la base de datos al ejecutar una clasificación, para generar el ranking correspondiente sin tener que seleccionar manualmente los identificadores de cada candidato.	
Validación:	

- El usuario debe seleccionar el perfil del puesto que desea evaluar.
- El sistema debe consultar automáticamente las hojas de vida o perfiles disponibles en la base de datos.
- No se debe requerir que el usuario ingrese o seleccione manualmente los identificadores de los candidatos.
- Los candidatos recuperados deben ser procesados mediante el modelo activo.
- Para cada candidato se debe obtener la clasificación y el score de afinidad correspondiente.
- Los resultados deben ordenarse de acuerdo con el score para generar el ranking.
- El sistema debe devolver únicamente la cantidad de candidatos solicitada por el usuario, de acuerdo con la configuración del ranking.
- La ejecución debe mantenerse relacionada con el perfil del puesto, los candidatos procesados y la versión del modelo utilizada.

Tab. 20. HU-20 Permitir que el sistema tome automáticamente las hojas de vida disponibles en la base de datos para generar el ranking, sin que el usuario deba seleccionar manualmente los identificadores de los candidatos.