

终端设备与软件安装规范

NovaTech 星云科技 V3.3

文档编号:	NT-IT-POL-2026-005
版本:	V3.3
状态:	生效
密级:	内部
归口部门:	IT
发布日:	2026-01-10
生效日:	2026-01-15
替代文件:	无
引用文件:	无

本文件由IT归口管理，适用于NovaTech 星云科技相关员工与业务活动。使用人应先确认版本、适用范围和生效日期，再按章节定位职责、流程、例外和记录要求。

【操作步骤】第一步保全设备领用办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在VPN网关记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现设备领用的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，员工立即停止重复操作并通知网络值班工程师。升级信息至少包括设备领用事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和设备领用办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由员工复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“设备领用”用于处理设备领用事项相关的标准请求和异常。典型入口是日志出现连续告警，但该现象也可能由网络路径发生漂移引起；因此项目Owner必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把设备领用与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由网络值班工程师核对最近变更与依赖状态，并在SSO平台核对设备领用事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。项目Owner负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与SSO平台时钟存在偏差时一并备注。

规则条款：普通员工不得长期持有本地管理员权限。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

【异常与升级】出现管理员权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括管理员权限事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和管理员权限办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由网络值班工程师复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“管理员权限”用于处理管理员权限事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由配置未同步引起；因此系统管理员必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把管理员权限与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由系统管理员保留原始日志并校验时间戳，并在GitLab核对管理员权限事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全管理员权限办理记录并建立基线；第二步由值班角色确认服务健康度；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

规则条款：软件安装须符合白名单。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

【收尾与附件】恢复后由项目Owner复核监控、访问控制和业务结果，员工在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“软件白名单”用于处理软件白名单事项相关的标准请求和异常。典型入口是登录失败且重试无效，但该现象也可能由依赖服务异常引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把软件白名单与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner对照基线执行最小化验证，并在GitLab核对软件白名单事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全软件白名单办理记录并建立基线；第二步由值班角色确认服务健康度；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在终端管理平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现软件白名单的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知服务台工程师。升级信息至少包括软件白名单事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和软件白名单办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

规则条款：USB使用受信息安全等级约束。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

【适用场景】“USB”用于处理USB事项相关的标准请求和异常。典型入口是日志出现连续告警，但该现象也可能由证书或凭据失效引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把USB与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由网络值班工程师对照基线执行最小化验证，并在服务台核对USB事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。员工负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全USB办理记录并建立基线；第二步按操作顺序逐项验证并记录结果；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在服务台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现USB的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知员工。升级信息至少包括USB事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和USB办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由项目Owner复核监控、访问控制和业务结果，员工在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【前置检查】开始前由项目Owner对照基线执行最小化验证，并在SSO平台核对磁盘加密事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。员工负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与SSO平台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全磁盘加密办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在终端管理平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现磁盘加密的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，员工立即停止重复操作并通知网络值班工程师。升级信息至少包括磁盘加密事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和磁盘加密办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由网络值班工程师复核监控、访问控制和业务结果，员工在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“磁盘加密”用于处理磁盘加密事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由变更影响未完全隔离引起；因此系统管理员必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把磁盘加密与其他场景合并判断。

规则条款：设备丢失需同时通知IT与Security。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

【操作步骤】 第一步保全设备遗失办理记录并建立基线；第二步按操作顺序逐项验证并记录结果；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】 出现设备遗失的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括设备遗失事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和设备遗失办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】 恢复后由系统管理员复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在SSO平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】 “设备遗失”用于处理设备遗失事项相关的标准请求和异常。典型入口是监控指标持续偏离基线，但该现象也可能由配置未同步引起；因此系统管理员必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把设备遗失与其他场景合并判断。

【前置检查】 开始前由服务台工程师对照基线执行最小化验证，并在服务台核对设备遗失事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-IT-POL-2026-005为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

【异常与升级】出现维修的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，网络值班工程师立即停止重复操作并通知服务台工程师。升级信息至少包括维修事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和维修办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由项目Owner复核监控、访问控制和业务结果，员工在服务台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“维修”用于处理维修事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由配置未同步引起；因此员工必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把维修与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner保留原始日志并校验时间戳，并在VPN网关核对维修事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与VPN网关时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全维修办理记录并建立基线；第二步按操作顺序逐项验证并记录结果；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【收尾与附件】恢复后由系统管理员复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在VPN网关关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“更换与报废”用于处理更换与报废事项相关的标准请求和异常。典型入口是监控指标持续偏离基线，但该现象也可能由依赖服务异常引起；因此项目Owner必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把更换与报废与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在SSO平台核对更换与报废事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。网络值班工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与SSO平台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全更换与报废办理记录并建立基线；第二步由值班角色确认服务健康度；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在VPN网关记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现更换与报废的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括更换与报废事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和更换与报废办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【适用场景】“审计”用于处理审计事项相关的标准请求和异常。典型入口是监控指标持续偏离基线，但该现象也可能由依赖服务异常引起；因此服务台工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把审计与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由服务台工程师使用只读手段复核关键配置，并在服务台核对审计事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全审计办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在终端管理平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知系统管理员。升级信息至少包括审计事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和审计办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由服务台工程师复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在SSO平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【前置检查】开始前由系统管理员对照基线执行最小化验证，并在VPN网关核对设备领用事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。网络值班工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与VPN网关时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全设备领用办理记录并建立基线；第二步由值班角色确认服务健康度；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在VPN网关记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现设备领用的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，项目Owner立即停止重复操作并通知服务台工程师。升级信息至少包括设备领用事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和设备领用办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由项目Owner复核监控、访问控制和业务结果，员工在SSO平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“设备领用”用于处理设备领用事项相关的标准请求和异常。典型入口是登录失败且重试无效，但该现象也可能由配置未同步引起；因此系统管理员必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把设备领用与其他场景合并判断。

【操作步骤】第一步保全管理员权限办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在SSO平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现管理员权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知服务台工程师。升级信息至少包括管理员权限事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和管理员权限办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由项目Owner复核监控、访问控制和业务结果，服务台工程师在VPN网关关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“管理员权限”用于处理管理员权限事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由变更影响未完全隔离引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把管理员权限与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner使用只读手段复核关键配置，并在GitLab核对管理员权限事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【异常与升级】出现软件白名单的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知系统管理员。升级信息至少包括软件白名单事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和软件白名单办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由员工复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在终端管理平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“软件白名单”用于处理软件白名单事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由配置未同步引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把软件白名单与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在VPN网关核对软件白名单事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与VPN网关时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全软件白名单办理记录并建立基线；第二步在受控窗口执行修复；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在VPN网关记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【收尾与附件】恢复后由系统管理员复核监控、访问控制和业务结果，员工在SSO平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“USB”用于处理USB事项相关的标准请求和异常。典型入口是登录失败且重试无效，但该现象也可能由配置未同步引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把USB与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由服务台工程师使用只读手段复核关键配置，并在GitLab核对USB事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。项目Owner负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全USB办理记录并建立基线；第二步由值班角色确认服务健康度；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在SSO平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现USB的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，员工立即停止重复操作并通知系统管理员。升级信息至少包括USB事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和USB办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-IT-POL-2026-005为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

【适用场景】“磁盘加密”用于处理磁盘加密事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由变更影响未完全隔离引起；因此员工必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把磁盘加密与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由网络值班工程师保留原始日志并校验时间戳，并在GitLab核对磁盘加密事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全磁盘加密办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在SSO平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现磁盘加密的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知网络值班工程师。升级信息至少包括磁盘加密事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和磁盘加密办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由服务台工程师复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在终端管理平台核对设备遗失事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与终端管理平台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全设备遗失办理记录并建立基线；第二步恢复前准备可执行的回滚步骤；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在终端管理平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现设备遗失的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括设备遗失事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和设备遗失办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由员工复核监控、访问控制和业务结果，系统管理员在终端管理平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“设备遗失”用于处理设备遗失事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由配置未同步引起；因此服务台工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把设备遗失与其他场景合并判断。

【操作步骤】第一步保全维修办理记录并建立基线；第二步在受控窗口执行修复；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在SSO平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现维修的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，网络值班工程师立即停止重复操作并通知员工。升级信息至少包括维修事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和维修办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由服务台工程师复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在终端管理平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“维修”用于处理维修事项相关的标准请求和异常。典型入口是监控指标持续偏离基线，但该现象也可能由证书或凭据失效引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把维修与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在服务台核对维修事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。系统管理员负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

【异常与升级】出现更换与报废的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，员工立即停止重复操作并通知网络值班工程师。升级信息至少包括更换与报废事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和更换与报废办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由系统管理员复核监控、访问控制和业务结果，服务台工程师在VPN网关关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“更换与报废”用于处理更换与报废事项相关的标准请求和异常。典型入口是权限校验结果与预期不一致，但该现象也可能由依赖服务异常引起；因此网络值班工程师必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把更换与报废与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由服务台工程师核对最近变更与依赖状态，并在终端管理平台核对更换与报废事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。员工负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与终端管理平台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全更换与报废办理记录并建立基线；第二步按操作顺序逐项验证并记录结果；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在SSO平台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【收尾与附件】恢复后由网络值班工程师复核监控、访问控制和业务结果，系统管理员在SSO平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“审计”用于处理审计事项相关的标准请求和异常。典型入口是日志出现连续告警，但该现象也可能由网络路径发生漂移引起；因此项目Owner必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把审计与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在VPN网关核对审计事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。员工负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与VPN网关时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全审计办理记录并建立基线；第二步在受控窗口执行修复；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在服务台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知员工。升级信息至少包括审计事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和审计办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【适用场景】“设备领用”用于处理设备领用事项相关的标准请求和异常。典型入口是权限校验结果与预期不一致，但该现象也可能由证书或凭据失效引起；因此系统管理员必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把设备领用与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由项目Owner使用只读手段复核关键配置，并在终端管理平台核对设备领用事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。网络值班工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与终端管理平台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全设备领用办理记录并建立基线；第二步先隔离影响再恢复单一节点；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现设备领用的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，员工立即停止重复操作并通知服务台工程师。升级信息至少包括设备领用事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和设备领用办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由系统管理员复核监控、访问控制和业务结果，项目Owner在终端管理平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【前置检查】开始前由项目Owner核对最近变更与依赖状态，并在服务台核对管理员权限事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全管理员权限办理记录并建立基线；第二步在受控窗口执行修复；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现管理员权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，网络值班工程师立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括管理员权限事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和管理员权限办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由员工复核监控、访问控制和业务结果，系统管理员在GitLab关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“管理员权限”用于处理管理员权限事项相关的标准请求和异常。典型入口是任务执行后状态未收敛，但该现象也可能由变更影响未完全隔离引起；因此项目Owner必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把管理员权限与其他场景合并判断。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-IT-POL-2026-005为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

【操作步骤】第一步保全软件白名单办理记录并建立基线；第二步按操作顺序逐项验证并记录结果；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在服务台记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。

【异常与升级】出现软件白名单的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，服务台工程师立即停止重复操作并通知项目Owner。升级信息至少包括软件白名单事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和软件白名单办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由服务台工程师复核监控、访问控制和业务结果，系统管理员在终端管理平台关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“软件白名单”用于处理软件白名单事项相关的标准请求和异常。典型入口是日志出现连续告警，但该现象也可能由网络路径发生漂移引起；因此员工必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把软件白名单与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由员工对照基线执行最小化验证，并在服务台核对软件白名单事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与服务台时钟存在偏差时一并备注。

【异常与升级】出现USB的适用条件、责任边界或版本口径被混淆、连续两次验证失败或影响扩散时，系统管理员立即停止重复操作并通知网络值班工程师。升级信息至少包括USB事项、影响范围、已做检查、当前假设和可执行回滚点；紧急处置可先隔离故障面，但事后必须补齐审批和USB办理记录。无法在本节边界内恢复时，转入事故响应流程而不是继续试错。升级不等同于移交责任，原经办人仍需保持信息连续，直到接手人明确复述现状、风险和下一验证动作。

【收尾与附件】恢复后由员工复核监控、访问控制和业务结果，服务台工程师在VPN网关关闭临时权限或绕行配置。工单附件应包含脱敏日志、验证截图、配置差异、回滚结果和时间线；附件名使用请求编号与日期，不上传口令、令牌或完整客户数据。值班交接只记录未决事项，已完成步骤不得作为后续轮次的默认假设。归档前删除本地临时副本，确认附件可由授权角色重放验证；仅用于讨论的草稿和过期截图标记为非证据材料。

【适用场景】“USB”用于处理USB事项相关的标准请求和异常。典型入口是登录失败且重试无效，但该现象也可能由证书或凭据失效引起；因此员工必须先界定用户、环境、开始时间与影响面，再选择操作路径。测试、预发布与生产环境的记录不得混用，未确认对象身份时不得执行写操作。边界确认完成后，在工单摘要中注明本次不处理的相邻问题，避免后续人员把USB与其他场景合并判断。

【前置检查】开始前由系统管理员确认影响范围和开始时间，并在GitLab核对USB事项的当前状态、最近变更和依赖健康度。服务台工程师负责确认权限与窗口是否有效。遇到信息缺失时先补充时间戳、请求编号和复现条件，不以截图代替原始日志，也不得为赶进度跳过只读检查。检查结论应写成可复核的事实，而不是“正常”“已看过”等模糊描述；取证时间与GitLab时钟存在偏差时一并备注。

【操作步骤】第一步保全USB办理记录并建立基线；第二步先隔离影响再恢复单一节点；第三步以业务探针、监控指标和用户侧结果交叉验证。每一步都在GitLab记录命令或动作、执行人、开始与结束时间。若结果与预期不一致，只允许回到上一已验证状态，禁止并行尝试多个不可逆方案。为降低操作扰动，验证样本应从小到大扩展，并在每个阶段设置停止条件；未达到停止条件前不进入下一阶段。