

ТЗ (v3): AccessHub — Telegram-бот для учета и выдачи цифровых доступов

Дата фиксации: 2025-12-14. Основание: исходное ТЗ + правки заказчика (13.12.2025).

1. Цель

Система AccessHub — Telegram-бот, который является единой точкой доступа к базе аккаунтов и управляет выдачей по правилам, лимитами, восстановлением доступности, журналом выдач и правами доступа.

2. Роли и права

Оператор: запрашивает выдачу (order_id + Game (Platform)). Получает только game_login/game_password.

Админ: добавляет аккаунты, видит скрытые поля, управляет активностью, смотрит/выгружает логи.

Бот: подбирает аккаунты, ведет журнал, применяет паузу 14 дней (cooldown=hold).

3. Формат запроса

Рекомендуемый формат — двумя строками:

- 1) order_id
- 2) Game (Platform)

Пример:

2446303

Minecraft (Xbox X)

Также требуется поддерживать выдачу нескольких аккаунтов на один заказ (qty), чтобы можно было выдать два разных аккаунта под один order_id.

4. Модель данных (кратко)

Сущность	Ключевые поля
accounts	platform, game, game_login, game_password, (скрытые: email_login/email_password/platform)
issuance_log	order_id, operator_telegram_id, account_id, game, platform, issued_at, note

5. Логика выдачи (cooldown = hold)

Заказчик подтвердил: cooldown и hold — одно и то же. После исчерпания доступных выдач действует единая пауза 14 дней, после которой доступна ровно 1 выдача.

Правила:

Выдача возможна, только если available_uses > 0 (и аккаунт active).

После выдачи: available_uses уменьшается на 1 и пишется запись в issuance_log с order_id.

Если available_uses стал 0: next_release_at = now() + 14 days.

Когда now() >= next_release_at: available_uses = 1, next_release_at = null.

После первого исчерпания (3 выдачи) аккаунт работает в режиме: 1 выдача → 14 дней пауза → повтор.

6. Выдача нескольких аккаунтов (qty)

Если $qty = N$, бот должен выдать N разных аккаунтов под один `order_id`.

Если доступно меньше N — вернуть ошибку и ничего не списывать.

Рекомендуется запретить повторный `account_id` на тот же `order_id` (уникальность `order_id + account_id` в журнале).

7. Безопасность

Оператор никогда не видит почту и любые скрытые поля.

Чувствительные поля хранить только зашифрованными.

Админ-доступ по белому списку Telegram ID.

Журналирование и аудит всех действий.

8. Иллюстрации из исходного ТЗ

Ниже — скриншоты из исходных материалов с пояснениями (контекст требований).

Выдача аккаунта: оператор запрашивает Game/Platform, бот выбирает доступный аккаунт и обновляет поля.

▼ Пример состояния аккаунта

Копировать

```
ID: 42
Game: GTA5
used_count: 2
max_uses: 3
cooldown_until: 2026-01-15
status: free
```

Оператор спрашивает:

Копировать

```
/get GTA5
```

→ Бот выдаёт этот аккаунт, обновляет:

Копировать

```
used_count = 3
cooldown_until = now() + 14 days
status = busy
```

Через 14 дней бот может автоматически перевести статус обратно:

Копировать

```
status = free
used_count = 2 (или 0 — зависит от твоей логики)
```

Ответ бота оператору: выдаются только игровые данные (логин/пароль). Почта полностью скрыта.

3. Оператор пишет боту:

Копировать

```
/find GTA5
```

И бот отвечает, например:

Копировать

```
Игра: GTA5
Логин: user123
Пароль: Qwerty!123
Почта: mail@gmail.com
Коды приходят на: reserve_email@yahoo.com
```

И всё — больше никаких данных он не получит.

Журнал выдачи: фиксируются order_id, оператор, игра/платформа, аккаунт и время.

🔥 4. Формируется журнал выдачи

Второй файл:

Order	Оператор	Игра	ID аккаунта	Время	Примечание
931	Oper1	GTA5	1	2025-12-10	выдан

Ты всегда видишь историю.

Перечень функций/команд из исходного ТЗ (для контекста).

Функции:

✓ **/get <название_игры>**

Выдать новый свободный аккаунт

✓ **/history <оператор>**

Показать, что оператор выдавал

✓ **/add**

Ты можешь добавлять аккаунты в базу

✓ **Автоматическое логирование**

Кто, что, когда получил

✓ **Привязка выдачи к оператору по Telegram ID**

Чтобы никто чужой не получил аккаунты

✓ **Защита от ошибок**

Если аккаунты закончились — бот пишет:

Копировать

Нет свободных аккаунтов по игре GTA5.
Добавьте новые.

Логика resell limit: лимит выдач и дата, когда аккаунт снова доступен.

1. Выдача аккаунта

Когда оператор пишет:

```
/get GTA5
```

Копировать

Бот ищет аккаунт, который:

- принадлежит нужной игре
- `used_count < max_uses`
- `cooldown_until <=` текущая дата
- статус `free` или `cooldown` закончился

Если такой есть — бот выдаёт этот аккаунт и:

Обновляет:

```
used_count += 1  
last_given = now()
```

Копировать

Если после выдачи:

```
used_count == max_uses
```

Копировать

→ Аккаунт становится `busy` (занят)

→ Но не навсегда!



Пример состояния аккаунта до/после выдачи и ожидания.

✓ ЛОГИКА РАБОТЫ АККАУНТА ("resell limit")

Каждый аккаунт получает 3 новых поля:

1) `max_uses` — максимум выдач

Например: 3

2) `used_count` — сколько раз уже выдали

Начинается с 0.

3) `cooldown_until` — дата, когда аккаунт снова станет доступен

Жизненный цикл: 3 выдачи → пауза 14 дней.

🔥 ПОЛНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СХЕМА АККАУНТА

▶ Новый аккаунт:

📋 Копировать

```
used_count = 0  
status = free
```

Выдача #1 → ok

Выдача #2 → ok

Выдача #3 → ok

→ достигаем лимита

→ уходит в hold на 14 дней

📋 Копировать

```
status = hold  
hold_until = now + 14 days
```

Жизненный цикл после исчерпания: 1 выдача → пауза 14 дней → цикл повторяется.

▶ Через 14 дней (автоматически):

📋 Копировать

```
used_count = 0  
status = free
```

Выдача #1 → ok

→ cooldown 14 дней (на 1 выдачу)

Через 14 дней → снова free

Выдача #2 → cooldown 14 дней

Через 14 дней → free

Выдача #3 → cooldown 14 дней

→ Достигнут лимит → снова hold 14 дней

→ Цикл повторяется

🧠 Как работает бот (технически)

9. Открытые вопросы к заказчику

Нужен финальный строгий список платформ.

Нужно утвердить формат qtu в запросе оператора.

Если нужна выдача кода верификации отдельным запросом — нужен точный сценарий.