



智慧团建一键学 Bot 管理员使用说明

适用对象：团支书、组织委员、系统维护人员 版本日期：2026-06-07 运行状态：生产环境可用

1. 管理员负责什么

管理员主要负责四件事：

- 维护飞书多维表格里的学习资料和个人任务。
- 确认 Bot 能在飞书群里正常回复。
- 管理定时推送、任务提醒和数据同步。
- 必要时查看服务器状态、重启服务或排查日志。

安全提醒：

- 不要把 `.env`、`App Secret`、`Verification Token`、`ADMIN_TOKEN` 发到群里。
- 不要把真实密钥提交到 GitHub。
- 如果 Token 泄露，应在飞书开放平台重新生成，并更新服务器 `.env` 后重启服务。

2. 日常检查

2.1 检查服务是否在线

浏览器访问：

```
http://服务器公网IP:8000/healthz
```

正常结果应包含：

```
{
  "status": "ok",
  "env": "production"
}
```

2.2 检查飞书群是否能回复

在飞书群里发送：

```
@机器人 帮助
```

如果 Bot 正常回复，说明飞书事件回调和发消息权限都正常。

2.3 检查服务器后台服务

服务器执行：

```
sudo systemctl status youth-bot
```

看到：

```
active (running)
```

表示服务正在后台运行。

3. 服务器常用命令

进入项目目录：

```
cd /root/youth-league-feishu-bot
```

查看服务状态：

```
sudo systemctl status youth-bot
```

重启服务：

```
sudo systemctl restart youth-bot
```

查看实时日志：

```
sudo journalctl -u youth-bot -f
```

从 GitHub 拉取最新代码：

```
git pull
```

修改 `.env`：

```
nano .env
```

修改 `.env` 后必须重启：

```
sudo systemctl restart youth-bot
```

4. `.env` 关键配置

服务器配置文件位置：

```
/root/youth-league-feishu-bot/.env
```

常用配置如下：

```
APP_ENV=production
DATABASE_PATH=./data/bot.sqlite3
ADMIN_TOKEN=你的管理接口token
ADMIN_USER_IDS=管理员open_id
```

```
FEISHU_APP_ID=cli_xxx
FEISHU_APP_SECRET=xxx
FEISHU_VERIFICATION_TOKEN=xxx
FEISHU_ENCRYPT_KEY=
FEISHU_DEFAULT_CHAT_ID=oc_xxx
```

说明：

- APP_ENV=production：生产环境标识。
- ADMIN_TOKEN：调用管理接口时使用。
- ADMIN_USER_IDS：允许在飞书里执行管理员指令的用户 ID，多个用英文逗号分隔。
- FEISHU_DEFAULT_CHAT_ID：定时推送默认发送到哪个群。

5. 飞书开放平台配置

在飞书开放平台中，需要确认：

- 已开启机器人能力。
- 已配置事件订阅地址。
- 已添加事件：im.message.receive_v1。
- 已开通发送消息、接收消息、读取用户基础信息、读取群信息等权限。
- 修改权限后，按飞书页面提示发布版本。

事件订阅请求地址：

```
http://服务器公网IP:8000/feishu/events
```

如果后续配置域名和 HTTPS，则改成：

```
https://你的域名/feishu/events
```

注意：

- 当前项目主要使用 Verification Token 校验。
- 如果没有额外开发解密逻辑，不建议开启事件加密。

6. 多维表格配置

服务器 .env 中需要配置多维表格：

```
FEISHU_BITABLE_APP_TOKEN=多维表格app_token
FEISHU_BITABLE_WIKI_TOKEN=
FEISHU_BITABLE_MATERIALS_TABLE_ID=学习资料表tbl开头的ID
FEISHU_BITABLE_TASKS_TABLE_ID=个人任务表tbl开头的ID
```

注意：

- TABLE_ID 只填 tbl...，不要带 &view=...。

- 如果只维护学习资料，任务表可以暂时留空。
- 如果 APP_TOKEN 是 wiki 链接里的 token，必要时可改填到 FEISHU_BITABLE_WIKI_TOKEN。

7. 学习资料表维护

学习资料表建议字段：

标题
分类
关键词
摘要
链接
发布日期
是否本周推荐

其中：

- 标题：资料名称。
- 分类：如法治教育、社会实践、青年工作等。
- 关键词：多个关键词可用逗号分隔。
- 摘要：Bot 推送时会显示。
- 链接：资料原文链接。
- 发布日期：用于排序。
- 是否本周推荐：填 是 的资料会进入“本周学习”和定时推送。

8. 个人任务表维护

个人任务表建议字段：

用户ID
任务标题
状态
截止日期

说明：

- 用户ID 填成员的飞书 open_id。
- 成员可以发送 我的ID 获取自己的 ID。
- 状态建议统一为：未完成、进行中、已完成。

9. 同步数据

管理员在飞书里发送：

同步数据

正常回复示例：

同步完成：学习资料 4 条，个人任务 0 条。

如果回复 0 条，通常检查：

- `.env` 是否配置了 `FEISHU_BITABLE_MATERIALS_TABLE_ID`。
- 表 ID 是否只填了 `tbl...`，没有带 `&view=...`。
- 飞书应用是否有读取多维表格权限。
- 多维表格是否授权给应用。
- 修改 `.env` 后是否重启了服务。

10. 自动同步

如果希望表格改完后自动同步，在 `.env` 中开启：

```
BITABLE_AUTO_SYNC_ENABLED=true  
BITABLE_AUTO_SYNC_INTERVAL_MINUTES=10
```

含义：每 10 分钟自动从多维表格同步一次。

即使开启了自动同步，管理员仍然可以发送：

同步数据

立即刷新。

11. 定时推送

定时推送配置：

```
FEISHU_DEFAULT_CHAT_ID=oc_xxx  
WEEKLY_PUSH_ENABLED=true  
WEEKLY_PUSH_CRON_DAY_OF_WEEK=mon  
WEEKLY_PUSH_CRON_HOUR=8  
WEEKLY_PUSH_CRON_MINUTE=30
```

含义：每周一早上 8:30，向默认群推送本周学习资料。

星期写法：

```
mon 周一  
tue 周二  
wed 周三  
thu 周四  
fri 周五  
sat 周六  
sun 周日
```

12. 立刻推送

服务器执行：

```
cd /root/youth-league-feishu-bot
curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/admin/sync/bitable?token=你的ADMIN_TOKEN"
curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/admin/push/weekly?token=你的ADMIN_TOKEN"
```

第一行：先同步多维表格。 第二行：立刻推送本周学习资料。

13. 删除演示数据

如果推送里出现 `example.com`，说明本地数据库里还有演示数据。

服务器执行：

```
cd /root/youth-league-feishu-bot
sqlite3 data/bot.sqlite3 "DELETE FROM materials WHERE url LIKE '%example.com%';"
```

确认是否删干净：

```
sqlite3 data/bot.sqlite3 "SELECT title, url FROM materials WHERE url LIKE '%example.com%';"
```

没有输出就表示已删除。

14. 任务提醒

任务提醒配置：

```
TASK_REMINDER_ENABLED=true
TASK_REMINDER_CRON_HOUR=9
TASK_REMINDER_CRON_MINUTE=0
TASK_REMINDER_LOOKAHEAD_DAYS=3
```

含义：每天 9:00 提醒未来 3 天内截止的未完成任务。

15. 常见故障

机器人不回复

检查：

- 事件订阅地址是否正确。
- 飞书应用权限是否开通并发布。
- 机器人是否已加入群聊。
- 服务器服务是否运行。

查看日志：

```
sudo journalctl -u youth-bot -f
```

同步数据提示没有权限

原因：你的 `open_id` 没有加入 `ADMIN_USER_IDS`。

查询最近发消息的用户 ID：

```
sqlite3 data/bot.sqlite3 "select user_id, raw_text, created_at from interaction_logs order by id desc limit 5;"
```

把对应 `user_id` 加入 `.env`：

```
ADMIN_USER_IDS=ou_xxx
```

然后重启：

```
sudo systemctl restart youth-bot
```

同步完成 0 条

检查：

- `FEISHU_BITABLE_APP_TOKEN` 是否正确。
- `FEISHU_BITABLE_MATERIALS_TABLE_ID` 是否正确。
- `TABLE_ID` 是否误带了 `&view=...`。
- 飞书应用是否有多维表格读取权限。
- 表格是否授权给应用。

推送里还有旧资料

原因：旧资料仍在本地 SQLite 数据库里。

可删除指定旧链接：

```
sqlite3 data/bot.sqlite3 "DELETE FROM materials WHERE url LIKE '%example.com%';"
```

16. 推荐日常流程

1. 管理员在飞书多维表格维护学习资料。
2. 把本周要推送的资料设为 `是否本周推荐=是`。
3. 不想推送的旧资料改为 `否`。
4. 在飞书里发送 `同步数据`，或等待自动同步。
5. 到设定时间自动推送。
6. 如需立即推送，使用管理接口手动触发。