

# PROGRAMAÇÃO FRONT-END – DETS-I-2B-26CT/S

LETÍCIA ROBERTA OLIVEIRA SOUTO – Nº15 – 3anoB

---

## PARTE A — Estrutura (responda com suas palavras):

1. Para que serve o package-lock.json?

Ele "trava" as versões exatas de todas as bibliotecas instaladas, inclusive as dependências das dependências.

Assim, quando outra pessoa (ou você em outro computador) roda `npm install`, todo mundo recebe as mesmas versões e o projeto se comporta igual em todos os lugares, sem o "na minha máquina funciona".

2. Por que a node\_modules não vai para o GitHub?

A pasta node\_modules não vai para o GitHub porque ela é muito pesada e todas as suas dependências podem ser recriadas facilmente através do arquivo package.json

3. Qual o caminho do index.html até o CardPrato aparecer na tela?

1. O navegador abre o **index.html**, que tem uma `<div id="root"></div>` vazia e uma tag `<script type="module" src="/src/main.jsx">`.
  2. Esse script carrega o **main.jsx**, que usa `createRoot(document.getElementById("root")).render(<App />)`. Ou seja, manda o React desenhar o componente App dentro da `div#root`.
  3. O **App.jsx** importa os componentes e o cardapio, e no JSX faz `cardapio.map(...)`, criando um `<CardPrato />` para cada prato e passando os dados por props (nome, preço, categoria, descrição).
  4. O **CardPrato.jsx** recebe essas props, e a função retorna o JSX (`<article>...</article>`).
  5. O React transforma esse JSX em elementos HTML reais e os coloca dentro da `div#root`, e aí o card aparece na tela.
-

PARTE B – Código:

