

Teste de Software Aula 2 - DTS-1-2B-26CT/S

Letícia Roberta Oliveira Souto

1. Exercício 1: Testes de Integração

- Exemplo de teste unitário: teste no pagamento via PIX.
- Exemplo de teste de integração: verificar se o módulo pedido consegue chamar corretamente o módulo de itens no carrinho.

2. Exercício 2: Parte 1

- a) O dev testa se todos os if/else de uma função de cálculo de troco são percorridos;
Resposta: Caixa Branca, já que quem realiza esse teste é quem programou o código, realizando o teste com base na estrutura interna do código.
- b) O QA testa se o pedido é confirmado corretamente sem olhar o código, só usando o app;
Resposta: Caixa Preta, pois o QA só válida se o resultado é o esperado, sem conhecer o código por dentro.
- c) O QA sabe que existe uma validação de estoque no banco e testa cenários de concorrência via requisições, sem ver o código;
Resposta: Caixa Cinza, pois o testador tem conhecimento parcial da estrutura interna, mas testa sem validar a linha do código.
- d) Um dev revisa o código de um colega e, ao ver que existe um try/catch silencioso, decide testar propositalmente um cenário de erro de rede, mesmo usando só a interface do app pra isso.
Resposta: Caixa Branca, pois quem realizou o teste é um dev com conhecimento da estrutura interna do código.

3. Exercício 2: Parte 2

- Teste de nível unitário: se a data do pedido agendado fica salva corretamente.
- Teste de nível de Integração: se ao adicionar o item ao carrinho é possível adicionar observações a esse item.
- Teste de nível de sistema: cliente consegue escolher os produtos, colocar observações, salvar no carrinho (sem ter que finalizar a compra, podendo adicionar mais coisas), no pedido final fica salvo todos itens e observações, o cliente consegue colocar os dados pessoais, forma de entrega e pagamento.
- Critério de aceitação: se consegue observar todos os dados do pedido mesmo após terminar o agendamento.

4. Exercício 3: Parte 3

Resposta: Discordo do argumento, o funcionamento das partes separadas não garante o funcionamento do todo, pois o sistema completo cria problemas que não existem nos testes isolados. Um exemplo é imaginar três módulos de um e-commerce, carrinho de compras, estoque e pagamento, nos testes de integração tudo funciona, o carrinho consegue avisar o estoque para segurar o produto e o estoque consegue passar o valor correto para o pagamento, o bug só aparece quando o cliente compra um produto usando um cupom de 100% de desconto, o carrinho deixa o valor zerado, o estoque reserva o produto, mas o pagamento recusa a compra pois o banco não aceita cobranças de R\$0,00, logo o fluxo real falhou. Isso acontece pois os testes de integração não testaram o cupom e a recusa do banco ao mesmo tempo.