Relatório Técnico — AV2: Memória, armazenamento, sincronização e desempenho em um serviço RAG (GenResearch-Servidor)

Disciplina: Sistemas Operacionais — 2026.2 | **Discente:** Leticia Cavalcanti (trabalho individual) **Repositório:** `https://github.com/leticiacavalcaanti/SO_UFS_2026_2_AV2_Cavalcanti_Leticia` *(confirmar o nome exigido pelo docente)* | **Commit da entrega:** `PREENCHER (git rev-parse --short HEAD)` **Vídeo:** `PREENCHER` (ver VIDEO.md) | **Data das execuções:** 18/10/2026

1. Tabela de contribuição individual

Integrante	Contribuição	Participação
Leticia Cavalcanti	Definição do recorte, implementação do serviço e dos experimentos, execução, análise, relatório, slides e vídeo	100%

O uso de IA generativa (assistente de código) na elaboração está declarado em `declaracao_uso_ia.md`.

2. Introdução, problema e pergunta norteadora

Aplicações de IA generativa e de RAG (*retrieval-augmented generation*) são, do ponto de vista do sistema operacional (SO), cargas que combinam: arquivos grandes lidos do armazenamento (corpus, índices, *embeddings*, *checkpoints*), memória virtual (mapeamentos, cache de páginas), filas de requisições e *caches* compartilhados por várias threads, e escrita concorrente em logs. Este trabalho implementa um serviço simplificado — o **GenResearch-Servidor** — e o usa como carga para observar como o SO administra esses recursos e que custos aparecem.

Pergunta norteadora: *como memória principal, memória virtual, armazenamento, caches, filas compartilhadas e mecanismos de sincronização afetam o desempenho, a estabilidade e a correção de uma aplicação de IA generativa ou de RAG?*

Recorte experimental (e justificativa). O foco é o SO, não a qualidade do texto. Por isso: (i) os *embeddings* são **simulados** (hashing, determinísticos) e a **geração é simulada** (latência configurável + CPU proporcional ao contexto) — isso elimina a dependência de chave de API, de pesos de modelo e de GPU, e torna tudo reprodutível; (ii) o corpus é **sintético**; (iii) o recorte cobre as configurações C1–C6 e a Parte D com as opções 1 (produtor/consumidor) e 2 (cache compartilhado), além de log concorrente e deadlock isolado. A ideia de *chunking* por palavras com sobreposição e de similaridade de cosseno sobre vetores normalizados vem de um serviço RAG anterior da autora (projeto glpimentor), reescrito aqui sem nenhuma dependência dele.

3. Ambiente (Parte A)

Item	Valor
Hospedeiro	Windows 11 Home, Docker Desktop 28.3.2 (backend WSL2)
Ambiente Linux	**Contêiner** `python:3.12-slim` (Debian GNU/Linux 13 "trixie") sobre a VM Linux do Docker Desktop
Kernel	6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 (x86_64)
CPU	Intel Core i5-10210U, 4 CPUs lógicas (2 núcleos × 2 threads), 1,6 GHz base
RAM / swap	5,8 GiB / 1,0 GiB (VM); página de 4 KiB
Armazenamento	disco virtual da VM (ext4); corpus e índices em volume Docker
GPU	nenhuma (somente CPU)
Linguagem/bibliotecas	Python 3.12, numpy 2.1.3, matplotlib 3.9.2, SQLite (stdlib)
Modelo/ferramenta	nenhum modelo real: vetores e geração simulados (ver §2)

Comandos executados e saídas completas: `results/env/ambiente_container.txt` (`uname -a`, `os-release`, `lscpu`, `free -h`, `/proc/meminfo`, `lsblk`, `df -h`, `swapon --show`, `vmstat`, `iostat -xz`) e `results/env/ambiente_host_docker.txt`.

MemFree, MemAvailable, cache e swap. `MemFree` é a RAM totalmente ociosa; `MemAvailable` é a estimativa do kernel de quanto pode ser dado a novos processos sem *swap*, **incluindo** o cache de páginas e *slabs* reclamáveis; "cache" (`Cached`) é a memória usada pelo **cache de páginas**, que guarda conteúdo de arquivos já lidos; *swap* é o espaço em disco para páginas anônimas expulsas da RAM. O cache de páginas não é memória desperdiçada: é reutilizável (a 2ª leitura de um arquivo evita o disco, como medido em §8) e é devolvido sob pressão — por isso olhar só `MemFree` leva a conclusões erradas. Para datasets, índices, *embeddings* e *checkpoints*, isso significa que ler um arquivo grande uma vez "enche" o cache, que a primeira leitura paga E/S e as seguintes não, e que um arquivo maior que a memória disponível não tem como ficar todo em cache (§8.2).

4. Arquitetura

```
 2 produtores —put→ BoundedBuffer (semáforos empty/full + mutex) —get→ N trabalhadores (threads)
trabalhador: cache compartilhado ——miss→ embedding da consulta → varredura do índice (.npy: read ou mmap)
             → textos dos trechos no SQLite → contexto limitado → geração (simulada) → grava no cache
logs de eventos (mutex) · métricas via /proc, getrusage e cgroup v2
```

- **Ingestão** (`genresearch/store.py`): lê `.txt`, fragmenta em trechos de 100 palavras com 20 de sobreposição, gera um vetor float32 de 256 dimensões por trecho e grava `vectors.npy` (N×256) + `meta.sqlite` (documento, ordem, texto).
- **Recuperação:** top-k (k=5) por produto escalar, varrendo o índice em blocos de 32.768 linhas — idêntico para índice carregado na RAM (`np.load`) ou mapeado (`np.load(mmap_mode="r")`, que usa `mmap`).
- **Contexto:** concatena os trechos até um limite de bytes (≈ tokens × 4), registrando trechos, bytes e tokens aproximados.
- **Geração simulada:** `sleep` (latência de um serviço externo, 20 ms) + SHA-256 repetido sobre o contexto (CPU proporcional ao contexto).
- **Trabalhadores = threads.** A carga é mista: a espera da geração (`sleep`), o `matmul` do numpy e o `hashlib` com buffers grandes liberam o GIL; processos custariam cópia/compartilhamento do índice e IPC para ganho pequeno neste recorte. (A escolha foi testada empiricamente em §9.1, onde se vê o limite do GIL/CPU.)

5. Dados, corpus, *embeddings*, índice e cache

O corpus é gerado por `genresearch/corpus.py` com semente fixa: 12 tópicos, cada um com vocabulário próprio (70% das palavras de um documento vêm do tópico, 30% do vocabulário global), de modo que consultas de um tópico realmente recuperam trechos dele. Nada é real nem pessoal. Tamanhos usados:

Documentos	Trechos	Corpus (texto)	`vectors.npy`	SQLite
200 (smoke)	2.600	1,6 MB	2,5 MB	2,4 MB
500	6.500	≈ 4 MB	6,4 MB	—
2.000 (C3, C4, C6)	26.000	≈ 17 MB	25 MB	—
8.000	104.000	≈ 68 MB	102 MB	—
24.000	312.000	≈ 200 MB	305 MB	—

(valores completos em `…/stats.json`, reproduzidos pelos scripts). **Cache compartilhado:** LRU ou FIFO, com capacidade configurável, chave canônica da consulta (palavras únicas ordenadas, sem *stopwords* — paráfrases por reordenação colidem), protegido por mutex; registra acertos, erros, substituições e o tempo economizado (custo de recuperação+geração de cada resposta, somado a cada acerto).

6. Processos, threads, filas e recursos compartilhados

Há um processo Python e, nele: 2 threads produtoras, N trabalhadoras e a *thread* principal; o numpy cria ainda um *pool* de threads do OpenBLAS (visto em §10). Recursos compartilhados e seu controle:

Recurso	Risco sem proteção	Proteção
Fila de requisições	perda/duplicação, estouro	`BoundedBuffer`: semáforos `empty` / `full` + mutex; número de sequência sob o mutex para verificar FIFO
Cache de respostas	atualização perdida, computação duplicada	`Lock` na estrutura e nos contadores
Arquivo de log	linhas intercaladas	`Lock` em `SafeLogger`
Conexão SQLite	uso de uma conexão por várias threads	uma conexão somente-leitura por thread (`threading.local`)
Índice vetorial	—	somente leitura após a ingestão (sem escrita concorrente)

7. Estratégia de sincronização e metodologia

Mecanismos adotados: semáforos contadores (`empty`, `full`) + mutex para o buffer limitado (Opção 1); mutex global e lock **por chave** (*single-flight*) para o cache (Opção 2); mutex no log; ordenação global de locks e `acquire` com *timeout* + recuo para o deadlock.

Metodologia. Cada configuração foi repetida **3 vezes**; as tabelas trazem média (± desvio-padrão quando relevante). Mesma aplicação e mesmo corpus em cada comparação, salvo a variável explicitamente alterada. Fatores variados: nº de trabalhadores (1, 2, 4, 8), capacidade da fila (4, 64), tamanho do corpus (6 a 305 MB de índice), contexto (500, 2.000, 8.000 B), capacidade (0, 16, 64, 512) e política (LRU/FIFO) do cache, uso de `mmap`, padrão de leitura (sequencial/aleatório), estado do cache de páginas (frio/quente) e limite de memória (cgroup). Métricas: latência (média, mediana, p95), vazão, RSS/VSZ (`/proc/self/status`), `MemAvailable`, faltas de página e bytes lidos do disco (`getrusage`, `/proc/self/io`, cgroup), fila (média/máxima/espera), utilização, acertos/erros/substituições, perdas/duplicações. Comandos exatos: README (`python scripts/run_all.py`). Resultados brutos: `results/*.csv`; logs: `results/logs/`; tabelas: `results/tabelas_resumo.md`.

Estado "frio". Antes de cada execução fria, as páginas do arquivo são despejadas com `posix_fadvise(POSIX_FADV_DONTNEED)` (não exige privilégio). Vale para o cache de páginas da VM Linux; o

disco virtual ainda pode ser cacheado pelo Windows (ver §13).

8. Resultados: memória, armazenamento, paginação e E/S

8.1 C1 × C2 — `read()` convencional × `mmap` (Parte E)

Arquivo aleatório de 16, 128 e 768 MB; leitura sequencial em blocos de 1 MiB (`read` em blocos, `read` do arquivo inteiro para a RAM, `mmap`) e 3.000 acessos aleatórios de 4 KiB (`pread` × `mmap`); 1ª execução (fria) e 2ª (quente). Médias de 3 repetições, arquivo de 768 MB:

Método / padrão	Cache	Abertura (ms)	Leitura (ms)	ΔRSS (MB)	ΔVSZ (MB)	Faltas maiores	Lido do disco (MB)
`read` em blocos, seq.	fria	0,005	755	0	0	0	768
`read` em blocos, seq.	quente	0,005	331	0	0	0	0
`read` tudo, seq.	fria	0,005	1.369	768	768	0	768
`read` tudo, seq.	quente	0,012	661	768	768	0	0
`mmap`, seq.	fria	0,021	1.064	768	768	6.146	768
`mmap`, seq.	quente	0,024	322	768	768	0	0
`pread` 4 KiB, aleatório	fria	0,005	637	0	0	0	**23**
`mmap`, aleatório	fria	0,036	1.410	165	768	2.441	**287**
`pread` 4 KiB, aleatório	quente	0,007	12,8	0	0	0	0
`mmap`, aleatório	quente	0,029	17,6	165	768	0	0




Figura 1 — Leitura sequencial de 768 MB (média ± desvio-padrão, 3 repetições): tempo frio, tempo quente e ΔRSS.

Observações (todas medidas; as explicações causais são interpretações):

1. **Abertura:** `mmap` custa ~20–40 µs (mapeia, não lê) contra ~5 µs do `open`; o VSZ já sobe 768 MB na abertura (espaço de endereços reservado), mas o RSS só cresce quando as páginas são tocadas — **VSZ ≠ memória física**.
2. **Primeira × segunda execução:** a 2ª execução é 2,3× (`read` em blocos), 2,1× (`read` tudo) e 3,3× (`mmap`) mais rápida e **não lê nada do disco** (0 MB): é o cache de páginas.
3. **Faltas de página:** `read()` não gera falta maior (os dados são copiados pelo kernel na chamada de sistema), enquanto o `mmap` gerou 6.146 faltas maiores na leitura fria sequencial — 768 MB / 6.146 ≈ 125 KiB por falta, compatível com leitura antecipada (*readahead*) em janelas de ~128 KiB. Na 2ª execução, 0 faltas maiores, mas ~12.288 faltas menores (a tabela de páginas do processo é preenchida a partir do cache).
4. **`read` do arquivo inteiro é o pior caso** (2× mais lento que ler em blocos): além da cópia, precisa de 768 MB de memória anônima e ~196.600 faltas menores de primeiro acesso; o RSS fica em 768 MB. Ler em blocos mantém o RSS estável. Isso é o que acontece ao carregar um *checkpoint* inteiro com `read()`.

5. **Acesso aleatório frio:** o `mmap` leu **287 MB** do disco para atender 3.000 acessos que somam ~12 MB úteis (12× de amplificação, ~117 KiB por falta), contra 23 MB do `pread` (2× de amplificação), e foi 2,2× mais lento. Com acesso esparso e frio, `mmap` não é vantajoso; quente, a diferença cai (17,6 × 12,8 ms).
6. **Tamanhos pequenos (16 MB):** as diferenças absolutas são pequenas (21–30 ms na leitura fria) — o custo relevante só aparece com arquivos grandes.




Figura 2 — Acesso aleatório frio (768 MB): bytes lidos do disco e tempo, `pread` × `mmap`.

8.2 C5 — pressão de memória

(a) Crescimento do corpus e do contexto (1 trabalhador, 150 consultas; cada configuração em processo novo, 1ª leitura fria).

Docs	Índice (MB)	Recuperação mediana (ms)	RSS máx (MB)	VSZ máx (MB)	Faltas maiores `read` / `mmap`	Lido do disco (MB)
500	6	0,8	44	448	0 / 56	6
2.000	25	2,0	63	467	0 / 209	25
8.000	102	≈ 9–10	140	545	0 / 830	102
24.000	305	≈ 21	344	748	0 / 2.474	305




Figura 3 — Efeito do tamanho do índice (contexto de 2.000 B): recuperação, RSS máximo e faltas maiores.

- A recuperação cresce **linearmente** com o índice (≈ 70 µs/MB): a varredura é O(N). O RSS acompanha o tamanho do índice (≈ índice + ~40 MB-base): a 305 MB o processo tem 344 MB.
- **`read` e `mmap` têm RSS e latência de recuperação praticamente iguais em regime estacionário**, porque a varredura toca todo o índice e, depois da 1ª consulta, tudo está no cache de páginas. A

diferença está **no momento do custo**: `read` paga tudo na abertura (e exige RAM anônima do tamanho do índice), `mmap` paga nas faltas de página durante a 1ª consulta (2.474 faltas maiores ≈ 126 KiB cada).

- **Contexto:** o tempo de geração cresce com o contexto (≈ 20 ms com 500 B, 34–44 ms com 2.000 B, ≈ 100–120 ms com 8.000 B) porque a CPU do SHA-256 é proporcional ao contexto; o RSS quase não muda. Com limite de 500 B nenhum trecho (~700 B) cabe quase sempre (contexto médio de 22–53 B): na prática o limite de contexto trunca/descarta informação — numa aplicação real, isso degradaria a qualidade da resposta.
- As faltas **menores** não são comparáveis entre tamanhos neste experimento (dependem do alocador e de *buffers* temporários do numpy; observamos um pico não monotônico em 102 MB que **não** investigamos), por isso não as interpretamos.

(b) Índice maior que o limite de memória (cgroup, swap do contêiner desligado). Índice sintético de 1.024 MB; 15 consultas, cada uma varrendo todo o índice; `docker run --memory=<limite> --memory-swap=<limite>`. O cache de páginas do arquivo é despejado antes de cada execução, para que as páginas sejam carregadas — e cobradas — *dentro* do cgroup do teste.

Limite	Modo	Resultado (3 de 3 repetições)	Mediana/consulta (ms)	Faltas maiores	Lido do disco
2.048 MB	`read`	conclui 15/15	70–103	0	1,0 GB
2.048 MB	`mmap`	conclui 15/15	89–153	≈ 8.300	1,0 GB
384 MB	`read`	**morto pelo OOM killer (exit 137)**	—	—	—
384 MB	`mmap`	**conclui 15/15, RSS limitado a ≈ 399 MB**	**1.174–1.589**	**≈ 125.000**	**≈ 15,3 GB**




Figura 4 — Latência por consulta com `mmap` e índice de 1 GB: limite de 2 GB (cabe) × 384 MB (não cabe).

- Com 384 MB, `read` precisa de ~1 GB de memória **anônima** (não reclamável sem swap) e o kernel mata o processo (C6, "limite de memória"). O `mmap` mapeia páginas **de arquivo** (limpas, reclamáveis): o kernel as descarta e relê quando necessário, então o processo **sobrevive**, mas com **thrashing**: cada consulta varre 1 GB sequencialmente, o cache (≈ 384 MB) nunca retém o que a próxima varredura precisa (o acesso sequencial cíclico a um conjunto maior que o cache faz a política de substituição falhar quase sempre), e **todas as 15 varreduras relêem do disco** (15,3 GB ≈ 15 × 1.024 MB). O resultado é ~13–17× mais lento que com 2 GB.

- **Swap não foi exercitado**: o contêiner foi executado sem swap (`--memory-swap` igual a `--memory`) para não pressionar a VM/hospedeiro; a VM tinha ~1 MB de swap em uso em todos os casos. A paginação observada é de **arquivo** (faltas maiores), não de swap de páginas anônimas. Não foi feita uma execução com swap habilitado.

9. Resultados: concorrência, cache e correção

9.1 C3 — concorrência e fila

400 consultas distintas (cache desligado), 2 produtores, 2.000 documentos, geração com `sleep` de 20 ms + CPU (3.000 passes de SHA-256). Média ± desvio-padrão de 3 repetições:

Fila	Workers	Vazão (req/s)	p95 do serviço (ms)	Espera média na fila (ms)	Fila média / máx
4	1	25,3 ± 1,5	51	157	3,5 / 4
4	2	36,5 ± 0,8	73	106	3,3 / 4
4	4	43,1 ± 0,2	138	87	3,2 / 4
4	8	46,0 ± 1,5	274	76	3,0 / 4
64	1	25,4 ± 1,9	51	2.341	58,5 / 64
64	2	39,4 ± 0,3	67	1.483	58,3 / 64
64	4	47,0 ± 1,1	126	1.248	58,2 / 64
64	8	43,6 ± 6,0	292	1.340	58,0 / 64




Figura 5 — Vazão, latência p95 do serviço e espera na fila × número de trabalhadores, para filas de 4 e de 64.

- **A concorrência aumentou a vazão, mas com retorno decrescente:** 2 workers = 1,44–1,55× a de 1; 4 workers = 1,7–1,85×; 8 workers = sem ganho (fila 64: 47,0 → 43,6 req/s, com desvio-padrão de 6) e **p95 do serviço 5× maior** que com 1 trabalhador (51 → 292 ms). Com 4 CPUs lógicas (2 núcleos físicos) e parte do trabalho segurando o GIL, mais threads só adicionam disputa e trocas de contexto: contenção e degradação, sem ganho de vazão.
- **Fila maior não aumenta a vazão; aumenta a latência.** A fila ficou sempre praticamente cheia (média 58 de 64) porque os produtores são mais rápidos que os consumidores; com fila 64, a espera média foi de 1,2–2,3 s contra 0,08–0,16 s com fila 4 (efeito de lei de Little / *bufferbloat*). O limite da fila é o que dá *backpressure*: o produtor bloqueia (semáforo `empty`) em vez de acumular memória sem limite (RSS 114–388 MB).
- **Correção:** em todas as execuções, 0 requisições perdidas, 0 duplicadas e 0 violações de FIFO.
- **Utilização dos trabalhadores:** ≈ 0,99–1,0 (carga saturante).
- **Teste de hipótese (OpenBLAS).** Em `ps -L` (§10) viram-se 3 threads com ~82% de CPU e quase nenhuma troca voluntária — compatível com o *pool* do OpenBLAS (numpy) em espera ativa. Repetindo C3 (fila 64) com `OPENBLAS_NUM_THREADS=1`: 29,4 ± 0,5 (1 worker), 43,8 ± 1,4 (2), 41,9 ± 6,3 (4) e 45,9 ± 16,0 (8) req/s (`results/c3_openblas1.csv`). Ou seja, ≈ +10–15% com 1–2 workers, mas **a saturação**

acima de 2 workers persiste; logo o OpenBLAS explica só uma parte e não identificamos a causa total (GIL, núcleos físicos, ruído do hospedeiro). A variância alta com 4–8 workers indica ruído do ambiente.

9.2 C4 — cache compartilhado

400 requisições, 2 workers, mesma carga de CPU. Cenários: consultas todas distintas (tópicos/palavras diferentes), 50% e 90% de repetições de texto idêntico, e 50% de paráfrases (mesma consulta com ordem/caixa alteradas — a chave canônica trata como igual).

Cenário	Cache (LRU)	Acerto	Erros (miss)	Substituições	Tempo economizado	Tempo total
distintas	512	0%	400	0	0 s	11,3 ± 1,0 s
repetidas 50%	0	0%	400	0	0 s	12,0 ± 0,8 s
repetidas 50%	512	44,7%	221	0	9,3 s	5,7 ± 0,05 s
repetidas 90%	0	0%	400	0	0 s	9,9 ± 0,2 s
repetidas 90%	16	74,0%	104	70	16,2 s	2,7 s
repetidas 90%	64	89,2%	43	0	19,2 s	1,25 ± 0,14 s
paráfrase 50%	512	50,9%	196	0	10,9 s	5,2 ± 0,2 s




Figura 6 — Taxa de acerto e tempo total × capacidade do cache, por cenário (LRU).

- **O cache reduziu tempo e operações de recuperação** quando há repetição: com 90% de repetição, 89,2% de acerto evitou 357 das 400 recuperações+gerações e reduziu o tempo total de 9,9 s para 1,25 s (≈ 8×; vazão 40 → ≈ 320 req/s). Com consultas semanticamente distintas, a taxa de acerto é **0%** e o cache só adiciona custo (inserções e, com capacidade pequena, 384 substituições).
- A capacidade importa até cobrir o conjunto de consultas repetidas: com 90% de repetição, 16 entradas → 74%, 64 → 89,2%, 512 → 89,2% (o teto é o limite imposto pelas primeiras ocorrências).
- **LRU × FIFO** (capacidade 16): 74,0% × 73,7% (90%) e 9,9% × 10,2% (50%) — sem diferença apreciável, porque as repetições foram sorteadas uniformemente (sem localidade temporal forte); com carga enviesada, LRU deveria ganhar (não testado).
- **Ruído:** com cache desligado, a mesma quantidade de trabalho levou de 9,9 s a 12,9 s (± 2,7 s) entre cenários; diferenças de tempo menores que ~25% neste ambiente **não são significativas**. Os ganhos acima (≥ 2×) estão bem fora desse ruído.

9.3 C6 — falhas controladas

Cenário	Resultado (média de 3)
Arquivo/índice ausente	40 requisições → 40 erros controlados, 80 retentativas (2 por requisição), processo não caiu, 0,6 s
Índice indisponível por 0,6 s e depois restaurado	120/120 concluídas com sucesso após retentativas com recuo; 2,2 s
Fila saturada, produtor com *timeout* (rejeita)	8 concluídas, **112 rejeitadas** (93%) e registradas; 0 perdas silenciosas
Fila saturada, produtor bloqueia (sem *timeout*)	120/120 concluídas, 4,0 s (*backpressure*)
Serviço externo falhando em 30%, sem retentativa	79 ok, **41 erros (34%)**
Idem, com até 3 retentativas	119 ok, **1 erro**, 55 retentativas; 1,8 s (≈ +88% de tempo)
Limite de memória	§8.2(b): `read` morto por OOM (exit 137, 3/3); `mmap` sobrevive com *thrashing*

Trade-off: rejeitar protege a latência e a memória, mas perde trabalho (exige que o cliente trate o erro); bloquear não perde nada, mas empurra a espera para o produtor. Retentativas convertem falhas transitórias em sucesso ao custo de tempo extra; falhas permanentes (arquivo ausente) apenas multiplicam o custo se o limite de tentativas for alto.

10. Parte D — sincronização: falhas demonstradas e correções

As janelas de corrida foram ampliadas **de propósito** (`time.sleep(0)` entre leitura e escrita e `sys.setswitchinterval(1e-6)`): é injeção de falha controlada; em condições normais a corrida existiria, mas seria bem mais rara.

D1 — cache compartilhado (8 threads × 1.500 operações, 40 chaves).

Modo	Atualizações perdidas	Computações (ideal = 40)	Duplicadas	Tempo (s)
Sem proteção	**10.334 de 12.000 (86%)**	62	**22**	0,36
Mutex global	0	40	0	0,68
Lock por chave (*single-flight*)	0	40	0	0,56




Figura 7 — Cache sem proteção × mutex global × lock por chave.

Sem proteção, o contador `hits += 1` (ler–somar–escrever) perde atualizações e duas threads calculam a mesma chave (*cache stampede*). O mutex global corrige, mas serializa também a computação cara (0,68 s); o lock por chave mantém a correção e reduz o tempo em ~18% porque chaves diferentes computam em paralelo — ao custo de mais código e de um mapa de locks. A versão sem proteção é "mais rápida" só porque está errada.

D2 — log concorrente. `UnsafeLogger` (linha escrita em três partes, sem lock): em 2.400 eventos, **1.817 linhas (76%) corrompidas** (mistura de partes de eventos diferentes); `SafeLogger` (mutex): **0**. O mutex custa a serialização da escrita (aceitável aqui, pois o log é pequeno e em *buffer*).

D3 — produtor/consumidor com buffer limitado. 3 produtores × 500 itens, 2 consumidores, capacidades 1, 4 e 64: **0 perdidos, 0 duplicados, 0 violações de FIFO** em todas as 18 execuções. Com consumidor lento, o produtor ficou bloqueado ≈ 1,2 s no total e a ocupação máxima igualou a capacidade (*backpressure*); com produtor lento, os consumidores esperaram ≈ 1,0 s (semáforo `full`) e a ocupação máxima ficou em ≤ 3. A capacidade só altera **onde** a espera acontece, não a correção.

D4 — deadlock (espera circular) em processo isolado. Duas threads pegam dois locks em ordem oposta (A→B, B→A). Em 3/3 repetições o subprocesso **não terminou**; após 3 s o processo pai o classificou como *deadlock*, registrou o estado das threads e o **encerrou (`kill`)**. Em `/proc/<pid>/task/*/wchan`, as threads estavam em `S (sleeping)` aguardando `futex_wait_queue` (esperando um lock que nunca será liberado). Correções testadas: **ordenação global de locks** (ambas as threads pegam A antes de B → 0,30 s, sem deadlock) e **`acquire` com *timeout* + recuo assimétrico** (desiste, libera o primeiro lock e tenta de novo → 0,60 s). Trade-off: a ordenação exige disciplina em todo o código; o *timeout* adiciona latência e a necessidade de recuo para evitar *livelock*. Não demonstramos *starvation*.

Evidências de SO (`results/evidence/`): `ps -L`, `/proc/<pid>/status`, trocas de contexto por thread, `pidstat -t`, `vmstat`, `iostat`, `smaps_rollup`, `strace -c -f`. Com 4 trabalhadores + 2 produtores: 11 threads no processo; 3 threads em estado `Rl` com ≈ 82% de CPU e quase nenhuma troca voluntária (compatível com espera ativa do OpenBLAS — hipótese testada parcialmente em §9.1); as demais em `futex_wait_queue`. No `strace -c -f` do pipeline, **`futex` respondeu por 70% do tempo em chamadas de sistema** (3.919 chamadas) — o custo de sincronização entre threads —, seguido de `clock_nanosleep` (16%, a geração simulada). O `strace` de `read` × `mmap` mostra, para o mesmo arquivo de 16 MB, uma sequência de `read(3, …, 1048576)` no primeiro caso e **um único** `mmap(NULL, 16777216, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0)` no segundo — a leitura passa a ocorrer por faltas de página, invisíveis ao `strace`.

11. Relação com Sistemas Operacionais e IA generativa

- **Memória virtual e cache de páginas:** carregar embeddings/índices/checkpoints com `read()` exige memória anônima do tamanho do arquivo (e OOM se não couber); `mmap` evita essa cópia e a reserva, funciona acima da RAM, mas vira *thrashing* se o conjunto de trabalho não cabe no cache — como numa varredura completa de índice vetorial a cada consulta. A segunda leitura é rápida pelo cache de páginas; por isso o primeiro *token* (carga fria) é bem mais lento que os seguintes.
- **RAG:** a recuperação por força bruta é O(N) em tempo e em bytes lidos; índices aproximados (HNSW, IVF) existem para cortar esse custo e a pressão de memória. O limite de contexto é simultaneamente limite de custo (CPU/memória) e de qualidade.
- **Filas e *backpressure*:** em serviços de inferência, fila ilimitada vira latência e memória; limite + rejeição/bloqueio é uma decisão de projeto.
- **Caches de resposta:** só pagam quando há repetição; consultas semanticamente distintas dão 0% de acerto (um cache semântico baseado em similaridade de embeddings aceitaria paráfrases não triviais — não implementado).
- **Concorrência:** o ganho de vazão satura por GIL/CPU; em inferência real a contenção seria por GPU/memória de dispositivo.

12. Respostas às questões de análise (síntese)

1. *Corpus/índice/contexto × RAM, paginação e latência:* índice 6→305 MB: recuperação 0,8→21 ms (linear), RSS 44→344 MB; contexto 500→8.000 B: geração 20→~110 ms (§8.2a).

2. *`read` × `mmap`:* §8.1 — `mmap` abre mais rápido? não (20–40 µs × 5 µs) mas não lê; é melhor que `read` do arquivo inteiro, pior que `read` em blocos na leitura fria sequencial e pior em acesso aleatório frio (287 × 23 MB lidos).
3. *Cache:* sim, até 8× menos tempo e 89% de acerto com 90% de repetição; 0% sem repetição (§9.2).
4. *Concorrência:* +70–85% de vazão com 4 workers; sem ganho e p95 5× pior com 8 (§9.1).
5. *Exclusão mútua / eventos:* cache, log e estruturas da fila (mutex); `empty` / `full` para sincronização de eventos da fila (§6).
6. *Corrida/deadlock demonstrados:* atualização perdida (86%), duplicação de computação (22), log intercalado (76%) e deadlock isolado com recuperação (§10).
7. *Mecanismos e trade-offs:* mutex global × por chave, ordenação × *timeout* (§10).
8. *Paginação intensa, swap:* paginação de **arquivo** intensa no limite de 384 MB (≈ 125 mil faltas maiores, 15,3 GB lidos); **swap não exercitado** (§8.2b).
9. *Relação com RAG/checkpoints/caches:* §11.
10. *Limitações:* §13.

13. Limitações

- **Ambiente virtualizado:** contêiner sobre WSL2 sobre Windows; o "disco" é virtual e pode ser cacheado pelo hospedeiro, então "frio" significa *frio no cache de páginas da VM*, não necessariamente no disco físico. Máquina de 2 núcleos físicos, compartilhada com o Windows: há ruído (ex.: 9,9–12,9 s para trabalho equivalente no C4; desvio-padrão alto com 8 workers).
- **Geração e embeddings simulados:** não há GPU, VRAM, KV-cache nem pesos; a "geração" é `sleep` + hash. Resultados sobre CPU/GIL **não** se transferem a modelos grandes, múltiplas GPUs ou ambientes distribuídos, onde dominam transferência host↔dispositivo, memória da GPU, comunicação entre nós e *checkpoints* de dezenas de GB.
- **Corpus pequeno** (≤ 305 MB de índice) e sintético; índice de força bruta (sem HNSW/IVF); consultas com distribuição uniforme.
- **Corrida com injeção de falha:** as taxas de perda (86%, 76%) valem para janelas ampliadas artificialmente, não para o código "natural".
- **Swap** e **starvation** não foram exercitados; faltas menores no C5a não foram interpretadas; a causa total da saturação com > 2 workers não foi isolada (apenas parte atribuída ao OpenBLAS).
- Três repetições dão desvio-padrão pouco robusto; diferenças pequenas (< 25% em tempo) devem ser lidas com cautela.

14. Conclusão

O serviço implementado e medido mostrou, com evidências reprodutíveis, que: (i) o cache de páginas explica a diferença entre 1ª e 2ª leitura e que carregar tudo com `read()` é o caminho mais caro em memória; (ii) `mmap` troca RAM anônima por paginação sob demanda — permite operar um índice (1 GB) maior que o limite de memória (384 MB) onde `read` é morto pelo OOM, ao custo de *thrashing* (~15× mais lento, 15 GB lidos); (iii) mais threads não significam mais vazão — há saturação em 2–4 workers e piora do p95 com 8 —, e filas grandes viram latência, não vazão; (iv) um cache compartilhado só compensa com repetição, mas então reduz o tempo em até ~8×; e (v) sem exclusão mútua o cache e o log ficam incorretos (86% de atualizações perdidas, 76% de linhas corrompidas) e a ordem de aquisição de locks pode produzir deadlock, evitável por ordenação global ou *timeouts*, cada um com seu custo. Tudo isso é fruto de decisões do sistema operacional — memória virtual, cache de páginas, escalonamento e primitivas de sincronização — que uma aplicação de IA generativa herda.

15. Referências

- Silberschatz, Galvin, Gagne. *Fundamentos de Sistemas Operacionais* (capítulos de memória virtual, sincronização e deadlock).

- Tanenbaum, Bos. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- `man 2 mmap`, `man 2 posix_fadvise`, `man 5 proc` (`/proc/meminfo`, `/proc/<pid>/io`, `/proc/<pid>/status`), `man 2 getrusage`, `man 7 cgroups` e documentação do cgroup v2 (`memory.max`, `memory.events`, `memory.stat`).
- Documentação do Python (`threading`, `mmap`, `sqlite3`) e do numpy (`numpy.load` com `mmap_mode`).
- Lewis et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* (NeurIPS 2020).
- Código autoral deste repositório; *chunking* e similaridade de cosseno inspirados no projeto glpimentor_servicoia (mesma autora).