## Index

- cliente
  doces
  experiencia
  funcion rio
  inclui
  pedido
  telefone
  telefone\_copy1

## cliente

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	ПÖ	BIN	ИN	ZF.	Al	Default	Comment
cpf_cliente	CHAR(11)	✓		<b>✓</b>							
nome	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
bairro	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
rua	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
n�mero	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
cidade	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
data_de_nascimento	DATE			<b>✓</b>							
sexo	CHAR(1)										M ou F

## doces

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	.U.Q	BIN	N.N.	ZF.	Al	Default	Comment
c�digo	INT	<b>✓</b>		<b>✓</b>							
validade	DATE			<b>✓</b>							
descri��o	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
fabrica��o	VARCHAR(45)			<b>✓</b>							
pre�o	FLOAT			<b>✓</b>							

experiencia

Column name	DataType	P.K.	F.K.	N.N.	ДQ	BIN	ШN	Z.F.	Al	Default	Comment
experiencia	VARCHAR(150)	~		~							
funcion�rio_cpf_funcion� rio	CHAR(11)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓							

funcion�rio

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	ЩQ	BIN	UN	ZF.	Al	Default	Comment
cpf_funcion�rio	CHAR(11)	<b>√</b>		<b>√</b>							
nome	VARCHAR(45)			<b>√</b>							
funcion�riocol	VARCHAR(45)			<b>√</b>							
escolaridade	VARCHAR(45)			<b>√</b>							
endere <b>�</b> o	VARCHAR(45)			<b>√</b>							
telefone	VARCHAR(15)			<b>√</b>							
fun��0	VARCHAR(45)			<b>√</b>							
funcion�rio_cpf_funcion� rio	CHAR(11)		<b>✓</b>	<b>√</b>							Referencia of functionario que gerencio outros funcion referenci
confeiteiro	BOOL									0	Essa coluna dever ser do tipo boolean. Dever ter valor TRue caso o funcionario seja confeiteiro.

inclui

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	ЩQ	BIN	MW	Z.F.	Al	Default	Comment
quantidade	INT			<b>√</b>							
doces_c �digo	INT	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>							Referencia doces
pedido_data	DATE	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>							
pedido_funcion�rio_cpf_funcion�rio	CHAR(11)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>							
pedido_cliente_cpf_cliente	CHAR(11)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>							

pedido

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	ЩQ	BIN	ИN	Z.F.	Al	Default	Comment
data_pedido	DATE	<b>√</b>		<b>√</b>							
valor	DECIMAL			<b>√</b>							
produto	VARCHAR(45)			<b>√</b>							

entregador	VARCHAR(50)							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
horario_entrega	DATETIME							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
funcion�rio_cpf_funcion�rio	CHAR(11)	~	~	<b>✓</b>				Referencia funcionari o
numero_da_entrega	INT							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
cliente_cpf_cliente	CHAR(11)	~	~	<b>✓</b>				Referencia cliente

telefone

Column name	DataType	P.K.	F.K.	NN	ШQ	BIN	N.U.	ZF.	Al	Default	Comment
numero	INT	<b>✓</b>		<b>✓</b>							
cliente_cpf_cliente	INT	<b>✓</b>	~	<b>✓</b>							Referencia cliente