mydb Let's Brownie

2024-09-22

Index

- cliente

- cliente
 doces
 experiencia
 funcion rio
 inclui
 pedido
 telefone
 telefone_copy1

cliente

Column name	DataType	PK	EK	NN	UΩ	BIN	UN	ZF	AJ	Default	Comment
cpf_cliente	INT	√		√							
nome	VARCHAR(45)			√							
bairro	VARCHAR(45)			√							
rua	VARCHAR(45)			√							
n�mero	VARCHAR(45)			√							
cidade	VARCHAR(45)			√							
data_de_nascimento	VARCHAR(45)			1							
sexo	VARCHAR(45)										

doces

					ı			ı		I	
Column name	DataType	PK	<u>FK</u>	NN	uQ	BIN	<u>UN</u>	ZF	AJ	Default	Comment
c�digo	INT	√		✓							
validade	VARCHAR(45)			√							
descri��o	VARCHAR(45)			√							
fabrica��o	VARCHAR(45)			√							
pre∳o	VARCHAR(45)			√							

experiencia

					ı	ı	ı	ı			
Column name	DataType	PK	ΕK	NN	UQ	BIN	<u>un</u>	ZF	AJ	Default	Comment
experiencia	VARCHAR(150)	√		√							
funcion�rio_cpf_funcion�rio	VARCHAR(11)	√	✓	√							

funcion**�**rio

Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AJ	Default	Comment
cpf_funcion�rio	VARCHAR(11)	✓		✓							
nome	VARCHAR(45)			√							
funcion�riocol	VARCHAR(45)			√							
escolaridade	VARCHAR(45)			√							
endere�o	VARCHAR(45)			√							
telefone	VARCHAR(45)			✓							
fun��o	VARCHAR(45)			√							
funcion�rio_cpf_funcion�rio	CHAR		√	√							Referencia o funcionario que gerencia outros funcion�rios
confeiteiro	TINYINT									0	Essa coluna dever ser do tipo boolean. Dever ter o valor TRue caso o funcionario seja confeiteiro.

inclui

Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	.U.N	ZF.	AJ	Default	Comment
quantidade	INT			✓							
doces_c�digo	INT	√	✓	√							Referencia doces
pedido_data	DATE	✓	✓	√							
pedido_funcion�rio_cpf_funcion�rio	CHAR	✓	✓	√							
pedido_cliente_cpf_cliente	INT	✓	✓	√							

pedido

			•								
Column name	DataType	РK	F.K.	NN	<u>UQ</u>	BIN	UN	Z.F.	AJ	Default	Comment
data	DATE	√		√							
valor	DECIMAL			√							
produto	VARCHAR(45)			1							

entregador	VARCHAR(50)							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
horario_entrega	DATETIME							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
funcion@rio_cpf_funcion@rio	CHAR	√	✓	√				Referencia funcionario
numero_da_entrega	INT							Atributo pode ser nulo pois a entrega � opcional
cliente_cpf_cliente	INT	√	✓	√				Referencia cliente

telefone

Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	Z.F.	AJ	Default	Comment
numero	INT	√		√							
cliente_cpf_cliente	INT	√	✓	√							Referencia cliente

telefone_copy1

Column name	DataType	PK	EK	NN	UQ	BIN	UN	Z.F.	AJ	Default	Comment
numero	INT	√		√							
cliente_cpf_cliente	INT	√	✓	√							Referencia cliente