

Definição e Uso

O `<input type="reset">` define um botão de redefinição que redefine todos os valores do formulário para seus valores iniciais.

Dica: Evite botões de reset em seus formulários! É frustrante para os usuários clicar neles por engano.

Valor

O atributo de um `<input type="reset">` elemento `value` contém uma string que é usada como rótulo do botão. Botões como `reset` não têm valor caso contrário.

Omitindo o atributo de valor

Se você não especificar um `value`, obterá

um botão com o rótulo padrão (normalmente "Redefinir", mas isso varia dependendo do agente do usuário):

S

Usando os botões de reinicialização

`<input type="reset">` botões são usados para redefinir formulários. Se você deseja criar um botão personalizado e depois personalizar o comportamento usando JavaScript, você precisa usar `<input type="button">`, ou melhor ainda, um `<button>` elemento.

Usando os botões de reinicialização

`<input type="reset">` botões são usados para redefinir formulários. Se você deseja criar um botão personalizado e depois

personalizar o comportamento usando JavaScript, você precisa usar `<input type="button">`, ou melhor ainda, um `<button>` elemento.

Um simples botão de reinicialização

Começaremos criando um botão de redefinição simples:

```
<form> <div> <label for="example">Type in  
some sample text</label> <input  
id="example" type="text" /> </div> <div>  
<input type="reset" value="Reset the form" /  
> </div> </form>
```

Desativando e ativando um botão de reset

Para desabilitar um botão de reset,

especifique o disabled atributo global nele, assim:

```
<input type="reset" value="Disabled" disabled />
```

Você pode habilitar e desabilitar botões em tempo de execução configurando disabled para true ou false; e em JavaScript, isso se parece com `btn.disabled = true` ou `btn.disabled = false`.

Observação: consulte a `<input type="button">` página para obter mais ideias sobre como ativar e desativar botões.

Sintaxe

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>Display a Reset Button</h1>
```

```
<p>Click on the reset button to reset the  
form.</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
```

```
  <label for="email">Enter your email:</  
label>
```

```
  <input type="email" id="email"  
name="email"><br><br>
```

```
  <label for="pin">Enter a PIN:</label>  
  <input type="text" id="pin" name="pin"  
maxlength="4"><br><br>
```

```
  <input type="reset" value="Reset">  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

