

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В.
ЛОМОНОСОВА

Механико-математический факультет

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКУМУ НА ЭВМ
ЕБОТНЯ КАКАЯ-ТО

Студент 4 курса:
Преподаватель:

Дамир
Ченцова

Москва
2017

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Описание явной схемы	2
2.1	Уравнение 2.1	2
2.2	Уравнения 2.2 и 2.3	3
2.3	Алгоритм	3
2.4	Сходимость схемы	3
3	Описание неявной схемы	4
3.1	Уравнение 3.1	5
3.2	Уравнения 3.2 и 3.3	5
3.3	Алгоритм	5
3.4	Сходимость схемы	6
A	Для $f = u^3$	7
B	Для $f = u^3 - \cos \frac{\pi x}{2}$	8

1 Постановка задачи

Дано уравнение в частных производных с заданными начальными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + u^3 - \cos \frac{\pi x}{2} \\ x = 0 : \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ x = 1 : \quad u = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

Неизвестная функция – u от двух переменных t и x (переменные Эйлера), причем

$$(t, x) \in Q = [0, 1] \times [0, 1].$$

Само уравнение можно переписать в виде

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + f, \quad (1.2)$$

где f – данная функция.

Для начального момента времени задана функция u_0 , значения которой совпадают со значениями u на отрезке $x \in [0; 1]$:

$$u|_{t=0} = u_0 = 0.9 \cdot (1 - x^2), \quad (1.3)$$

Для решения задачи введем равномерную сетку ω_h с шагом h по оси x и с шагом τ по оси t . Введем константы M и N , такие что $X = Mh$ и $T = N\tau$.

2 Описание явной схемы

Чтобы свести дифференциальное уравнение к неявной схеме, заменим производные на разности на этом же слое сетки (за исключением производной по t). Получим схему:

$$V_t = V_{x\hat{x}} + f, \quad x \in \omega_h, \quad (2.1)$$

$$V_{x,0} = 0 \quad (2.2)$$

$$V_M^n = 0 \quad (2.3)$$

Исходя из 1.3, в качестве значений решения на нулевом слое берутся проекции на сетку $\bar{\omega}_h$ функции u_0 , т.е.

$$V_m^0 = (u_0)_m, \quad \text{где } m = 0, 1, \dots M.$$

2.1 Уравнение 2.1

Распишем основные обозначения:

$$V_t = \frac{V_m^{n+1} - V_m^n}{\tau} \quad (2.4)$$

$$V_{x\hat{x}} = \frac{V_{m+1}^n - 2V_m^n + V_{m-1}^n}{h^2} \quad (2.5)$$

Подставим 2.4 и 2.5 в 2.1, получим:

$$\frac{V_m^{n+1} - V_m^n}{\tau} = \frac{V_{m+1}^n - 2V_m^n + V_{m-1}^n}{h^2}. \quad (2.6)$$

Приведем подобные и выразим V_m^{n+1} :

$$V_m^{n+1} = V_{m-1}^n \cdot \frac{\tau}{h^2} + V_m^n \cdot \left(1 - \frac{2\tau}{h^2}\right) + V_{m+1}^n \cdot \frac{\tau}{h^2}.$$

Для ускорения дальнейших вычислений и улучшения точности введем переменную $\gamma = \tau/h$ и получим

$$V_m^{n+1} = V_{m-1}^n \cdot \frac{\gamma}{h} + V_m^n \cdot \left(1 - \frac{2\gamma}{h}\right) + V_{m+1}^n \cdot \frac{\gamma}{h}. \quad (2.7)$$

2.2 Уравнения 2.2 и 2.3

Из 2.2 следует:

$$V_1^n = V_0^n.$$

Из 2.3 следует, что весь последний слой сетки равен нулю:

$$V_M^n = 0.$$

2.3 Алгоритм

Заметим, что из 2.7 V_m^{n+1} для $m = 1 \dots N-1$ на $n+1$ -ом слое выражается через три точки предыдущего n -ого слоя (на рисунке: может заполнить любой столбец, зная его соседний столбец слева). Для $m = M$ все также известно (они нулевые). Уровень $m = 0$ можно вычислить, зная уровень $m = 1$.

Предзаполним в таблице первый столбец и последнюю строчку. Далее, используя 2.7 можем заполнить все оставшиеся клетки, идя сверху вниз, слева направо.

$m \backslash n$	0	1	2	\dots	N
0	$u_0(0)$	$V_0^1 := V_1^1$	$V_0^2 := V_1^2$	\dots	$V_0^N := V_1^N$
1	$u_0(h)$	\uparrow	\uparrow		\uparrow
2	$u_0(2h)$	\uparrow	\uparrow		\uparrow
\vdots		\uparrow	\uparrow	\ddots	\uparrow
$M-1$	$u_0((M-1)h)$	\uparrow	\uparrow		\uparrow
M	$u_0(Mh) \equiv 0$	0	0	\dots	0

2.4 Сходимость схемы

Для того, чтобы понять, при каких разбиениях сходится данная схема, будем использовать спектральный признак устойчивости.

Подставим в 2.6 $V_m^n = \lambda^n e^{im\varphi}$. Тогда согласно признаку схема устойчива, если $\exists c: |\lambda| < 1 + c\tau \quad \forall \varphi$.

Получим:

$$\begin{aligned}
\frac{\lambda^{n+1}e^{im\varphi} - \lambda^n e^{im\varphi}}{\tau} &= \frac{\lambda^n e^{i(m+1)\varphi} - 2\lambda^n e^{im\varphi} + \lambda^n e^{i(m-1)\varphi}}{h^2} \\
\frac{\lambda e^{i\varphi} - e^{i\varphi}}{\tau} &= \frac{e^{2i\varphi} - 2e^{i\varphi} + 1}{h^2} \\
\lambda - 1 &= \frac{\tau}{h^2} \cdot \left(\frac{e^{2i\varphi} + 1}{e^{i\varphi}} - 2 \right) \\
\lambda &= 1 + \frac{\tau}{h^2} \cdot (2 \cos \varphi - 2) \\
\lambda &= 1 - \frac{4\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2}
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Для устойчивости схемы нужно $|\lambda| \leq 1$. Перепишем 2.8:

$$\begin{aligned}
\left| 1 - \frac{4\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right| &\leq 1 \\
\left| \frac{4\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right| &\leq 2 \\
0 &\leq \frac{\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \leq \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Очевидно, что квадрат синуса больше нуля. Так как правое неравенство должно быть верно для любых φ , то зная, что $\sin^2 \frac{\varphi}{2} \leq 1$, получаем необходимое условие:

$$\frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2} \tag{2.9}$$

3 Описание неявной схемы

Для поиска численного решения задачи 1.1 будем использовать разностную схему, в которой при аппроксимации членов используются односторонние разности:

$$V_t = \hat{V}_{x\hat{x}} + f, \quad x \in \omega_h, \tag{3.1}$$

$$\hat{V}_{x,0} = 0 \tag{3.2}$$

$$\hat{V}_M^n = 0 \tag{3.3}$$

Так же как и в предыдущей схеме 2 на нулевом слое возьмем проекции на сетку:

$$V_m^0 = (u_0)_m, \quad \text{где } m = 0, 1, \dots, M.$$

Коэффициенты перед элементами V в уравнении 3.1 задают элементы матрицы и правой части. Таким образом с помощью этих уравнений можно получить матричное, решив которое, можно найти значения для функции u на новом слое сетки. Распишем уравнения системы для нахождения элементов матрицы.

3.1 Уравнение 3.1

Вспомним обозначения:

$$V_t = \frac{V_m^{n+1} - V_m^n}{\tau} \quad (3.4)$$

$$\hat{V}_{x\hat{x}} = \frac{V_{m+1}^{n+1} - 2V_m^{n+1} + V_{m-1}^{n+1}}{h^2} \quad (3.5)$$

Перепишем само уравнение:

$$\frac{V_m^{n+1} - V_m^n}{\tau} = \frac{V_{m+1}^{n+1} - 2V_m^{n+1} + V_{m-1}^{n+1}}{h^2} + f$$

Приводя подобные и домножая обе части на τ и взяв $\gamma = \tau/h$

$$V_{m+1}^{n+1} \cdot \frac{\gamma}{h} + V_m^{n+1} \cdot \left(-1 - \frac{2\gamma}{h}\right) + V_{m-1}^{n+1} \cdot \frac{\gamma}{h} = -V_m^n - f \cdot \tau \quad (3.6)$$

3.2 Уравнения 3.2 и 3.3

Из уравнения 3.2 получаем коэффициенты для нулевой строки матрицы и правой части алгебраической задачи.

$$\hat{V}_{x,0} = \frac{V_1^{n+1} - H_0^{n+1}}{h}$$

Итого, домножив на h получим

$$-V_0^{n+1} + V_1^{n+1} = 0 \quad (3.7)$$

Из уравнения 3.3 получаем последнюю строку матрицы (она нулевая).

3.3 Алгоритм

На каждом шаге итерации сначала будем строить матрицу размера $M + 1$ и правую часть для нового слоя V^{n+1} , используя уравнения 3.6, 3.7, 3.3. Решив полученную систему линейное уравнение, найдем новое приближение для u .

Заметим, из итоговых уравнений видно, что в алгебраической задаче получились трехдиагональные матрицы. Таким образом, полученную СЛУ можно решить методом прогонки.

3.4 Сходимость схемы

Действуем также, как и в 2.4 Подставим в схему $V_m^n = \lambda^n e^{im\varphi}$. Получим:


$$\begin{aligned}
 \frac{\lambda^{n+1} e^{im\varphi} - \lambda^n e^{im\varphi}}{\tau} &= \frac{\lambda^{n+1} e^{i(m+1)\varphi} - 2\lambda^{n+1} e^{im\varphi} + \lambda^{n+1} e^{i(m-1)\varphi}}{h^2} \\
 \frac{e^{i\varphi} - \frac{e^{i\varphi}}{\lambda}}{\tau} &= \frac{e^{2i\varphi} - 2e^{i\varphi} + 1}{h^2} \\
 1 - \frac{1}{\lambda} &= \frac{\tau}{h^2} \cdot \left(\frac{e^{2i\varphi} + 1}{e^{i\varphi}} - 2 \right) \\
 \frac{1}{\lambda} &= 1 - \frac{\tau}{h^2} \cdot (2 \cos \varphi - 2) \\
 \lambda &= \left(1 + \frac{4\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right)^{-1}
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

Для устойчивости схемы нужно $|\lambda| \leq 1$. Из 3.8 следует:


$$\left| 1 + \frac{4\tau}{h^2} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right| \geq 1 \tag{3.9}$$

Заметим, в силу положительности второго слагаемого это неравенство всегда верно. Следовательно, данная схема устойчива.


A Для $f = u^3$




$N = 5; M = 5$




$N = 10; M = 10$




$N = 20; M = 20$



$N = 50; M = 50$




$N = 70; M = 70$




$N = 100; M = 100$


В Для $f = u^3 - \cos \frac{\pi x}{2}$




$N = 5; M = 5$




$N = 10; M = 10$




$N = 20; M = 20$



$N = 50; M = 50$



$N = 70; M = 70$



$N = 100; M = 100$