Yêu cầu đầu ra

Báo cáo phân tích (I/O): Mô tả luồng dữ liệu từ lúc nhấn Ctrl+S đến khi xuất hiện tích xanh trên file.

-**input** :

+) Người dùng nhấn tổ hợp phím Ctrl+S trong môi trường lập trình .

+) Hệ điều hành tiếp nhận tín hiệu Input và thực hiện ghi đè nội dung mã nguồn mới trực tiếp vào ổ đĩa SSD Local của máy tính. Quá trình này diễn ra tức thì với tốc độ cao nhờ không gian lưu trữ phần cứng cục bộ.

-Process :

+) Tiến trình ngầm của ứng dụng đồng bộ đám mây OneDrive liên tục quét và phát hiện sự thay đổi của tệp tin.

+) Hệ thống đối chiếu với quy tắc cấu hình (như file .gitignore) để đảm bảo các thư mục không cần thiết hoặc rác được loại trừ hoàn toàn, tránh gây nghẽn băng thông hoặc treo hệ thống.

-Output :

+) Dịch vụ đám mây tự động tạo một phiên bản lưu trữ mới Version History đóng gói dữ liệu thay đổi và truyền tải gói tin qua mạng Internet lên máy chủ đám mây từ xa.

+) Sau khi máy chủ tiếp nhận, mã hóa và lưu trữ thành công phiên bản dữ liệu, ứng dụng đồng bộ phản hồi trạng thái ngược lại, hiển thị biểu tượng tích xanh bên cạnh tệp tin trong File Explorer để xác nhận dữ liệu đã được bảo vệ an toàn trên Cloud.

Thiết kế: Sơ đồ tổ chức thư mục Cloud chuẩn cho một lập trình viên (bao gồm phân loại: Code, Docs, Assets).

Thiết kế sơ đồ tổ chức thư mục :

```
📁 Project_Workspace/ (Thư mục đồng bộ Cloud & Local)
│
├── 📁 Code/            (MÃ NGUỒN CHÍNH - ĐƯỢC SYNC & BẢO VỆ)
│   ├── 📁 src/         (Mã nguồn thực tế: JS, CSS, HTML)
│   ├── 📁 public/      (Assets tĩnh)
│   ├── 📄 package.json (Khai báo thư viện dự án)
│   └── 📄 .gitignore   (Chặn node_modules, .env, build/)
│
├── 📁 Docs/            (TÀI LIỆU KỸ THUẬT & ĐẶC TẢ)
│   ├── 📄 requirements.md (Yêu cầu bài toán)
│   └── 📄 api-design.md   (Thiết kế cấu trúc API)
│
└── 📁 Assets/          (TÀI NGUYÊN ĐỒ HỌA & MEDIA)
    ├── 📁 images/      (Ảnh minh họa, mockup giao diện)
    └── 📁 videos/      (Video demo sản phẩm)
```