

## МОДУЛЬ 1.

**Codepen** - платформа, которая выполняет роль редактора кода. Редактор кода - это, своего рода, блокнот, в котором мы даём инструкции браузеру о том, как отобразить ту или иную страницу.

**Браузер** - это программа, которая помогает смотреть страницы в Интернете. Вы заходите на любой сайт с браузера (Google Chrome, Safari, Firefox)

**h1-h6** - от крупного заголовка к мелкому. Это ПАРНЫЕ ТЕГИ: они открываются и закрываются.

```
<h1></h1>
<h2></h2>
<h3></h3>
<h4></h4>
<h5></h5>
<h6></h6>
```

**p** - абзац. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<p></p>
```

**em** или **i** – курсив. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<em></em>
<i></i>
```

**strong** или **b** - жирный шрифт. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<strong></strong>
<b></b>
```

**ul** - нумерованный список. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<ul></ul>
```

**ol** - нумерованный список. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<ol></ol>
```

**li** - элемент списка. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<li></li>
```

**dl** - список определений. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<dl></dl>
```

**dt** - термин, которому даём определение. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<dt></dt>
```

**dd** - толкование термина. Это ПАРНЫЙ ТЕГ: теги открываются и закрываются.

```
<dd></dd>
```

**br** - перенос строки. Одиночный тег ☺

```
<br>
```