

Словарь - Модуль 4

border - граница

solid - граница сплошной линией

dotted - граница не сплошной линией, а через точку

dashed - граница не сплошной линией, а через тире

margin - отступ

margin-left - отступ от левого поля

margin-right - отступ от правого поля

margin-top - отступ от верхнего поля

margin-bottom - отступ от нижнего поля

indentation - оформление кода с точки зрения отступов внутри. На работу кода это не влияет, но создает ощущение чистоты и опрятности.

icon/favicon - иконка

div - тег-контейнер (он может в себя включать другие элементы).

Например, тег `<p>` не может в себя ничего включать, кроме текста, а вот тег `<div>` может в себя включать и изображения, и заголовки, и абзацы. Он в такой роли сразу становится родителем.

id selector - селектор айди. Очень похож на селектор классов, но может быть использован только 1 раз на странице (пример: тег `h1`). В CSS его пишем через `#`.

padding - набивка

Через эту команду мы набиваем элемент пространством

button - кнопка

hover - наведение мышки на слово

transition-duration: 5s; - сколько в секундах длится изменение (например, цвета кнопки).

cursor - что случается при наведении курсора на кнопку.

Могут быть такие команды, как `wait`, `help`, `crosshair`, `pointer` и так далее). Мы рассмотрели в уроках, что делают эти команды.

font - шрифт

font-family - семья шрифта