

mgr		advanced	mgr/cephadm/
container_init	True		*
mgr		advanced	mgr/cephadm/
migration_current	2		*
mgr		advanced	mgr/cephadm/
registry_password	redhat		*
mgr		advanced	mgr/cephadm/registry_url
	registry.redhat.io		*
mgr		advanced	mgr/cephadm/
registry_username	registry		*
mgr		advanced	mgr/dashboard/
ALERTMANAGER_API_HOST	http://172.25.250.12:9093		*
mgr		advanced	mgr/dashboard/
GRAFANA_API_SSL_VERIFY	false		*
mgr		advanced	mgr/dashboard/
GRAFANA_API_URL	https://172.25.250.12:3000		*
mgr		advanced	mgr/dashboard/
PROMETHEUS_API_HOST	http://172.25.250.12:9095		*
mgr		advanced	mgr/dashboard/
ssl_server_port	8443		*
mgr		advanced	mgr/orchestrator/
orchestrator	cephadm		
client.rgw.realm.zone.serverc.xhyhfk		basic	rgw_frontends
beast port=80		*	
client.rgw.realm.zone.serverd.fonetu		basic	rgw_frontends
beast port=80		*	

- 3. View the runtime configuration settings for the `osd.1` daemon.

```
[ceph: root@clienta /]# ceph config show osd.1
```

NAME	SOURCE	VALUE	OVERRIDES	IGNORES
cluster_network		172.25.249.0/24		
mon				
container_image		registry.redhat.io/rhceph/rhceph-5-rhel8@sha256:6306...47ff		
mon				
daemonize		false		
override				
keyring		\$osd_data/keyring		
default				
leveldb_log				
default				
log_stderr_prefix		debug		
default				
log_to_file		false		
default				
log_to_stderr		true		
default				
mon_host		[v2:172.25.250.12:3300/0,v1:172.25.250.12:6789/0]		
file				