# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

**≈** 🖺 ≪



# PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB MÃ HỌC PHẦN: CT449

# Đề tài: ÚNG DỤNG CONTACTBOOK - FRONTEND - PHẦN 3 + 4

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Lê Minh Trung

Sinh viên thực hiện

Tên: Lê Tuấn Đạt

MSSV: B2113328

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## MỤC LỤC

Bước 1: Tạo ứng dụng Vue	1		
Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và GitHub	3		
Bước 3: Tạo lớp dịch vụ lấy dữ liệu từ server			
		Bước 6: Tạo form để thêm hoặc cập nhật liên hệ	21
		Bước 7: Tạo trang cập nhật liên hệ	
Bước 8: Tạo trang thêm mới một liên hệ	31		

#### Bước 1: Tạo ứng dụng Vue

- Tạo dự án tên *contactbook-frontend*:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND> npm init vue@3

> npx
> create-vue

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework


{ Project name: ... contactbook-frontend { Add TypeScript? ... No / Yes { Add JSX Support? ... No / Yes { Add JSX Support? ... No / Yes { Add Pinia for Single Page Application development? ... No / Yes { Add Pinia for state management? ... No / Yes { Add Vitest for Unit Testing? ... No / Yes { Add Vitest for Unit Testing Solution? » No { Add ESLint for code quality? ... No / Yes { Add Vue DevTools 7 extension for debugging? (experimental) ... No / Yes

Scaffolding project in C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend ...

Done. Now run:

cd contactbook-frontend npm install npm run dev
```

- Vào thư mục dự án, XÓA bỏ nội dung thư mục *src/components* và hiệu chỉnh tập tin *App.vue* như sau:



```
▼ App.vue U X
contactbook-frontend > src > ♥ App.vue > {} template > ♦ h1
  1 ∨ ⟨script⟩
  2 v export default {
       </script>
     < <template>
        <h1>Hello, Vue.js!</h1>
  8
       </template>
 11 < <style>
 12 🗸
         .page {
           max-width: 400px;
 13
           margin: auto;
 14
 15
       </style>
 16
```

- Hiệu chỉnh tập tin vite.config.js để cấu hình cho port cho ứng dụng:

```
JS vite.config.js U X
contactbook-frontend > J5 vite.config.js > [2] default > 1/2 server > 1/2 port
       import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'
       import { defineConfig } from 'vite'
       import vue from '@vitejs/plugin-vue'
       // https://vitejs.dev/config/
       export default defineConfig({
         plugins: [
           vue(),
 11
         resolve: {
            alias: {
              '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url))
 13
 15
         server: {
 17
           port: 3001
       })
```

- Cài đặt các phụ thuộc và chạy kiểm tra:

cd contactbook-frontend

npm install

npm run dev

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND> cd contactbook-frontend
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend> npm install
added 31 packages, and audited 32 packages in 9s

4 packages are looking for funding
    run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend> npm run dev


> contactbook-frontend@0.0.0 dev

> vite

VITE v5.4.6 ready in 373 ms

-> Local: http://localhost:3001/
-> Network: use --host to expose
-> press h + enter to show help
```

Mở trình duyệt bất kỳ, truy cập <a href="http://localhost:3001">http://localhost:3001</a> để xem kết quả:



#### Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và GitHub

Khởi tạo git cho dự án:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND> cd contactbook—frontend
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook—frontend> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook—frontend> git

PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook—frontend> git add —A
warning: in the working copy of '.gitignore', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.yscode/extensions.json', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index html', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index html', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package_lock.json', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package_lock.json', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package_lock.json', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/base.css', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/base.css', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/logo.svg', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/logo.svg', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'virc.config.js', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'virc.config.js', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'virc.config.js', IF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'virc.config.js', IF will be replaced
```

- Tạo dự án trên GitHub và thêm remote vào dự án cục bộ:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend> git remote add origin https://git hub.com/letuandatt/B2113328_LeTuanDat_FRONTEND.git
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend> git push origin master
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (20/20), 11.91 KiB | 3.97 MiB/s, done.
Total 20 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/letuandatt/B2113328_LeTuanDat_FRONTEND/pull/new/master
remote:
To https://github.com/letuandatt/B2113328_LeTuanDat_FRONTEND.git
* [new branch] master -> master
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend>
```

#### Bước 3: Tạo lớp dịch vụ lấy dữ liệu từ server

- Cài đặt gói axios: npm i axios

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> npm i axios

added 9 packages, and audited 41 packages in 2s

5 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

- Tạo tập tin *src/services/api.service.js*:

```
JS api.service.js U X
contactbook-frontend > src > services > JS api.service.js > ♥ default
       import axios from "axios"
     v const commonConfig = {
            headers: {
                "Content-Type": "application/json",
                Accept: "application/json"
     v export default (baseURL) => {
            return axios.create({
 11 \sim
 12
                baseURL,
 13
                 ...commonConfig
            })
 15
```

- Tạo tập tin *src/services/contact.sercice.js* như sau:

```
JS contact.service.js U X
contactbook-frontend > src > services > JS contact.service.js > ❷ default
       import { createAppClient } from "./api.service";
       class ContactService {
           constructor(baseURL = "./api/contacts"){
               this.api = createAppClient(baseURL)
           async getAll() {
               return (await this.api.get("/")).data
 11
           async create() {
 12
               return (await this.api.post("/", data)).data
 13
 15
           async deleteAll() {
               return (await this.api.delete("/")).data
 17
 18
           async get(id) {
               return (await this.api.get(^/${id}^)).data
 21
 23
           async update(id, data) {
               return (await this.api.put(^/${id}`)).data
 25
           async delete(id) {
               return (await this.api.delete(`/${id}`)).data
 29
 31
 32
       export default new ContactService()
 33
```

- Hiệu chỉnh tập tin *vite.config.js*, cấu hình proxy chuyển các yêu cầu có URL chứa /api xuất phát từ ứng dụng Vue (<a href="http://localhost:3001">http://localhost:3001</a>) sang địa chỉ API của server (<a href="http://localhost:3000">http://localhost:3000</a>):

```
JS vite.config.js M X
contactbook-frontend > Js vite.config.js > [a] default > B server > B proxy
       import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'
       import { defineConfig } from 'vite'
       import vue from '@vitejs/plugin-vue'
       // https://vitejs.dev/config/
       export default defineConfig({
         plugins: [
           vue(),
         ١,
         resolve: {
           alias: {
              '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url))
 15
         },
         server: {
           port: 3001,
           proxy: {
              "/api" : {
               target: "http://localhost:3000",
               changeOrigin: true
 23
```

#### Bước 4: Cài đặt trang hiển thị danh sách các liên hệ

- Giao diện sau khi thiết kế như sau:



- Cài đặt thư viện Bootstrap 4 và Font Awesome vào dự án:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> npm i bootstrap@4 jquery popper.js @fortawesome/fontawesome-free
npm warn deprecated popper.js@1.16.1: You can find the new Popper v2 at @popperjs/core, this pac
kage is dedicated to the legacy v1
added 4 packages, and audited 45 packages in 4s
7 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
1 moderate severity vulnerability
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run 'npm audit' for details.
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> npm audit fix --force
npm warn using --force Recommended protections disabled.
npm warn audit Updating bootstrap to 5.3.3, which is a SemVer major change.
added 1 package, changed 1 package, and audited 46 packages in 2s
8 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
```

- Hiệu chỉnh tập tin *src/main.js* để import Bootstrap và Font Awesome:

```
contactbook-frontend > src > J5 main.js
  import { createApp } from "vue"
  import App from "./App.vue"
  import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.js"
  import "@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.js"
  createApp(App).mount('#app')
  7
```

- Cài đặt vue-router: npm i vue-router@4 và tạo tập tin src/router/index.js như sau:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> npm i vue-router@4

added 2 packages, and audited 48 packages in 2s

9 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
JS index.js U X
contactbook-frontend > src > router > JS index.js > [∅] routes
       import { createWebHistory, createRouter } from "vue-router"
       import ContactBook from "@/views/ContactBook.vue"
       const routes = [
                path: "/",
  6
                name: "contactbook",
                component: ContactBook
 10
 11
 12
       const router = createRouter({
           history: createWebHistory(import.meta.env.BASE URL),
 13
           routes
 15
       })
       export default router
```

- Thêm router vào ứng dụng:

```
contactbook-frontend > src > JS main.js
    import { createApp } from "vue"
    import App from "./App.vue"
    import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.js"
    import "@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.js"
    import router from "./router"

createApp(App).use(router).mount('#app')
8
```

- Tạo lần lượt các thành phần *InputSearch*, *ContactList* và *ContactCard* trong thư mục *src/components*:
  - + Thành phần *InputSearch* (*src/components/InputSearch.vue*):

```
▼ InputSearch.vue U X
ook-frontend > src > components > ♥ InputSearch.vue > {} template > ♦ div.input-group > 1
         <script>
             export default {
                  props: {
                      modelValue: { type: String, default: ""}
                  emits: ["submit", "update:modelValue"],
                  methods: {
                      updateModelValue(e) {
                          this.$emit("update:modelValue", e.target.value)
                      },
                      submit() {
   11
                          this.$emit("submit")
   12
   13
         </script>
         <template>
             <div class="input-group">
                  <input</pre>
                      type="text"
                      class="form-control"
                      placeholder="Nhập thông tin cần tìm"
                      :value="modelValue"
                      @input="updateModelValue"
                      @keyup.enter="submit"
                  <div class="input-group-append">
                      <button class="btn btn-outline-secondary"</pre>
                               type="button" @click="submit">
                          <i class="fas fa-search"></i> Tìm kiếm
                      </button>
   33
                  </div>
             </div>
         </template>
```

+ Thành phần ContactList (src/components/ContactList.vue):

```
▼ ContactList.vue U X
contactbook-frontend > src > components > ♥ ContactList.vue > {} template
      <script>
          export default {
              props: {
                  contacts: { type: Array, default: []},
                  activeIndex: { type: Number, default: -1 }
              },
              emits: ["update:activeIndex"],
              methods: {
                  updateActiveIndex(index) {
                      this.$emit("update:activeIndex", index)
 11
 12
      </script>
 15
      <template>
           17
              li
                  class="list-group-item"
                      v-for="(contact, index) in contacts"
                      :key="contact. id"
 21
                   :class="{ active: index === activeIndex }"
 22
                  @click="updateActiveIndex(index)"
 23
                      contact.name }}
 25
                  {{
               </template>
 28
```

+ Thành phần ContactCard (src/components/ContactCard.vue):

```
▼ ContactCard.vue U X

contactbook-frontend > src > components > ♥ ContactCard.vue > {} template > � div > €
       <script>
           export default {
               props: {
                   contact: { type: Object, required: true}
       </script>
       <template>
           <div>
               <div class="p-1">
 11
 12
                   <strong>Ten:</strong>
                    {{ contact.name }}
               </div>
               <div class="p-1">
                   <strong>Email:</strong>
                    {{ contact.email }}
               </div>
               <div class="p-1">
                   <strong>Địa chỉ:</strong>
                   {{ contact.address }}
               </div>
               <div class="p-1">
                   <strong>Điện thoại:</strong>
                    {{ contact.phone }}
               </div>
               <div class="p-1">
                   <strong>Liên hệ yêu thích:&nbsp;</strong>
                   <i v-if="contact.favorite" class="fas fa-check"></i>
                    <i v-else class="fas fa-times"></i></i>
 30
               </div>
           </div>
       </template>
```

- Tạo tập tin *src/views/ContactBook.vue*:

```
▼ ContactBook.vue U ×
                                                                               D th II
contactbook-frontend > src > views > ♥ ContactBook.vue > {} style scoped > ६ .page
           <div class="page row">
               <div class="col-md-10">
                  <InputSearch v-model="searchText" />
               <div class="mt-3 col-md-6">
                       Danh bạ
                       <i class="fas fa-address-book"></i></i>
                   <ContactList
                       v-if="filteredContactsCount > 0"
                       :contacts="filteredContacts"
                       v-model:activeIndex="activeIndex"
                   Không có liên hệ.
                   <div class="mt-3 row justify-content-around align-items-center">
                       <button class="btn btn-sm btn-primary" @click="refreshList()">
                           <i class="fas fa-redo"></i> Làm mới
                       </button>
                       <button class="btn btn-sm btn-success" @click="goToAddContact">
                           <i class="fas fa-plus"></i> Thêm mới
                       </button>
                           class="btn btn-sm btn-danger"
                           @click="removeAllContacts"
                           <i class="fas fa-trash"></i> Xóa tất cả
                       </button>
                   </div>
               </div>
```

```
<div class="mt-3 col-md-6">
                  <div v-if="activeContact">
                          Chi tiết Liên hệ
                          <i class="fas fa-address-card"></i></i>
                      <ContactCard :contact="activeContact" />
             </div>
     </template>
     <script>
         import ContactCard from '@/components/ContactCard.vue'
         import InputSearch from '@/components/InputSearch.vue'
         import ContactList from '@/components/ContactList.vue'
51
      🚷 import ContactService from '@/services/contact.service'
         export default {
             components: {
                 ContactCard,
                 InputSearch,
                 ContactList
     </script>
     <style scoped>
         .page {
             text-align: left;
             max-width: 750px
```

- Đoạn mã JS xử lý chính của trang ContactBook (tập tin *ContactBook.vue*) như sau:

```
<script>
   import ContactCard from '@/components/ContactCard.vue'
   import InputSearch from '@/components/InputSearch.vue'
   import ContactList from '@/components/ContactList.vue'
   import ContactService from '@/services/contact.service'
   export default {
       components: {
           ContactCard,
           InputSearch,
           ContactList
       data() {
               contacts: [],
               activeIndex: -1,
               searchText: ""
       watch: {
           // Bổ chọn phần tử đang được chọn trong danh sách
           searchText() {
               this.activeIndex = -1
       computed: {
            // Chuyển các đối tượng contact thành chuỗi để tiện cho tìm kiếm
           contactStrings() {
               return this.contacts.map((contact) => {
                   const { name, email, address, phone } = contact
                   return [name, email, address, phone].join("")
                })
```

```
filteredContacts() {
                      if (!this.searchText) return this.contacts
                      return this.contacts.filter(( contact, index) =>
                          this.contactStrings[index].includes(this.searchText)
                      )
                  activeContact() {
                      if (this.activeIndex < 0) return null
                      return this.filteredContacts[this.activeIndex]
                  filteredContactsCount() {
                      return this.filteredContacts.length
              methods: {
                  async retrieveContacts() {
                      try {
                          this.contacts = await ContactService.getAll()
                      } catch (error) {
                          console.log(error)
                  refreshList() {
                      this.retrieveContacts()
                      this.activeIndex = -1
112
```

```
async removeAllContacts() {
    if (confirm("Ban có muốn xóa tất cả Liên hệ?")) {
        try {
            await ContactService.deleteAll()
            this.refreshList()
        } catch (error) {
            console.log(error)
        }
    }

    goToAddContact() {
        this.$router.push({ name: "contact.add" })
    }

    mounted() {
        this.refreshList()
    }
}


//script>
```

- Định nghĩa component gốc cho ứng dụng trong tập tin src/App.vue:

```
▼ App.vue M ×
contactbook-frontend > src > ♥ App.vue > {} style
       <script>
  2
         import AppHeader from "@/components/AppHeader.vue"
         export default {
  4
           components: {
             AppHeader
       </script>
       <template>
 11
         <div id="app">
 12
           <AppHeader />
 13
           <div class="container mt-3">
             <router-view />
           </div>
 17
         </div>
 18
       </template>
 19
       <style>
 21
 22
         .page {
           max-width: 400px;
 23
           margin: auto;
 24
 25
       </style>
 26
```

- Định nghĩa thanh điều hướng toàn cục của ứng dụng *AppHeader* trong tập tin *src/components/AppHeader.vue*:

- Chạy API server (buổi 1 + 2) tại cổng 3000, sau đó chạy ứng dụng Vue bằng lệnh: *npm run dev*. Truy cập vào <a href="http://localhost:3001/">http://localhost:3001/</a> để kiểm tra việc hiển thị danh sách các liên hệ:



#### - Lưu các thay đổi vào git và GitHub:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> git add -u
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time G
it touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git to
uches it
warning: in the working copy of 'src/App.vue', LF will be replaced by CRLF the next time Git tou
ches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git tou
ches it
warning: in the working copy of 'vite.config.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git
touches it
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> git add src/components/ src/router/ src/services/ src/views/
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> git commit -m "Hien thi dnah sach cac contact lay ve tu server' [master 8de1370] Hien thi dnah sach cac contact lay ve tu server 13 files changed, 534 insertions(+), 11 deletions(-) create mode 100644 src/components/AppHeader.vue
 create mode 100644 src/components/ContactCard.vue create mode 100644 src/components/ContactList.vue
 create mode 100644 src/components/InputSearch.vue
 create mode 100644 src/router/index.js
 create mode 100644 src/services/api.service.js
 create mode 100644 src/services/contact.service.js
 create mode 100644 src/views/ContactBook.vue
```

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> git push origin master
Enumerating objects: 27, done.
Counting objects: 100% (27/27), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (20/20), 6.89 KiB | 2.30 MiB/s, done.
Total 20 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/letuandat/B2113328_LeTuanDat_FRONTEND.git
9028dd9..8de1370 master -> master
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> |
```


#### Bước 5: Tạo trang lỗi 404 không tìm thấy trang

- Thêm định nghĩa route khớp với tất cả các URL (*src/router/index.js*):

```
JS index.js M X
contactbook-frontend > src > router > JS index.js > [6] router > $\mathcal{B}$ routes
       import { createWebHistory, createRouter } from "vue-router"
       import ContactBook from "@/views/ContactBook.vue"
       const routes = [
                path: "/",
                name: "contactbook",
                component: ContactBook
  9
                path: "/:pathMatch(.*)*",
 11
                name: "notfound",
 12
                component: () => import("@/views/NotFound.vue")
 13
       const router = createRouter({
 17
           history: createWebHistory(import.meta.env.BASE URL),
        •
           routes
 19
       })
 21
       export default router
 22
```

- Tạo trang *NotFound* trong tập tin *src/views/NotFound.vue*:

- Mở trình duyệt, truy cập đến một URL không tồn tại để kiểm tra kết quả.



- Lưu các thay đổi vào git và GitHub:

```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend > git add .

PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend > git add src/router/index.js src/views/NotFound.vue

PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend > git commit -m "Cai dat trang loi 404"

[master 8d4e091] Cai dat trang loi 404"

2 files changed, 13 insertions(+) create mode 100644 src/views/NotFound.vue

PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend > git push origin master

Enumerating objects: 12, done.

Counting objects: 100% (12/12), done.

Delta compression using up to 8 threads

Compressing objects: 100% (6/6), done.

Writing objects: 100% (7/7), 778 bytes | 778.00 KiB/s, done.

Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.

To https://github.com/letuandatt/B2113328_LeTuanDat_FRONTEND.git
 8de1370.8d4e091 master -> master

PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend > |
```

## Bước 6: Tạo form để thêm hoặc cập nhật liên hệ

- Cài đặt gói vee-validate và yup: npm i vee-validate yup:


```
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> npm i vee-validate yup

added 7 packages, and audited 55 packages in 3s

11 packages are looking for funding
   run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\LE TUAN DAT\Documents\TaiLieuHocTap\B2113328_LeTuanDat_FRONTEND\contactbook-frontend
> |
```

- Sao chép tập tin *form.css* đã cho vào thư mục *src/assets/*. Sau đó, tạo tập tin *ContactForm.vue* trong thư mục *src/components/* như sau:



```
contactbook-frontend > src > components > ♥ ContactForm.vue > ...
           <Form @submit="submitContact" :validation-schema="contactFormSchema">
               <div class="form-group">
                   <label for="name">Tên</label>
                   <Field
                       name="name"
                       type="text"
                       class="form-control"
                       v-model="contactLocal.name" />
                   <ErrorMessage name="name" class="error-feedback" />
               </div>
               <div class="form-group">
                   <label for="email">Tên</label>
                   <Field
                       name="email"
                       type="email"
                       class="form-control"
                       v-model="contactLocal.email" />
                   <ErrorMessage name="email" class="error-feedback" />
               </div>
               <div class="form-group">
                   <label for="address">Tên</label>
                   <Field
                       name="address"
                       type="text"
                       class="form-control"
                       v-model="contactLocal.address" />
                   <ErrorMessage name="address" class="error-feedback" />
               </div>
```

```
<div class="form-group">
   <label for="phone">Điện thoại</label>
    <Field
       name="phone"
       type="tel"
       class="form-control"
       v-model="contactLocal.phone" />
    <ErrorMessage name="phone" class="error-feedback" />
</div>
<div class="form-group">
   <label for="name">Tên</label>
    <Field
       name="name"
       type="text"
       class="form-control"
       v-model="contactLocal.name" />
   <ErrorMessage name="name" class="error-feedback" />
</div>
<div class="form-group form-check">
    <input</pre>
       name="favorite"
       type="checkbox"
       class="form-check-input"
       v-model="contactLocal.favorite" />
    <label for="favorite" class="form-check-label">
        <strong>Liên hệ yêu thích</strong>
   </label>
</div>
```

```
<div class="form-group">
                  <button class="btn btn-primary" @click="submitContact">
                      <i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i>&nbsp;Luu
                  </button>
                  <button
                      v-if="contactLocal. id"
                      type="button"
                      class="ml-2 btn btn-danger"
                      @click="deleteContact">
                      <i class="fa-solid fa-trash"></i>&nbsp;Xóa
                  </button>
              </div>
         </Form>
     </template>
79 \langle \langle script \rangle
80 ∨ import * as yup from "yup"
     import { Form, Field, ErrorMessage } from "vee-validate"
83 vexport default{
         components: {
              Form,
             Field,
             ErrorMessage,
         },
         props: {
             contact: { type: Object, required: true },
         emits: ["submit:contact", "delete:contact"],
```

```
data(){
    const contactFormSchema = yup.object().shape({
        name: yup
            .string()
            .required("Tên phải có giá trị.")
            .min(2, "Tên phải có ít nhất 2 giá trị")
            .max(50, "Tên có nhiều nhất 50 ký tự."),
        email: yup
            .string()
            .email("E-mail không đúng")
            .max(50, "E-mail tối đa 50 ký tự"),
        address: yup.string().max(100, "Địa chỉ tối đa 100 ký tự."),
        phone: yup
            .string()
            .matches(
                /((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/g,
                "Số điện thoại không hợp lệ."
            ),
    })
    return {
        // Không muốn hiệu chỉnh props, nên tạo biến cục bộ
        contactLocal: this.contact,
        contactFormSchema,
},
methods: {
    submitContact() {
        this.$emit("submit:contact", this.contact)
    deleteContact() {
        this.$emit("delete:contact", this.contactLocal.id)
}
```

```
130 </script>
131
132 \times <style scoped>
133 @import "@/assets/form.css";
134 </style>
135
```

#### Bước 7: Tạo trang cập nhật liên hệ

- Tạo tập tin *src/views/ContactEdit.vue* như sau:

```
contactbook-frontend > src > views > \bigvee ContactEdit.vue > {} script
  1 v <template>
           <div v-if="contact" class="page">
               <h4>Hiệu chính liên hệ</h4>
               <ContactForm :contact="contact"</pre>
               @submit:contact="updateContact" @delete:contact="deleteContact"/>
               {{ message }}
           </div>
      </template>
 10 v <script>
 11 v import ContactForm from "@/components/ContactForm.vue"
       import ContactService from "@/services/contact.service"
 13
 14 ∨ export default {
           components: {
               ContactForm,
           props: {
               id: { type: String, required: true}
           data() {
                   contact: null,
                   message: "",
```


```
methods: {
   async getContact(id) {
        try {
            this.contact = await ContactService.get(id)
        } catch (error) {
            // Chuyển sang trang NotFound đồng thời giữ cho URL không đổi
            this.$router.push({
                name: "notfound",
                params: {
                    pathMatch: this.$route.path.split("/").slice(1),
                query: this.$route.query,
                hash: this.$route.hash
            })
   async updateContact(data) {
        try {
            await ContactService.update(this.contact._id, data)
            this.message = "Liên hệ được cập nhật thành công."
        } catch (error) {
            console.log(error)
   async deleteContact() {
        if (confirm("Bạn có muốn xóa liên hệ này?")) {
                await ContactService.delete(this.contact. id)
            } catch (error) {
                console.log(error)
```

- Thêm định nghĩa route đến *ContactEdit* vào tập tin *src/router/index.js*:

```
path: "/contacts/:id",
name: "contact.edit",
component: () => import("@/views/ContactEdit.vue"),
props: true, // Truyền các biến trong $route.params vào làm props
}
```

- Thêm đường liên kết đến trang hiệu chỉnh từ trang *ContactBook* (*src/views/ContactBook.vue*), ngay dưới thẻ *ContactCard*:

- Kiểm tra chức năng cập nhật liên hệ vừa tạo:
  - + Trước khi sửa:



## Chi tiết Liên hệ 🛂

Tên: Dat Le


Email: longtran@example.com

Địa chỉ: Can Tho


**Điện thoại:** 0962788877

Liên hệ yêu thích: X

+ Sửa nội dung email thành <u>datb2113328@student.ctu.edu.vn</u>:



+ Sau khi sửa:



### Chi tiết Liên hệ

Tên: Dat Le

Email: datb2113328@student.ctu.edu.vn

Địa chỉ: Can Tho

**Điện thoại:** 0962788877

Liên hệ yêu thích: X

- Lưu các thay đổi lên git và GitHub:

#### Bước 8: Tạo trang thêm mới một liên hệ


- Tạo tập tin *src/views/ContactAdd.vue* như sau:

```
1 ∨ <template>
         <div v-if="contact" class="page">
             <h4>Thêm liên lạc</h4>
             <ContactForm :contact="contact" @submit:contact="addContact" />
             {p>{{ message }}
         </div>
     </template>
9 v (script>
10 v import ContactForm from '@/components/ContactForm.vue'
     import ContactService from '@/services/contact.service'
13 ∨ export default {
         components: {
             ContactForm,
         data() {
             return {
                 contact: {},
                 message: "",
24
```

- Thêm định nghĩa route đến ContactAdd vào tập tin src/router/index.js:

```
path: "/contacts/add",
name: "contact.add",
component: () => import("@/views/ContactAdd.vue"),
props: true, // Truyền các biến trong $route.params vào làm props
}
```

- Kiểm tra:
  - + Trước khi thêm:



+ Thêm liên hệ với nội dung như bên dưới:



+ Sau khi thêm:



- Đường dẫn github:

https://github.com/letuandatt/B2113328\_LeTuanDat\_FRONTEND

--- HÉT ---